Recopilacion de Información

Informe Técnico – Tesco Recon

Tesco – Reconocimiento Externo, Validación Técnica y Análisis OSINT

Evaluación de Superficie Externa y Exposición Pública

Proyecto: Bootcamp KeepCoding 2026

Módulo: Bug Bounty / Reconocimiento Externo / OSINT

Ref: KC-2026-BB-001

Analista: Dani García (geoSp)

Fecha: Marzo 2026

INFORME DE RECONOCIMIENTO EXTERNO Y OSINT

Tesco – Evaluación de Superficie Externa, Exposición Documental y Riesgo OSINT

USO ACADÉMICO / ENTORNO FORMATIVO
Proyecto realizado en el marco del Bootcamp KeepCoding 2026
Objetivo evaluado: *.tesco.com
Periodo de análisis: febrero–marzo 2026
Analista: Dani García (geoSp)

Tesco – Reconocimiento Externo, Validación Técnica y Análisis OSINT

0. Datos generales

Campo	Detalle
Objetivo	`*.tesco.com`
Tipo de ejercicio	Bug Bounty / Reconocimiento externo / OSINT defensivo
Periodo	Febrero – Marzo 2026
Analista	Dani García (geoSp)
Plataforma	HackerOne – VDP público

1. Resumen ejecutivo

Se llevó a cabo una evaluación externa completa sobre activos asociados al alcance `*.tesco.com`, siguiendo una metodología estructurada de footprinting, fingerprinting, análisis de vulnerabilidades y OSINT, alineada con el flujo de trabajo de la formación.

La fase técnica combinó enumeración de subdominios por múltiples vías, validación de activos vivos, caracterización tecnológica, análisis de puertos, detección de WAF/CDN, fuzzing selectivo y validación automatizada mediante Nuclei y Subzy. Paralelamente, se desarrolló una línea OSINT centrada en documentos públicos, metadatos expuestos, correlación de personal y exposición externa de identidades corporativas.

Desde el punto de vista técnico, la superficie pública mostró un nivel de madurez elevado: uso extensivo de Akamai, Cloudflare y CloudFront, fuerte segmentación de servicios, buena postura TLS y configuración de seguridad de correo robusta. No se identificaron vulnerabilidades explotables claras mediante técnicas automatizadas ni misconfiguraciones graves en la capa pública principal.

La línea OSINT sí produjo hallazgos con valor real. El más relevante fue la exposición pública de un documento con directorio estructurado de contactos vinculados a tiendas, nombres de personas y direcciones de correo, con riesgo directo de phishing dirigido, impersonación y enumeración de personal. Adicionalmente se detectó filtración de metadatos en documentos públicos, exposición informativa de un hostname interno a través de un endpoint de salud, y presencia de identidades corporativas en fuentes externas de breach intelligence.

Hallazgos clave

ID	Título	Severidad
H1	Exposición pública de directorio de contactos (`book2.pdf`)	Medium
H2	Filtración de metadatos documentales (`veg-tracker.pdf`)	Low / Informativo
H3	Divulgación de hostname interno vía `/health` en `pbtool.tesco.com`	Low / Informativo
H4	Exposición externa de identidades corporativas en breach intelligence	Low / Informativo

Riesgo global

Moderado. Impulsado principalmente por la exposición documental pública y por hallazgos OSINT que facilitan spear phishing, impersonación y enumeración de personal, más que por vulnerabilidades técnicas explotables en la capa pública principal.

2. Scope

El objetivo definido para el ejercicio fue:

```
*.tesco.com
```

A lo largo del proceso se observaron también activos regionales, históricos o relacionados con certificados y proveedores externos. Estos se trataron como contexto de infraestructura periférica, no como scope principal, y se documentaron cuando aportaban valor sin salir del marco del ejercicio.

3. Metodología

La metodología aplicada siguió el flujo estructurado planteado en la formación, organizado en cuatro fases:

Fase 1 – Footprinting Descubrimiento pasivo y semi-pasivo de subdominios, rutas históricas, relaciones TLS y pivotes externos.

Fase 2 – Fingerprinting Validación de activos vivos, comportamiento HTTP, identificación tecnológica, capturas visuales, detección de WAF/CDN y escaneo de puertos.

Fase 3 – Análisis de vulnerabilidades Fuzzing de directorios, escaneo automatizado con Nuclei, comprobación de subdomain takeover, análisis SSL/TLS y validación de seguridad de correo.

Fase 4 – OSINT Análisis de documentos públicos, extracción de metadatos, correlación de personal, revisión de breach intelligence y contexto externo de threat intelligence.

4. Footprinting

El objetivo de esta fase fue construir un inventario inicial de activos asociados a `*.tesco.com` utilizando técnicas complementarias de enumeración pasiva y enriquecimiento histórico. La prioridad no era acumular volumen, sino obtener una base priorizable y útil para las fases posteriores.

4.1 DNS Bruteforce – shuffledns

Enumeración de subdominios mediante diccionario DNS. Resultado: **29 subdominios válidos identificados**, que se integraron posteriormente con otras fuentes para construir el inventario maestro.

Fichero: `shuffledns_clean.txt`

4.2 Certificate Transparency Logs – ctfr

Extracción de subdominios desde logs de transparencia de certificados. Esta fue la fuente más productiva del footprinting: **1.412 entradas identificadas**, posteriormente depuradas para eliminar ruido y referencias fuera de scope.

Ficheros: `ctfr_clean.txt`

4.3 Archivos web y caché – gau

Recuperación de dominios y rutas históricas o indexadas. Se obtuvieron **110 dominios dentro del scope** tras filtrado. Útil principalmente para enriquecer el inventario y detectar relaciones históricas.

Ficheros: `gau_domains_scope.txt`

4.4 Web scraping – katana

Crawling básico orientado a recolección de rutas y enlaces. La salida fue limitada y no reveló superficie adicional relevante. Se documenta como técnica ejecutada con resultado negativo.

Fichero: `katana.txt`

4.5 Google Analytics relationships – analyticsrelationships

Intento de pivote por identificadores de Google Analytics para localizar dominios relacionados. No se obtuvieron resultados útiles ni relaciones accionables. Resultado negativo confirmado.

Fichero: `analytics.txt`

4.6 TLS Probing – cero

Detección de relaciones TLS y contexto de certificados. El resultado fue reducido y no generó descubrimientos diferenciales respecto a otras fuentes. Aportación marginal dentro del footprinting vertical.

Fichero: `cero.txt`

4.7 Consolidación de objetivos

A partir del conjunto de fuentes anteriores se construyó una lista maestra de objetivos y una versión depurada posterior, que sirvió de base para la validación con httpx, resolución de IPs y escaneo de servicios.

Ficheros: `objetivos_master.txt` / `objetivos_clean.txt`

5. Fingerprinting

La fase de fingerprinting transformó el inventario bruto en una superficie activa, clasificada y técnicamente caracterizada. Se combinaron validación HTTP, resolución IP, escaneo de puertos, identificación tecnológica, capturas visuales y detección de WAF. El resultado general mostró una arquitectura pública muy segmentada y con fuerte dependencia de infraestructura edge.

5.1 Validación de activos vivos – httpx

Validación de los dominios identificados para determinar cuáles respondían, con qué códigos HTTP y cuáles devolvían 200 OK. Esta fase convirtió un inventario inicial muy amplio en una superficie activa priorizable.

Ficheros: `targets_alive.txt` / `targets_alive_code.txt` / `targets_200.txt`

5.2 Resolución IP y clasificación de infraestructura

Se cruzaron hosts con IPs y se filtró parcialmente la infraestructura edge/CDN. El análisis mostró alta presencia de AWS, Akamai, Cloudflare y otros proveedores, lo que indica que gran parte de la capa públicamente observable corresponde a infraestructura distribuida y no a backends directos.

Ficheros: `subdomains_ips_clean.txt` / `host_ip_pairs.txt` / `ips_aws.txt` / `ips_no_cloudflare.txt` / `targets_ips.txt`

5.3 Análisis de tecnologías – WhatWeb

El fingerprinting tecnológico identificó activos y proveedores visibles. Entre los resultados más relevantes:

- `secure.tesco.com` → Tesco Web Server
- `mi.tesco.com` → Movable Ink + CloudFront
- `autodiscover.tesco.com` → Microsoft-IIS/10.0 + redirección a Microsoft 365
- `vc.tesco.com` / `vceu.tesco.com` → Pexip Infinity
- `device.mobile.tesco.com` → IIS + ASP.NET + Azure
- `smetrics.tesco.com` / `data.emails.tesco.com` → servidor jag

Esta fase fue útil para clasificar tecnologías, confirmar proveedores y diferenciar activos vivos, protegidos o con control de acceso.

Ficheros: `whatweb_clean.txt`

5.4 Capturas visuales – gowitness

Se obtuvieron capturas visuales para validar portales activos, páginas de login, respuestas protegidas y contenido corporativo accesible. Útil para separar activos reales de respuestas técnicas o placeholders de edge.

Recursos: `gowitness.sqlite3` / `screenshots/`

5.5 Detección de WAF – wafw00f

La detección confirmó presencia de Akamai, Cloudflare y otra infraestructura edge asociada. Este resultado es relevante porque explica gran parte del comportamiento observado durante el fuzzing: respuestas 403 homogéneas, falsos positivos y dificultad para alcanzar backends directos.

Ficheros: `waf_results.txt`

5.6 Escaneo de puertos – masscan + nmap

Se utilizó masscan para detección rápida de puertos sobre IPs resueltas. La mayor parte de la salida correspondió a puertos web esperables y ruido de infraestructura edge. Se identificó una IP concreta con puertos no web:

IP: `94.125.16.17`

Validación posterior con nmap:

Puerto	Estado	Servicio
53/tcp	filtrado	DNS
1720/tcp	abierto	h323q931
5060/tcp	abierto	SIP (200 OK)
45003/tcp	abierto	ssl/unknown
45007/tcp	abierto	ssl/unknown
45009/tcp	abierto	ssl/unknown

Interpretación: probable infraestructura de telecomunicaciones / voz. Sin valor explotable dentro del alcance web del ejercicio.

Ficheros: `masscan_full.txt` / `nmap_94_125_16_17.txt`

6. Análisis de vulnerabilidades

La fase combinó herramientas automatizadas con exploración manual sobre puntos concretos. Los resultados automatizados fueron conservadores. El único hallazgo de esta fase emergió de la exploración manual.

6.1 Fuzzing – ffuf

Se realizaron varias iteraciones de fuzzing sobre distintos hosts. No se identificaron directorios ni endpoints ocultos claramente explotables. El resultado estuvo condicionado por la protección perimetral, la homogeneidad de respuestas y el filtrado WAF/CDN.

El fuzzing sí fue útil para focalizar atención en activos con sentido operativo, lo que llevó a la exploración manual de `pbtool.tesco.com` y al hallazgo H3.

Ficheros: `ffuf_final.json`

6.2 Nuclei

Se ejecutaron dos rondas de Nuclei sobre los activos analizados. Ambas devolvieron **0 hallazgos confirmados**. Refuerza la lectura general: ausencia de vulnerabilidades conocidas

detectables automáticamente en la capa pública principal.

Ficheros: `nuclei_mhc.txt` / `nuclei_mhc_recheck.txt`

6.3 Subdomain Takeover – subzy

Se ejecutó subzy sobre la lista de subdominios. La mayoría de resultados fueron `NOT VULNERABLE`, errores HTTP o señales insuficientes. El escáner marcó tres candidatos:

Subdominio	Servicio señalado
`supplierorder.api.tesco.com`	Cargo Collective
`waitingroom.tesco.com`	Uptimerobot
`waitingroom-ppe.tesco.com`	Uptimerobot

Interpretación: subzy detecta patrones conocidos asociados a takeover, pero no verifica control real del servicio externo. Estos resultados son **indicadores, no confirmaciones**. Requieren validación manual antes de poder ser reportados como hallazgos.

Fichero: `subzy.txt`

6.4 SSL / TLS

Análisis del dominio principal mediante herramientas externas:

- **SSL Labs:** rating A
- **testssl.sh:** rating A+

Configuración TLS robusta, sin debilidades evidentes.

6.5 Seguridad de correo – DMARC / SPF / DKIM

Revisión de seguridad de correo del dominio principal:

- DMARC válido y con política fuerte
- SPF correctamente definido
- DKIM presente

Postura madura. Sin debilidades evidentes en esta capa.

6.6 Hallazgo técnico – Hostname interno expuesto en `/health` (H3)

Durante la exploración manual de endpoints comunes sobre `pbtool.tesco.com`, se comprobó que el endpoint público `/health` devolvía en el cuerpo de la respuesta el valor:

```
tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
```

El resultado fue consistente en múltiples solicitudes consecutivas, confirmando que no se trata de un artefacto puntual.

```
$ for i in {1..5}; do curl -sk https://pbtool.tesco.com/health; echo; sleep 1;
done
tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
```

Aunque no supone una vulnerabilidad explotable de forma directa, este endpoint divulga un hostname interno o interno-lógico sin autenticación, aportando contexto técnico útil para reconocimiento avanzado y correlación de entornos.

Severidad: Low / Informativo **Recomendación:** restringir el endpoint o devolver únicamente respuestas genéricas (`OK` , `UP`) sin exponer naming interno.

7. OSINT

La línea OSINT fue la parte más productiva del ejercicio. A diferencia de la superficie técnica, donde predominó una arquitectura bien protegida, el análisis de fuentes públicas reveló exposición documental real, metadata leakage, correlación de personal y presencia de identidades corporativas en fuentes externas.

7.1 Descubrimiento de documentos públicos

Mediante búsquedas manuales y dorking (`site:tesco.com filetype:pdf` , `site:tescoplc.com filetype:pdf`) se localizaron documentos públicamente accesibles. Entre ellos destacaron dos piezas con valor directo:

- `book2.pdf` → hallazgo principal (H1)
- `veg-tracker.pdf` → análisis de metadatos (H2)

La exposición documental resultó más valiosa que el resto de técnicas pasivas tradicionales: permitió pasar de una visión de infraestructura a una visión de personas, funciones y relaciones internas.

7.2 Hallazgo principal: directorio de contactos expuesto (H1)

Se identificó el documento `book2.pdf` , públicamente accesible en `tescoplc.com` , que contenía un directorio estructurado de contactos con:

- nombres de tiendas
- nombres de personas
- roles vinculados a "Community Champion"
- direcciones de correo corporativo

Este hallazgo es el más relevante del assessment. No expone infraestructura técnica, pero reduce drásticamente el coste de identificar personal válido y correos operativos reales, vinculándolos además a tiendas y funciones concretas.

Severidad: Medium **Riesgo principal:** phishing dirigido, impersonación, enumeración de personal, pretexting.

7.3 Análisis de metadatos documentales (H2)

Sobre el PDF `veg-tracker.pdf` se realizó extracción de metadatos con `exiftool`. Los resultados revelaron:

- rutas locales de macOS
- nombre de usuario local: `nina.brennan`
- nombres de ficheros fuente: `Veg tracker-RFP2.indd`, `91TMZMAY20128.pdf`
- software de producción: Adobe InDesign, Adobe Photoshop

La correlación posterior con perfiles públicos compatibles refuerza la plausibilidad del hallazgo, aunque no debe presentarse como atribución definitiva.

Severidad: Low / Informativo **Riesgo principal:** profiling, ingeniería social, exposición de contexto interno de producción documental.

7.4 Correlación de personas y activos – Maltego

El uso de Maltego con `tesco.com` como nodo base permitió mapear relaciones entre dominio, MX, NS, personas y correos visibles públicamente. Se obtuvieron pivots útiles de personal técnico y corporativo, incluyendo referencias compatibles con áreas de seguridad y arquitectura.

Este bloque fue clave para:

- entender el patrón de correo corporativo (`nombre.apellido@tesco.com`)
- identificar personal potencialmente relevante
- enriquecer la validación posterior en HIBP

7.5 Exposición de identidades corporativas – HIBP (H4)

Se seleccionó una muestra reducida de identidades corporativas y ejecutivas plausibles y se contrastaron con Have I Been Pwned. Varias direcciones aparecían en datasets externos, incluyendo conjuntos de business contacts y fuentes de breach intelligence. Entre los perfiles revisados: CEO, CTO y otros cargos directivos de alto valor.

Este resultado no demuestra intrusión en Tesco, pero confirma que identidades corporativas asociables a Tesco aparecen en ecosistemas externos de exposición de datos, incrementando el riesgo de spear phishing, impersonación de ejecutivos y campañas BEC.

Severidad: Low / Informativo **Riesgo principal:** targeting de perfiles de alto valor, spear phishing, pretexting, BEC.

7.6 Typosquatting y dominios lookalike

La revisión con `dnstwist` mostró múltiples variantes de marca: `tescosupport.com`, `wwwtesco.com`, `tesco-online.com`, `tescosecure.com`, `tesc0.com`, `tesco.co`, `tesco.online`, entre otros. Algunas variantes parecen parking defensivo, otras merecen revisión manual adicional. En este ejercicio se tomaron como contexto de superficie de marca, no como hallazgo consolidado.

Fichero: `dnstwist.json`

7.7 Stealer logs y contexto externo

Se revisaron referencias contextuales en fuentes de stealer logs. Se observaron menciones asociadas a URLs legítimas de Tesco en ecosistemas donde se agregan credenciales y datos corporativos. Esta información se trató como apoyo contextual, no como prueba de compromiso.

7.8 Threat intelligence complementaria – Robin / Dark Web

Como capa final se generó un documento complementario con Robin, describiendo el ecosistema de foros, marketplaces y leak sites relevantes para el contexto de exposición corporativa. Su valor es contextual y estratégico, no probatorio. Queda como apéndice de inteligencia externa que justifica la relevancia del riesgo, no como hallazgo central.

8. Información complementaria – SpiderFoot

Se revisaron resultados de SpiderFoot y se filtró únicamente la información con valor real para el ejercicio.

8.1 Proveedores y dependencias detectadas

Se identificaron relaciones útiles con terceros:

- `careers.tesco.com` → `tesco.avature.net` / `portals-tesco.avature.net`
- `customer-service.tesco.com` → `tesco.slgnt.eu` / `mx1.slgnt.eu`
- `email.tesco.com` → `tesco.slgnt.eu`
- `smetrics.tesco.com` → `tesco.com.ssl.sc.omtrdc.net`
- `tesco.com` → `mxa-00492d01.gslb.pphosted.com` / `mxb-00492d01.gslb.pphosted.com`
- `tesco.com` → UltraDNS (gestión DNS)

8.2 Contexto tecnológico adicional

SpiderFoot reforzó el contexto tecnológico de algunos activos, confirmando dependencias como New Relic, Google Tag Manager, Zscaler, Wistia y referencias a Azure Blob Storage dentro del CSP. Aportó contexto sin generar hallazgos explotables adicionales.

9. Hallazgos consolidados

Tabla resumen

ID	Título	Severidad	Estado
H1	Exposición pública de directorio de contactos	Medium	Reportado
H2	Filtración de metadatos documentales	Low / Informativo	Documentado
H3	Hostname interno expuesto vía `/health`	Low / Informativo	Documentado
H4	Exposición externa de identidades corporativas	Low / Informativo	Documentado

H1 – Exposición pública de directorio de contactos

Activo: `https://www.tescoplc.com/media/474608/book2.pdf` **Severidad:** Medium

Descripción: Documento PDF públicamente accesible que contiene un directorio estructurado de contactos vinculados a tiendas Tesco, incluyendo nombres de personas, roles operativos y direcciones de correo corporativo.

Impacto: Permite la enumeración directa de personal válido con roles concretos, la inferencia del patrón de correo corporativo y la construcción de escenarios de phishing dirigido, impersonación y pretexting con alta credibilidad.

Evidencia: Documento accesible públicamente sin autenticación. Contenido verificado manualmente.

Recomendación: Retirar o restringir el documento. Revisar indexación y caché. Establecer controles documentales previos a publicación que incluyan revisión de contenido sensible.

H2 – Filtración de metadatos documentales

Activo: `veg-tracker.pdf` (documento público de tesco.com) **Severidad:** Low / Informativo

Descripción: Metadatos extraídos con `exiftool` revelan rutas locales de macOS, nombre de usuario local (`nina.brennan`), nombres de ficheros fuente internos y software de producción (Adobe InDesign, Adobe Photoshop).

Impacto: Apoya profiling de personal y terceros. Expone contexto interno de flujos de producción documental. No directamente explotable, pero sí útil en combinación con otras técnicas de ingeniería social.

Evidencia: Output de `exiftool` sobre el documento público.

Recomendación: Sanear metadatos de PDFs y documentos antes de publicación pública. Incorporar este paso en el flujo de publicación corporativa.

H3 – Hostname interno expuesto vía endpoint `/health`

Activo: `https://pbtool.tesco.com/health` **Severidad:** Low / Informativo

Descripción: El endpoint público `/health` devuelve en el cuerpo de la respuesta el hostname interno `tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org`, sin autenticación y de forma consistente.

Impacto: Divulgación de información de infraestructura interna. Útil para reconocimiento técnico avanzado y correlación de entornos internos.

Evidencia:

```
GET https://pbtool.tesco.com/health
HTTP/2 200
content-type: text/plain;charset=UTF-8
content-length: 29

tpc58717bg0744.tgrc.tesco.org
```

Verificado en múltiples solicitudes consecutivas.

Recomendación: Restringir el endpoint o devolver únicamente respuestas genéricas (`OK`, `UP`) sin exponer naming interno.

H4 – Exposición externa de identidades corporativas

Activo: Correos corporativos de perfil ejecutivo (`@tesco.com`) **Severidad:** Low / Informativo

Descripción: Una muestra de identidades corporativas de alto perfil (CEO, CTO y otros cargos directivos) aparece correlacionable en fuentes externas de breach intelligence, incluyendo datasets de business contacts. Esto no demuestra intrusión en Tesco, pero sí confirma presencia de identidades corporativas en ecosistemas externos de exposición de datos.

Impacto: Incrementa el riesgo de spear phishing, impersonación de ejecutivos y campañas BEC contra perfiles de alto valor, especialmente en combinación con el patrón de correo inferible y los contactos obtenidos en H1.

Evidencia: Resultados de Have I Been Pwned sobre muestra seleccionada de cuentas corporativas. Correlación con perfiles públicos verificada manualmente.

Recomendación: Monitorización periódica de breach intelligence. Revisión de exposición pública de identidades ejecutivas. Refuerzo de medidas anti-phishing y concienciación dirigida a perfiles de alto valor.

10. Conclusiones y recomendaciones

Lo que confirma el assessment técnico

La superficie externa de Tesco presenta una postura de madurez elevada y consistente: uso extensivo de CDN/WAF, fuerte segmentación de servicios, buena configuración TLS y seguridad de correo robusta. Las técnicas automatizadas no revelaron vulnerabilidades explotables claras. Este resultado es coherente con el nivel de inversión en infraestructura de una organización de ese tamaño.

Dónde está el riesgo real

El valor diferencial del ejercicio no surgió del escaneo técnico, sino de la correlación entre reconocimiento técnico y OSINT. En organizaciones con infraestructura madura, los hallazgos más útiles no siempre aparecen en escáneres: aparecen en documentos públicos mal gestionados, en metadatos no saneados y en identidades corporativas que circulan por fuentes externas.

La combinación de H1 (directorio de contactos), H4 (breach intelligence) y el patrón de correo inferible construye una superficie de targeting real para campañas de phishing dirigido o BEC, con independencia de la solidez técnica de la infraestructura.

Recomendaciones prioritarias

1. **Revisar y retirar documentación pública sensible**, especialmente directorios o documentos con contactos estructurados.
2. **Establecer un proceso de saneamiento de metadatos** antes de publicar PDFs u otros documentos corporativos.

3. **Limitar endpoints de salud y diagnóstico** accesibles públicamente para evitar divulgación innecesaria de información interna.
4. **Monitorizar exposición externa de identidades corporativas** en breach intelligence y servicios de leak monitoring.
5. **Reforzar medidas anti-phishing y anti-impersonation**, especialmente sobre personal directivo, técnico y roles visibles públicamente.
6. **Revisar periódicamente dominios typosquat y lookalike**, aunque en este ejercicio no se haya confirmado abuso directo.

Cierre

La fase de reconocimiento puede darse por cerrada. La continuación natural del trabajo se orienta hacia validación manual de los candidatos a subdomain takeover identificados por subzy, y hacia pruebas autenticadas o de lógica de negocio si el alcance lo permite.

11. Anexos – Ficheros de referencia

Footprinting

- `shuffledns_clean.txt`
- `ctfr_clean.txt`
- `gau_domains_scope.txt`
- `analytics.txt`
- `cero.txt`
- `katana.txt`

Fingerprinting

- `targets_alive.txt` / `targets_alive_code.txt` / `targets_200.txt`
- `whatweb_clean.txt`
- `waf_results.txt` / `waf_results_recheck.txt`
- `ffuf_final.json`
- `masscan_full.txt`
- `nmap_94_125_16_17.txt`

Análisis de vulnerabilidades

- `nuclei_mhc.txt` / `nuclei_mhc_recheck.txt`
- `subzy.txt`

OSINT

- `public_docs_index.txt`
- `book2_summary.txt`
- `veg_tracker_metadata.txt`
- `executive_exposure_sample.txt`
- `hibp_sample_notes.txt`
- `maltego_summary.txt`
- `infostealer_notes.txt`
- `darkweb_robin_summary.txt`

SpiderFoot

- `spiderfoot_providers_clean.txt`
- `spiderfoot_headers_clean.txt`

Documento generado como parte del ejercicio de formación en reconocimiento externo y OSINT – Febrero/Marzo 2026