

Documentação técnica - AgendaFront

Gerado em: 16/05/2026

1. Visão geral

O AgendaFront é o frontend da Agenda de Contatos da GMMS Tech Solutions. Ele foi desenvolvido como uma aplicação web em Vue.js para autenticar usuários e permitir a gestão de contatos por meio de operações de cadastro, consulta, edição, exclusão, busca e paginação.

A aplicação consome a API CoreFlow pelos endpoints `/api/Auth` e `/api/User`. O frontend não guarda os contatos como fonte definitiva de dados; ele atua como camada de interface, validação inicial, sessão do usuário e comunicação com o backend.`

2. Tipo de aplicação

O projeto é uma SPA, ou seja, uma Single Page Application. A evidência principal está em ``src/main.js`, `src/App.vue`, `src/router/index.js` e no fallback do Nginx em `nginx/default.conf.template`, que redireciona as rotas do navegador para `index.html` usando `try_files $uri $uri/ /index.html`.`

Classificação do projeto:

Tipo | Se aplica? | Observação

SPA | Sim | A navegação ocorre no cliente com Vue Router, sem recarregar páginas HTML diferentes.

MPA | Não | Não há múltiplas páginas HTML renderizadas pelo servidor; existe um ``index.html`` principal.

SSR | Não | Não há renderização no servidor. O build gera arquivos estáticos servidos pelo Vite ou Nginx.

PWA | Não identificada | Não há service worker, manifest web app ou estratégia offline no código atual.

RPA | Não | RPA é automação robótica de processos. Este projeto é uma interface web, não um robô de automação.

ERP | Não como produto completo | O projeto é um módulo/tela de agenda e usuários. Ele poderia integrar um ERP, mas não contém módulos típicos de ERP como financeiro, estoque, vendas e fiscal.

Portanto, a definição mais correta é: SPA frontend de agenda de contatos, com autenticação JWT, CRUD de contatos e integração com uma API backend.

3. Arquitetura utilizada

A arquitetura é uma SPA client-side com separação simples por responsabilidade. O projeto não usa uma arquitetura formal como Clean Architecture completa no frontend, mas segue uma organização em camadas práticas:

Camada | Função | Onde está

Bootstrap da aplicação | Cria a aplicação Vue, registra Pinia e Vue Router e monta no elemento ``#app``. | ``src/main.js``

Composição raiz | Renderiza a rota ativa. | ``src/App.vue``

Roteamento | Define as rotas ``/login` e `/agenda``, redireciona ``/`` para ``/agenda`` e aplica guarda de autenticação. | ``src/router/index.js``

Views/telas | Contêm a interface, eventos de usuário e integração com stores. | ``src/views/LoginView.vue``, ``src/views/ContactsView.vue``

Estado global | Centraliza estado, getters e ações de autenticação e contatos. | ``src/stores/authStore.js``, ``src/stores/contactsStore.js``

Serviços de API | Encapsulam chamadas HTTP e montagem de payloads. | ``src/services/apiClient.js``,

`src/services/authApi.js`, `src/services/contactsApi.js`
Sessão local | Normaliza, salva, lê e remove a sessão JWT do `localStorage`. | `src/services/authSession.js`
Regras auxiliares | Calculam força de senha e validações/formatações de contato. |
`src/services/passwordStrength.js`, `src/stores/contactsStore.js`
Estilos | Define o visual global com Tailwind CSS e classes customizadas. | `src/styles.css`
Testes | Validam tela de login, tela de contatos e regras da store de contatos. | `src/views/\_\_tests\_\_`,
`src/stores/\_\_tests\_\_`
Build e deploy | Configura Vite, Docker e Nginx para servir a SPA e encaminhar chamadas `/api`. |
`vite.config.js`, `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `nginx/default.conf.template`

O fluxo arquitetural principal é:

1. O usuário acessa a SPA.
2. O Vue Router decide qual tela será exibida.
3. Rotas protegidas chamam a store de autenticação para validar a sessão.
4. As views acionam stores do Pinia.
5. As stores executam validações e chamam serviços de API.
6. Os serviços usam `ApiClient` para enviar requisições HTTP ao backend.
7. A resposta atualiza o estado da store.
8. O Vue re-renderiza a interface de forma reativa.

4. Tecnologias e onde são usadas

Vue 3

Vue é o framework principal da interface. O projeto usa Single File Components (`.vue`) e Composition API com `

Uso no projeto:

Arquivo | Uso

`src/router/index.js` | Define `/login`, `/agenda`, redirecionamento `/` e guarda de rota autenticada.

Regras de rota:

- * `/` redireciona para `/agenda`.
- * `/login` exibe a tela de login.
- * `/agenda` exige autenticação.
- * Se a sessão não for válida, o usuário é enviado para `/login`.
- * Se o usuário já estiver autenticado e acessar `/login`, ele é redirecionado para `/agenda`.

Pinia

Pinia é usado para estado global.

Uso no projeto:

Arquivo | Uso

`src/stores/index.js` | Cria a instância do Pinia.

`src/stores/authStore.js` | Estado e ações de login, autenticação, troca de senha e logout.

`src/stores/contactsStore.js` | Estado, validações, filtros, paginação e CRUD de contatos.

Tailwind CSS

Tailwind é usado para compor estilos com utilitários e `@apply`.

Uso no projeto:

Arquivo | Uso

`src/styles.css` | Importa Tailwind e define classes globais como `.auth-page`, `.agenda-page`, `.panel`, `.primary-action`, `.contact-form`, `.contact-list` e responsividade.

`vite.config.js` | Registra o plugin `@tailwindcss/vite`.

Lucide Vue

Lucide Vue fornece ícones para botões e estados visuais.

Uso no projeto:

Arquivo | Uso

`src/views/LoginView.vue` | Ícones de login, loading e mostrar/ocultar senha.

`src/views/ContactsView.vue` | Ícones de cadastro, salvar, editar, excluir, consultar, buscar, atualizar, paginação, logout e senha.

Fetch API e camada de serviços

As chamadas HTTP são centralizadas em serviços para evitar espalhar lógica de API dentro das views.

Uso no projeto:

Arquivo | Uso

`src/services/apiClient.js` | Define `apiRequest`, base URL, headers, tradução de mensagens de erro e tratamento de sessão expirada.

`src/services/authApi.js` | Consome login, validação de token e troca de senha.

`src/services/contactsApi.js` | Consome listagem, consulta por id, cadastro, edição e exclusão de contatos.

localStorage

O `localStorage` é usado para manter informações locais entre recarregamentos.

Uso no projeto:

Chave | Finalidade | Arquivo

`agenda-front-auth` | Guarda sessão JWT, tipo do token, expiração e usuário autenticado. |
`src/services/authSession.js`

`agenda-front-recent-contact-ids` | Guarda IDs de contatos recém-cadastrados para priorização visual quando a API não retorna data de criação. | `src/stores/contactsStore.js`

Vitest, Vue Test Utils e jsdom

São usados para testes unitários e de componentes.

Uso no projeto:

Arquivo | Cobertura

`src/views/\_\_tests\_\_/LoginView.spec.js` | Login, erro de credenciais, persistência de sessão e alternância de visibilidade de senha.

`src/views/\_\_tests\_\_/ContactsView.spec.js` | Lista de contatos, paginação, cadastro, edição, validações, troca de senha e exibição do usuário logado.

`src/stores/\_\_tests\_\_/contactsStore.spec.js` | Validação de e-mail, telefone, senha padrão e ordenação por contatos recentes.

Docker e Nginx

Docker empacota o frontend e Nginx serve os arquivos estáticos em produção.

Uso no projeto:

Arquivo | Uso

`Dockerfile` | Build com Node 24 Alpine e runtime com Nginx 1.29 Alpine.

`docker-compose.yml` | Sobe o container do frontend.

`nginx/default.conf.template` | Serve a SPA e encaminha `/api/` para `API\_PROXY\_TARGET`.

5. Integração com backend

O frontend usa `VITE\_API\_BASE\_URL=/api` por padrão. Isso permite que o browser sempre chame uma rota relativa `/api`, enquanto Vite ou Nginx fazem o proxy para a API CoreFlow.

Endpoints consumidos:

Operação | Método e endpoint | Arquivo consumidor

Login | `POST /api/Auth/login` | `src/services/authApi.js`

Validar sessão | `GET /api/Auth/authenticate` | `src/services/authApi.js`, `src/stores/authStore.js`

Listar contatos | `GET /api/User` | `src/services/contactsApi.js`

Consultar contato | `GET /api/User/{id}` | `src/services/contactsApi.js`

Cadastrar contato | `POST /api/User` | `src/services/contactsApi.js`, `src/stores/contactsStore.js`

Editar contato | `PUT /api/User/{id}` | `src/services/contactsApi.js`, `src/stores/contactsStore.js`

Alterar senha própria | `PATCH /api/User/me/password` | `src/services/authApi.js`, `src/stores/authStore.js`

Excluir contato | `DELETE /api/User/{id}` | `src/services/contactsApi.js`

Todas as chamadas protegidas usam `Authorization: Bearer <token>`, montado a partir da sessão salva no `localStorage`.

6. Regra de negócio do cadastro de contatos

O cadastro de contatos acontece na tela ``src/views/ContactsView.vue``, mas as regras principais estão em ``src/stores/contactsStore.js`` e a chamada HTTP final está em ``src/services/contactsApi.js``.

6.1 Pré-condição

O usuário precisa estar autenticado para acessar ``/agenda``. A rota tem ``meta: { requiresAuth: true }`` e o guard em ``src/router/index.js`` chama ``authStore.authenticate()``. Sem sessão válida, o usuário é redirecionado para ``/login``.

6.2 Campos exibidos no cadastro

O formulário de novo contato exibe apenas:

Campo | Regra

Nome | Obrigatório, máximo de 50 caracteres.

E-mail | Obrigatório, máximo de 40 caracteres e formato válido.

Telefone | Obrigatório, celular brasileiro com 11 dígitos locais: DDD + número.

A senha não aparece no formulário de cadastro de contato.

6.3 Validação de nome

Regra implementada em ``validateNameField()``:

- * o nome é obrigatório;
- * o nome é validado após ``trim()``;
- * o limite máximo é ``NAME_MAX_LENGTH = 50``;
- * se inválido, o cadastro é bloqueado e a mensagem de campo é exibida.

6.4 Validação de e-mail

Regra implementada em ``validateEmailField()``:

- * o e-mail é obrigatório;
- * o limite máximo é ``EMAIL_MAX_LENGTH = 40``;
- * o formato precisa passar no padrão ``EMAIL_PATTERN``;
- * erros retornados pela API, como e-mail duplicado ou inválido, são traduzidos em ``src/services/apiClient.js``.

6.5 Validação e normalização de telefone

Regra implementada em ``setPhone()``, ``formatBrazilianMobilePhone()``, ``isValidBrazilianMobilePhone()`` e ``toBrazilianE164Phone()``:

- * o telefone é obrigatório;
- * o frontend aceita digitação numérica, telefone com máscara ou telefone colado com ``+55``;
- * a interface mostra o telefone como ``+55 (xx) xxxxx-xxxx``;

- * o número precisa conter 11 dígitos locais, sendo 2 de DDD e 9 do celular;
- * no payload enviado ao backend, o telefone é convertido para formato compacto com DDI: ``+55DDDNÚMERO``, por exemplo ``+5581997236704``;
- * erros retornados pela API, como telefone duplicado ou inválido, são traduzidos em ``src/services/apiClient.js``.

6.6 Payload de cadastro

Ao salvar um novo contato, ``saveContact()`` monta o payload base:

```
{
  "id": "",
  "name": "Nome do contato",
  "email": "email@dominio.com",
  "phone": "+5581997236704"
}
```

Como o backend usa o endpoint ``/User``, o frontend acrescenta automaticamente uma senha padrão ao cadastrar:

```
{
  "name": "Nome do contato",
  "email": "email@dominio.com",
  "phone": "+5581997236704",
  "password": "Admin@123456"
}
```

A senha padrão está declarada como ``DEFAULT_CONTACT_PASSWORD = 'Admin@123456`` em ``src/stores/contactsStore.js`` e é coberta por teste em ``src/stores/__tests__/contactsStore.spec.js``.

6.7 Envio para a API

O cadastro chama ``contactsApi.create()`` em ``src/services/contactsApi.js``, que envia:

- * método: ``POST``;
- * endpoint: ``/api/User``;
- * autenticação: ``Authorization: Bearer <token>``;
- * corpo: ``name``, ``email``, ``phone`` e ``password``.

Antes do envio, ``contactsApi`` aplica ``trim()`` em nome, e-mail e telefone.

6.8 Comportamento após cadastro com sucesso

Quando a API confirma o cadastro:

- * o frontend mostra a mensagem ``Contato cadastrado.``;
- * o formulário é limpo;
- * a lista de contatos é recarregada;
- * se o contato recém-criado for encontrado por e-mail e telefone, seu ID é promovido para a lista local de recentes;
- * a página atual volta para a primeira página;
- * a listagem prioriza contatos por data de criação quando a API retorna um campo como ``createdAt``; se não houver data, usa a lista local de contatos recentes.

6.9 Diferença entre cadastro e edição

No cadastro, o frontend envia uma senha padrão porque o endpoint usado é de usuário:

- * ``POST /api/User``

- * campos: ``name``, ``email``, ``phone``, ``password``

Na edição, o frontend não altera senha:

- * ``PUT /api/User/{id}``

- * campos: ``id``, ``name``, ``email``, ``phone``

Alteração de senha é uma regra separada, feita apenas para o usuário autenticado em:

- * ``PATCH /api/User/me/password``

6.10 Regras de consulta, busca, paginação e exclusão

Além do cadastro, a tela de agenda possui:

Funcionalidade | Regra

Consulta | Botão de visualizar chama ``GET /api/User/{id}`` e mostra detalhes do contato selecionado.

Busca | Filtra localmente por nome, e-mail ou telefone.

Paginação | Exibe 10 contatos por página, definido por ``CONTACTS_PER_PAGE = 10``.

Edição | Preenche o formulário com o contato selecionado e salva por ``PUT /api/User/{id}``.

Exclusão | Pede confirmação com ``window.confirm()`` e remove por ``DELETE /api/User/{id}``.

7. Segurança e sessão

A autenticação usa JWT:

- * o login chama ``POST /api/Auth/login``;

- * a resposta é normalizada por ``normalizeAuthResponse()``;

- * a sessão é salva no ``localStorage`` com token, tipo, expiração, usuário e data de autenticação;

- * a validade considera a expiração do token com uma margem de 30 segundos;

- * rotas protegidas validam a sessão antes de permitir acesso;

- * chamadas protegidas recebem header ``Authorization``;

- * ao receber erro 401 em chamada autenticada, a sessão local é removida.

Observação técnica: por usar ``localStorage``, a sessão persiste após recarregar a página, mas também exige cuidado contra riscos de XSS. A segurança final depende de o frontend manter a aplicação livre de injeção de scripts e o backend validar todas as regras críticas.

8. Testes existentes

O projeto possui testes unitários e de componente com Vitest:

- * ``npm run test:unit`` executa a suíte;

- * ``contactsStore.spec.js`` cobre validações de e-mail, telefone, senha padrão e ordenação;

- * ``ContactsView.spec.js`` cobre cadastro, edição, paginação, validações e troca de senha;

- * ``LoginView.spec.js`` cobre autenticação, erro de login, persistência da sessão e visibilidade da

senha.

Esses testes ajudam a garantir que as principais regras de negócio do frontend continuem funcionando após alterações.

9. Resumo executivo

O AgendaFront é uma SPA Vue 3 com arquitetura modular por responsabilidade. Ela utiliza Vue Router para navegação, Pinia para estado global, serviços JavaScript para integração com API, Tailwind para interface, Vitest para testes e Docker/Nginx para distribuição.

O projeto não é RPA e não é um ERP completo. Ele é uma aplicação frontend de agenda de contatos, com autenticação JWT e CRUD sobre usuários/contatos da API CoreFlow.

A principal regra de negócio do cadastro é: um usuário autenticado cadastra contatos informando nome, e-mail e celular brasileiro; o frontend valida esses campos, formata o telefone, envia o telefone normalizado e adiciona internamente a senha padrão `Admin@123456` porque o backend cadastra o contato pelo endpoint de usuário.