# ОЧЕНЬ краткий диздок по антифроду

| Правило | Условие | Баллы |
|---|---|---|
| **R1. Частые попытки** | ≥3 перевода за 2 минуты или ≥6 за 10 минут | 15 / 30 |
| **R2. Необычная сумма** | Сумма превышает пороги по медиане и MAD предыдущих автоматически одобренных попыток клиента за 30 дней | 15 / 30 |
| **R3. Недавнее устройство** | Новое для переводов клиента устройство; сигнал действует первые 24 часа. Первоначальное устройство при отсутствии истории исключается | 15 |
| **R4. Много новых получателей** | За 10 минут клиент направляет переводы ≥6 разным получателям-клиентам | 25 |
| **R5. Много отправителей** | На один конкретный счёт направляют переводы ≥6 разных клиентов за час | 30 |
| **R6. Общее устройство** | Одно устройство используют в попытках переводов ≥4 разных клиента за сутки | 20 |
| **R7. Замыкание цикла** | Текущий перевод замыкает цикл из 4 переводов между разными клиентами за час; максимальная сумма ≤ 1.5 минимальной | 20 |
| **R8. Резкая смена геолокации** | Между предыдущим успешным входом за последние 2 часа и текущим переводом расстояние ≥500 км | 15 |

Для **R2**:

- слабый порог: `max(2000, 3m, m + 4MAD)`;
- сильный порог: `max(10000, 4m, m + 6MAD)`.

Итоговая оценка:

```
score = min(100, max(R1, R4) + R2 + R3 + R5 + R6 + R7 + R8)
```

**0–29** — одобрение, **30–69** — ручная проверка, **70–100** — отклонение. Если для правила недостаточно данных, оно получает `SKIPPED` и 0 баллов.