

Formulare mit HTML



Formulare mit HTML erstellen

- HTML als Auszeichnungssprache dient in erster Linie dazu, Informationen an Leser zu übermitteln.
- Eine Interaktion, bei der auch Anwender an den Seitenbetreiber senden, ist nur in sehr eingeschränktem Maß möglich.
- Die Informationsübergabe ist allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen.

Ersten Schritte

- <form>-Tag
- action-Attribut
- method-Attribut
 - get
 - post

```
<form action="zielseite.html" method="get" >  
</form>
```

mailto-Formular

- Reine HTML Seiten können E-Mails nicht direkt versenden → Mailclient
- Post-Methode auswählen
- enctype-Attribut

```
<form action="mailto:adresse@mail.com"  
      method="post" enctype="text/plain" >  
</form>
```

Eingabefelder

- Tag: <input>
- Input-Tag muss mit einem type-Attribute versehen werden
- Attribute: [HTML input type Attribute \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/html/html_form_elements.asp)

Value	Description
button	Defines a clickable button (mostly used with a JavaScript to activate a script)
checkbox	Defines a checkbox
color	Defines a color picker
...	
week	Defines a week and year control (no timezone)

Eingabefelder - Text

- Attribut: type="text"
- Attribut: name="wert"

```
<form action="mailto:adresse@mail.com"
      method="post" enctype="text/plain">
  Vorname:
  <input type="text" name="vorname">
  <br><br>
  Nachname:
  <input type="text" name="nachname">
</form>
```

Eingabefelder - Radiobutton

- Attribut: type="radio"
- Attribut: name="namenUeberDenGruppiertWird"
- Attribut: value="value1"

```
<input type="radio" name="geschlecht" value="maennlich">Männlich
```

```
<input type="radio" name="geschlecht" value="weiblich">Weiblich
```

```
<input type="radio" name="geschlecht" value="divers">Divers
```

```
<input type="radio" name="geschlecht" value="keineAngabe">Keine Angabe
```

Eingabefelder - Checkbox

- Attribut: type="checkbox"
- Attribut: value="wert"
- Attribut: name="namenUeberDenGruppiertWird"

```
<input type="checkbox" name="interesse"  
      value="sport">Sport
```

```
<input type="checkbox" name="interesse"  
      value="musik">Musik
```

Eingabefelder – Auswahlliste

- Tag: <select>
- Attribut: name="ausgewaehlterWert"
 - Innerhalb des select-Tags stehen die <option>-Tags
 - <option>-Tags müssen mit value-Attributen versehen werden
 - Vorauswahl der Option mit selected-Attribut

```
<select name="geschlecht">  
  <option value="weiblich">Weiblich</option>  
  <option value="maennlich">Männlich</option>  
  <option value="divers">Divers</option>  
  <option value="keineAngabe" selected>Keine Angabe</option>  
</select>
```

Eingabefelder - Mehrfachauswahl

- `<select>` Tag
- Attribut: `multiple`

```
<select name="geschlecht" multiple>
  <option value="weiblich">Weiblich</option>
  <option value="maennlich">Männlich</option>
  <option value="divers">Divers</option>
  <option value="keineAngabe" selected>Keine Angabe</option>
</select>
```

Eingabefelder – Mehrzeilige Textfelder

- Tag: <textarea>
- Attribut: name="textfeldFuerKommentar"
- Attribut: placeholder="Text der Angezeigt wird und bei Eingabe verschwindet"

```
<textarea name="kommentar"  
    placeholder="Fügen Sie Ihren Kommentar ein!">  
</textarea>
```

Eingabefelder – versteckte Felder

- Attribut: type="hidden"
- Für den Anwender nicht sichtbar
- Informationen die an die Verarbeitung weiter gegeben werden

```
<input type="hidden" name="seite"  
value="form1.htm">
```

Eingabefelder - Button

- Attribut: type="submit"
- Attribut: type="reset"

```
<input type="submit"  
      value="Formular abschicken">
```

```
<input type="reset"  
      value="Formular zurücksetzen">
```

Übung

Entwerfen Sie ein Formular, verwenden Sie alle Eingabemöglichkeiten die Sie kennen gelernt haben:

- Texteingabe
- Radiobutton
- Checkbox
- Dropdown
- Mehrfachauswahl
- Mehrzeilige Textfelder
- Und ein weiteres Eingabefeld

Beim Abschicken des Formulars soll der Mailclient aufgerufen werden und die eingegebenen Daten an „Ihre eMail-Adresse“ übermittelt werden. Die E-Mail soll vom Formular mit einem Betreff versehen werden.

Bonus: Pflichtfelder, pattern-matching