

# OpenAPI0424

## 接口概览

千帆AppBuilder私有化 v1.2提供的API包括应用、组件、知识库、数据库管理，具体场景、使用方式如下。

## 应用

### OpenAPI

接口	说明
查看应用详情	查询指定应用的详情
发起对话	用于与指定应用发起一次会话
文件上传	用于在与应用会话时上传文件
应用对话	用于与指定应用对话

## 页面接口

接口	说明
查看应用列表	查询指定用户下的应用列表。
创建应用	创建一个应用，并返回app_id
编辑应用	支持编辑应用所有配置，包括配置应用信息、模型、组件、知识库、数据库、记忆变量、记忆表、开场白、推荐问、追问配置等。
删除应用	删除指定应用
导入应用	从本地文件导入应用
导出应用	导出指定应用

## 组件

## 页面接口

接口	说明
查看组件列表	调用此接口获取组件信息
查看组件详情	查看指定组件的详情及配置

接口	说明
组件调试	调试指定组件
创建组件	新建一个组件并返回workflow_id
编辑组件	支持编辑组件的所有配置
发布组件	发布指定组件

## 知识库

### OpenAPI

接口	说明
创建知识库	为当前用户创建知识库。
删除知识库	删除指定知识库。
编辑知识库	更新指定知识库。
查看知识库详情	获取指定知识库详情。
上传文件到知识库	上传文件到知识库。
导入url到知识库	导入url到知识库。
删除知识库文档	删除知识库中的指定文档。
获取切片列表	获取指定切片详情。
获取切片详情	获取指定切片详情。
新增切片	为当前知识库中指定文档新增切片。
更新切片	更新指定切片内容。
删除切片	删除指定切片。

### 页面接口

接口	说明
知识库命中测试	用于检查知识库文档命中测试
查看知识库文档列表	查询指定知识库中的文档列表。
查看文档状态	查看指定文档的状态
导入表格文档到知识库	导入表格文件到知识库

## 数据库

### 页面接口

接口	说明
查看数据库列表	用于查看数据库列表
查看数据库详情	用于查看指定的数据库详情
创建直连数据库	用于创建直连数据库对象
创建文件上传数据库	用于创建文件上传型数据库
删除数据库	删除指定数据库
编辑数据库	用于编辑指定的数据库信息
查看数据表列表	用于查看指定数据库的数据表列表
删除数据表	用于删除指定的数据表
上传文件型数据表	用于删除指定的数据表

## 监控看板

### 页面接口

接口	说明
应用概览指标	用于查看应用的概览指标
详细指标-应用搭建	用于查看应用搭建相关指标
详细指标-应用调用	用于查看应用调用相关指标
详细指标-用户洞察	用于查看用户洞察相关指标
详细指标-性能分析	用于查看性能分析相关指标
详细指标-异常调用分析	用于查看异常调用分析相关指标
资源概览指标	用于查看资源的概览指标
详细指标-组件TOP5	用于查看组件相关指标
详细指标-知识库TOP5	用于查看知识库相关指标
详细指标-数据库TOP5	用于查看数据库相关指标
交互说明/模糊匹配	用于搜索的模糊匹配
详细指标-应用发布渠道	用于查看应用发布渠道相关指标
详细指标-应用发布标签	用于查看应用发布标签相关指标

## 应用

### OpenAPI

#### 查看应用详情

## POST /api/ai\_apaas/v1/app

curl示例:

```
curl --location --request POST 'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/app?
Action=DescribeApp' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "id": "fa891479-f1d5-4b55-bf70-f83ed32ae363",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "id": "fa891479-f1d5-4b55-bf70-f83ed32ae363",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	string	否	none
X-Authorization	header	string	否	none
Authorization	header	string	否	none
Content-Type	header	string	否	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	应用ID
» department_id	body	string	是	组织ID

## 返回示例

## 成功

```
{
  "requestId": "2e32fa3a-10e9-4c41-a637-07fa0eb90b42",
  "id": "fa891479-f1d5-4b55-bf70-f83ed32ae363",
  "name": "语文小老师",
  "description": "语文小老师，你的专属文学导师，为你提供语文学习的建议和资源。",
  "instruction": "# 角色任务\n作为语文老师，你的任务是帮助学生提高语文水平。你可以通过解答学生的疑问，提供相关的知识和技巧，以及推荐适合的学习资源来实现这一目标。
# 工具能力\n1. 语文知识库\n你拥有丰富的语文知识库，能够理解和解答各种语文相关的问题，提供相关的技巧和策略。
2. 解决方案生成\n针对学生的语文问题，你能够生成清晰的解决方案，并提供逐步的指导。
3. 学习资源推荐\n根据学生的需求和兴趣，你能够推荐相关的学习资源，如在线课程、教程和语文学习社区。
# 要求与限制\n1. 准确性\n在提供解决方案和技巧时，必须确保信息的准确性和可靠性。
2. 鼓励学习\n在解答学生问题的同时，应鼓励学生进一步学习和探索相关技术，提供学习路径建议和资源链接。
3. 避免过度简化\n对于复杂的问题，应避免过度简化答案，而应提供详细的解释和答案。",
  "prologue": "你好！我是“语文小老师”，很高兴能够陪伴你一起探索语文的奇妙世界。无论你是正在学习诗词歌赋，还是希望提高阅读写作能力，我都会尽我所能为你提供帮助和指导。让我们一起感受语文的魅力吧！",
  "exampleQueries": [
    "你最喜欢的一首诗是什么？",
    "你能告诉我一些提高阅读能力的技巧吗？",
    "如何写一篇优秀的作文？"
  ],
  "followUpQueries": {
    "type": "DEFAULT",
    "prompt": "请遵循以下要求： \n1. 每次生成3个问题。 \n2. 生成的每个问题必须少于20个字。 \n3. 不要生成相同或过于相似的问题。 \n4. 生成问题的对话风格，与用户对话历史要一致，贴合用户对话场景； \n5. 已经在对话历史出现过的问题不要生成； \n6. 不要生成用户可能已经知道答案或与当前主题无关的问题",
    "rounds": 3
  },
  "components": [],
  "knowledgeBaseConfig": {
    "knowledgeBases": [
      {
        "id": "d9211711-5add-4e9f-ba56-83a665284ce6",
        "name": "1",
        "description": null
      }
    ]
  },
  "retrieval": {
    "enableWebSearch": false,
    "order": "COMBINED",
    "strategy": "Advanced",
    "topK": 6,
    "threshold": 0.01
  }
}
```

```
    },
    "modelConfig": {
      "plan": {
        "modelId": "f8bf386d-7295-4f97-9394-0005d686eca1",
        "model": "eb-speed-appbuilder",
        "config": {
          "temperature": 0.0,
          "topP": 0.0
        },
        "maxRounds": 2
      },
      "chat": {
        "modelId": "cc14f6cf-ab9e-43a0-89aa-d624d39ad600",
        "model": "eb-speed-appbuilder",
        "config": {
          "temperature": 0.0,
          "topP": 0.0
        },
        "historyChatRounds": 2
      }
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

发起对话

POST /api/ai\_apaas/v1/app/conversation

该接口用于与指定应用发起一次会话

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/app/conversation' \
--header 'Authorization: Bearer private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'X-Authorization: Bearer
private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--header 'Accept: */*' \  
--header 'Host: 10.214.96.209' \  
--header 'Connection: keep-alive' \  
--data-raw '{  
    "app_id": "91757ce8-fab1-4211-893b-f26e1a9cc70f",  
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"  
}'
```

Body 请求参数

```
{  
  "app_id": "91757ce8-fab1-4211-893b-f26e1a9cc70f",  
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"  
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» app_id	body	string	是	应用ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{  
  "request_id": "a466aed8-ba0b-4993-b93d-d04348fcb547",  
  "conversation_id": "70bc6226-b61f-4396-ba8e-07b1379dd287"  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» request_id	string	true	none		请求ID
» conversation_id	string	true	none		会话ID

## 文件上传

POST /api/ai\_apaas/v1/app/conversation/file/upload

该接口用于在与应用会话时上传文件

Body 请求参数

```
file: cmMtdXBsb2FkLTE3MzAxODYyODY3MTktMg==/测试.txt
app_id: c708e001-b57b-4821-8de5-2d2faafeee1c
conversation_id: 3997421c-8e80-4d24-bb57-46b705737306
department_id: 8ca816b280904096974778bc78022293
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	否	none
» app_id	body	string	是	应用ID
» conversation_id	body	string	是	会话ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "request_id": "1d1083c8-8170-4e02-a65b-cd842857e09e",
  "id": "fc1d2bc0-8b19-4153-905e-2f31742f68cc",
  "conversation_id": "917074a7-aa6d-4ce1-b278-bb54c1496a10"
}
```



返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

应用对话

POST /api/ai\_apaas/v1/app/conversation/runs

该接口用于与指定应用对话

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/app/conversation/runs' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "app_id": "46472854-8722-4ada-b577-e9d8c2e139b8",
  "query": "根据文件中的数据，统计这几所学校小学生有多少",
  "stream": true,
  "conversation_id": "0afa2fec-3539-465a-a6fc-531f3eb0afe0",
  "file_ids": []
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "app_id": "c708e001-b57b-4821-8de5-2d2faafeee1c",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293",
  "query": "今天北京的天气怎么样",
  "stream": true,
```

```
"conversation_id": "3997421c-8e80-4d24-bb57-46b705737306",
"tool_choice": {
  "type": "function",
  "function": {
    "name": "QueryFlights",
    "input": {
      "flight_number": "CZ8889"
    }
  }
},
"tools": [
  {
    "type": "function",
    "function": {
      "name": "get_current_weather",
      "description": "仅支持中国城市的天气查询，参数location为中国城市名称，其他国家城市不支持天气查询",
      "parameters": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "location": {
            "type": "string",
            "description": "The city and state, e.g. Beijing"
          },
          "unit": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "celsius",
              "fahrenheit"
            ]
          }
        }
      },
      "required": [
        "location",
        "unit"
      ]
    }
  }
]
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» app_id	body	string	是	应用ID
» query	body	string	是	用户query文字， 长度限制2000字符。
» stream	body	boolean	是	返回内容为流式响应
» conversation_id	body	string	是	创建的会话ID
» file_ids	body	[string]	否	如果在对话中上传了文件，可以将文件id放入该字段，目前只处理第一个文件
» end_user_id	body	string	否	终端用户ID，限制6 - 64字符
» tool_choice	body	object	否	控制大模型使用组件的方式，仅对自主规划Agent生效
»» type	body	string	否	调用组件工具类型
»» function	body	object	否	none
»»» name	body	string	否	组件名称
»»» input	body	object	否	组件的参数，当组件没有参数时为空
» tools	body	[object]	否	一个列表，其中每个字典对应一个工具，仅对自主规划Agent生效
»» type	body	string	是	类型
»» function	body	object	是	工具对象
»»» name	body	string	是	函数名 只允许数字、大小写字母和中划线和下划线，最大长度为64个字符。一次运行中唯一。
»»» description	body	string	是	函数描述
»»» parameters	body	object	是	函数请求参数，JSON Schema 格式，参考JSON Schema描述 在此基础上，新增约束如下： 1. 当某一字段为object类型时，properties字段必选，properties内可为空。 2. 当某一字段为array类型时，items字段必选，items内可为空。
» tool_outputs	body	[object]	否	none
»» tool_call_id	body	string	是	工具调用的ID。 来源于上一轮Run请求时，Interrupt状态时，tool_calls \ id字段
»» output	body	string	是	function call工具的输出。 如果是json，也需要对json序列化成string
» department_id	body	string	是	组织ID

枚举值

属性	值
»» type	auto
»» type	function

返回示例

成功

```
data: {
  "request_id": "2e32fa3a-10e9-4c41-a637-07fa0eb90b42",
  "date": "2024-10-24T07:18:42Z",
  "answer": "",
  "conversation_id": "42ab75bc-3869-4a8c-a81c-52c84c0ef79f",
  "message_id": "acde2d5c-d243-44b3-8b5e-27a7ffaa4b8d",
  "is_completion": false,
  "content": [
    {
      "result_type": "",
      "event_code": 0,
      "event_message": "",
      "event_type": "function_call",
      "event_id": "1",
      "event_status": "done",
      "content_type": "function_call",
      "visible_scope": "",
      "outputs": {
        "text": {
          "arguments": {
            "origin_query": "今天飞往北京的航班还有吗，都有哪些"
          },
          "component_code": "ChatAgent",
          "component_name": "聊天助手"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
data: {
  "request_id": "2e32fa3a-10e9-4c41-a637-07fa0eb90b42",
  "date": "2024-10-24T07:18:43Z",
  "answer": "具体的航班包括：\n\n* 中国国际航空公司的CA8820，从北京首都国际机场飞
```

```
往上海虹桥国际机场，起飞时间为上午10:30，到达时间为下午12:30。",
  "conversation_id": "42ab75bc-3869-4a8c-a81c-52c84c0ef79f",
  "message_id": "acde2d5c-d243-44b3-8b5e-27a7ffaa4b8d",
  "is_completion": false,
  "content": [
    {
      "result_type": "",
      "event_code": 0,
      "event_message": "",
      "event_type": "ChatAgent",
      "event_id": "3",
      "event_status": "running",
      "content_type": "text",
      "visible_scope": "all",
      "outputs": {
        "text": "具体的航班包括：\n\n* 中国国际航空公司的CA8820，从北京首都国际机场飞往上海虹桥国际机场，起飞时间为上午10:30，到达时间为下午12:30。"
      },
      "usage": {
        "prompt_tokens": 536,
        "completion_tokens": 0,
        "total_tokens": 536,
        "name": "eb-speed-appbuilder",
        "type": "chat"
      }
    }
  ]
}

data: {
  "request_id": "2e32fa3a-10e9-4c41-a637-07fa0eb90b42",
  "date": "2024-10-24T07:18:46Z",
  "answer": "",
  "conversation_id": "42ab75bc-3869-4a8c-a81c-52c84c0ef79f",
  "message_id": "acde2d5c-d243-44b3-8b5e-27a7ffaa4b8d",
  "is_completion": true,
  "content": []
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

正确响应示例

页面接口

# 查看应用列表

GET /api/ai\_apaas/console/org\_space/instance/list

curl示例：

```
curl --location --request GET
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/instance/list?
page=1&limit=10&department_id=8ca816b280904096974778bc78022293&keyword=tes
t&type%20=agent,chatflow' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive'
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	integer	否	页码
limit	query	integer	否	显示数量
department_id	query	string	是	组织ID
keyword	query	string	否	搜索关键词
type	query	string	否	应用类型：assistant：自定义agent；chatflow：自助规划agent；writing：智能写作agent，可选多个，隔开

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "data": [
      {
        "app_id": "9a5e5059-038a-4cf0-afe5-07e0d8976cca",
        "name": "应用导入验收测试",
        "desc": "应用导入验收测试描述",
        "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
        "template_name": "assistant",
        "is_publish": false,
        "last_published_at": 0,
```

```

    "updated_at": 1739334562,
    "released_channel": [],
    "avatar": "http://10.214.35.18:8077/agi-dev-platform/agi-dev-
platform-bos/avatar.console/test/avatar/9e770a4a-3234-4804-a1b5-
665697b1b6de.png?x-bce-process=style/thumbnail",
    "model": {
      "provider": "official",
      "model_id": "63ea8637-02c6-409a-875e-fd2355d3b913",
      "model_name": "eb-speed-appbuilder",
      "max_context_tokens": 7000
    },
    "rag_model": {
      "provider": "official",
      "model_id": "8e3a7e89-3781-49b5-abd0-3e8304e75187",
      "model_name": "eb-speed-appbuilder",
      "max_context_tokens": 7000
    },
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "323a5d8e-0000-4733-8242-0248d025226e",
    "name": "否认5连",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": false,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739277475,
    "released_channel": [],
    "avatar": "http://10.214.35.18:8077/agi-dev-platform/agi-dev-
platform-bos/avatar.console/test/avatar/544be484-2dd8-44e6-9322-
f27e63e72cf9.jpg?x-bce-process=style/thumbnail",
    "model": {
      "provider": "official",
      "model_id": "a570d43b-69d4-4078-aa68-697baa3276b2",
      "model_name": "eb-speed-appbuilder",
      "max_context_tokens": 7000
    },
    "rag_model": {
      "provider": "official",
      "model_id": "181b46e7-3fdc-47cc-be8c-28912a789a48",
      "model_name": "eb-speed-appbuilder",
      "max_context_tokens": 7000
    },
    "creator_name": "admin",

```

```

    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "cd71398e-cf9a-4e7b-8dc2-c5a9f467d69e",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "27702d2a-038e-468d-98f3-b217d4258e31",
    "template_name": "chatflow",
    "is_publish": null,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739257439,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {},
    "rag_model": {},
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "ea527e2e-464e-4792-8a61-e96135e56a01",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": true,
    "last_published_at": 1739153631,
    "updated_at": 1739254028,
    "released_channel": [
      {
        "name": "web",
        "url": "http://10.214.35.18/ai_apaas/share/home?
short_code=58pSee1WZCQ"
      }
    ],
    "avatar": "",
    "model": {
      "provider": "official",
      "model_id": "248645cd-fd75-40d6-a660-467b7466e52b",
      "model_name": "ERNIE-3.5-8K",
      "max_context_tokens": 7000
    },
    "rag_model": {

```



```

        "provider": "official",
        "model_id": "fca5f6a4-71e4-446f-89a1-efbcb862cedb",
        "model_name": "ERNIE-3.5-8K",
        "max_context_tokens": 7000
    },
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
},
{
    "app_id": "9b6a496f-96a4-48ec-8372-234c12433598",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": false,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739152261,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {
        "provider": "official",
        "model_id": "58b5a025-3088-4009-90ff-914e27a3e45b",
        "model_name": "ERNIE-3.5-8K",
        "max_context_tokens": 7000
    },
    "rag_model": {
        "provider": "official",
        "model_id": "a736c648-7bdb-4409-9c5f-76dc17dd1521",
        "model_name": "ERNIE-3.5-8K",
        "max_context_tokens": 7000
    },
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": "admin",
    "approval_state": "pending",
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
},
{
    "app_id": "628da622-f2ea-4527-ac36-7665dee753be",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "27702d2a-038e-468d-98f3-b217d4258e31",
    "template_name": "chatflow",
    "is_publish": null,
    "last_published_at": 0,

```

```

    "updated_at": 1739109092,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {},
    "rag_model": {},
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "cc3ed10b-b153-47c0-a0bb-33d3632e41ba",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": null,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739012488,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {},
    "rag_model": {},
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "d504ccfa-4799-40fd-b98a-90e6b5177108",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": null,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739012488,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {},
    "rag_model": {},
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,

```

```

    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "a592297b-45ca-4120-84a3-4c8a92b4343f",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": null,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739012486,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {},
    "rag_model": {},
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  },
  {
    "app_id": "6b3625b4-9411-409d-ada1-d2b93486aa34",
    "name": "我的Agent应用",
    "desc": "",
    "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
    "template_name": "assistant",
    "is_publish": null,
    "last_published_at": 0,
    "updated_at": 1739012486,
    "released_channel": [],
    "avatar": "",
    "model": {},
    "rag_model": {},
    "creator_name": "admin",
    "approver_name": null,
    "submitter_name": null,
    "approval_state": null,
    "reject_reason": null,
    "action": "manage"
  }
],
"total": 501,
"limit": 10,
"page": 1,
"has_more": true
}

```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» data	[object]	true	none	响应数据列表	none
»»» app_id	string	true	none	应用ID	none
»»» name	string	true	none	应用名称	none
»»» desc	string	true	none	应用描述	none
»»» template_id	string	true	none	应用模板ID	none
»»» template_name	string	true	none	应用模板名称	none
»»» is_publish	boolean null	true	none	是否发布	none
»»» last_published_at	integer	true	none	最新发布时间	none
»»» updated_at	integer	true	none	更新时间	none
»»» released_channel	[object]	true	none		none
»»»» name	string	false	none		none
»»»» url	string	false	none		none
»»» avatar	string	true	none	应用头像	none
»»» model	object	true	none	模型配置	none
»»»» provider	string	true	none	模型提供方	none
»»»» model_id	string	true	none	模型ID	none
»»»» model_name	string	true	none	模型名称	none
»»»» max_context_tokens	integer	true	none	模型最大上下文长度	none
»»» rag_model	object	true	none	RAG模型	none
»»»» provider	string	true	none	模型提供方	none
»»»» model_id	string	true	none	模型ID	none
»»»» model_name	string	true	none	模型名称	none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» max_context_tokens	integer	true	none	模型最大上下文长度	none
»»» creator_name	string	true	none	创建者名称	none
»»» approver_name	null	true	none	审批人名称	none
»»» submitter_name	string null	true	none	提交者名称	none
»»» approval_state	string null	true	none	审批状态	none
»»» reject_reason	null	true	none	审核失败原因	none
»»» action	string	true	none	操作级别	none
»» total	integer	true	none	总计	none
»» limit	integer	true	none	分页数量	none
»» page	integer	true	none	页数	none
»» has_more	boolean	true	none	是否可继续翻译	none

## 创建应用

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/instance/create

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/instance/create' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJmZjIyZGUxZS1hMWRjLTQ4OGI
tYmNhOS03OTUyODQ1ODZjZWIlLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.ozX0qPQkilKYC-m67qEyA71bdB2B1eHY5sNfDIRugfY' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJmZjIyZGUxZS1hMWRjLTQ4OGI
tYmNhOS03OTUyODQ1ODZjZWIlLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.ozX0qPQkilKYC-m67qEyA71bdB2B1eHY5sNfDIRugfY' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "name": "我的Agent应用",
  "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
  "desc": "",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "name": "我的Agent应用",
  "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
  "desc": "",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» name	body	string	是	应用名称
» template_id	body	string	是	模版ID
» desc	body	string	否	none
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "app_id": "ffba81d7-5813-4558-b8b4-8aacb2fb8eac"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

## 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» app_id	string	true	none		应用ID

## 编辑应用配置

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/instance/save

对应用的所有配置都在这个API内，包括配置应用信息、模型、组件、知识库、数据库、记忆变量、记忆表、开场白、推荐问、追问配置等。

每次更新配置都需要把当前已存在的全部配置信息都作为请求体后再调用此 API

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/instance/save' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1NzRhYjI1NS04MTYyLTRmMzItOGI2ZS1lYWZhZWY4NTUzNzQiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.xp2bkSaTBhrEIRKYBmhbkh2tNbqu22r5RkdhqCw3ac0' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1NzRhYjI1NS04MTYyLTRmMzItOGI2ZS1lYWZhZWY4NTUzNzQiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.xp2bkSaTBhrEIRKYBmhbkh2tNbqu22r5RkdhqCw3ac0' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "app_id": "8e90fe1a-3804-4725-8c9b-358acecd9e96",
  "name": "测试应用2",
  "desc": "",
  "template_values": {
    "inputs": {},
    "actions": []
  },
}
```

```

"template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
"app_instance_config": {
  "instructions": "",
  "instruction_key": "selfDefined",
  "prologue": "",
  "tools": [
    {
      "type": "code_interpreter",
      "artifact_id": "dae8560f-306a-4d7d-8c3b-89c7ee9217e6",
      "enable_custom_desc": false,
      "remark": "CodeInterpreter, 具备生成、运行代码等能力, 支持文件格式包含
pdf、xlsx、jsonl、png。",
      "kind": "tool"
    }
  ],
  "rag": [
    {
      "type": "dataset",
      "param": {
        "dataset_ids": [
          "a3679bd2-9db4-4d11-8648-e76229d9f0ca"
        ],
        "enable_baidu_search": false,
        "retrieval_order": "COMBINED",
        "retrieval_strategy": "Advanced",
        "top_k": 6,
        "threshold": 0.01
      }
    },
    {
      "type": "database",
      "param": {
        "databases": [

        ]
      }
    }
  ],
  {
    "type": "config",
    "param": {
      "stop": {
        "enable": false,
        "response_format": null,

```



```

        "response_template": null
      }
    }
  },
  "query_follow_up": {
    "query_type": "CUSTOM",
    "query_param": {
      "dialogue_turn": 3,
      "dialogue_prompt": "1. 每次生成的问题不超过30个字。 \n2. 生成问题的对话风格，与用户对话历史要一致，贴合用户对话场景。 \n3. 不要生成相同或过于相似的问题。 "
    }
  },
  "avatar_id": "",
  "avatar_path": "",
  "memory": {
    "enable": false,
    "chunk": {
      "enable": true
    }
  },
  "tables": [
  ],
  "max_rounds": 5,
  "history_chat_rounds": 21,
  "publish_config": {
    "show_process": false,
    "show_rag_reference": false
  }
},
"model": {
  "model_name": "eb-speed-appbuilder",
  "provider": "official",
  "model_config": {
    "temperature": 0
  },
  "api_type": "custom",
  "is_deep_thought": true
},
"rag_model": {
  "model_name": "eb-speed-appbuilder",
  "provider": "official",
  "model_config": {

```

```

    "temperature": 0.24
  },
  "api_type": "custom",
  "is_deep_thought": true
},
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'

```

其中需要注意的是，应用信息、开场白、推荐问、追问等指令信息都不需要获取其他API的信息，可直接更新。

## 配置组件

获取组件列表信息 -> 填充需要配置的组件信息到此 API 请求体中的组件部分

## 配置数据库

获取数据库列表信息 -> 填充需要配置的组件信息到此 API 请求体中的数据库部分

## 配置知识库

获取知识库列表信息 -> 填充需要配置的组件信息到此 API 请求体中的知识库部分

## 配置记忆变量

创建记忆变量集 -> 获取到schema\_id -> 赋值给此API的app\_instance\_config / memory / variable / schema\_id

## 配置记忆表

- 给应用配置记忆表需要先创建一个记忆表对象，得到创建后的记忆表ID。
- 绑定应用时，需要先获取到想要绑定应用的所有记忆表的id列表，获取路径为 【应用详情】 API的返回结果 app\_instance\_config -> memory -> tables。
- 获取到已经与该应用绑定的 ID 列表后，调用 API 【获取记忆表列表】 将结果按照 API 【修改应用配置】 的说明进行组装，最后调用 API 【修改应用配置】 即可。

### Body 请求参数

```

{
  "app_id": "8e90fe1a-3804-4725-8c9b-358acecd9e96",
  "name": "测试应用2",
  "desc": "",
  "template_values": {
    "inputs": {},
    "actions": []
  },
}

```

```

"template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
"app_instance_config": {
  "instructions": "",
  "instruction_key": "selfDefined",
  "prologue": "",
  "tools": [
    {
      "type": "code_interpreter",
      "artifact_id": "dae8560f-306a-4d7d-8c3b-89c7ee9217e6",
      "enable_custom_desc": false,
      "remark": "CodeInterpreter, 具备生成、运行代码等能力, 支持文件格式包含 pdf、xlsx、jsonl、png。",
      "kind": "tool"
    }
  ],
  "rag": [
    {
      "type": "dataset",
      "param": {
        "dataset_ids": [
          "a3679bd2-9db4-4d11-8648-e76229d9f0ca"
        ],
        "enable_baidu_search": false,
        "retrieval_order": "COMBINED",
        "retrieval_strategy": "Advanced",
        "top_k": 6,
        "threshold": 0.01
      }
    },
    {
      "type": "database",
      "param": {
        "databases": []
      }
    },
    {
      "type": "config",
      "param": {
        "stop": {
          "enable": false,
          "response_format": null,
          "response_template": null
        }
      }
    }
  ],
  "query_follow_up": {
    "query_type": "CUSTOM",
    "query_param": {
      "dialogue_turn": 3,

```

```

    "dialogue_prompt": "1. 每次生成的问题不超过30个字。 \n2. 生成问题的对话风格，与用户对话历史要一致，贴合用户对话场景。 \n3. 不要生成相同或过于相似的问题。 "
  },
  "avatar_id": "",
  "avatar_path": "",
  "memory": {
    "enable": false,
    "chunk": {
      "enable": true
    }
  },
  "tables": [],
},
"max_rounds": 5,
"history_chat_rounds": 21,
"publish_config": {
  "show_process": false,
  "show_rag_reference": false
},
},
"model": {
  "model_name": "eb-speed-appbuilder",
  "provider": "official",
  "model_config": {
    "temperature": 0
  },
},
"api_type": "custom",
"is_deep_thought": true
},
"rag_model": {
  "model_name": "eb-speed-appbuilder",
  "provider": "official",
  "model_config": {
    "temperature": 0.24
  },
},
"api_type": "custom",
"is_deep_thought": true
},
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» app_id	body	string	是	应用ID
» name	body	string	是	应用名称
» desc	body	string	否	应用描述
» template_values	body	object	是	模版配置
»» inputs	body	object	是	none
»» actions	body	[string]	是	none
» template_id	body	string	是	应用模板ID
» app_instance_config	body	object	是	应用配置信息
»» instructions	body	string	否	角色指令
»» instruction_key	body	string	否	none
»» tools	body	[object]	否	组件
»»» type	body	string	是	工具Code
»»» kind	body	string	否	工具种类
»»» custom_desc	body	string	是	自定义描述
»»» artifact_id	body	string	是	组件ID
»»» enable_custom_desc	body	boolean	否	是否开启自定义描述
»» rag	body	[object]	否	none
»»» type	body	string	是	知识数据类型
»»» param	body	object	是	none
»»»» dataset_ids	body	[string]	否	知识库ID列表
»»»» enable_baidu_search	body	boolean	否	网页搜索增强
»»»» retrieval_order	body	string	否	none
»»»» retrieval_strategy	body	string	否	检索策略
»»»» top_k	body	integer	否	召回数量
»»»» threshold	body	number	否	匹配分数
»»»» databases	body	[object]	否	数据库信息
»»»»» database_id	body	string	否	数据库ID
»»»»» db_table_ids	body	[string]	否	数据表的ID列表
»»»» stop	body	object	否	none
»»»»» enable	body	boolean	是	none
»»»»» response_format	body	null	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» response_template	body	null	是	none
»» suggest_query	body	[string]	否	推荐问
»» prologue	body	string	否	开场白
»» query_follow_up	body	object	否	追问配置
»»» query_type	body	string	是	追问类型
»»» query_param	body	object	否	当query_type为CUSTOM时必填
»»»» dialogue_prompt	body	string	是	追问prompt
»»»» dialogue_turn	body	integer	是	参考对话轮数
»» avatar_id	body	string	否	头像ID
»» avatar_path	body	string	否	头像路由地址
»» memory	body	object	否	记忆功能
»»» enable	body	boolean	是	none
»»» chunk	body	object	是	记忆片段
»»»» enable	body	boolean	是	是否开启片段
»»»» duration	body	string	是	记忆时长
»»»» prompt	body	string	否	自定义prompt，用于记忆片段的抽取逻辑
»»»» schema_id	body	string	是	none
»»» variable	body	object	是	none
»»»» schema_id	body	string	是	none
»»» tables	body	[object]	是	none
»»»» table_name	body	string	是	记忆表名称
»»»» table_description	body	string	是	记忆表描述
»»»» entity_life_cycle	body	string	是	记忆时长
»»»» schema	body	[object]	是	记忆表数据
»»»»» name	body	string	是	列名
»»»»» description	body	string	是	列描述
»»»»» type	body	string	是	列类型
»»»»» required	body	boolean	是	是否必填
»»»» schema_id	body	string	是	记忆变量表ID
»» max_rounds	body	integer	否	最大思考次数
»» history_chat_rounds	body	integer	否	历史会话次数
»» publish_config	body	object	否	发布配置

名称	位置	类型	必选	说明
»»» show_process	body	boolean	是	none
»»» show_rag_reference	body	boolean	是	none
» model	body	object	是	思考模型信息
»» model_name	body	string	是	模型名称
»» provider	body	string	是	模型提供方
»» model_config	body	object	是	模型配置
»»» temperature	body	integer	是	多样性
»» api_type	body	string	是	none
»» is_deep_thought	body	boolean	是	是否开启深度思考
» rag_model	body	object	否	问答模型信息
»» model_name	body	string	是	模型名称
»» provider	body	string	否	模型提供方
»» model_config	body	object	否	模型配置
»»» temperature	body	number	是	多样性
»» api_type	body	string	否	none
»» is_deep_thought	body	boolean	否	是否开启深度思考
» department_id	body	string	是	组织ID

## 枚举值

属性	值
»»» type	dataset
»»» type	database
»»» type	config
»»»» retrieval_order	COMBINED
»»»» retrieval_strategy	Full
»»»» retrieval_strategy	Advanced
»»»» retrieval_strategy	Semantic
»»» query_type	DEFAULT
»»» query_type	CUSTOM
»»» query_type	CLOSE
»»»» duration	permanent
»»»» duration	one_week
»»»» duration	one_day

属性	值
»»»» duration	one_month
»»»» duration	three_months
»»»»» type	String
»»»»» type	Integer
»»»»» type	Number
»»»»» type	Time
»»»»» type	Date
»»»»» type	datetime
»»»»» type	Boolean

返回示例

成功

```
{
  "request_id": "a466aed8-ba0b-4993-b93d-d04348fcb547",
  "conversation_id": "70bc6226-b61f-4396-ba8e-07b1379dd287"
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "app_id": "8475968c-c439-40c6-8a2b-9b0a332c762d",
    "app_model_config_id": "34704d95-41de-4d87-901e-bc0cdd1bf8b9",
    "memory_chunk_schema_id": "8776635e-0bff-4cdf-9a23-1dd2cb1ff98c_1728874347_ccb2abf9652ee7f9206132a71bb71ca6"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» app_id	string	true	none		应用ID
»» app_model_config_id	string	true	none		应用配置ID
»» memory_chunk_schema_id	string	true	none		none

## 创建记忆表

POST /api/ai\_apaas/console/memory/table/schema/create

- 给应用配置记忆表需要先调用此API创建一个记忆表对象，得到创建后的记忆表ID。
- 绑定应用时，需要先获取到想要绑定应用的所有记忆表的id列表，获取路径为 【应用详情】 API的返回结果 app\_instance\_config -> memory -> tables。
- 获取到已经与该应用绑定的 ID 列表后，调用 API 【获取记忆表详情列表】 将结果按照 API 【修改应用配置】 的说明进行组装，最后调用 API 【修改应用配置】 即可。

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/memory/table/schema/create' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "table_name": "测试记忆表2",
  "table_description": "测试记忆表2",
  "entity_life_cycle": "user",
  "schema": [
    {
```

```
      "name": "name",
      "description": "",
      "type": "String",
      "required": true
    },
    {
      "name": "age",
      "description": "111",
      "type": "String",
      "required": false
    }
  ],
  "app_id": "91757ce8-fab1-4211-893b-f26e1a9cc70f",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "table_name": "测试记忆表2",
  "table_description": "测试记忆表2",
  "entity_life_cycle": "user",
  "schema": [
    {
      "name": "name",
      "description": "",
      "type": "String",
      "required": true
    },
    {
      "name": "age",
      "description": "111",
      "type": "String",
      "required": false
    }
  ],
  "app_id": "91757ce8-fab1-4211-893b-f26e1a9cc70f",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	array[string]	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» table_name	body	string	是	记忆表名称
» table_description	body	string	是	记忆表描述
» entity_life_cycle	body	string	是	用户表数据记忆时长
» schema	body	[object]	是	记忆表信息
»» name	body	string	是	列名
»» description	body	string	否	描述
»» type	body	string	是	数据类型
»» required	body	boolean	是	是否必要
» app_id	body	string	是	应用ID
» department_id	body	string	是	组织ID

## 枚举值

属性	值
» entity_life_cycle	user
» entity_life_cycle	conversation
»» type	String
»» type	Integer
»» type	Number
»» type	Time
»» type	Date
»» type	datetime
»» type	Boolean

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "result": {
    "schema_id": "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» schema_id	string	true	none		记忆表ID

创建记忆变量集

POST /api/ai\_apaas/console/memory/variable/schema/update

该接口用于为应用创建记忆变量

按照该API创建完成记忆变量集后，需要重新调用【修改应用配置】接口将该变量集的ID保存至应用的配置信息内。具体操作为将此API的请求结果内的result/id 赋值给API【修改应用配置】的请求体内的 app\_instance\_config/memory/variable/schema\_id 上。

curl示例：

```
curl --location --request POST  
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/memory/variable/schema/update'  
\br/>--header 'Authorization: Bearer private-  
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU  
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWII0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y  
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \  
--header 'X-Authorization: Bearer private-  
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU  
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWII0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y  
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \  

```

```
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "schema": [
    {
      "name": "hello",
      "description": "你好",
      "default": "",
      "entity_life_cycle": "user"
    }
  ],
  "app_id": "91757ce8-fab1-4211-893b-f26e1a9cc70f",
  "conversation_id": "f10f480a-67dc-4bc4-8add-ce8945b2772e",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "schema": [
    {
      "name": "hello",
      "description": "你好",
      "default": "",
      "entity_life_cycle": "user"
    }
  ],
  "app_id": "91757ce8-fab1-4211-893b-f26e1a9cc70f",
  "conversation_id": "f10f480a-67dc-4bc4-8add-ce8945b2772e",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	array[string]	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» schema	body	[object]	是	记忆变量数据
»» name	body	string	是	变量名称
»» description	body	string	是	变量描述
»» default	body	string	否	默认值
»» entity_life_cycle	body	string	是	记忆时长
» app_id	body	string	是	应用ID
» conversation_id	body	string	是	会话ID
» department_id	body	string	是	组织ID

## 枚举值

属性	值
»» entity_life_cycle	user
»» entity_life_cycle	conversation

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "id": "28967eff-a9d0-48d0-8a7b-73f3e46c805a",
    "app_id": "8475968c-c439-40c6-8a2b-9b0a332c762d",
    "created_at": 1729844774,
    "updated_at": 1729845294,
    "schema": [
      {
        "name": "hello",
        "description": "你好",
        "default": "",
        "entity_life_cycle": "user"
      }
    ]
  }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» id	string	true	none		记忆变量集ID
»» app_id	string	true	none		应用ID
»» created_at	integer	true	none		none
»» updated_at	integer	true	none		none
»» schema	[object]	true	none		记忆变量列表
»»» name	string	false	none		变量名称
»»» description	string	false	none		变量描述
»»» default	string	false	none		默认值
»»» entity_life_cycle	string	false	none		记忆时长

删除应用

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/instance/delete

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/instance/delete' \
--header 'Authorization: Bearer private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'X-Authorization: Bearer
private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
```

```
--data-raw '{"app_ids":["d9449267-f265-4a75-904c-abf92bc09f44"],"department_id":"8ca816b280904096974778bc78022293"}'
```

Body 请求参数

```
{
  "app_ids": [
    "d9449267-f265-4a75-904c-abf92bc09f44"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	否	none
X-Authorization	header	string	否	none
Content-Type	header	string	否	none
body	body	object	否	none
» app_ids	body	[string]	是	APP ID列表
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

导入应用任务列表

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/task/list

curl示例：



```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/task/list' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "action_type": "IMPORT",
  "type": "RUNNING",
  "task_name": "",
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "action_type": "IMPORT",
  "type": "RUNNING",
  "task_name": "",
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	否	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» action_type	body	string	是	动作类型: IMPORT
» type	body	string	是	任务状态: RUNNING
» task_name	body	string	是	none
» page	body	integer	是	none
» limit	body	integer	是	none
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": "bc7e0e5c-bd31-480e-a0c0-b2052b98a5eb",
        "name": "应用导入验收测试",
        "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/c5d61309-510e-4e7f-9051-8b577742f72c.png",
        "status": "RUNNING",
        "is_exist": "EXIST",
        "status_name": "导入中",
        "app_id": "1206a807-a0dd-4a44-8d31-aedea9200eac",
        "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
        "import_time": "2024-11-19 13:50:04",
        "message": null,
        "is_retryable": true,
        "sub_task_info": [
          {
            "total_count": 2,
            "completed_count": 0,
            "name": "导入组件",
            "type": "COMPONENT"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "total": 1,
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "has_more": false
}
```

```
}  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» data	[object]	true	none		none
»»» id	string	true	none		导入应用任务ID
»»» name	string	true	none		none
»»» avatar	string null	true	none		none
»»» status	string	true	none		none
»»» is_exist	string	true	none		none
»»» status_name	string	true	none		none
»»» app_id	string	true	none		应用ID
»»» template_id	string	true	none		none
»»» import_time	string	true	none		none
»»» message	string null	true	none		none
»»» is_retryable	boolean	true	none		none
»»» sub_task_info	[object]	true	none		none
»»»» total_count	integer	false	none		none
»»»» completed_count	integer	false	none		none
»»»» name	string	false	none		none
»»»» type	string	false	none		none
»» total	integer	true	none		none
»» limit	integer	true	none		none
»» page	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» has_more	boolean	true	none		none

## 导入应用任务详情

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/task/tree

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/task/tree' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzdWIiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzdWIiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "id": "aeaa1b32-24e3-48f2-807e-4a36ab68c9b1",
  "type": "COMPONENT",
  "action_type": "IMPORT",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "id": "aeaa1b32-24e3-48f2-807e-4a36ab68c9b1",
  "type": "COMPONENT",
  "action_type": "IMPORT",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	任务ID
» type	body	string	是	节点类型：COMPONENT
» action_type	body	string	是	行为类型：IMPORT
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": [
    {
      "id": "76c77269-19ff-4c96-8bb0-8a953ea6989b",
      "name": "组件导入验收测试2",
      "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/8a4947f6-4e5d-4c22-9f6b-2d6f57ecd93.png",
      "parent_task_id": null,
      "component_id": null,
      "source_component_id": "32be9c23-4f53-4ceb-a458-23328a24a69f",
      "source_artifact_id": "e6c2ab4f-3722-4ca1-9772-82f1f66b9e2a",
      "target_schema_id": null,
      "target_artifact_id": null,
      "type": "COMPONENT",
      "task_status": "ERROR",
      "task_status_name": "失败",
      "message": "子节点异常，父节点error",
      "children": [
        {
          "id": "fe5c1102-5086-4cc9-81f6-36d542d21de2",
          "name": "组件导入验收测试1",
          "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/de968426-a1da-481b-bf72-ce47c1fca8f1.png",
          "parent_task_id": "76c77269-19ff-4c96-8bb0-8a953ea6989b",
          "component_id": "7dc7968e-a5d4-442c-8d28-b0eaf5e5659d",
          "source_component_id": "3176a816-4956-42b1-80e8-c60cac605e1d",
```

```
        "source_artifact_id": "8e6415d2-9f94-44f9-a5d6-8f81adc0d1c8",
        "target_schema_id": null,
        "target_artifact_id": null,
        "type": "COMPONENT",
        "task_status": "WAITING",
        "task_status_name": "待调试",
        "message": " workflow调试失败",
        "children": [],
        "is_retryable": true
    },
    ],
    "is_retryable": true,
    "finished_task_num": 0,
    "total_task_num": 1
},
{
    "id": "efcedb47-d4d7-411e-8a2e-8a4bb207b59a",
    "name": "组件导入验收测试1",
    "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/d8a8e974-6286-47fc-bc91-47dfd5d3c0b4.png",
    "parent_task_id": null,
    "component_id": null,
    "source_component_id": "3176a816-4956-42b1-80e8-c60cac605e1d",
    "source_artifact_id": "8e6415d2-9f94-44f9-a5d6-8f81adc0d1c8",
    "target_schema_id": null,
    "target_artifact_id": null,
    "type": "COMPONENT",
    "task_status": "CANCELED",
    "task_status_name": "已取消",
    "message": null,
    "children": [],
    "is_retryable": true
}
]
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	[object]	true	none		none
»» id	string	true	none		任务ID
»» name	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» parent_task_id	null	true	none		父任务ID
»» component_id	null	true	none		组件ID
»» source_component_id	string	true	none		源组件ID
»» source_artifact_id	string	true	none		源组件配置ID
»» target_schema_id	null	true	none		none
»» target_artifact_id	null	true	none		none
»» type	string	true	none		none
»» task_status	string	true	none		任务状态
»» task_status_name	string	true	none		任务名称
»» message	string null	true	none		none
»» children	[object]	true	none		none
»»» id	string	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» avatar	string	false	none		none
»»» parent_task_id	string	false	none		none
»»» component_id	string	false	none		none
»»» source_component_id	string	false	none		none
»»» source_artifact_id	string	false	none		none
»»» target_schema_id	null	false	none		none
»»» target_artifact_id	null	false	none		none
»»» type	string	false	none		none
»»» task_status	string	false	none		none
»»» task_status_name	string	false	none		none
»»» message	string	false	none		none
»»» children	[string]	false	none		none
»»» is_retryable	boolean	false	none		none
»» is_retryable	boolean	true	none		是否可重试

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» finished_task_num	integer	false	none		已完成任务数量
»» total_task_num	integer	false	none		任务数量

## 导入任务重试

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/task/retry

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/task/retry' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "task_id": "6670a93d-a2b0-4100-a943-80a7bfff227b2",
  "type": "COMPONENT",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "task_id": "6670a93d-a2b0-4100-a943-80a7bfff227b2",
  "type": "COMPONENT",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数



名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» task_id	body	string	是	任务ID
» type	body	string	是	类型：COMPONENT为组件
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": [
    {
      "id": "51c7ea65-45dd-43ba-9d28-f0a877e7c6bc",
      "name": "组件导入验收测试2",
      "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/4c7e700b-832d-43bf-af66-141912c7e679.png",
      "parent_task_id": null,
      "component_id": null,
      "source_component_id": "32be9c23-4f53-4ceb-a458-23328a24a69f",
      "source_artifact_id": "e6c2ab4f-3722-4ca1-9772-82f1f66b9e2a",
      "target_schema_id": null,
      "target_artifact_id": null,
      "type": "COMPONENT",
      "task_status": "ERROR",
      "task_status_name": "失败",
      "message": "子节点异常，父节点error",
      "children": [
        {
          "id": "2b731b13-4238-498c-823d-72a46d8d57b7",
          "name": "组件导入验收测试1",
          "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/4474335b-c3dc-4c8c-afc3-a5b3ce732ed0.png",
          "parent_task_id": "51c7ea65-45dd-43ba-9d28-f0a877e7c6bc",
          "component_id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",
          "source_component_id": "3176a816-4956-42b1-80e8-c60cac605e1d",
          "source_artifact_id": "8e6415d2-9f94-44f9-a5d6-8f81adc0d1c8",
```

```
        "target_schema_id": null,
        "target_artifact_id": null,
        "type": "COMPONENT",
        "task_status": "WAITING",
        "task_status_name": "待调试",
        "message": " workflows调试失败",
        "children": [],
        "is_retryable": true
    },
    {
        "is_retryable": true,
        "finished_task_num": 0,
        "total_task_num": 1
    },
    {
        "id": "a359150a-5c70-4a5d-adb0-6a86037b034b",
        "name": "组件导入验收测试1",
        "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/b8a054bb-6575-435b-93e2-5661cd3be785.png",
        "parent_task_id": null,
        "component_id": null,
        "source_component_id": "3176a816-4956-42b1-80e8-c60cac605e1d",
        "source_artifact_id": "8e6415d2-9f94-44f9-a5d6-8f81adc0d1c8",
        "target_schema_id": null,
        "target_artifact_id": null,
        "type": "COMPONENT",
        "task_status": "ERROR",
        "task_status_name": "失败",
        "message": null,
        "children": [],
        "is_retryable": true
    }
]
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	[object]	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» parent_task_id	null	true	none		父任务ID
»» component_id	null	true	none		组件ID
»» source_component_id	string	true	none		源组件ID
»» source_artifact_id	string	true	none		源组件配置ID
»» target_schema_id	null	true	none		none
»» target_artifact_id	null	true	none		none
»» type	string	true	none		none
»» task_status	string	true	none		任务状态
»» task_status_name	string	true	none		任务状态名称
»» message	string null	true	none		none
»» children	[object]	true	none		none
»»» id	string	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» avatar	string	false	none		none
»»» parent_task_id	string	false	none		none
»»» component_id	string	false	none		none
»»» source_component_id	string	false	none		none
»»» source_artifact_id	string	false	none		none
»»» target_schema_id	null	false	none		none
»»» target_artifact_id	null	false	none		none
»»» type	string	false	none		none
»»» task_status	string	false	none		none
»»» task_status_name	string	false	none		none
»»» message	string	false	none		none
»»» children	[string]	false	none		none
»»» is_retryable	boolean	false	none		none
»» is_retryable	boolean	true	none		是否可以重试

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» finished_task_num	integer	false	none		已完成任务数量
»» total_task_num	integer	false	none		任务数量

## 导入应用组件任务取消

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/task/cancel

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/task/cancel' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "action_type": "IMPORT",
  "task_id": "efcedb47-d4d7-411e-8a2e-8a4bb207b59a",
  "type": "COMPONENT",
  "app_task_id": "bc7e0e5c-bd31-480e-a0c0-b2052b98a5eb",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "action_type": "IMPORT",
  "task_id": "efcedb47-d4d7-411e-8a2e-8a4bb207b59a",
  "type": "COMPONENT",
  "app_task_id": "bc7e0e5c-bd31-480e-a0c0-b2052b98a5eb",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» action_type	body	string	是	IMPORT
» type	body	string	是	APP
» app_task_id	body	string	是	应用导入任务ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": [
    {
      "id": "51c7ea65-45dd-43ba-9d28-f0a877e7c6bc",
      "name": "组件导入验收测试2",
      "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/4c7e700b-832d-43bf-af66-141912c7e679.png",
      "parent_task_id": null,
      "component_id": null,
      "source_component_id": "32be9c23-4f53-4ceb-a458-23328a24a69f",
      "source_artifact_id": "e6c2ab4f-3722-4ca1-9772-82f1f66b9e2a",
      "target_schema_id": null,
      "target_artifact_id": null,
      "type": "COMPONENT",
      "task_status": "ERROR",
      "task_status_name": "失败",
      "message": "子节点异常，父节点error",
      "children": [
        {
          "id": "2b731b13-4238-498c-823d-72a46d8d57b7",
          "name": "组件导入验收测试1",
          "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/4474335b-c3dc-4c8c-afc3-a5b3ce732ed0.png",
          "parent_task_id": "51c7ea65-45dd-43ba-9d28-f0a877e7c6bc",
```

```

        "component_id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",
        "source_component_id": "3176a816-4956-42b1-80e8-c60cac605e1d",
        "source_artifact_id": "8e6415d2-9f94-44f9-a5d6-8f81adc0d1c8",
        "target_schema_id": null,
        "target_artifact_id": null,
        "type": "COMPONENT",
        "task_status": "WAITING",
        "task_status_name": "待调试",
        "message": " workflows调试失败",
        "children": [],
        "is_retryable": true
    },
    {
        "is_retryable": true,
        "finished_task_num": 0,
        "total_task_num": 1
    },
    {
        "id": "a359150a-5c70-4a5d-adb0-6a86037b034b",
        "name": "组件导入验收测试1",
        "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/b8a054bb-6575-435b-93e2-5661cd3be785.png",
        "parent_task_id": null,
        "component_id": null,
        "source_component_id": "3176a816-4956-42b1-80e8-c60cac605e1d",
        "source_artifact_id": "8e6415d2-9f94-44f9-a5d6-8f81adc0d1c8",
        "target_schema_id": null,
        "target_artifact_id": null,
        "type": "COMPONENT",
        "task_status": "ERROR",
        "task_status_name": "失败",
        "message": null,
        "children": [],
        "is_retryable": true
    }
]
}

```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	[object]	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» avatar	string	true	none		none
»» parent_task_id	null	true	none		父任务ID
»» component_id	null	true	none		组件ID
»» source_component_id	string	true	none		源组件ID
»» source_artifact_id	string	true	none		源组件配置ID
»» target_schema_id	null	true	none		none
»» target_artifact_id	null	true	none		none
»» type	string	true	none		none
»» task_status	string	true	none		任务状态
»» task_status_name	string	true	none		任务状态名称
»» message	string null	true	none		none
»» children	[object]	true	none		none
»»» id	string	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» avatar	string	false	none		none
»»» parent_task_id	string	false	none		none
»»» component_id	string	false	none		none
»»» source_component_id	string	false	none		none
»»» source_artifact_id	string	false	none		none
»»» target_schema_id	null	false	none		none
»»» target_artifact_id	null	false	none		none
»»» type	string	false	none		none
»»» task_status	string	false	none		none
»»» task_status_name	string	false	none		none
»»» message	string	false	none		none
»»» children	[string]	false	none		none
»»» is_retryable	boolean	false	none		none
»» is_retryable	boolean	true	none		是否可以重试

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» finished_task_num	integer	false	none		已完成任务数量
»» total_task_num	integer	false	none		任务数量

## 导入应用

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/instance/import

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/instance/import' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--form 'department_id="8ca816b280904096974778bc78022293"'
```

### Body 请求参数

**file:** cmMtdXBsb2FkLTE3MzE5MTQ5NjYxODQtMg==/三国爱情杀.tar  
**department\_id:** 8ca816b280904096974778bc78022293

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	none
» department_id	body	string	是	none



返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "result": "success"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

应用导出

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/instance/export

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/instance/export' \
--header 'X-Authorization;' \
--header 'Authorization;' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{"app_id":"19408d2a-26ce-4361-bc60-22754eb8cd11","department_id":"8ca816b280904096974778bc78022293"}'
```

Body 请求参数

```
{
  "app_id": "19408d2a-26ce-4361-bc60-22754eb8cd11",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» app_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

组件

页面接口

查看组件列表

GET /api/ai\_apaas/console/org\_space/components

在给应用配置组件时，可以先调用此接口获取组件信息，并将结果集内的组件信息组装成 API 【应用配置】所需要的请求数据，最后在调用【应用配置】。

配置组件的请求信息位置：app\_instance\_config -> tools

curl示例：

```
curl --location --request GET
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/components?
sort=hot&allow_copy=false&visibility=public&scene=function&department_id=8
ca816b280904096974778bc78022293&componentName=%E4%BB%A3%E7%A0%81&label=TEX
T_PROCESS&filter=premium' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU'
```

```
t0DAxMy02N2Jj0WY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2Jj0WY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive'
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
sort	query	string	否		排序类型: latest: 最新; hot: 最热
allow_copy	query	string	否		是否可复制
visibility	query	string	否		public: 公开; org: 私有
scene	query	string	否		none
department_id	query	array[string]	否		none
componentName	query	string	否		搜索词
label	query	string	否		类别
filter	query	string	否		精选组件
Authorization	header	array[string]	是		none
X-Authorization	header	string	是		none
Content-Type	header	string	是		none

### 返回示例

### 成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "data": [
      {
        "componentCode": "code_interpreter",
        "componentName": "代码解释器",

```

```

    "icon": "http://10.214.96.209:8077/agi-dev-
platform/resource/code_interpreter.png",
    "remark": "CodeInterpreter, 具备生成、运行代码等能力, 支持文件格式包含
pdf、xlsx、jsonl、png。",
    "labels": [
      {
        "labelCode": "FUNC_TOOL",
        "labelName": "实用工具"
      },
      {
        "labelCode": "EDUCATION",
        "labelName": "科学教育"
      }
    ],
    "usedCount": 84,
    "favoriteCount": 2,
    "favorite": true,
    "type": "official_component",
    "official": false,
    "relatedPublicApps": [
      {
        "appId": "df6bc4aa-9e6e-4577-8ddd-91de438b8602",
        "appAvatar": "http://10.214.96.209:8077/agi-dev-platform/agi-
dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/2c0e151b-a7e0-4dd8-b79d-
4e34ec34d7b2.jpg",
        "templateName": "assistant"
      },
      {
        "appId": "8776635e-0bff-4cdf-9a23-1dd2cb1ff98c",
        "appAvatar": "",
        "templateName": "assistant"
      }
    ],
    "relatedPublicAppCount": 4,
    "authorInfo": {
      "authorName": "AppBuilder官方",
      "authorAvatar": null
    },
    "allowCopy": false,
    "publishAt": 1724325988,
    "artifactId": "dae8560f-306a-4d7d-8c3b-89c7ee9217e6"
  }
],
"total": 1,
"limit": 10,
"page": 1,
"has_more": false
}

```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» data	[object]	true	none		none
»»» componentCode	string	false	none		组件Code
»»» componentName	string	false	none		组件名称
»»» icon	string	false	none		组件图标
»»» remark	string	false	none		组件介绍
»»» labels	[object]	false	none		组件标签
»»»» labelCode	string	true	none		标签Code
»»»» labelName	string	true	none		标签名称
»»»» usedCount	integer	false	none		使用量
»»»» favoriteCount	integer	false	none		喜欢数
»»»» favorite	boolean	false	none		是否收藏
»»»» type	string	false	none		类型
»»»» official	boolean	false	none		none
»»»» relatedPublicApps	[object]	false	none		none
»»»»» appId	string	true	none		none
»»»»» appAvatar	string	true	none		none
»»»»» templateName	string	true	none		none
»»»» relatedPublicAppCount	integer	false	none		none
»»»» authorInfo	object	false	none		none
»»»»» authorName	string	true	none		none
»»»»» authorAvatar	null	true	none		none
»»»» allowCopy	boolean	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» publishAt	integer	false	none		none
»»» artifactId	string	false	none		none
»» total	integer	true	none		总计
»» limit	integer	true	none		none
»» page	integer	true	none		none
»» has_more	boolean	true	none		是否还有更多

## 查看组件详情

GET /api/ai\_apaas/console/org\_space/workflow/detail

curl示例：

```
curl --location --request GET
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/workflow/detail?
id=71e37b68-1d2a-4794-a19d-
107bfafb7414&department_id=8ca816b280904096974778bc78022293' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive'
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	否	none
department_id	query	string	否	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": "aeaa1b32-24e3-48f2-807e-4a36ab68c9b1",
        "name": "应用导入验收测试",
        "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/fe68318d-4362-4a4e-81ef-88e6f3fc29a3.png",
        "status": "RUNNING",
        "is_exist": "EXIST",
        "status_name": "导入中",
        "app_id": "7add210f-c97a-4d66-8fc9-52c0828b72ec",
        "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
        "import_time": "2024-11-19 11:36:35",
        "message": null,
        "is_retryable": true,
        "sub_task_info": [
          {
            "total_count": 2,
            "completed_count": 0,
            "name": "导入组件",
            "type": "COMPONENT"
          }
        ]
      }
    ],
    "total": 1,
    "limit": 10,
    "page": 1,
    "has_more": false
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 组件调试

### 1. 验证组件配置是否正确

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/workflow/verify

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/workflow/verify' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",
  "workflow_schema": {
    "nodes": [
      {
        "id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
        "name": "开始",
        "type": "start",
        "data": {
          "inputs": [],
          "outputs": [],
          "settings": {}
        },
        "meta": {
          "handlers": {
            "output": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2"
```



```

    }
  }
},
{
  "id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
  "name": "结束",
  "type": "end",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "final_result",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id":
"4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
            "ref_var_name": "result"
          }
        },
      },
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": {
        "id": "68d548131e48403aae8efe0a60fd819a",
        "ref_param_id":
"df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
      }
    ]
  },
  "outputs": [],
  "settings": {
    "terminate_plan": "direct",
    "content": "",
    "streaming": false
  }
},
"meta": {
  "handlers": {
    "input": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
  }
}

```

```

},
{
  "id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
  "name": "知识",
  "type": "doc_search",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "Query",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": true,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id": "system",
            "ref_var_name": "rawQuery"
          }
        }
      },
      {
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
          "id": "b99701a4a841431cab192d2da4e5ef59",
          "ref_param_id": "rawQuery"
        }
      }
    ],
    "outputs": [
      {
        "name": "OutputList",
        "type": "list",
        "desc": "",
        "object_schema": null,
        "list_schema": {
          "type": "object",
          "object_schema": [
            {
              "name": "segment_id",
              "type": "string",
              "desc": "",
              "required": false,
              "object_schema": null,
              "list_schema": null,

```

```

        "meta": {
            "id":
"77f816d4041740e29a9c075491a24039"
        }
    },
    {
        "name": "document_id",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
            "id":
"6cf50061b68744f4aaa205c62e5c0252"
        }
    },
    {
        "name": "dataset_id",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
            "id":
"da844c468cc94a4397d951748ab1ee5f"
        }
    },
    {
        "name": "content",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
            "id":
"ce9b7cf5dc42430da262250e9f8f8dfd"
        }
    },
    {
        "name": "document_name",

```

```

        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
            "id":
"664705e0893246d29e15e3c623dfd625"
        }
    },
    {
        "name": "dataset_name",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
            "id":
"f88c9ae0592542cf98e0c306e63c5e2f"
        }
    },
    {
        "name": "work_count",
        "type": "integer",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": {
            "id":
"da8002bc763240dc9df6f0d7ce5d6650"
        }
    }
],
    "list_schema": null
},
    "required": false,
    "value": {
        "type": "generated",
        "content": null
    },
    "meta": {

```

```

        "id": "7a84cae7bcff4c79a0a19bcab04b030d"
      }
    },
    ],
    "settings": {
      "datasets": [
        "85bb8556-cc12-488d-b9b4-0004bdfdfce94"
      ],
      "top_k": 3,
      "strategy": "mixed_retrieval",
      "scoring_threshold": 0.01
    }
  },
  "meta": {
    "handlers": {
      "input": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900",
      "output": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4"
    }
  }
},
{
  "id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
  "name": "大模型",
  "type": "llm",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "slice",
        "type": "list",
        "desc": "",
        "required": true,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id":
"ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
            "ref_var_name": "OutputList.*.content"
          }
        }
      },
    ],
    "object_schema": null,
    "list_schema": {
      "type": "string",
      "object_schema": null,

```

```

        "list_schema": null
      },
      "meta": {
        "id": "cb12cc396c8e41aca1b128ff45bb015b",
        "ref_param_id":
"ce9b7cf5dc42430da262250e9f8f8dfd"
      }
    },
    {
      "name": "query",
      "type": "string",
      "desc": "",
      "required": true,
      "value": {
        "type": "ref",
        "content": {
          "ref_node_id": "system",
          "ref_var_name": "rawQuery"
        }
      },
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": {
        "id": "99ff394887d74a978a0d5151c63bec93",
        "ref_param_id": "rawQuery"
      }
    }
  ],
  "outputs": [
    {
      "name": "result",
      "type": "string",
      "desc": "LLM输出结果",
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "required": false,
      "value": {
        "type": "generated",
        "content": null
      },
      "meta": {
        "id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "settings": {
    "temperature": 0.1,
    "model_name": "eb-speed-appbuilder",
    "model_provider": "official",
    "top_p": 0.1,
    "system": "",
    "prompt": "请参考搜索结果回答下面问题。\\n\\n\\n以下是搜索结果 \\n{{slice}}\\n根据以上搜索结果回答问题并标注引用，补全对话\\n问题：{{query}}\\n\\n回答：",
    "extra_parameters": [],
    "api_type": "common"
  }
},
"meta": {
  "handlers": {
    "input": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a",
    "output": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1"
  }
}
],
"edges": [
  {
    "source_node_id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
    "target_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
    "meta": {
      "source_handle_id":
"6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2",
      "target_handle_id": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900"
    }
  },
  {
    "source_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
    "target_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
    "meta": {
      "source_handle_id":
"3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4",
      "target_handle_id": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a"
    }
  }
],
{

```

```

        "source_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
        "target_node_id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
        "meta": {
            "source_handle_id":
"053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1",
            "target_handle_id": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
        }
    }
],
},
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'

```

## Body 请求参数

```

{
  "id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",
  "workflow_schema": {
    "nodes": [
      {
        "id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
        "name": "开始",
        "type": "start",
        "data": {
          "inputs": [],
          "outputs": [],
          "settings": {}
        },
        "meta": {
          "handlers": {
            "output": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2"
          }
        }
      },
      {
        "id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
        "name": "结束",
        "type": "end",
        "data": {
          "inputs": [
            {
              "name": "final_result",
              "type": "string",
              "desc": "",
              "required": false,
              "value": {
                "type": "ref",

```



```

        "content": {
          "ref_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
          "ref_var_name": "result"
        }
      },
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": {
        "id": "68d548131e48403aae8efe0a60fd819a",
        "ref_param_id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
      }
    },
    ],
    "outputs": [],
    "settings": {
      "terminate_plan": "direct",
      "content": "",
      "streaming": false
    }
  },
  "meta": {
    "handlers": {
      "input": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
    }
  }
},
{
  "id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
  "name": "知识",
  "type": "doc_search",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "Query",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": true,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id": "system",
            "ref_var_name": "rawQuery"
          }
        }
      },
    ],
    "object_schema": null,
    "list_schema": null,
    "meta": {
      "id": "b99701a4a841431cab192d2da4e5ef59",
      "ref_param_id": "rawQuery"
    }
  }
}

```

```

    }
  ],
  "outputs": [
    {
      "name": "OutputList",
      "type": "list",
      "desc": "",
      "object_schema": null,
      "list_schema": {
        "type": "object",
        "object_schema": [
          {
            "name": "segment_id",
            "type": "string",
            "desc": "",
            "required": false,
            "object_schema": null,
            "list_schema": null,
            "meta": "[Object]"
          },
          {
            "name": "document_id",
            "type": "string",
            "desc": "",
            "required": false,
            "object_schema": null,
            "list_schema": null,
            "meta": "[Object]"
          },
          {
            "name": "dataset_id",
            "type": "string",
            "desc": "",
            "required": false,
            "object_schema": null,
            "list_schema": null,
            "meta": "[Object]"
          },
          {
            "name": "content",
            "type": "string",
            "desc": "",
            "required": false,
            "object_schema": null,
            "list_schema": null,
            "meta": "[Object]"
          },
          {
            "name": "document_name",
            "type": "string",

```

```

        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": "[Object]"
    },
    {
        "name": "dataset_name",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": "[Object]"
    },
    {
        "name": "work_count",
        "type": "integer",
        "desc": "",
        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": "[Object]"
    }
],
"list_schema": null
},
"required": false,
"value": {
    "type": "generated",
    "content": null
},
"meta": {
    "id": "7a84cae7bcff4c79a0a19bcab04b030d"
}
}
],
"settings": {
    "datasets": [
        "85bb8556-cc12-488d-b9b4-0004bdfce94"
    ],
    "top_k": 3,
    "strategy": "mixed_retrieval",
    "scoring_threshold": 0.01
}
},
"meta": {
    "handlers": {
        "input": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900",
        "output": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4"
    }
}

```

```

    }
  },
  {
    "id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
    "name": "大模型",
    "type": "llm",
    "data": {
      "inputs": [
        {
          "name": "slice",
          "type": "list",
          "desc": "",
          "required": true,
          "value": {
            "type": "ref",
            "content": {
              "ref_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
              "ref_var_name": "OutputList.*.content"
            }
          },
        },
        {
          "object_schema": null,
          "list_schema": {
            "type": "string",
            "object_schema": null,
            "list_schema": null
          },
          "meta": {
            "id": "cb12cc396c8e41aca1b128ff45bb015b",
            "ref_param_id": "ce9b7cf5dc42430da262250e9f8f8dfd"
          }
        },
      ],
      {
        "name": "query",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": true,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id": "system",
            "ref_var_name": "rawQuery"
          }
        },
        {
          "object_schema": null,
          "list_schema": null,
          "meta": {
            "id": "99ff394887d74a978a0d5151c63bec93",
            "ref_param_id": "rawQuery"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  ],
  "outputs": [
    {
      "name": "result",
      "type": "string",
      "desc": "LLM输出结果",
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "required": false,
      "value": {
        "type": "generated",
        "content": null
      },
      "meta": {
        "id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
      }
    }
  ],
  "settings": {
    "temperature": 0.1,
    "model_name": "eb-speed-appbuilder",
    "model_provider": "official",
    "top_p": 0.1,
    "system": "",
    "prompt": "请参考搜索结果回答下面问题。\\n\\n\\n以下是搜索结果\\n\\n\\n\\n\\n根据以上搜索结果回答问题并标注引用，补全对话\\n问题: {{query}}\\n\\n回答: ",
    "extra_parameters": [],
    "api_type": "common"
  },
  "meta": {
    "handlers": {
      "input": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a",
      "output": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1"
    }
  },
  "edges": [
    {
      "source_node_id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
      "target_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
      "meta": {
        "source_handle_id": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2",
        "target_handle_id": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900"
      }
    }
  ],
  {

```

```

    "source_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
    "target_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
    "meta": {
      "source_handle_id": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4",
      "target_handle_id": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a"
    }
  },
  {
    "source_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
    "target_node_id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
    "meta": {
      "source_handle_id": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1",
      "target_handle_id": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
    }
  }
]
},
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	workflow组件的ID
» code	body	string	是	组件Code
» name	body	string	是	组件名称
» desc	body	string	是	组件描述
» icon	body	string	是	组件图标链接
» workflow_schema	body	object	是	工作流配置
»» nodes	body	[object]	是	none
»»» id	body	string	是	节点ID
»»» name	body	string	是	节点名称
»»» type	body	string	是	节点类型
»»» data	body	object	是	节点数据
»»»» inputs	body	[object]	是	节点输入配置
»»»»» name	body	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» content	body	object	是	none
»»»»»»» ref_node_id	body	string	是	none
»»»»»»» ref_var_name	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» ref_param_id	body	string	是	none
»»»» outputs	body	[object]	是	节点输出配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	[object]	是	none
»»»»»»» name	body	string	是	none
»»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» content	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»» settings	body	object	是	节点设置
»»»»» terminate_plan	body	string	否	none
»»»»» content	body	string	否	none
»»»»» streaming	body	boolean	否	none
»»»»» datasets	body	[string]	否	知识库ID
»»»»» top_k	body	integer	否	none
»»»»» strategy	body	string	否	none
»»»»» scoring_threshold	body	number	否	none
»»»»» temperature	body	number	是	none
»»»»» model_name	body	string	是	none
»»»»» model_provider	body	string	是	none
»»»»» top_p	body	number	是	none
»»»»» system	body	string	是	none
»»»»» prompt	body	string	是	none
»»»»» extra_parameters	body	[string]	是	none
»»»»» api_type	body	string	是	none
»»» meta	body	object	是	none
»»»» handlers	body	object	是	none
»»»»» output	body	string	是	none
»»»»» input	body	string	是	none
»» edges	body	[object]	是	节点连接信息
»»» source_node_id	body	string	是	源节点
»»» target_node_id	body	string	是	目标节点
»»» meta	body	object	是	none
»»»» source_handle_id	body	string	是	none
»»»» target_handle_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none



成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

2. 验证组件是否正常运行

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/workflow/run

Body 请求参数

```
{
  "id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",
  "inputs": [],
  "systems": [
    {
      "name": "rawQuery",
      "value": "111111"
    },
    {
      "name": "fileUrls",
      "value": []
    }
  ],
  "workflow_schema": {
    "nodes": [
      {
        "id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
        "name": "开始",
        "type": "start",
        "data": {
          "inputs": [],
          "outputs": [],
          "settings": {}
        },
        "meta": {
          "handlers": {
            "output": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  }
},
{
  "id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
  "name": "结束",
  "type": "end",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "final_result",
        "type": "string",
        "desc": "",
        "required": false,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
            "ref_var_name": "result"
          }
        }
      },
    ],
    "object_schema": null,
    "list_schema": null,
    "meta": {
      "id": "68d548131e48403aae8efe0a60fd819a",
      "ref_param_id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
    }
  }
},
{
  "outputs": [],
  "settings": {
    "terminate_plan": "direct",
    "content": "",
    "streaming": false
  }
},
{
  "meta": {
    "handlers": {
      "input": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
    }
  }
},
{
  "id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
  "name": "知识",
  "type": "doc_search",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "Query",

```

```

    "type": "string",
    "desc": "",
    "required": true,
    "value": {
      "type": "ref",
      "content": {
        "ref_node_id": "system",
        "ref_var_name": "rawQuery"
      }
    },
    "object_schema": null,
    "list_schema": null,
    "meta": {
      "id": "b99701a4a841431cab192d2da4e5ef59",
      "ref_param_id": "rawQuery"
    }
  },
],
"outputs": [
  {
    "name": "OutputList",
    "type": "list",
    "desc": "",
    "object_schema": null,
    "list_schema": {
      "type": "object",
      "object_schema": [
        {
          "name": "segment_id",
          "type": "string",
          "desc": "",
          "required": false,
          "object_schema": null,
          "list_schema": null,
          "meta": "[Object]"
        },
        {
          "name": "document_id",
          "type": "string",
          "desc": "",
          "required": false,
          "object_schema": null,
          "list_schema": null,
          "meta": "[Object]"
        },
        {
          "name": "dataset_id",
          "type": "string",
          "desc": "",
          "required": false,

```

```

      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": "[Object]"
    },
    {
      "name": "content",
      "type": "string",
      "desc": "",
      "required": false,
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": "[Object]"
    },
    {
      "name": "document_name",
      "type": "string",
      "desc": "",
      "required": false,
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": "[Object]"
    },
    {
      "name": "dataset_name",
      "type": "string",
      "desc": "",
      "required": false,
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": "[Object]"
    },
    {
      "name": "work_count",
      "type": "integer",
      "desc": "",
      "required": false,
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": "[Object]"
    }
  ],
  "list_schema": null
},
"required": false,
"value": {
  "type": "generated",
  "content": null
},
"meta": {
  "id": "7a84cae7bcff4c79a0a19bcab04b030d"
}

```

```

    }
  }
],
"settings": {
  "datasets": [
    "85bb8556-cc12-488d-b9b4-0004bdfdfce94"
  ],
  "top_k": 3,
  "strategy": "mixed_retrieval",
  "scoring_threshold": 0.01
}
},
"meta": {
  "handlers": {
    "input": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900",
    "output": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4"
  }
}
},
{
  "id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
  "name": "大模型",
  "type": "llm",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "slice",
        "type": "list",
        "desc": "",
        "required": true,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
            "ref_var_name": "OutputList.*.content"
          }
        }
      },
      {
        "object_schema": null,
        "list_schema": {
          "type": "string",
          "object_schema": null,
          "list_schema": null
        }
      },
      {
        "meta": {
          "id": "cb12cc396c8e41aca1b128ff45bb015b",
          "ref_param_id": "ce9b7cf5dc42430da262250e9f8f8dfd"
        }
      }
    ],
    {
      "name": "query",

```

```

    "type": "string",
    "desc": "",
    "required": true,
    "value": {
      "type": "ref",
      "content": {
        "ref_node_id": "system",
        "ref_var_name": "rawQuery"
      }
    },
    "object_schema": null,
    "list_schema": null,
    "meta": {
      "id": "99ff394887d74a978a0d5151c63bec93",
      "ref_param_id": "rawQuery"
    }
  },
  "outputs": [
    {
      "name": "result",
      "type": "string",
      "desc": "LLM输出结果",
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "required": false,
      "value": {
        "type": "generated",
        "content": null
      },
      "meta": {
        "id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
      }
    }
  ],
  "settings": {
    "temperature": 0.1,
    "model_name": "eb-speed-appbuilder",
    "model_provider": "official",
    "top_p": 0.1,
    "system": "",
    "prompt": "请参考搜索结果回答下面问题。\\n\\n\\n以下是搜索结果\\n\\n\\n\\n根据以上搜索结果回答问题并标注引用，补全对话\\n问题: {{query}}\\n\\n回答: ",
    "extra_parameters": [],
    "api_type": "common"
  },
  "meta": {
    "handlers": {

```

```

        "input": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a",
        "output": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1"
      }
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "source_node_id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
      "target_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
      "meta": {
        "source_handle_id": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2",
        "target_handle_id": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900"
      }
    },
    {
      "source_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
      "target_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
      "meta": {
        "source_handle_id": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4",
        "target_handle_id": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a"
      }
    },
    {
      "source_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
      "target_node_id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
      "meta": {
        "source_handle_id": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1",
        "target_handle_id": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
      }
    }
  ]
},
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	workflow组件的ID
» code	body	string	是	组件Code

名称	位置	类型	必选	说明
» name	body	string	是	组件名称
» desc	body	string	是	组件描述
» icon	body	string	是	组件图标链接
» workflow_schema	body	object	是	workflow配置
»» nodes	body	[object]	是	none
»»» id	body	string	是	节点ID
»»» name	body	string	是	节点名称
»»» type	body	string	是	节点类型
»»» data	body	object	是	节点数据
»»»» inputs	body	[object]	是	节点输入配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» content	body	object	是	none
»»»»»»» ref_node_id	body	string	是	none
»»»»»»» ref_var_name	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» ref_param_id	body	string	是	none
»»»»» outputs	body	[object]	是	节点输出配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none



名称	位置	类型	必选	说明
»»»»»» object_schema	body	[object]	是	none
»»»»»» name	body	string	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» content	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»» settings	body	object	是	节点设置
»»»»» terminate_plan	body	string	否	none
»»»»» content	body	string	否	none
»»»»» streaming	body	boolean	否	none
»»»»» datasets	body	[string]	否	知识库ID
»»»»» top_k	body	integer	否	none
»»»»» strategy	body	string	否	none
»»»»» scoring_threshold	body	number	否	none
»»»»» temperature	body	number	是	none
»»»»» model_name	body	string	是	none
»»»»» model_provider	body	string	是	none
»»»»» top_p	body	number	是	none
»»»»» system	body	string	是	none
»»»»» prompt	body	string	是	none
»»»»» extra_parameters	body	[string]	是	none
»»»»» api_type	body	string	是	none
»»» meta	body	object	是	none
»»»» handlers	body	object	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» output	body	string	是	none
»»»»» input	body	string	是	none
»» edges	body	[object]	是	节点连接信息
»»» source_node_id	body	string	是	源节点
»»» target_node_id	body	string	是	目标节点
»»» meta	body	object	是	none
»»»» source_handle_id	body	string	是	none
»»»» target_handle_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

3. 检查组件运行情况

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/workflow/get\_process

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/workflow/get_process
' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWwiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
```

```
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "execute_id": "3440c02a-b281-4432-9fb2-b1c8efa702e6",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "execute_id": "3440c02a-b281-4432-9fb2-b1c8efa702e6",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	workflow组件的ID
» code	body	string	是	组件Code
» name	body	string	是	组件名称
» desc	body	string	是	组件描述
» icon	body	string	是	组件图标链接
» workflow_schema	body	object	是	工作流配置
»» nodes	body	[object]	是	none
»»» id	body	string	是	节点ID
»»» name	body	string	是	节点名称
»»» type	body	string	是	节点类型
»»» data	body	object	是	节点数据
»»»» inputs	body	[object]	是	节点输入配置

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» content	body	object	是	none
»»»»»»» ref_node_id	body	string	是	none
»»»»»»» ref_var_name	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» ref_param_id	body	string	是	none
»»»» outputs	body	[object]	是	节点输出配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	[object]	是	none
»»»»»»» name	body	string	是	none
»»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» content	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»» settings	body	object	是	节点设置
»»»»» terminate_plan	body	string	否	none
»»»»» content	body	string	否	none
»»»»» streaming	body	boolean	否	none
»»»»» datasets	body	[string]	否	知识库ID
»»»»» top_k	body	integer	否	none
»»»»» strategy	body	string	否	none
»»»»» scoring_threshold	body	number	否	none
»»»»» temperature	body	number	是	none
»»»»» model_name	body	string	是	none
»»»»» model_provider	body	string	是	none
»»»»» top_p	body	number	是	none
»»»»» system	body	string	是	none
»»»»» prompt	body	string	是	none
»»»»» extra_parameters	body	[string]	是	none
»»»»» api_type	body	string	是	none
»»» meta	body	object	是	none
»»» handlers	body	object	是	none
»»»»» output	body	string	是	none
»»»»» input	body	string	是	none
»» edges	body	[object]	是	节点连接信息
»»» source_node_id	body	string	是	源节点
»»» target_node_id	body	string	是	目标节点
»»» meta	body	object	是	none
»»»» source_handle_id	body	string	是	none
»»»» target_handle_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

创建组件

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/workflow/create

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/workflow/create' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI2YzAzZjBmOC1lN2QzLTQ1YmY
tYWlWYS02NTE1MTY2YTQ5Y2QiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.W7knRZm3vo9LIvmo7R50a-q1Wu43VBno8tqByuD7J_I' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "name": "222223332222111112",
  "code": "a_222223332222222211112222aa22222222",
  "desc": "dsdsdsdsdsdsa",
  "templateId": "templatecode_empty",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "name": "222223332222111112",
  "code": "a_222223332222222211112222aa22222222",
  "desc": "dsdsdsdsdsdsa",
  "templateId": "templatecode_empty",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
Authorization	header	string	否		none
body	body	object	否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "result": {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "desc": "string",
    "code": "string",
    "icon": null,
    "status": "string",
    "created_at": 0,
    "updated_at": 0,
    "published_at": 0,
    "trial_run_completed": true,
    "templateId": "string",
    "task_id": "string",
    "market_info": {},
    "action": "string",
    "related_apps": [
      "string"
    ],
    "related_workflows": [
      "string"
    ],
    "external_related_app_count": 0,
    "external_related_workflow_count": 0,
    "has_api_components": true,
    "workflow_schema": {
```

```
    "nodes": [
      {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "type": "string",
        "data": {},
        "meta": {}
      }
    ],
    "edges": [
      "string"
    ]
  },
  "is_stop": true,
  "stop_unavailable_components": [
    "string"
  ],
  "rev": {},
  "visibility": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» id	string	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» desc	string	true	none		none
»» code	string	true	none		none
»» icon	null	true	none		none
»» status	string	true	none		none



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» created_at	integer	true	none		none
»» updated_at	integer	true	none		none
»» published_at	integer	true	none		none
»» trial_run_completed	boolean	true	none		none
»» templateId	string	true	none		none
»» task_id	string	true	none		none
»» market_info	object	true	none		none
»» action	string	true	none		none
»» related_apps	[string]	true	none		none
»» related_workflows	[string]	true	none		none
»» external_related_app_count	integer	true	none		none
»» external_related_workflow_count	integer	true	none		none
»» has_api_components	boolean	true	none		none
»» workflow_schema	object	true	none		none
»»» nodes	[object]	true	none		none
»»»» id	string	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» type	string	true	none		none
»»»» data	object	true	none		none
»»»»» inputs	[object]	true	none		none
»»»»» name	string	false	none		none
»»»»» type	string	false	none		none
»»»»» desc	string	false	none		none
»»»»» object_schema	null	false	none		none
»»»»» list_schema	null	false	none		none
»»»»» required	boolean	false	none		none
»»»»» value	object	false	none		none
»»»»»» type	string	true	none		none
»»»»»» content	object	true	none		none
»»»»»»» ref_node_id	string	true	none		none
»»»»»»» ref_var_name	string	true	none		none
»»»»»» meta	object	false	none		none
»»»»»» id	string	true	none		none
»»»»» outputs	[object]	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»» name	string	false	none		none
»»»»»» type	string	false	none		none
»»»»»» desc	string	false	none		none
»»»»»» object_schema	null	false	none		none
»»»»»» list_schema	null	false	none		none
»»»»»» required	boolean	false	none		none
»»»»»» value	object	false	none		none
»»»»»»» type	string	true	none		none
»»»»»»» content	null	true	none		none
»»»»»» meta	object	false	none		none
»»»»»»» id	string	true	none		none
»»»»» settings	object	true	none		none
»»»»»» terminate_plan	string	true	none		none
»»»»»» content	string	true	none		none
»»»»» meta	object	true	none		none
»»»»» handlers	object	true	none		none
»»»»»» output	string	false	none		none
»»»»»» input	string	true	none		none
»»» edges	[string]	true	none		none
»» is_stop	boolean	true	none		none
»» stop_unavailable_components	[string]	true	none		none
»» rev	object	true	none		none
»» visibility	string	true	none		none

## 编辑组件

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/workflow/save

Body 请求参数

```
{
  "id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",
  "code": "ZuJianDaoRuYanShouCeShi1",
  "name": "组件导入验收测试1",
  "desc": "组件导入验收测试1描述",
  "icon": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/4474335b-c3dc-4c8c-afc3-a5b3ce732ed0.png?x-
```

```

bce-process=style/thumbnail",
  "workflow_schema": {
    "nodes": [
      {
        "id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
        "name": "开始",
        "type": "start",
        "data": {
          "inputs": [],
          "outputs": [],
          "settings": {}
        },
        "meta": {
          "handlers": {
            "output": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2"
          }
        }
      },
      {
        "id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
        "name": "结束",
        "type": "end",
        "data": {
          "inputs": [
            {
              "name": "final_result",
              "type": "string",
              "desc": "",
              "required": false,
              "value": {
                "type": "ref",
                "content": {
                  "ref_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
                  "ref_var_name": "result"
                }
              }
            },
            {
              "name": "object_schema",
              "type": "string",
              "desc": "",
              "required": false,
              "value": {
                "type": "ref",
                "content": {
                  "ref_node_id": "68d548131e48403aae8efe0a60fd819a",
                  "ref_var_name": "object_schema"
                }
              }
            },
            {
              "name": "list_schema",
              "type": "string",
              "desc": "",
              "required": false,
              "value": {
                "type": "ref",
                "content": {
                  "ref_node_id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
                }
              }
            }
          ],
          "object_schema": null,
          "list_schema": null,
          "meta": {
            "id": "68d548131e48403aae8efe0a60fd819a",
            "ref_param_id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
          }
        },
        "outputs": [],
        "settings": {
          "terminate_plan": "direct",
          "content": "",
          "streaming": false
        }
      }
    ],
    "outputs": [],
    "settings": {
      "terminate_plan": "direct",
      "content": "",
      "streaming": false
    }
  }
}

```

```

    },
    "meta": {
      "handlers": {
        "input": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
      }
    }
  },
  {
    "id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
    "name": "知识",
    "type": "doc_search",
    "data": {
      "inputs": [
        {
          "name": "Query",
          "type": "string",
          "desc": "",
          "required": true,
          "value": {
            "type": "ref",
            "content": {
              "ref_node_id": "system",
              "ref_var_name": "rawQuery"
            }
          }
        },
      ],
      "object_schema": null,
      "list_schema": null,
      "meta": {
        "id": "b99701a4a841431cab192d2da4e5ef59",
        "ref_param_id": "rawQuery"
      }
    }
  },
],
"outputs": [
  {
    "name": "OutputList",
    "type": "list",
    "desc": "",
    "object_schema": null,
    "list_schema": {
      "type": "object",
      "object_schema": [
        {
          "name": "segment_id",
          "type": "string",
          "desc": "",
          "required": false,
          "object_schema": null,
          "list_schema": null,
          "meta": "[Object]"
        }
      ]
    }
  }
]

```

```

},
{
  "name": "document_id",
  "type": "string",
  "desc": "",
  "required": false,
  "object_schema": null,
  "list_schema": null,
  "meta": "[Object]"
},
{
  "name": "dataset_id",
  "type": "string",
  "desc": "",
  "required": false,
  "object_schema": null,
  "list_schema": null,
  "meta": "[Object]"
},
{
  "name": "content",
  "type": "string",
  "desc": "",
  "required": false,
  "object_schema": null,
  "list_schema": null,
  "meta": "[Object]"
},
{
  "name": "document_name",
  "type": "string",
  "desc": "",
  "required": false,
  "object_schema": null,
  "list_schema": null,
  "meta": "[Object]"
},
{
  "name": "dataset_name",
  "type": "string",
  "desc": "",
  "required": false,
  "object_schema": null,
  "list_schema": null,
  "meta": "[Object]"
},
{
  "name": "work_count",
  "type": "integer",
  "desc": "",

```

```

        "required": false,
        "object_schema": null,
        "list_schema": null,
        "meta": "[Object]"
      }
    ],
    "list_schema": null
  },
  "required": false,
  "value": {
    "type": "generated",
    "content": null
  },
  "meta": {
    "id": "7a84cae7bcff4c79a0a19bcab04b030d"
  }
}
],
"settings": {
  "datasets": [
    "85bb8556-cc12-488d-b9b4-0004bdfdfce94"
  ],
  "top_k": 3,
  "strategy": "mixed_retrieval",
  "scoring_threshold": 0.01
}
},
"meta": {
  "handlers": {
    "input": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900",
    "output": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4"
  }
}
},
{
  "id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
  "name": "大模型",
  "type": "llm",
  "data": {
    "inputs": [
      {
        "name": "slice",
        "type": "list",
        "desc": "",
        "required": true,
        "value": {
          "type": "ref",
          "content": {
            "ref_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
            "ref_var_name": "OutputList.*.content"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  },
  "object_schema": null,
  "list_schema": {
    "type": "string",
    "object_schema": null,
    "list_schema": null
  },
  "meta": {
    "id": "cb12cc396c8e41aca1b128ff45bb015b",
    "ref_param_id": "ce9b7cf5dc42430da262250e9f8f8dfd"
  }
},
{
  "name": "query",
  "type": "string",
  "desc": "",
  "required": true,
  "value": {
    "type": "ref",
    "content": {
      "ref_node_id": "system",
      "ref_var_name": "rawQuery"
    }
  },
  "object_schema": null,
  "list_schema": null,
  "meta": {
    "id": "99ff394887d74a978a0d5151c63bec93",
    "ref_param_id": "rawQuery"
  }
}
],
"outputs": [
  {
    "name": "result",
    "type": "string",
    "desc": "LLM输出结果",
    "object_schema": null,
    "list_schema": null,
    "required": false,
    "value": {
      "type": "generated",
      "content": null
    },
    "meta": {
      "id": "df078b9e9d8244d6892f5ed55614f94f"
    }
  }
],

```

```

    "settings": {
      "temperature": 0.1,
      "model_name": "eb-speed-appbuilder",
      "model_provider": "official",
      "top_p": 0.1,
      "system": "",
      "prompt": "请参考搜索结果回答下面问题。\\n\\n\\n以下是搜索结果
\\n{{slice}}\\n根据以上搜索结果回答问题并标注引用，补全对话\\n问题：{{query}}\\n\\n回
答：",
      "extra_parameters": [],
      "api_type": "common"
    }
  },
  "meta": {
    "handlers": {
      "input": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a",
      "output": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1"
    }
  }
},
"edges": [
  {
    "source_node_id": "c4f56fa52e594c79b959e5cefa30188a",
    "target_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
    "meta": {
      "source_handle_id": "6e78574e48c34d2e8b9e1def4450e8d2",
      "target_handle_id": "023b2c3cc1e14b50ba116c6204959900"
    }
  },
  {
    "source_node_id": "ccf2188452ce49f6988925a23d201236",
    "target_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
    "meta": {
      "source_handle_id": "3ba9b1ea09e34346ac07897be68c50a4",
      "target_handle_id": "c3b0eb086dbf42eea719659142348e8a"
    }
  },
  {
    "source_node_id": "4abb283fa9434205867e12ea7cd33958",
    "target_node_id": "3460ac6a56104aee919624034a197204",
    "meta": {
      "source_handle_id": "053df3e5963a4b66973d52e7c6da26a1",
      "target_handle_id": "12d00eedbf724151b37985f97b87a4df"
    }
  }
]
},
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```



## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	workflow组件的ID
» code	body	string	是	组件Code
» name	body	string	是	组件名称
» desc	body	string	是	组件描述
» icon	body	string	是	组件图标链接
» workflow_schema	body	object	是	工作流配置
»» nodes	body	[object]	是	none
»»» id	body	string	是	节点ID
»»» name	body	string	是	节点名称
»»» type	body	string	是	节点类型
»»» data	body	object	是	节点数据
»»»» inputs	body	[object]	是	节点输入配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» content	body	object	是	none
»»»»»»» ref_node_id	body	string	是	none
»»»»»»» ref_var_name	body	string	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»»» meta	body	object	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» id	body	string	是	none
»»»»» ref_param_id	body	string	是	none
»»»» outputs	body	[object]	是	节点输出配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	[object]	是	none
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» content	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»» settings	body	object	是	节点设置
»»»»» terminate_plan	body	string	否	none
»»»»» content	body	string	否	none
»»»»» streaming	body	boolean	否	none
»»»»» datasets	body	[string]	否	知识库ID
»»»»» top_k	body	integer	否	none
»»»»» strategy	body	string	否	none
»»»»» scoring_threshold	body	number	否	none
»»»»» temperature	body	number	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» model_name	body	string	是	none
»»»»» model_provider	body	string	是	none
»»»»» top_p	body	number	是	none
»»»»» system	body	string	是	none
»»»»» prompt	body	string	是	none
»»»»» extra_parameters	body	[string]	是	none
»»»»» api_type	body	string	是	none
»»» meta	body	object	是	none
»»»» handlers	body	object	是	none
»»»»» output	body	string	是	none
»»»»» input	body	string	是	none
»» edges	body	[object]	是	节点连接信息
»»» source_node_id	body	string	是	源节点
»»» target_node_id	body	string	是	目标节点
»»» meta	body	object	是	none
»»»» source_handle_id	body	string	是	none
»»»» target_handle_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": "aeaa1b32-24e3-48f2-807e-4a36ab68c9b1",
        "name": "应用导入验收测试",
        "avatar": "http://10.93.60.80:8077/agi-dev-platform/agi-dev-platform-bos/avatar.console/test/avatar/fe68318d-4362-4a4e-81ef-88e6f3fc29a3.png",
        "status": "RUNNING",
        "is_exist": "EXIST",
        "status_name": "导入中",
        "app_id": "7add210f-c97a-4d66-8fc9-52c0828b72ec",
        "template_id": "831cec36-e8e1-464f-b802-38ea6dbc45b6",
        "import_time": "2024-11-19 11:36:35",
      }
    ]
  }
}
```

```
    "message": null,
    "is_retryable": true,
    "sub_task_info": [
      {
        "total_count": 2,
        "completed_count": 0,
        "name": "导入组件",
        "type": "COMPONENT"
      }
    ]
  },
  "total": 1,
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "has_more": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

发布组件

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/workflow/publish

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/workflow/publish' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyZ3MwQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODctOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyZ3MwQ1ZGE3YWQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
```

```
--header 'Connection: keep-alive' \  
--data-raw '{  
    "id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",  
    "task_id": "a359150a-5c70-4a5d-adb0-6a86037b034b",  
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"  
}'
```

Body 请求参数

```
{  
    "id": "71e37b68-1d2a-4794-a19d-107bfafb7414",  
    "task_id": "a359150a-5c70-4a5d-adb0-6a86037b034b",  
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"  
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	workflow组件的ID
» code	body	string	是	组件Code
» name	body	string	是	组件名称
» desc	body	string	是	组件描述
» icon	body	string	是	组件图标链接
» workflow_schema	body	object	是	工作流配置
»» nodes	body	[object]	是	none
»»» id	body	string	是	节点ID
»»» name	body	string	是	节点名称
»»» type	body	string	是	节点类型
»»» data	body	object	是	节点数据
»»»» inputs	body	[object]	是	节点输入配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» content	body	object	是	none
»»»»» ref_node_id	body	string	是	none
»»»»» ref_var_name	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»»» ref_param_id	body	string	是	none
»»»» outputs	body	[object]	是	节点输出配置
»»»»» name	body	string	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»» list_schema	body	object null	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» object_schema	body	[object]	是	none
»»»»»» name	body	string	是	none
»»»»»» type	body	string	是	none
»»»»»» desc	body	string	是	none
»»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»»» object_schema	body	null	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»»» id	body	string	是	none
»»»»»» list_schema	body	null	是	none
»»»»» required	body	boolean	是	none
»»»»» value	body	object	是	none
»»»»» type	body	string	是	none
»»»»» content	body	null	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»»»» meta	body	object	是	none
»»»»» id	body	string	是	none
»»»» settings	body	object	是	节点设置
»»»»» terminate_plan	body	string	否	none
»»»»» content	body	string	否	none
»»»»» streaming	body	boolean	否	none
»»»»» datasets	body	[string]	否	知识库ID
»»»»» top_k	body	integer	否	none
»»»»» strategy	body	string	否	none
»»»»» scoring_threshold	body	number	否	none
»»»»» temperature	body	number	是	none
»»»»» model_name	body	string	是	none
»»»»» model_provider	body	string	是	none
»»»»» top_p	body	number	是	none
»»»»» system	body	string	是	none
»»»»» prompt	body	string	是	none
»»»»» extra_parameters	body	[string]	是	none
»»»»» api_type	body	string	是	none
»»» meta	body	object	是	none
»»» handlers	body	object	是	none
»»»» output	body	string	是	none
»»»» input	body	string	是	none
»» edges	body	[object]	是	节点连接信息
»»» source_node_id	body	string	是	源节点
»»» target_node_id	body	string	是	目标节点
»»» meta	body	object	是	none
»»»» source_handle_id	body	string	是	none
»»»» target_handle_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

知识库

OpenAPI

创建知识库

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于创建知识库

当type为bes时，需要配置esUrl、username、password这三项，当type为public时则不用

curl示例

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=CreateKnowledgeBase' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "name": "knowledge_base_name",
```



```
"description": "knowledge_base description",
"config": {
  "index": {
    "type": "bes",
    "username": "####",
    "password": "####",
    "location": "bj",
    "clusterId": "985231####0126080"
  },
  "catalogue": {
    "pathPrefix": "/全部群组/##/##"
  }
}
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "name": "knowledge_base_name",
  "description": "knowledge_base description",
  "config": {
    "index": {
      "type": "bes",
      "username": "####",
      "password": "####",
      "location": "bj",
      "clusterId": "985231####0126080"
    },
    "catalogue": {
      "pathPrefix": "/全部群组/##/##"
    }
  }
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	是	none
X- Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» name	body	string	是	知识库名称
» description	body	string	是	知识库简介
» config	body	object	是	知识库配置
»» index	body	object	是	测试测试
»»» type	body	string	是	知识库索引存储配置 (public
»»» esUrl	body	string	否	bes 访问地址，type=bes 时为必填
»»» username	body	string	是	bes 用户名，type=bes 时为必填
»»» password	body	string	是	bes 密码，type=bes 时为必填
»»» location	body	string	是	none
»»» clusterId	body	string	是	集群/实例 ID 请在bes、vdb控制台中查看。
»» catalogue	body	object	是	知识库目录配置
»»» pathPrefix	body	string	是	知识库创建到指定目录下，最大层级为5，默认为根目录下

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "b970f03e-0761-489d-beb7-59fd771de589",
  "id": "81f864e4-ce78-4def-acfd-5cef72e1ba23",
  "name": "openapi_knowledgeBase",
  "description": "",
  "config": {
    "index": {
      "type": "bes"
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		requestId
» id	string	true	none		知识库id
» name	string	true	none		知识库名称
» description	string	true	none		知识库描述
» config	object	true	none		none
»» index	object	true	none		知识库描述
»»» type	string	true	none		知识库索引存储配置 (public
»»» esUrl	string	true	none		bes 访问地址

枚举值

属性	值
type	public
type	bes
type	vdb

删除知识库

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于删除指定的知识库

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=DeleteKnowledgeBase' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
```

```
--header 'Host: 10.214.96.209' \  
--header 'Connection: keep-alive' \  
--data-raw '{  
    "id": "c88e7001-2af5-42bb-896e-94885d40edc5",  
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"  
}'
```

Body 请求参数

```
{  
  "id": "c88e7001-2af5-42bb-896e-94885d40edc5",  
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"  
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	知识库ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{  
  "requestId": "fcffa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1"  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

requestId

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求 ID

编辑知识库

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于编辑指定的知识库信息

curl示例

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=ModifyKnowledgeBase' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZyY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "id": "761e1d5e-601e-403f-a1fb-c2dbea438089",
  "name": "knowledge_base_rename",
  "description": "desc",
  "config": {
    "catalogue": {
      "pathPrefix": "/全部群组/##/##"
    }
  }
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "id": "2f19b775-5c28-4284-ae3b-bb47ef3f465c",
  "name": "123333",
  "description": "12333333",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	是	none
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	否	知识库 id
» name	body	string	否	知识库名称
» description	body	string	否	识库描述
» config	body	object	否	none
»» catalogue	body	object	否	知识库目录配置
»»» pathPrefix	body	string	否	知识库所属目录绝对路径

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

*requestId*

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求ID

## 查看知识库详情

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于获取指定知识库详情

curl示例

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=DescribeKnowledgeBase' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "id": "f6a360a2-2766-4168-8d2e-79f2d3f0d551"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "id": "2f19b775-5c28-4284-ae3b-bb47ef3f465c"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	知识库ID

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "20d4858c-b723-40e7-9d2f-2d79b038c0a7",
  "id": "f6a360a2-2766-4168-8d2e-79f2d3f0d551",
  "name": "乙烯知识库",
  "description": "有关乙烯的知识",
  "config": {
    "index": {
      "type": "public",
      "esUrl": ""
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

*requestId*

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		知识库id
» id	string	true	none		知识库ID
» name	string	true	none		知识库名称



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» description	string	true	none		知识库描述
» config	object	true	none		知识库配置
»» index	object	true	none		知识库描述
»»» type	string	true	none		知识库索引存储配置 (public
»»» esUrl	string	true	none		bes 访问地址

## 上传文件到知识库

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于将文档上传至知识库

Body 请求参数

```
file: cmMtdXBsb2FkLTE3MzAxODkxNzAzNDAtNQ==/测试.pdf
payload: |-
{
  "id": "2f19b775-5c28-4284-ae3b-bb47ef3f465c",
  "source": {
    "type": "file"
  },
  "contentFormat": "rawText",
  "processOption": {
    "template": "custom",
    "parser": {
      "choices": [
        "layoutAnalysis"
      ]
    },
  },
  "chunker": {
    "choices": [
      "onePage"
    ],
    "separator": {
      "separators": [
        ",",
        "!",
        "?"
      ],
      "targetLength": 333,
      "overlapRate": 0.09
    },
  },
  "prependInfo": [
    "title",
    "filename"
  ]
}
```

```
        ]
      },
      "knowledgeAugmentation": {
        "choices": [
          "faq"
        ]
      }
    }
  }
}
department_id: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	文件
» payload	body	string	是	文件配置信息
» department_id	body	string	否	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "1d1083c8-8170-4e02-a65b-cd842857e09e",
  "documentId": "00c5620b-7991-4b83-a266-0be60cf1d483"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

导入url到知识库

POST /api/ai\_apaaS/v1/knowledgeBase

该接口用于上传链接型内容文档到知识库

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=CreateDocuments' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmODS1l0DQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmODS1l0DQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "id": "2f19b775-5c28-4284-ae3b-bb47ef3f465c",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293",
  "source": {
    "type": "web",
    "urls": [
      "https://cloud.baidu.com/doc/AppBuilder/s/0lz18mbpq"
    ],
    "urlDepth": 1
  },
  "contentFormat": "rawText",
  "processOption": {
    "template": "custom",
    "parser": {
      "choices": [
        "layoutAnalysis",
        "ocr"
      ]
    },
    "chunker": {
      "choices": [
        "onePage"
      ],
```

```

        "separator": {
            "separators": [
                ",",
                "!",
                "?"
            ],
            "targetLength": 333,
            "overlapRate": 0.09
        },
        "prependInfo": [
            "title",
            "filename"
        ]
    },
    "knowledgeAugmentation": {
        "choices": [
        ]
    }
}
}'

```

## Body 请求参数

```

{
  "id": "2f19b775-5c28-4284-ae3b-bb47ef3f465c",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293",
  "source": {
    "type": "web",
    "urls": [
      "https://cloud.baidu.com/doc/AppBuilder/s/0lz18mbpq"
    ],
    "urlDepth": 1
  },
  "contentFormat": "rawText",
  "processOption": {
    "template": "custom",
    "parser": {
      "choices": [
        "layoutAnalysis",
        "ocr"
      ]
    },
    "chunker": {
      "choices": [
        "onePage"
      ],

```

```

    "separator": {
      "separators": [
        ",",
        "!",
        "?"
      ],
      "targetLength": 333,
      "overlapRate": 0.09
    },
    "prependInfo": [
      "title",
      "filename"
    ]
  },
  "knowledgeAugmentation": {
    "choices": []
  }
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	知识库id
» source	body	object	是	数据来源
»» type	body	string	是	数据来源类型 (web)
»» urls	body	[string]	是	url列表
»» urlDepth	body	integer	是	url下钻深度, 1时不下钻
» contentFormat	body	string	是	上传的数据类型 (rawText)
» processOption	body	object	是	文档处理策略
»» template	body	string	是	模版
»» parser	body	object	否	文档解析配置
»»» choices	body	[string]	否	解析方法, (文字提取默认启动, 参数不体现, layoutAnalysis版面分析, ocr按需增加)

名称	位置	类型	必选	说明
»» chunker	body	object	否	切片策略配置
»»» choices	body	[string]	是	none
»»» separator	body	object	否	分隔符配置
»»»» separators	body	[string]	是	分隔符列表，可以使用分页符
»»»» targetLength	body	integer	是	分段最大长度
»»»» overlapRate	body	number	是	重叠比例
»»» prependInfo	body	[string]	否	chunker关联元数据，可选值未title (增加标题), filename(增加文件名)
»»» pattern	body	object	否	正则配置
»»»» markPosition	body	string	否	匹配命中时，命中内容放置策略(head
»»»» regex	body	string	否	正则表达式
»»»» targetLength	body	integer	否	分段最大长度
»»»» overlapRate	body	number	否	重叠比例
»» knowledgeAugmentation	body	object	否	数据增强策略
»»» choices	body	[string]	否	faq, spokenQuery、spo、shortSummary按需增加
» department_id	body	string	是	组织ID

枚举值

属性	值
»» template	ppt
»» template	paper
»» template	resume
»» template	custom
»» template	default
»» template	qaPair

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "46017562-637f-402a-9000-cfe535986d5d"
```

}

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	false	none		请求 ID

## 删除知识库文档

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于删除指定知识库内的指定文档

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=DeleteDocument' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIwMDgxOGI2MS05ZDM4LTRmODc
tOTExZi04YTQ2NDhhZjM3NWIIiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.pyMhHTBgn8syowxoGHedb8_4SQnJ58XTwLeS_hAUM6Q' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "knowledgeBaseId": "64fa3321-9542-4026-8710-45ca5e61d77f",
  "documentId": "b71fdfa0-3a9b-4d9d-9e98-2844cc12a9d3",
```

```
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "knowledgeBaseId": "64fa3321-9542-4026-8710-45ca5e61d77f",
  "documentId": "b71fdfa0-3a9b-4d9d-9e98-2844cc12a9d3",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» knowledgeBaseId	body	string	是	知识库ID
» documentId	body	string	是	文档ID
» department_id	body	string	否	组织ID

## 返回示例

### 成功

```
{
  "requestId": "46017562-637f-402a-9000-cfe535986d5d"
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

### 状态码 200



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	false	none		请求 ID

## 获取切片列表

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于查看指定文档的切片内容列表

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?
Action=DescribeChunks' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
    "documentId": "15cf6754-4be8-4a22-b354-3ac935c7cc96",
    "maxKeys": 10,
    "type": "NEW" ,
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "documentId": "15cf6754-4be8-4a22-b354-3ac935c7cc96",
  "maxKeys": 10,
  "type": "NEW",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	否	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» documentId	body	string	是	文档ID
» maxKeys	body	integer	否	数据大小，默认10，最大值100
» type	body	string	否	根据类型获取切片列表(RAW
» department_id	body	string	否	组织ID

枚举值

属性	值
» type	RAW
» type	NEW
» type	COPY

- 返回示例
- 成功

```
{
  "requestId": "fcffa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1",
  "data": [
    {
      "id": "5b407b7c-549a-4538-9809-02f12b99e4d0",
      "type": "NEW",
      "knowledgeBaseId": "64fa3321-9542-4026-8710-45ca5e61d77f",
      "documentId": "f1b24d8b-81f1-4eb7-bb58-c86ac5a8bb77",
      "content": "",
      "wordCount": 7,
      "tokenCount": 7,
      "enabled": true,
      "status": "indexed",
      "statusMessage": "None",
      "createTime": 1729659833,
      "updateTime": 1729659835
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "marker": "",
  "isTruncated": false,
  "nextMarker": "5b407b7c-549a-4538-9809-02f12b99e4d0",
  "maxKeys": 1
}

```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求ID
» data	[object]	true	none		切片列表
»» id	string	false	none		切片ID
»» type	string	false	none		切片类型 (RAW
»» knowledgeBaseId	string	false	none		切片所属知识库ID
»» documentId	string	false	none		切片所属文档ID
»» content	string	false	none		切片内容(需要截断)
»» wordCount	integer	false	none		切片内字符数量
»» tokenCount	integer	false	none		切片内token数量
»» enabled	boolean	false	none		是否生效
»» status	string	false	none		切片状态(Indexed
»» statusMessage	string	false	none		切片状态详细描述
»» createTime	string	false	none		none
»» updateTime	string	false	none		none
» marker	string	true	none		起始位置
» isTruncated	boolean	true	none		true表示后面还有数据，false表示已经是最后一页
» nextMarker	string	true	none		nextMarker下次查询的起始位置

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» maxKeys	integer	true	none		本次查询包含的最大结果集数量

## 获取切片详情

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

查看指定的切片内容详情

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?Action=DescribeChunk' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "chunkId": "fd37bad1-98e2-4f30-8b1f-b83ae91ffa56",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "chunkId": "fd37bad1-98e2-4f30-8b1f-b83ae91ffa56",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	否	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» chunkId	body	string	是	切片ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1",
  "id": "fd37bad1-98e2-4f30-8b1f-b83ae91ffa56",
  "type": "NEW",
  "knowledgeBaseId": "64fa3321-9542-4026-8710-45ca5e61d77f",
  "documentId": "f1b24d8b-81f1-4eb7-bb58-c86ac5a8bb77",
  "content": "",
  "wordCount": 13,
  "tokenCount": 13,
  "enabled": true,
  "status": "Indexing",
  "statusMessage": "None",
  "createTime": 1729766152,
  "updateTime": 1729766152
}
```

```
{
  "code": "InvalidRequestArgumentError",
  "message": "chunkId is invalid",
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

## 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求ID
» id	string	true	none		切片ID
» type	string	true	none		切片类型 (RAW
» knowledgeBaseld	string	true	none		切片所属知识库ID
» documentId	string	true	none		切片所属文档ID
» content	string	true	none		切片内容
» wordCount	integer	true	none		切片内字符数量
» tokenCount	integer	true	none		切片内token数量
» enabled	boolean	true	none		是否生效
» status	string	true	none		切片状态(Indexing
» statusMessage	string	true	none		切片状态详细描述
» createTime	integer	true	none		创建时间
» updateTime	integer	true	none		更新时间

## 新增切片

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于新增切片内容到指定文档内

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?Action=CreateChunk' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGU1LCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZy3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGU1LCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYmZy3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
```

```
--data-raw '{
  "documentId": "15cf6754-4be8-4a22-b354-3ac935c7cc96",
  "content": "content222222",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "documentId": "15cf6754-4be8-4a22-b354-3ac935c7cc96",
  "content": "content222222",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	否	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» documentId	body	string	是	文档ID
» content	body	string	是	切片内容
» department_id	body	string	否	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1",
  "id": "fd37bad1-98e2-4f30-8b1f-b83ae91ffa56"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

# 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求ID
» id	string	true	none		切片ID

## 更新切片

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于更新指定的切片内容

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?Action=ModifyChunk' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "chunkId": "2fb5b47b-4be3-43ee-a488-b5fd41e7c231",
  "content": "chunk content",
  "enable": true,
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "chunkId": "2fb5b47b-4be3-43ee-a488-b5fd41e7c231",
  "content": "chunk content",
```



```
"enable": true,
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	否	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» chunkId	body	string	是	切片ID
» content	body	string	是	切片内容
» enable	body	boolean	是	是否用该切片
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1"
}
```

```
{
  "code": "InvalidRequestArgumentError",
  "message": "chunkId is invalid",
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求ID

## 删除切片

POST /api/ai\_apaas/v1/knowledgeBase

该接口用于删除指定的切片内容

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/v1/knowledgeBase?Action=DeleteChunk' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
    "chunkId": "2fb5b47b-4be3-43ee-a488-b5fd41e7c231",
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "chunkId": "2fb5b47b-4be3-43ee-a488-b5fd41e7c231",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Action	query	array[string]	否	none
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» chunkId	body	string	是	切片ID
» department_id	body	string	否	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1",
  "id": "fd37bad1-98e2-4f30-8b1f-b83ae91ffa56",
  "type": "NEW",
  "knowledgeBaseId": "64fa3321-9542-4026-8710-45ca5e61d77f",
  "documentId": "f1b24d8b-81f1-4eb7-bb58-c86ac5a8bb77",
  "content": "",
  "wordCount": 13,
  "tokenCount": 13,
  "enabled": true,
  "status": "Indexing",
  "statusMessage": "None",
  "createTime": 1729766152,
  "updateTime": 1729766152
}
```

```
{
  "code": "InvalidRequestArgumentError",
  "message": "chunkId is invalid",
  "requestId": "fcffafa9-2697-4608-a102-bec99ad84aa1"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

## 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» requestId	string	true	none		请求ID
» id	string	true	none		切片ID
» type	string	true	none		切片类型 (RAW
» knowledgeBaseld	string	true	none		切片所属知识库ID
» documentId	string	true	none		切片所属文档ID
» content	string	true	none		切片内容
» wordCount	integer	true	none		切片内字符数量
» tokenCount	integer	true	none		切片内token数量
» enabled	boolean	true	none		是否生效
» status	string	true	none		切片状态(Indexing
» statusMessage	string	true	none		切片状态详细描述
» createTime	integer	true	none		创建时间
» updateTime	integer	true	none		更新时间

## 页面接口

### 知识库命中测试

POST /api/ai\_apaas/console/datasets/hit-testing

改接口用于检查知识库文档命中测试

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/datasets/hit-testing' \
--header 'Authorization: Bearer private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'X-Authorization: Bearer
private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "query": "123",
```

```
"dataset_id": "a21e66ca-fcb6-4c24-9ec8-7bb15b8bb811",
"bypass_disable_segment": true,
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "query": "123",
  "dataset_id": "a21e66ca-fcb6-4c24-9ec8-7bb15b8bb811",
  "bypass_disable_segment": true,
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» query	body	string	是	测试内容
» dataset_id	body	string	是	知识库ID
» bypass_disable_segment	body	boolean	是	none
» department_id	body	string	否	组织ID

## 返回示例

### 成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "query": {
      "content": [
        "123"
      ]
    },
  },
  "records": [
    {
      "segment": {
```

```
"id": "adc781d2-9976-4608-ab46-a6ef0b9cfcc2",
"dataset_id": "a21e66ca-fcb6-4c24-9ec8-7bb15b8bb811",
"position": 1,
"document_id": "57357c27-da3c-49aa-a936-c0c153cfe3be",
"document_name": "4fBIV1KB.docx",
"data_source_type": "upload_file",
"content": "众所周知，JSON文件是使用JSON(JavaScriptObjectNotation)
格式存储数据的文件。",
"row_line": [],
"tokens": 439,
"word_count": 439,
"dataset_name": "123",
"sentences": [
  {
    "id": "ce26e788-7eff-469a-9f5e-39ee3fa17f59-0",
    "content": "123",
    "source": "custom",
    "score": 0.78218253659681
  },
  {
    "id": "57357c27-da3c-49aa-a936-c0c153cfe3be-
9add4db251f41fcd2dc08f0c26cffe6-20241028T173719-3f8b6212-294a-4b16-b6cf-
e121001e970d-custom-sentence-1f3a9fbef33d4dcd8d816f5591a2cf05",
    "content": "123",
    "source": "custom",
    "score": 0.78218253659681
  }
]
},
"score": 0.78218253659681,
"tsne_position": {
  "x": 0,
  "y": 0
}
}
]
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» query	object	true	none		none
»»» content	[string]	true	none		none
»» records	[string]	true	none		none

## 查看知识库文档列表

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/datasets/documents/list\_page

该接口用于查看指定知识库内的文档列表

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/datasets/documents/l
ist_page' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIiY2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIiY2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiIiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "dataset_id": "43d5939e-ae72-491a-b9aa-fada5190b020",
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "keyword": "",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "dataset_id": "43d5939e-ae72-491a-b9aa-fada5190b020",
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "keyword": "",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» dataset_id	body	string	是	知识库ID
» limit	body	integer	是	每页显示数量
» page	body	integer	是	页码数
» keyword	body	string	否	搜索关键词
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": "5005a1c7-251b-4d4b-b2bb-f9b7e40896ef",
        "position": 0,
        "data_source_type": "upload_file",
        "data_source_info": {
          "upload_file_id": "21b4fff1-5801-45e0-88dd-44e17e01aed3"
        },
        "dataset_process_rule_id": "9cef81d4-3087-4fea-859d-cd57fe5a9280",
        "name": "test.pdf",
        "created_from": "web",
        "created_by": "ec3be31a-aab0-435b-a776-852f492beb14",
        "created_at": 1732024625,
        "indexing_status": "completed",
      }
    ]
  }
}
```



```

    "priority": 5,
    "error": null,
    "enabled": true,
    "disabled_at": null,
    "disabled_by": null,
    "display_status": "available",
    "word_count": 396,
    "estimated_waiting_minutes": 0,
    "regular_parsing_status": null,
    "error_code": 0,
    "action": "manage",
    "table_info": null
  },
  {
    "id": "f0b37a23-bec9-4c5c-bd73-0a06839f8c16",
    "position": 0,
    "data_source_type": "upload_file",
    "data_source_info": {
      "upload_file_id": "243f9c38-1494-4f77-95b9-1a66480198b1"
    },
    "dataset_process_rule_id": "a5a3e76d-2dc8-4fd3-8431-7cf87ba6d37f",
    "name": "测试.pdf",
    "created_from": "web",
    "created_by": "ec3be31a-aab0-435b-a776-852f492beb14",
    "created_at": 1732024549,
    "indexing_status": "completed",
    "priority": 5,
    "error": null,
    "enabled": true,
    "disabled_at": null,
    "disabled_by": null,
    "display_status": "available",
    "word_count": 396,
    "estimated_waiting_minutes": 0,
    "regular_parsing_status": null,
    "error_code": 0,
    "action": "manage",
    "table_info": null
  }
],
"has_more": false,
"limit": 10,
"total": 2,
"page": 1
}
}

```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

*requestId*

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» data	[object]	true	none		none
»»» id	string	true	none		文档ID
»»» position	integer	true	none		none
»»» data_source_type	string	true	none		none
»»» data_source_info	object	true	none		none
»»»» upload_file_id	string	true	none		none
»»»» dataset_process_rule_id	string	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» created_from	string	true	none		none
»»»» created_by	string	true	none		none
»»»» created_at	integer	true	none		none
»»»» indexing_status	string	true	none		索引状态
»»»» priority	integer	true	none		none
»»»» error	null	true	none		none
»»»» enabled	boolean	true	none		none
»»»» disabled_at	null	true	none		none
»»»» disabled_by	null	true	none		none
»»»» display_status	string	true	none		显示状态
»»»» word_count	integer	true	none		none
»»»» estimated_waiting_minutes	integer	true	none		none
»»»» regular_parsing_status	null	true	none		none
»»»» error_code	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» action	string	true	none		none
»»» table_info	null	true	none		none
»» has_more	boolean	true	none		none
»» limit	integer	true	none		none
»» total	integer	true	none		none
»» page	integer	true	none		none

## 查看文档状态

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/datasets/documents/detail

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/datasets/documents/detail' \
--header 'Authorization: Bearer private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'X-Authorization: Bearer
private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "dataset_id": "a21e66ca-fcb6-4c24-9ec8-7bb15b8bb811",
  "document_id": "f541e32c-ad6b-44ec-8e66-fbdf8f1439fe",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "dataset_id": "a21e66ca-fcb6-4c24-9ec8-7bb15b8bb811",
  "document_id": "f541e32c-ad6b-44ec-8e66-fbdf8f1439fe",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» dataset_id	body	string	是	知识库ID
» document_id	body	string	是	文档ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "document": {
      "id": "5005a1c7-251b-4d4b-b2bb-f9b7e40896ef",
      "position": 0,
      "data_source_type": "upload_file",
      "data_source_info": {
        "upload_file": {
          "id": "21b4fff1-5801-45e0-88dd-44e17e01aed3",
          "name": "test.pdf",
          "size": 326385,
          "extension": "pdf",
          "mime_type": "application/pdf",
          "created_by": "ec3be31a-aab0-435b-a776-852f492beb14",
          "created_at": 1732024622
        }
      }
    },
    "dataset_process_rule_id": "9cef81d4-3087-4fea-859d-cd57fe5a9280",
    "dataset_process_rule": {
      "mode": "custom",
      "rules": {
        "pre_processing_rules": [
          {
            "id": "remove_extra_spaces",
            "enabled": true
          },
          {
            "id": "remove_urls_emails",
            "enabled": false
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  ],
  "segmentation": {
    "delimiter": "\n",
    "max_tokens": 1000
  }
},
"split_type": "default"
},
"document_process_rule": {
  "is_custom_process_rule": true,
  "custom_process_rule": {
    "overlap_rate": 0.25,
    "separators": [
      "。 ",
      "！ ",
      "? ",
      "！ ",
      "?",
      ".....",
      "|\n"
    ]
  },
  "target_length": 800
},
"is_enhanced": false
},
"name": "test.pdf",
"created_from": "web",
"created_by": "ec3be31a-aab0-435b-a776-852f492beb14",
"created_at": 1732024625.415366,
"tokens": null,
"indexing_status": "completed",
"completed_at": 1732024627,
"updated_at": 1732024625,
"indexing_latency": null,
"error": null,
"enabled": true,
"disabled_at": null,
"disabled_by": null,
"archived": false,
"doc_type": null,
"segment_count": 1,
"average_segment_length": 324,
"max_segment_length": 324,
"word_count": 396,
"hit_count": 0,
"display_status": "available",
"frequency": -1,
"regular_update_at": 1732024625,
"regular_parsing_status": null,

```

```
    "regular_stopped_at": null,
    "close_regular_parsing_by_unused": false,
    "action": "manage",
    "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293",
    "enhanced_language": false
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» result	object	true	none		none
»» document	object	true	none		none
»»» id	string	true	none		文档ID
»»»» position	integer	true	none		none
»»»» data_source_type	string	true	none		none
»»»» data_source_info	object	true	none		源文件信息
»»»»» upload_file	object	true	none		none
»»»»»» id	string	true	none		none
»»»»»» name	string	true	none		none
»»»»»» size	integer	true	none		none
»»»»»» extension	string	true	none		none
»»»»»» mime_type	string	true	none		none
»»»»»» created_by	string	true	none		none
»»»»»» created_at	integer	true	none		none
»»»» dataset_process_rule_id	string	true	none		none
»»»» dataset_process_rule	object	true	none		none
»»»»» mode	string	true	none		none
»»»»» rules	object	true	none		none
»»»»»» pre_processing_rules	[object]	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»» id	string	true	none		none
»»»»» enabled	boolean	true	none		none
»»»»» segmentation	object	true	none		none
»»»»» delimiter	string	true	none		none
»»»»» max_tokens	integer	true	none		none
»»»» split_type	string	true	none		none
»»» document_process_rule	object	true	none		none
»»»» is_custom_process_rule	boolean	true	none		none
»»»» custom_process_rule	object	true	none		none
»»»»» overlap_rate	number	true	none		none
»»»»» separators	[string]	true	none		none
»»»»» target_length	integer	true	none		none
»»»» is_enhanced	boolean	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»»» created_from	string	true	none		none
»»» created_by	string	true	none		none
»»» created_at	number	true	none		none
»»» tokens	null	true	none		none
»»» indexing_status	string	true	none		none
»»» completed_at	integer	true	none		none
»»» updated_at	integer	true	none		none
»»» indexing_latency	null	true	none		none
»»» error	null	true	none		none
»»» enabled	boolean	true	none		是否可用
»»» disabled_at	null	true	none		none
»»» disabled_by	null	true	none		none
»»» archived	boolean	true	none		none
»»» doc_type	null	true	none		none
»»» segment_count	integer	true	none		none
»»» average_segment_length	integer	true	none		none
»»» max_segment_length	integer	true	none		none
»»» word_count	integer	true	none		文字数量
»»» hit_count	integer	true	none		none
»»» display_status	string	true	none		检查状态

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» frequency	integer	true	none		更新频率
»»» regular_update_at	integer	true	none		none
»»» regular_parsing_status	null	true	none		none
»»» regular_stopped_at	null	true	none		none
»»» close_regular_parsing_by_unused	boolean	true	none		none
»»» action	string	true	none		none
»»» department_id	string	true	none		组织ID
»»» enhanced_language	boolean	true	none		语言增强

## 导入表格文档到知识库

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/datasets/documents/datatables

file\_ids需要调用【上传表格型文件】获取文件ID

Body 请求参数

```
{
  "dataset_name": "我的知识库1",
  "description": "我的知识库1",
  "bes_type": "official",
  "is_enhanced": false,
  "enhanced_language": false,
  "file_ids": [
    "f1610200-9c68-4c55-b05f-f1054c7ea76b"
  ],
  "enhanced_method": [
    "faq",
    "similar_question",
    "spoken_query",
    "short_summary"
  ],
  "dataset_id": "962ef10b-d8e8-4caf-917e-0cd254dc98b0",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» dataset_name	body	string	是	知识库名称



名称	位置	类型	必选	说明
» description	body	string	是	知识库描述
» bes_type	body	string	是	Bes类型
» is_enhanced	body	boolean	是	知识增强
» enhanced_language	body	boolean	是	语言增强
» file_ids	body	[string]	是	文件ID列表
» dataset_id	body	string	是	none
» department_id	body	string	是	none

## 返回示例

## 200 Response

 $\{\}$ 

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

# 数据库

## 页面接口

## 查看数据库列表

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/database/list

该接口用于查看数据库列表

### curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/database/list' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdzWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
```

```
t0DAxMy02N2Jj0WY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "name_filter": "",
  "type_filter": "",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "name_filter": "",
  "type_filter": "",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» page	body	integer	否	页数
» limit	body	integer	否	每页数量
» name_filter	body	string	否	名称搜索词
» type_filter	body	string	否	类型筛选词
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "data": [
      {
        "db_id": "48b2e309-f3eb-4e4e-9639-b31ea4bfda85",
        "name": "用户",
        "description": "这是一个测试数据库",
        "type": "FILE",
        "state": "Created",
        "state_message": "",
        "created_at": 1729500062,
        "updated_at": 1729564017,
        "config": {},
        "action": "manage",
        "table_info": {
          "count": 0
        }
      }
    ],
    "total": 13
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		0为成功
» message	string	true	none		响应信息
» result	object	true	none		返回结果
»» db_id	string	true	none		数据连接ID
»» name	string	true	none		数据库名称
»» description	string	true	none		数据库描述

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» type	string	true	none		数据库类型
»» state	string	true	none		数据库状态
»» state_message	string	true	none		none
»» created_at	integer	true	none		创建时间
»» updated_at	integer	true	none		更新时间
»» config	object	true	none		数据库配置信息
»» action	string	true	none		none
»» table_info	object	true	none		none
»»» count	integer	true	none		数据库表数量

## 查看数据库详情

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/database/detail

该接口用于查看指定的数据库详情

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/database/detail' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWVlOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWVlOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库连接ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
    "name": "上传数据库-测试2",
    "description": "",
    "type": "FILE",
    "state": "Created",
    "state_message": "",
    "created_at": 1729768220,
    "updated_at": 1729768220,
    "config": {},
    "action": "manage",
    "table_info": {
      "count": 0
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		0为成功
» message	string	true	none		响应信息
» result	object	true	none		返回结果
»» db_id	string	true	none		数据连接ID
»» name	string	true	none		数据库名称
»» description	string	true	none		数据库描述
»» type	string	true	none		数据库类型
»» state	string	true	none		数据库状态
»» state_message	string	true	none		none
»» created_at	integer	true	none		创建时间
»» updated_at	integer	true	none		更新时间
»» config	object	true	none		数据库配置信息
»» action	string	true	none		none
»» table_info	object	true	none		none
»»» count	integer	true	none		数据库表数量

创建直连数据库

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/database/create

该接口用于创建直连数据库对象

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/database/create' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmODUxL0RlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGU1LCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUVErhE' \
```

```

--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "type": "RDS",
  "name": "我的测试2",
  "description": "",
  "config": {
    "type": "MySQL",
    "host": "",
    "port": "",
    "database": "",
    "username": "",
    "password": ""
  },
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'

```

## Body 请求参数

```

{
  "type": "RDS",
  "name": "我的测试2",
  "description": "",
  "config": {
    "type": "MySQL",
    "host": "",
    "port": "",
    "database": "",
    "username": "",
    "password": ""
  },
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» type	body	string	是	链接类型，RDS/FILE
» name	body	string	是	名称
» description	body	string	否	描述
» config	body	object	是	none
»» type	body	string	是	数据库类型，MySQL/SQLServer/ORACLE/高斯数据库
»» host	body	string	是	数据库HOST
»» port	body	string	是	数据库端口号
»» database	body	string	是	数据库名称
»» username	body	string	是	数据库连接用户
»» password	body	string	是	数据库连接密码
» department_id	body	string	否	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "098dd77d-710f-4f81-8a5c-217737fcc7fb"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构



## 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		结果
»» db_id	string	true	none		数据库连接ID

## 创建文件上传数据库

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/database/create

该接口用于创建文件上传型数据库

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/database/create' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "type": "FILE",
  "name": "上传数据库-测试2",
  "description": "",
  "config": {},
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "type": "FILE",
  "name": "上传数据库-测试2",
  "description": "",
  "config": {},
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» type	body	string	是	链接类型，RDS/FILE
» name	body	string	是	名称
» description	body	string	否	描述
» config	body	object	是	none
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

## 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		结果
»» db_id	string	true	none		上传数据库的ID

## 删除数据库

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/database/delete

该接口删除指定数据库

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/database/delete' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_ids": [
    "661ef76d-ddc4-4a89-b40c-28c0c3227597"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

### Body 请求参数

```
{
  "db_ids": [
```

```
"661ef76d-ddc4-4a89-b40c-28c0c3227597"
],
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» page	body	integer	否	页数
» limit	body	integer	否	每页数量
» name_filter	body	string	否	名称搜索词
» type_filter	body	string	否	类型筛选词
» department_id	body	string	否	组织ID

### 返回示例

### 成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "data": [
      {
        "db_id": "48b2e309-f3eb-4e4e-9639-b31ea4bfda85",
        "name": "用户",
        "description": "这是一个测试数据库",
        "type": "FILE",
        "state": "Created",
        "state_message": "",
        "created_at": 1729500062,
        "updated_at": 1729564017,
        "config": {},
        "action": "manage",
        "table_info": {
          "count": 0
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "total": 13
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		0为成功
» message	string	true	none		响应信息
» result	object	true	none		返回结果
»» db_id	string	true	none		数据连接ID
»» name	string	true	none		数据库名称
»» description	string	true	none		数据库描述
»» type	string	true	none		数据库类型
»» state	string	true	none		数据库状态
»» state_message	string	true	none		none
»» created_at	integer	true	none		创建时间
»» updated_at	integer	true	none		更新时间
»» config	object	true	none		数据库配置信息
»» action	string	true	none		none
»» table_info	object	true	none		none
»»» count	integer	true	none		数据库表数量

编辑数据库

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/database/update

该接口用于编辑指定的数据库信息

curl示例：

```

curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/database/update' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "d9965fbd-0244-4f14-b933-91e063f8dba5",
  "description": " 测试描述",
  "name": "上传数据库-测试",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'

```

## Body 请求参数

```

{
  "db_id": "d9965fbd-0244-4f14-b933-91e063f8dba5",
  "description": " 测试描述",
  "name": "上传数据库-测试",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库连接ID
» description	body	string	否	none
» name	body	string	是	数据库名称

名称	位置	类型	必选	说明
» department_id	body	string	否	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		结果
»» db_id	string	true	none		上传数据库的ID

查看数据表列表

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/db\_table/list

该接口用于查看指定数据库的数据表列表

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/db_table/list' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIiY2I2ODFmODS1l0DQxLTRlZDU
```

```
t0DAxMy02N2Jj0WY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlnjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2Jj0WY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlnjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "53327983-d773-4ec1-abea-6e1c088b8651",
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "db_id": "53327983-d773-4ec1-abea-6e1c088b8651",
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库ID
» page	body	integer	否	页码数
» limit	body	integer	否	每页数量
» department_id	body	string	是	组织ID

## 返回示例



成功

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "data": [
      {
        "db_id": "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c",
        "db_table_id": "3d46e4fa-6ac3-4f9a-ab63-5397963d79e9",
        "name": "account_protocol",
        "name_for_llm": "",
        "description": "本表格主要展示了账户协议的数据，包含id、account_id、protocol_version、status、accept_date字段，能够帮助用户针对表格的数据进行新增、删除、修改、查询。\\n\\n查询问题简要概述：\\n1. 账户协议的详细信息：根据账户协议ID查询账户协议的详细信息，包括account_id、protocol_version、status和accept_date。\\n2. 账户协议的状态：查询账户协议的状态，包括AGREE等。",
        "state_info": {
          "validate_state": "Success",
          "validate_state_msg": {
            "column_duplicated": false,
            "failed_column": [],
            "validate_state": "success",
            "row_index_success": 3,
            "row_index_fail": 0,
            "validate_msg": "",
            "validate_code": 0
          }
        },
        "row_num": 3,
        "column_num": 5,
        "original_column_count": 5,
        "limit_column_count": "30",
        "original_file_name": "account_protocol.csv",
        "app_used_count": 0,
        "character_count": 210,
        "created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
        "created_at": 1731643215,
        "updated_at": 1731643219,
        "column metas": [
          {
            "id": "cbf33013-044c-4c70-b6f1-ca959bf74fa4",
            "name_for_llm": "",
            "column_name": "id",
            "column_type": "integer",
            "column_index": 1,
            "column_example": "1",

```

```

    "column_llm_input": [
      "1",
      "2",
      "3"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "3939781d-03f6-4a83-8dbd-71dd8e83a9e6",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "account_id",
    "column_type": "string",
    "column_index": 2,
    "column_example": "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
    "column_llm_input": [
      "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
      "19bf703a-3d13-4335-862e-5a442d24ec94",
      "0146cd69-13e9-4d4e-8d57-d404faab8c09"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "190ad928-9903-4154-9637-88a239ca64ae",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_version",
    "column_type": "string",
    "column_index": 3,
    "column_example": "V3",
    "column_llm_input": [
      "V3"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "3ade452c-6f3b-43d8-a2ac-0190a95c782a",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "status",
    "column_type": "string",
    "column_index": 4,
    "column_example": "AGREE",
    "column_llm_input": [

```

```

        "AGREE"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "2ac6836d-bcc9-4bdd-b3e0-aea6ba296e70",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "accept_date",
    "column_type": "string",
    "column_index": 5,
    "column_example": "2024-07-11 20:47:24.693838",
    "column_llm_input": [
        "2024-07-11 20:47:24.693838",
        "2024-07-14 10:17:57.046089",
        "2024-07-14 12:25:52.503507"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
}
],
"error_file_urls": [],
"action": "manage"
},
{
    "db_id": "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c",
    "db_table_id": "1cbd5fb8-862c-418d-81f0-70e79f5f3658",
    "name": "account_protocol",
    "name_for_llm": "",
    "description": "本表格主要展示了账户协议的数据，包含id、account_id、protocol_version、status、accept_date字段，能够帮助用户针对表格的数据进行新增、删除、修改、查询。\\n\\n查询问题简要概述：\\n1. 账户协议的详细信息：根据账户协议ID查询账户协议的详细信息，包括account_id、protocol_version、status和accept_date。\\n2. 账户协议的状态：查询账户协议的状态，包括AGREE等。",
    "state_info": {
        "validate_state": "Success",
        "validate_state_msg": {
            "column_duplicated": false,
            "failed_column": [],
            "validate_state": "success",
            "row_index_success": 3,
            "row_index_fail": 0,
            "validate_msg": "",
            "validate_code": 0
        }
    }
},

```

```

"row_num": 3,
"column_num": 5,
"original_column_count": 5,
"limit_column_count": "30",
"original_file_name": "account_protocol.csv",
"app_used_count": 0,
"character_count": 210,
"created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
"created_at": 1731643178,
"updated_at": 1731643182,
"column metas": [
  {
    "id": "6b4eeeb9-2002-49a8-80e6-5698a2055bd5",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "id",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 1,
    "column_example": "1",
    "column_llm_input": [
      "1",
      "2",
      "3"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "aeb048f7-1efc-4914-83d3-60b6e6822309",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "account_id",
    "column_type": "string",
    "column_index": 2,
    "column_example": "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
    "column_llm_input": [
      "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
      "19bf703a-3d13-4335-862e-5a442d24ec94",
      "0146cd69-13e9-4d4e-8d57-d404faab8c09"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "bf8cb978-4165-4473-a4ae-1a9af4ea7203",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_version",
    "column_type": "string",

```

```

        "column_index": 3,
        "column_example": "V3",
        "column_llm_input": [
            "V3"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
    },
    {
        "id": "d9443d91-934f-46ca-ac52-4c49cc4f2450",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "status",
        "column_type": "string",
        "column_index": 4,
        "column_example": "AGREE",
        "column_llm_input": [
            "AGREE"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
    },
    {
        "id": "a9bb0f15-edf6-4cf2-88d8-282e7e9cd0db",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "accept_date",
        "column_type": "string",
        "column_index": 5,
        "column_example": "2024-07-11 20:47:24.693838",
        "column_llm_input": [
            "2024-07-11 20:47:24.693838",
            "2024-07-14 10:17:57.046089",
            "2024-07-14 12:25:52.503507"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
    }
],
"error_file_urls": [],
"action": "manage"
},
{
    "db_id": "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c",
    "db_table_id": "0a241cec-67b4-4cc4-8479-bb1b9f928e9e",
    "name": "account_protocol",

```

```

    "name_for_llm": "",
    "description": "本表格主要展示了账户协议的数据，包含id、account_id、protocol_version、status、accept_date字段，能够帮助用户针对表格的数据进行新增、删除、修改、查询。\\n\\n查询问题简要概述：\\n1. 账户协议的详细信息：根据账户协议ID查询账户协议的详细信息，包括account_id、protocol_version、status和accept_date。\\n2. 账户协议的状态：查询账户协议的状态，包括AGREE等。",
    "state_info": {
      "validate_state": "Success",
      "validate_state_msg": {
        "column_duplicated": false,
        "failed_column": [],
        "validate_state": "success",
        "row_index_success": 3,
        "row_index_fail": 0,
        "validate_msg": "",
        "validate_code": 0
      }
    },
    "row_num": 3,
    "column_num": 5,
    "original_column_count": 5,
    "limit_column_count": "30",
    "original_file_name": "account_protocol.csv",
    "app_used_count": 0,
    "character_count": 210,
    "created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
    "created_at": 1731643053,
    "updated_at": 1731643058,
    "column metas": [
      {
        "id": "072681ee-4774-41e9-be5d-24a7c1716282",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "id",
        "column_type": "integer",
        "column_index": 1,
        "column_example": "1",
        "column_llm_input": [
          "1",
          "2",
          "3"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
      },
      {
        "id": "408e5dbd-0ad4-4ca7-8b73-ffb720279276",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "account_id",

```

```

    "column_type": "string",
    "column_index": 2,
    "column_example": "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
    "column_llm_input": [
      "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
      "19bf703a-3d13-4335-862e-5a442d24ec94",
      "0146cd69-13e9-4d4e-8d57-d404faab8c09"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "43704f6e-d449-434a-ae27-f6da81085683",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_version",
    "column_type": "string",
    "column_index": 3,
    "column_example": "V3",
    "column_llm_input": [
      "V3"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "66d3d2d5-aeb8-4224-bc57-95ac18cce3a7",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "status",
    "column_type": "string",
    "column_index": 4,
    "column_example": "AGREE",
    "column_llm_input": [
      "AGREE"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "437fe52d-3858-4552-8c89-3bb189955926",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "accept_date",
    "column_type": "string",
    "column_index": 5,
    "column_example": "2024-07-11 20:47:24.693838",

```

```

        "column_llm_input": [
            "2024-07-11 20:47:24.693838",
            "2024-07-14 10:17:57.046089",
            "2024-07-14 12:25:52.503507"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
    }
],
"error_file_urls": [],
"action": "manage"
},
{
    "db_id": "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c",
    "db_table_id": "d9549884-90c8-489d-a5f6-3d0261db85f6",
    "name": "api_tokens",
    "name_for_llm": "",
    "description": "api_tokens表格中，总共有12列，每一列的名称，列值举例，描述信息如下：\nid：该列的列值为长文本信息，描述信息：string类型，列名的中文名是：['82088a09-1539-4b26-97ab-a40a4b46816d', '44cfe493-1e5d-4132-a4e7-0bbf1a0ac8ae', 'c90c09d1-6060-42e8-80f7-2117ab2ee0dd', 'd1c3243a-3ac5-4187-8412-a57a56fd2ad5', '181fbd78-fdda-4640-b649-39a6c639ed82']。
\nresource_id：该列的列值为长文本信息，描述信息：string类型，列名的中文名是：['bbe4eb68-4e50-488e-8b34-61b07268ce98', '589a70cd-f73c-49b8-ae67-c86fb57fa071', '67fdc342-5aa2-4cb0-8271-e48a644bea37', '59146668-b7e6-453d-8ba4-809ab5ea6182', 'e9722e44-ccc7-40b3-8450-016b7b1ce80e']。
\ntype：该列的列值为长文本信息，描述信息：string类型，列名的中文名是：['app']。
\ntoken：该列的列值为长文本信息，描述信息：string类型，列名的中文名是：['private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96', 'private|2a010e7596344c36a59fb2d2a2225734', 'private|b2d7a501d2114646880907678c081df0', 'private|1695d28062c24b6799b8dc1dbe193b85', 'private|0e34b97be61d424a8a8bcbdd0d0655eec']。
\nshort_code：该列的列值为长文本信息，描述信息：string类型，列名的中文名是：['uBeyjfYvmS4', 'h8extNPVGnE', 'yL9rI00GYi0', '_GNIqvHeBEo', 'YeAGwUx1UJA']。
\ncount：该列的列值为长文本信息，描述信息：decimal类型，列名的中文名是：['nan']。
\nenable：该列的列值为长文本信息，描述信息：integer类型，列名的中文名是：['1']。
\nvalid_at：该列的列值为长文本信息，描述信息：decimal类型，列名的中文名是：['nan']。
\nexpired_at：该列的列值为长文本信息，描述信息：decimal类型，列名的中文名是：['nan']。
\nlast_used_at：该列的列值为长文本信息，描述信息：decimal类型，列名的中文名是：['nan']。
\nremark：该列的列值为长文本信息，描述信息：decimal类型，列名的中文名是：['nan']。
\ncreated_at：该列的列值为长文本信息，描述信息：string类型，列名的中文名是：['2024-10-10 17:57:09.000000', '2024-10-10 18:00:32.000000', '2024-10-11 10:36:51.000000', '2024-10-11 11:06:46.000000', '2024-10-11 14:01:52.000000',
    "state_info": {
        "validate_state": "Success",
        "validate_state_msg": {

```



```

        "column_duplicated": false,
        "failed_column": [],
        "validate_state": "success",
        "row_index_success": 413,
        "row_index_fail": 0,
        "validate_msg": "",
        "validate_code": 0
    }
},
"row_num": 413,
"column_num": 12,
"original_column_count": 12,
"limit_column_count": "30",
"original_file_name": "api_tokens.csv",
"app_used_count": 0,
"character_count": 69384,
"created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
"created_at": 1731642977,
"updated_at": 1731643012,
"column metas": [
    {
        "id": "d6389e44-3e1f-40d4-ad67-e6f606f99c70",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "id",
        "column_type": "string",
        "column_index": 1,
        "column_example": "82088a09-1539-4b26-97ab-a40a4b46816d",
        "column_llm_input": [
            "82088a09-1539-4b26-97ab-a40a4b46816d",
            "44cfe493-1e5d-4132-a4e7-0bbf1a0ac8ae",
            "c90c09d1-6060-42e8-80f7-2117ab2ee0dd",
            "d1c3243a-3ac5-4187-8412-a57a56fd2ad5",
            "181fbd78-fdda-4640-b649-39a6c639ed82"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
    },
    {
        "id": "36050f9b-3ea4-4c78-8d83-e012337aa4b2",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "resource_id",
        "column_type": "string",
        "column_index": 2,
        "column_example": "bbe4eb68-4e50-488e-8b34-61b07268ce98",
        "column_llm_input": [
            "bbe4eb68-4e50-488e-8b34-61b07268ce98",
            "589a70cd-f73c-49b8-ae67-c86fb57fa071",
            "67fdc342-5aa2-4cb0-8271-e48a644bea37",

```

```

        "59146668-b7e6-453d-8ba4-809ab5ea6182",
        "e9722e44-ccc7-40b3-8450-016b7b1ce80e"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "2ca5ef78-e343-44e8-981e-c02e2d43ab66",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "type",
    "column_type": "string",
    "column_index": 3,
    "column_example": "app",
    "column_llm_input": [
        "app"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "05509596-515b-430d-ac2b-6a28d4dcecef",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "token",
    "column_type": "string",
    "column_index": 4,
    "column_example": "private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96",
    "column_llm_input": [
        "private|771cf7097e68409dbf23671d5da7ad96",
        "private|2a010e7596344c36a59fb2d2a2225734",
        "private|b2d7a501d2114646880907678c081df0",
        "private|1695d28062c24b6799b8dc1dbe193b85",
        "private|0e34b97be61d424a8a8bcbdb0d0655eec"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "063f3edd-cbaa-4a0f-a6c6-b900c7af273b",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "short_code",
    "column_type": "string",
    "column_index": 5,
    "column_example": "uBeyjfYvmS4",
    "column_llm_input": [

```

```

        "uBeyjfYvmS4",
        "h8extNPVGnE",
        "yL9rI00GYi0",
        "_GNIqvHeBEo",
        "YeAGwUx1UJA"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "160fe7ea-728a-4213-ab29-7c2e6236ae4e",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "count",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 6,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
        "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "74d1de5d-a8f9-45b6-b426-29c323531f64",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "enable",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 7,
    "column_example": "1",
    "column_llm_input": [
        "1"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "24f660fc-147f-471b-bb8d-9382df937390",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "valid_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 8,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
        "nan"
    ]
}

```

```

    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "6c1cde82-6ddd-439a-8fb6-f8a4631f1bfa",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "expired_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 9,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "faa4a755-4754-454d-990c-0ed331fb8aac",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "last_used_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 10,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "13ae7140-82bf-4c3b-9a46-fb9a7df81cc6",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "remark",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 11,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  }

```

```

    },
    {
      "id": "ddb078cd-696f-4b16-8f76-222b054ae206",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "created_at",
      "column_type": "string",
      "column_index": 12,
      "column_example": "2024-10-10 17:57:09.000000",
      "column_llm_input": [
        "2024-10-10 17:57:09.000000",
        "2024-10-10 18:00:32.000000",
        "2024-10-11 10:36:51.000000",
        "2024-10-11 11:06:46.000000",
        "2024-10-11 14:01:52.000000"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    }
  ],
  "error_file_urls": [],
  "action": "manage"
},
{

```

"db\_id": "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c",  
 "db\_table\_id": "042b7d36-9860-415f-972a-c04d52917b53",  
 "name": "accounts",  
 "name\_for\_llm": "",  
 "description": "accounts表格中，包含30列，每一列的名称和列值都有详细的信息。其中，id、bce\_account\_id、name、email、password、password\_salt、avatar、interface\_language、interface\_theme、timezone、last\_login\_at、last\_login\_ip、status、initialized\_at、api\_rpd、api\_rct、created\_at、updated\_at、valid\_at、expired\_at、protocol\_status、protocol\_accept\_date、image\_api\_rpd、image\_api\_rct、image\_api\_created\_at、daily\_api\_quota、daily\_api\_usage、quota\_date、watermark和inner\_token等列都是长文本信息类型。\\n\\n该数据表可能用于存储用户账户的相关信息，包括用户名、密码、邮箱等，以及用户的登录历史、账户状态等。此外，还包含了一些用户偏好设置，如界面语言、主题等。\\n\\n需要注意的是，由于数据表中包含敏感信息，如用户名和密码，因此在处理这些数据时应该特别小心，确保数据的安全性和隐私性。同时，也要确保数据的准确性和完整性，以便进行后续的数据分析和处理。",

```

    "state_info": {
      "validate_state": "Success",
      "validate_state_msg": {
        "column_duplicated": false,
        "failed_column": [],
        "validate_state": "success",
        "row_index_success": 84,
        "row_index_fail": 0,
        "validate_msg": "",
        "validate_code": 0
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "row_num": 84,
  "column_num": 30,
  "original_column_count": 34,
  "limit_column_count": "30",
  "original_file_name": "accounts.xlsx",
  "app_used_count": 0,
  "character_count": 28610,
  "created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
  "created_at": 1731642593,
  "updated_at": 1731642607,
  "column metas": [
    {
      "id": "4f28f30b-bd9e-4cbc-a3ff-f3ad3d110b09",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "id",
      "column_type": "string",
      "column_index": 1,
      "column_example": "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
      "column_llm_input": [
        "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
        "a00dd7b8-70ec-4312-9e23-29c8e1a11f4f",
        "23e8f204-625e-4485-a0b3-a11d41d24739",
        "19bf703a-3d13-4335-862e-5a442d24ec94",
        "642c5910-28db-48b7-a946-e3e1ad33a0f3"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    },
    {
      "id": "32f65b08-f1f2-4841-a8b5-0a8f5b611168",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "bce_account_id",
      "column_type": "string",
      "column_index": 2,
      "column_example": "eeb67fb388d247a8aa7d4133715edfd4",
      "column_llm_input": [
        "eeb67fb388d247a8aa7d4133715edfd4",
        "u-official",
        "8a8479fa10d8493db93d6917217311d4",
        "6f17d29125fc4e94bbab36dd51206a08",
        "3841189fd69d45619a48f8cc78fdd834"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    }
  ]
}

```

```

},
{
  "id": "942103fa-9bde-4a35-93fc-16016c3096b5",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "name",
  "column_type": "string",
  "column_index": 3,
  "column_example": "whistler_apaas",
  "column_llm_input": [
    "whistler_apaas",
    "official",
    "ab",
    "zhangwansong",
    "display_name"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "6c33bd1a-5dde-452a-80f7-5fde812b7f45",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "email",
  "column_type": "decimal",
  "column_index": 4,
  "column_example": "",
  "column_llm_input": [
    "nan"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "c8cb2daf-a321-4443-b5ad-69dba18ea04c",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "password",
  "column_type": "decimal",
  "column_index": 5,
  "column_example": "",
  "column_llm_input": [
    "nan"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},

```

```

{
  "id": "d4fc7861-176b-4e0c-9289-25afc0fc31b2",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "password_salt",
  "column_type": "decimal",
  "column_index": 6,
  "column_example": "",
  "column_llm_input": [
    "nan"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "72d0d706-ddc1-4d49-a5ea-3d9e08831156",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "avatar",
  "column_type": "decimal",
  "column_index": 7,
  "column_example": "",
  "column_llm_input": [
    "nan"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "99d627e1-8de5-49d9-a761-14c5e3382de8",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "interface_language",
  "column_type": "string",
  "column_index": 8,
  "column_example": "en-US",
  "column_llm_input": [
    "en-US"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "2f794491-8221-41ba-b4de-07d91962348c",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "interface_theme",
  "column_type": "string",

```



```

    "column_index": 9,
    "column_example": "light",
    "column_llm_input": [
        "light"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "097f417f-28a6-4962-8663-e50575fcec57",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "timezone",
    "column_type": "string",
    "column_index": 10,
    "column_example": "America/New_York",
    "column_llm_input": [
        "America/New_York"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "589204b4-5ffd-446e-8c9f-6cefae874069",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "last_login_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 11,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
        "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "7f731964-043b-4ec1-a419-bf0156f4bf19",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "last_login_ip",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 12,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
        "nan"
    ],

```

```

    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "f26e65aa-d25c-499f-882e-c5e826d4f17a",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "status",
    "column_type": "string",
    "column_index": 13,
    "column_example": "active",
    "column_llm_input": [
      "active"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "b166d535-5508-4465-9d51-ca93b9e23070",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "initialized_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 14,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "b9034262-d404-437d-a914-6abac4f22c3c",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "api_rpd",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 15,
    "column_example": "200",
    "column_llm_input": [
      "200"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },

```

```

{
  "id": "0b3f45c6-43a4-48f9-9df6-8764ff60ad51",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "api_rct",
  "column_type": "integer",
  "column_index": 16,
  "column_example": "0",
  "column_llm_input": [
    "0"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "915b73a0-4d6e-4b59-a21e-de77332d43b5",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "created_at",
  "column_type": "string",
  "column_index": 17,
  "column_example": "2024-07-11 20:47:11.042761",
  "column_llm_input": [
    "2024-07-11 20:47:11.042761",
    "2024-05-27 20:50:36.000000",
    "2024-07-12 11:24:41.911529",
    "2024-07-12 19:18:38.346447",
    "2024-07-15 11:13:52.707920"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "095126bc-6db6-477f-a1f9-cb654b29d672",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "updated_at",
  "column_type": "string",
  "column_index": 18,
  "column_example": "2024-07-11 20:47:11.042768",
  "column_llm_input": [
    "2024-07-11 20:47:11.042768",
    "2024-05-27 20:50:36.000000",
    "2024-07-12 11:24:41.911534",
    "2024-07-12 19:18:38.346452",
    "2024-07-15 11:13:52.707945"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],

```

```

    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "e64652e9-8662-40d3-a786-0488fd89efc2",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "valid_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 19,
    "column_example": "2024-07-11 00:00:00.000000",
    "column_llm_input": [
      "2024-07-11 00:00:00.000000",
      "2024-05-27 00:00:00.000000",
      "2024-07-12 00:00:00.000000",
      "2024-07-15 00:00:00.000000",
      "2024-07-17 00:00:00.000000"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "e03cfd9b-b613-461c-8d09-f2f0ca5617db",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "expired_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 20,
    "column_example": "2024-10-09 00:00:00.000000",
    "column_llm_input": [
      "2024-10-09 00:00:00.000000",
      "2024-08-25 00:00:00.000000",
      "2024-10-10 00:00:00.000000",
      "2024-10-13 00:00:00.000000",
      "2024-10-15 00:00:00.000000"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "dcdaa891-61d3-44e7-84f8-47f31c42b674",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_status",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 21,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ]
  }

```

```

    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "1fbceceb-f105-4bc5-a316-5142e9ccd864",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_accept_date",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 22,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "4120f8cf-664e-47b7-8257-5299ceb72444",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "image_api_rpd",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 23,
    "column_example": "10",
    "column_llm_input": [
      "10"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "10c11cac-f5ff-42df-93c8-c9dccd56c242",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "image_api_rct",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 24,
    "column_example": "0",
    "column_llm_input": [
      "0"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  }

```

```

},
{
  "id": "9321d025-1a96-4eaa-bf2b-0bf72e3d92ee",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "image_api_created_at",
  "column_type": "string",
  "column_index": 25,
  "column_example": "2024-07-11 12:47:11.000000",
  "column_llm_input": [
    "2024-07-11 12:47:11.000000",
    "2024-05-27 20:50:36.000000",
    "2024-07-12 11:24:42.000000",
    "2024-07-12 19:18:38.000000",
    "2024-07-15 11:13:52.000000"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "5fe2c3aa-f83d-4288-9568-27eb39cad51f",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "daily_api_quota",
  "column_type": "integer",
  "column_index": 26,
  "column_example": "100",
  "column_llm_input": [
    "100",
    "10"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "876ba042-22fe-4788-b0de-1c34671bb940",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "daily_api_usage",
  "column_type": "integer",
  "column_index": 27,
  "column_example": "0",
  "column_llm_input": [
    "0"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
}

```

```

    },
    {
      "id": "a8cdb1ce-e94a-4a12-9c42-7762ee8cf9d1",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "quota_date",
      "column_type": "string",
      "column_index": 28,
      "column_example": "2024-07-11",
      "column_llm_input": [
        "2024-07-11",
        "2024-05-27",
        "2024-07-12",
        "2024-07-15",
        "2024-07-17"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    },
    {
      "id": "d9b55b74-7028-4870-90fb-ff7143c0e59f",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "watermark",
      "column_type": "string",
      "column_index": 29,
      "column_example": "0f7adba0710b9362",
      "column_llm_input": [
        "0f7adba0710b9362",
        "ac1aa305f0a9a64e",
        "74bd59481dbef82d",
        "0cf8afed00be2991",
        "631fc7a7d9481aa1"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    },
    {
      "id": "bbb7fe41-15b9-4f6b-b72b-1ced90cbb861",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "inner_token",
      "column_type": "string",
      "column_index": 30,
      "column_example": "bce-v3/ALTAK-
E0zyvZUrrWktPFWW7QYCD/2e0b3545b468d3a812c74df8e23ae881e19a7bdd",
      "column_llm_input": [
        "bce-v3/ALTAK-
E0zyvZUrrWktPFWW7QYCD/2e0b3545b468d3a812c74df8e23ae881e19a7bdd",

```

```
        "private|u-official",
        "private|8a8479fa10d8493db93d6917217311d4",
        "private|6f17d29125fc4e94bbab36dd51206a08",
        "bce-v3/ALTAK-
jap6MvAhIab0YmUekSEqc/13b4f5182f6f7b13197027ac0fa711838f889a64"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  }
],
"error_file_urls": [],
"action": "manage"
}
],
"total": 5
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» page	integer	true	none		none
»» limit	integer	true	none		none
»» data	[object]	true	none		none
»»» db_id	string	true	none		数据库ID
»»» db_table_id	string	true	none		数据表ID
»»» name	string	true	none		数据表name
»»» name_for_llm	string	true	none		none
»»» description	string	true	none		数据库描述



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» state_info	object	true	none		none
»»»» validate_state	string	true	none		none
»»»» validate_state_msg	string	true	none		none
»»» row_num	integer	true	none		数据库行数
»»» column_num	integer	true	none		数据库列数
»»» original_column_count	integer	true	none		none
»»» limit_column_count	string	true	none		none
»»» original_file_name	string	true	none		none
»»» app_used_count	integer	true	none		none
»»» character_count	integer	true	none		none
»»» created_by	string	true	none		创建人ID
»»» created_at	integer	true	none		创建时间
»»» updated_at	integer	true	none		更新时间
»»» column metas	[object]	true	none		none
»»»» id	string	true	none		none
»»»» name_for_llm	string	true	none		none
»»»» column_name	string	true	none		none
»»»» column_type	string	true	none		none
»»»» column_index	integer	true	none		none
»»»» column_example	string	true	none		none
»»»» column_llm_input	[string]	true	none		none
»»»» description	string	true	none		none
»»»» synonyms	[string]	true	none		none
»»»» unit	string	true	none		none
»»»» llm_visible	boolean	true	none		none
»»» action	string	true	none		none
»» total	integer	true	none		数据表总量

## 删除数据表

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/db\_table/delete

该接口用于删除指定的数据表

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/db_table/delete' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1NzRhYjI1NS04MTYyLTRmMzItOGI2ZS1lYWZhZWY4NTUzNzQiLCJzZWwiOiI1NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.xp2bkSaTBhrEIRKYBmhbk2tNbqu22r5RkdhqCw3ac0' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1NzRhYjI1NS04MTYyLTRmMzItOGI2ZS1lYWZhZWY4NTUzNzQiLCJzZWwiOiI1NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3YWQ5NiJ9.xp2bkSaTBhrEIRKYBmhbk2tNbqu22r5RkdhqCw3ac0' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_ids": [
    "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c"
  ],
  "db_table_ids": [
    "3d46e4fa-6ac3-4f9a-ab63-5397963d79e9"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

## Body 请求参数

```
{
  "db_ids": [
    "a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c"
  ],
  "db_table_ids": [
    "3d46e4fa-6ac3-4f9a-ab63-5397963d79e9"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
X-Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» db_ids	body	[string]	是	数据库ID列表
» db_table_ids	body	[string]	是	数据表ID列表
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": null
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
    "db_table_id": "16d98900-9db7-4202-b413-8616ff84db5b",
    "name": "accounts",
    "name_for_llm": "",
    "description": "用户表",
    "state_info": {
      "validate_state": "Success",
      "validate_state_msg": {
        "column_duplicated": false,
        "failed_column": [],
        "validate_state": "success",
        "row_index_success": 84,
        "row_index_fail": 0,
        "validate_msg": "",
        "validate_code": 0
      }
    },
    "row_num": 84,
    "column_num": 30,
    "original_column_count": 34,
    "limit_column_count": "30",
    "original_file_name": "accounts.xlsx",
    "app_used_count": 0,
    "character_count": 28610,
  }
}
```

```
"created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
"created_at": 1729769152,
"updated_at": 1729769891,
"column metas": [
  {
    "id": "fd39b5ac-9e57-4d74-bcc8-53d75706874a",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "expired_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 20,
    "column_example": "2024-10-09 00:00:00.000000",
    "column_llm_input": [
      "2024-10-09 00:00:00.000000"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  }
],
"action": "manage"
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» db_tables	[object]	true	none		none
»»» file_id	string	false	none		文件ID
»»» db_table_id	string	false	none		创建的数据表ID

## 上传文件型数据表

### 1. 上传表格型数据文件

POST /api/ai\_apaas/console/file/datatable\_upload

该接口用于将表格型文件上传至服务器，供后续接口使用

curl示例:

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/file/datatable_upload' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1NzRhYjI1NS04MTYyLTRmMzI
tOGI2ZS1lYWZhZWY4NTUzNzQiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.xp2bkSaTBhrEIRKYBmhbkh2tNbqu22r5RkdhqCw3ac0' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1NzRhYjI1NS04MTYyLTRmMzI
tOGI2ZS1lYWZhZWY4NTUzNzQiLCJzZWUiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.xp2bkSaTBhrEIRKYBmhbkh2tNbqu22r5RkdhqCw3ac0' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--form 'scenario="database"' \
--form 'db_id="a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c"'
```

#### Body 请求参数

**file:** cmMtdXBsb2FkLTE3MzE2NDAxOTU1NDMtMw==/accounts.xlsx  
**scenario:** database  
**db\_id:** a4a21dda-0f7d-4203-9614-2e8a5e32b36c

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	文件
» scenario	body	string	是	固定为database
» db_id	body	string	是	数据库ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "id": "92607c2b-b267-4abf-9ddc-18787172280a",
    "name": "api_tokens.csv",
    "size": 68246,
    "extension": "csv",
    "mime_type": "text/csv",
    "created_by": "ec3be31a-aab0-435b-a776-852f492beb14",
    "created_at": 1731642825,
    "file_id": "92607c2b-b267-4abf-9ddc-18787172280a"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» id	string	true	none		文件ID
»» name	string	true	none		数据表名
»» size	integer	true	none		大小
»» extension	string	true	none		后缀
»» mime_type	string	true	none		none
»» created_by	string	true	none		none
»» created_at	integer	true	none		none
»» file_id	string	true	none		文件ID

## 2. 导入数据表文件到数据库

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/db\_table/create

当前接口只是单纯的为表格文件创建了一张数据表，尚未将解析之后的数据存储，需要获取当前上传的表数据详情，然后再同步给数据库

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/db_table/create' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFm0S1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFm0S1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "file_ids": [
```

```

    "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/db_table/create' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlnjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlnjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "file_ids": [
    "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'

```

## Body 请求参数

```

{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "file_ids": [
    "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none



名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库ID
» file_ids	body	[string]	是	上传的表格文件列表
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_tables": [
      {
        "file_id": "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1",
        "db_table_id": "3c6a8c0a-b2e7-46fd-accc-e7802506a3d2"
      }
    ]
  }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» db_tables	[object]	true	none		none
»»» file_id	string	false	none		文件ID
»»» db_table_id	string	false	none		创建的数据表ID

### 3. 查询表格数据详情

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/db\_table/detail

该接口用于查询上传的表格型数据详情，用于检查数据读取情况

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/db_table/detail' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
tODAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzZWl0iI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "53327983-d773-4ec1-abea-6e1c088b8651",
  "db_table_id": "2e3115ec-0fb8-4c79-a4c4-e20e538d4f4f",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "db_id": "53327983-d773-4ec1-abea-6e1c088b8651",
  "db_table_id": "2e3115ec-0fb8-4c79-a4c4-e20e538d4f4f",
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库ID
» db_table_id	body	string	是	数据表ID
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_tables": [
      {
        "file_id": "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1",
        "db_table_id": "3c6a8c0a-b2e7-46fd-accc-e7802506a3d2"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
    "db_table_id": "16d98900-9db7-4202-b413-8616ff84db5b",
    "name": "accounts",
    "name_for_llm": "",
    "description": "用户表",
    "state_info": {
      "validate_state": "Success",
      "validate_state_msg": {
        "column_duplicated": false,
        "failed_column": [],
        "validate_state": "success",
        "row_index_success": 84,
        "row_index_fail": 0,
        "validate_msg": "",
        "validate_code": 0
      }
    },
    "row_num": 84,
    "column_num": 30,
  }
}
```

```
"original_column_count": 34,
"limit_column_count": "30",
"original_file_name": "accounts.xlsx",
"app_used_count": 0,
"character_count": 28610,
"created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
"created_at": 1729769152,
"updated_at": 1729769891,
"column metas": [
  {
    "id": "fd39b5ac-9e57-4d74-bcc8-53d75706874a",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "expired_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 20,
    "column_example": "2024-10-09 00:00:00.000000",
    "column_llm_input": [
      "2024-10-09 00:00:00.000000"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  }
],
"action": "manage"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» db_tables	[object]	true	none		none
»»» file_id	string	false	none		文件ID

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» db_table_id	string	false	none		创建的数据表ID

## 4. 修改数据表信息

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/db\_table/update

该接口用于用户对于系统读取的表格型数据进行修改，并提交至当前数据库表格对象

Body 请求参数

```
{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "db_tables": [
    {
      "db_table_id": "16d98900-9db7-4202-b413-8616ff84db5b",
      "name": "accounts",
      "name_for_llm": "",
      "description": "用户表",
      "column metas": [
        {
          "id": "22f64d18-3005-45a5-96bd-5d1b058133a5",
          "name_for_llm": "",
          "column_name": "daily_api_usage",
          "column_type": "integer",
          "column_index": 27,
          "column_example": "0",
          "column_llm_input": [
            "0"
          ],
          "description": "",
          "synonyms": [],
          "unit": "",
          "llm_visible": true
        },
        {
          "id": "3a7f3c10-f9c0-40ac-9fe3-d291ee338bc6",
          "name_for_llm": "",
          "column_name": "quota_date",
          "column_type": "string",
          "column_index": 28,
          "column_example": "2024-07-11",
          "column_llm_input": [
            "2024-07-11",
            "2024-05-27",
            "2024-07-12",
            "2024-07-15",
            "2024-07-17"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "3c99d965-c055-46a5-9e87-a646bee23353",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "watermark",
    "column_type": "string",
    "column_index": 29,
    "column_example": "0f7adba0710b9362",
    "column_llm_input": [
      "0f7adba0710b9362",
      "ac1aa305f0a9a64e",
      "74bd59481dbef82d",
      "0cf8afed00be2991",
      "631fc7a7d9481aa1"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "08af2864-d140-41cf-bd09-7f07174157d0",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "image_api_rct",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 24,
    "column_example": "0",
    "column_llm_input": [
      "0"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "0a2f8bdb-6532-4d4f-8715-e5ad1dea76b9",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "bce_account_id",
    "column_type": "string",
    "column_index": 2,
    "column_example": "eeb67fb388d247a8aa7d4133715edfd4",
    "column_llm_input": [
      "eeb67fb388d247a8aa7d4133715edfd4",
      "u-official",

```

```

        "8a8479fa10d8493db93d6917217311d4",
        "6f17d29125fc4e94bbab36dd51206a08",
        "3841189fd69d45619a48f8cc78fdd834"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "1dfa6e19-4aae-489d-93e5-be107cf7599d",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "image_api_created_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 25,
    "column_example": "2024-07-11 12:47:11.000000",
    "column_llm_input": [
        "2024-07-11 12:47:11.000000",
        "2024-05-27 20:50:36.000000",
        "2024-07-12 11:24:42.000000",
        "2024-07-12 19:18:38.000000",
        "2024-07-15 11:13:52.000000"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "23dca1f3-1d3c-47c8-8d27-87fa727d8e3b",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "last_login_ip",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 12,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
        "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "25710b2e-f8c3-499a-a514-7efd657056a4",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "api_rpd",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 15,
    "column_example": "200",

```

```

    "column_llm_input": [
      "200"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "3a98d08d-e7de-4e0d-bc90-1ac01f930245",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_accept_date",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 22,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "3b0e9f57-50ec-4993-8846-2fb4898aabbf",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "avatar",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 7,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "3c727d4e-1719-4094-96ca-9c56c25f64dc",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "api_rct",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 16,
    "column_example": "0",
    "column_llm_input": [
      "0"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],

```



```

    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "45ce7d23-fd04-4119-844a-d9cbec042dff",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "daily_api_quota",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 26,
    "column_example": "100",
    "column_llm_input": [
      "100",
      "10"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "47891df7-3724-424e-8bee-9586964b32bd",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "valid_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 19,
    "column_example": "2024-07-11 00:00:00.000000",
    "column_llm_input": [
      "2024-07-11 00:00:00.000000",
      "2024-05-27 00:00:00.000000",
      "2024-07-12 00:00:00.000000",
      "2024-07-15 00:00:00.000000",
      "2024-07-17 00:00:00.000000"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "4b56f146-ef3c-4e5a-b9af-a1f01b11e0d2",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "id",
    "column_type": "string",
    "column_index": 1,
    "column_example": "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
    "column_llm_input": [
      "598871bf-7a1c-4164-a859-2214f629ecc6",
      "a00dd7b8-70ec-4312-9e23-29c8e1a11f4f",
      "23e8f204-625e-4485-a0b3-a11d41d24739",
      "19bf703a-3d13-4335-862e-5a442d24ec94",

```

```

    "642c5910-28db-48b7-a946-e3e1ad33a0f3"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "556f3ee4-7d2b-4240-9569-d52449d60a15",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "interface_language",
  "column_type": "string",
  "column_index": 8,
  "column_example": "en-US",
  "column_llm_input": [
    "en-US"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "57064e9a-0685-4520-8c86-c2ffd21742ff",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "updated_at",
  "column_type": "string",
  "column_index": 18,
  "column_example": "2024-07-11 20:47:11.042768",
  "column_llm_input": [
    "2024-07-11 20:47:11.042768",
    "2024-05-27 20:50:36.000000",
    "2024-07-12 11:24:41.911534",
    "2024-07-12 19:18:38.346452",
    "2024-07-15 11:13:52.707945"
  ],
  "description": "",
  "synonyms": [],
  "unit": "",
  "llm_visible": true
},
{
  "id": "5d4d5805-3b0c-4114-844f-d63e8371841e",
  "name_for_llm": "",
  "column_name": "password",
  "column_type": "decimal",
  "column_index": 5,
  "column_example": "",
  "column_llm_input": [
    "nan"
  ]
}

```

```

    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "5e3bea5a-5b7e-471f-b7d8-32739034aceb",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "created_at",
    "column_type": "string",
    "column_index": 17,
    "column_example": "2024-07-11 20:47:11.042761",
    "column_llm_input": [
      "2024-07-11 20:47:11.042761",
      "2024-05-27 20:50:36.000000",
      "2024-07-12 11:24:41.911529",
      "2024-07-12 19:18:38.346447",
      "2024-07-15 11:13:52.707920"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "6bc303e5-3e2b-4dd3-a2a9-a8849fcfc93d",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "initialized_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 14,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "6c86e97a-5dbc-4110-8d5e-9c40aaf98327",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "image_api_rpd",
    "column_type": "integer",
    "column_index": 23,
    "column_example": "10",
    "column_llm_input": [
      "10"
    ],

```

```

    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "6e8c84fd-e657-4122-ae40-b98478ba735a",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "status",
    "column_type": "string",
    "column_index": 13,
    "column_example": "active",
    "column_llm_input": [
      "active"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "716a37a5-ac5c-4b5b-b43f-6e23917681da",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "inner_token",
    "column_type": "string",
    "column_index": 30,
    "column_example": "bce-v3/ALTAK-
E0zyvZUrrWKtPFWW7QYCD/2e0b3545b468d3a812c74df8e23ae881e19a7bdd",
    "column_llm_input": [
      "bce-v3/ALTAK-
E0zyvZUrrWKtPFWW7QYCD/2e0b3545b468d3a812c74df8e23ae881e19a7bdd",
      "private|u-official",
      "private|8a8479fa10d8493db93d6917217311d4",
      "private|6f17d29125fc4e94bbab36dd51206a08",
      "bce-v3/ALTAK-
jap6MvAhIab0YmUekSEqc/13b4f5182f6f7b13197027ac0fa711838f889a64"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "75c109cf-55f6-417b-98ed-66529dfc60c7",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "password_salt",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 6,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [

```

```

        "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "80333b38-b524-4081-ab3c-3c2f122d5790",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "timezone",
    "column_type": "string",
    "column_index": 10,
    "column_example": "America/New_York",
    "column_llm_input": [
        "America/New_York"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "ccc78e12-d28a-4d05-96ef-4f3f12bdf991",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "interface_theme",
    "column_type": "string",
    "column_index": 9,
    "column_example": "light",
    "column_llm_input": [
        "light"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
},
{
    "id": "d58fe660-9266-444d-8e65-acb230638d48",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "email",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 4,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
        "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",

```

```

    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "d5ceff5f-7de5-4446-bb60-96e3888fdb51",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "protocol_status",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 21,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "e15e6e34-fb50-470d-94d9-99f22a5ddaae",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "name",
    "column_type": "string",
    "column_index": 3,
    "column_example": "whistler_apaas",
    "column_llm_input": [
      "whistler_apaas",
      "official",
      "ab",
      "zhangwansong",
      "display_name"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  },
  {
    "id": "f041e722-8a86-47a8-8cfc-f94d1083e617",
    "name_for_llm": "",
    "column_name": "last_login_at",
    "column_type": "decimal",
    "column_index": 11,
    "column_example": "",
    "column_llm_input": [
      "nan"
    ],
    "description": "",
    "synonyms": [],
    "unit": "",
    "llm_visible": true
  }

```

```

    },
    {
      "id": "fd39b5ac-9e57-4d74-bcc8-53d75706874a",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "expired_at",
      "column_type": "string",
      "column_index": 20,
      "column_example": "2024-10-09 00:00:00.000000",
      "column_llm_input": [
        "2024-10-09 00:00:00.000000",
        "2024-08-25 00:00:00.000000",
        "2024-10-10 00:00:00.000000",
        "2024-10-13 00:00:00.000000",
        "2024-10-15 00:00:00.000000"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    }
  ],
  "file_id": "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1"
}
],
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}

```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库ID
» db_tables	body	[object]	是	数据表
»» db_table_id	body	string	否	数据表ID
»» name	body	string	否	数据表名称
»» name_for_llm	body	string	否	none
»» description	body	string	否	数据库描述
»» column metas	body	[object]	否	数据表列信息
»»» id	body	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
»»» name_for_llm	body	string	否	none
»»» column_name	body	string	否	none
»»» column_type	body	string	否	none
»»» column_index	body	integer	否	none
»»» column_example	body	string	否	none
»»» column_llm_input	body	[string]	否	none
»»» description	body	string	否	none
»»» synonyms	body	[string]	否	none
»»» unit	body	string	否	none
»»» llm_visible	body	boolean	否	none
»» file_id	body	string	否	文件ID
» department_id	body	string	否	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_tables": [
      {
        "file_id": "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1",
        "db_table_id": "3c6a8c0a-b2e7-46fd-accc-e7802506a3d2"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
    "db_table_id": "16d98900-9db7-4202-b413-8616ff84db5b",
    "name": "accounts",
    "name_for_llm": "",
    "description": "用户表",
    "state_info": {
      "validate_state": "Success",
    }
  }
}
```



```

    "validate_state_msg": {
      "column_duplicated": false,
      "failed_column": [],
      "validate_state": "success",
      "row_index_success": 84,
      "row_index_fail": 0,
      "validate_msg": "",
      "validate_code": 0
    }
  },
  "row_num": 84,
  "column_num": 30,
  "original_column_count": 34,
  "limit_column_count": "30",
  "original_file_name": "accounts.xlsx",
  "app_used_count": 0,
  "character_count": 28610,
  "created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
  "created_at": 1729769152,
  "updated_at": 1729769891,
  "column metas": [
    {
      "id": "fd39b5ac-9e57-4d74-bcc8-53d75706874a",
      "name_for_llm": "",
      "column_name": "expired_at",
      "column_type": "string",
      "column_index": 20,
      "column_example": "2024-10-09 00:00:00.000000",
      "column_llm_input": [
        "2024-10-09 00:00:00.000000"
      ],
      "description": "",
      "synonyms": [],
      "unit": "",
      "llm_visible": true
    }
  ],
  "action": "manage"
}

```

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}

```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

### 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» db_tables	[object]	true	none		none
»»» file_id	string	false	none		文件ID
»»» db_table_id	string	false	none		创建的数据表ID

## 5. 提交数据表信息到数据库

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/db\_table/commit

该接口用于将修改完成之后的表格型数据对象提交至指定的文档型数据库

curl示例：

```
curl --location --request POST
'http://10.214.96.209//api/ai_apaas/console/org_space/db_table/commit' \
--header 'Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'X-Authorization: Bearer private-
x|eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI1Y2I2ODFmOS1lODQxLTRlZDU
t0DAxMy02N2JjOWY4MjAwMGUiLCJzdWIiOiI3NzFjZjcwOTdlNjg0MDlkYmYyMzY3MWQ1ZGE3Y
WQ5NiJ9.rTgYRFfuyy5fUU_gegdfI3nUZrcvehmKb_zjTUvErhE' \
--header 'User-Agent: iAPI/1.0.0 (http://iapi.baidu-int.com)' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Host: 10.214.96.209' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
```

```
"db_table_ids": [
  "57cddb2-84ab-4d02-9c6e-020dfd862449"
],
"department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}'
```

Body 请求参数

```
{
  "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
  "db_table_ids": [
    "57cddb2-84ab-4d02-9c6e-020dfd862449"
  ],
  "department_id": "8ca816b280904096974778bc78022293"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
X-Authorization	header	string	是	none
Content-Type	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» db_id	body	string	是	数据库ID
» db_table_ids	body	[string]	是	数据表ID列表
» department_id	body	string	是	组织ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_tables": [
      {
        "file_id": "71bc8148-3d73-4d1f-9d11-d39ef7d886c1",
        "db_table_id": "3c6a8c0a-b2e7-46fd-accc-e7802506a3d2"
      }
    ]
  }
}
```

```

}
}

```

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "db_id": "2eefafc6-3cd7-4958-84eb-6cd3d5bc921a",
    "db_table_id": "16d98900-9db7-4202-b413-8616ff84db5b",
    "name": "accounts",
    "name_for_llm": "",
    "description": "用户表",
    "state_info": {
      "validate_state": "Success",
      "validate_state_msg": {
        "column_duplicated": false,
        "failed_column": [],
        "validate_state": "success",
        "row_index_success": 84,
        "row_index_fail": 0,
        "validate_msg": "",
        "validate_code": 0
      }
    },
    "row_num": 84,
    "column_num": 30,
    "original_column_count": 34,
    "limit_column_count": "30",
    "original_file_name": "accounts.xlsx",
    "app_used_count": 0,
    "character_count": 28610,
    "created_by": "8bde069f-bd8e-4a38-a319-4c79b6c25112",
    "created_at": 1729769152,
    "updated_at": 1729769891,
    "column metas": [
      {
        "id": "fd39b5ac-9e57-4d74-bcc8-53d75706874a",
        "name_for_llm": "",
        "column_name": "expired_at",
        "column_type": "string",
        "column_index": 20,
        "column_example": "2024-10-09 00:00:00.000000",
        "column_llm_input": [
          "2024-10-09 00:00:00.000000"
        ],
        "description": "",
        "synonyms": [],
        "unit": "",
        "llm_visible": true
      }
    ]
  }
}

```

```
    }
  ],
  "action": "manage"
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» db_tables	[object]	true	none		none
»»» file_id	string	false	none		文件ID
»»» db_table_id	string	false	none		创建的数据表ID

监控看板

页面接口

应用概览指标

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/account/app/monitor/indicator/overview

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "create_department_id": "string",
  "use_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» start_time	body	string	是	开始时间
» end_time	body	string	是	结束时间
» create_department_id	body	string	是	创建组织id
» use_department_id	body	string	是	调用组织id

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "published_apps_total": 23,
    "published_apps_chain_relative_ratio_total": 475,
    "apps_invoke_total": 169,
    "apps_invoke_chain_relative_ratio_total": 16900,
    "user_num_total": 1,
    "user_num_chain_relative_ratio_total": 100,
    "time": 1742196103.34512
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» message	string	true	none		接口返回信息
» result	object	true	none		查询结果
»» published_apps_total	integer	true	none		累计应用发布数
»» published_apps_chain_relative_ratio_total	integer	true	none		none
»» apps_invoke_total	integer	true	none		应用调用量
»» apps_invoke_chain_relative_ratio_total	integer	true	none		none
»» user_num_total	integer	true	none		累计活跃用户数
»» user_num_chain_relative_ratio_total	integer	true	none		none
»» first_token_latency_p_50_total	number	true	none		首Token相应P50
»» first_token_latency_p_50_chain_relative_ratio_total	number	true	none		首Token相应P50环比
»» latency_total	number	true	none		整体耗时
»» latency_chain_relative_ratio_total	number	true	none		整体耗时环比
»» time	number	true	none		none

# 详细指标-应用搭建

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/create

Body 请求参数

```
{
  "cycle": "string",
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "reverse_app_id": [
    "string"
  ],
  "create_department_id": "string",
  "use_department_id": "string"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» cycle	body	string	是	统计周期(日月周) day,month,week	none
» start_time	body	string	是	查询起始时间	none
» end_time	body	string	是	查询截止时间	none
» reverse_app_id	body	[string]	否	应用名称搜索	none
» create_department_id	body	string	是	创建组织id	none
» use_department_id	body	string	是	调用组织id	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "app_create_num": [
      {
        "value": 1000,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ]
  }
}
```



```
],
  "app_publish_num": [
    {
      "value": 2000,
      "time": "2024-05-01"
    }
  ],
  "app_active_num": [
    {
      "value": 2000,
      "time": "2024-05-01"
    }
  ],
  "app_sum_active": [
    {
      "amount": 2000,
      "time": "2024-05-01"
    }
  ],
  "app_sum_active_7_days": [
    {
      "value": 2000,
      "time": "2024-05-01"
    }
  ],
  "app_sum_active_30_days": [
    {
      "value": 2000,
      "time": "2024-05-01"
    }
  ]
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明	
» code	integer	true	none		none	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明	
» message	string	true	none		none	
» result	object	true	none		none	
»» app_create_num	[object]	true	none		none	
»»» value	integer	false	none		none	
»»» time	string	false	none		none	
»» app_publish_num	[object]	true	none		none	
»»» value	integer	false	none		none	
»»» time	string	false	none		none	
»» app_sum_active	[object]	true	none		none	
»»» amount	integer	false	none		none	
»»» time	string	false	none		none	
»» app_sum_active_7_days	[object]	true	none		none	
»»» value	integer	false	none		none	
»»» time	string	false	none		none	
»» app_sum_active_30_days	[object]	true	none		none	
»»» value	integer	false	none		none	
»»» time	string	false	none		none	

## 详细指标-应用调用

POST /api/ai\_apaaas/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/invoke

Body 请求参数

```
{
  "cycle": "string",
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "reverse_app_id": [
    "string"
  ],
  "create_department_id": "string",
  "use_department_id": "string"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» cycle	body	string	是		统计周期(日月周) day,month,week
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» reverse_app_id	body	[string]	否		应用名称搜索
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "app_invoke_num": {
      "67288be1-309d-47d8-bf01-67a9bc332c08": {
        "ZWS测试": [
          {
            "time": "2025-04-01",
            "value": 0
          },
          {
            "time": "2025-04-02",
            "value": 0
          },
          {
            "time": "2025-04-03",
            "value": 0
          },
          {
            "time": "2025-04-04",
            "value": 0
          },
          {
            "time": "2025-04-05",
            "value": 0
          },
          {

```

```

        "time": "2025-04-06",
        "value": 0
    },
    {
        "time": "2025-04-07",
        "value": 14
    }
]
},
"aeae7f07-0709-49eb-b6b6-8ff2b47e1ef8": {
    "请休假": [
        {
            "time": "2025-04-01",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-02",
            "value": 17
        },
        {
            "time": "2025-04-03",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-04",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-05",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-06",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-07",
            "value": 0
        }
    ]
},
"8807ed82-c7f4-450b-a757-c21e2faadf83": {
    "我的Agent应用": [
        {
            "time": "2025-04-01",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-02",
            "value": 0
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "time": "2025-04-03",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-04",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-05",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-06",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-07",
      "value": 16
    }
  ]
},
"72f5806e-9ca0-4dc1-bef7-bb73ae55d80f": {
  "我的Agent应用": [
    {
      "time": "2025-04-01",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-02",
      "value": 10
    },
    {
      "time": "2025-04-03",
      "value": 3
    },
    {
      "time": "2025-04-04",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-05",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-06",
      "value": 0
    },
    {

```

```

        "time": "2025-04-07",
        "value": 4
    }
]
},
"c82f02ac-995a-4ffa-b079-1837440951eb": {
    "autotest_instance_create_chatflow": [
        {
            "time": "2025-04-01",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-02",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-03",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-04",
            "value": 9
        },
        {
            "time": "2025-04-05",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-06",
            "value": 0
        },
        {
            "time": "2025-04-07",
            "value": 5
        }
    ]
},
"其它id": {
    "其它": [
        {
            "time": "2025-04-01",
            "value": 8
        },
        {
            "time": "2025-04-02",
            "value": 38
        },
        {
            "time": "2025-04-03",
            "value": 55
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "time": "2025-04-04",
      "value": 71
    },
    {
      "time": "2025-04-05",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-06",
      "value": 0
    },
    {
      "time": "2025-04-07",
      "value": 120
    }
  ]
}
},
"app_invoke_channel_ratio": {
  "debug": 87.57,
  "market": 0.27,
  "web": 12.16
},
"app_invoke_channel_num": {
  "debug": 324,
  "market": 1,
  "web": 45
},
"app_invoke_rank": {
  "1": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 17,
    "user_name": "read",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "2": {
    "name": "请休假",
    "call_count": 17,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "3": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 16,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "4": {

```

```
"name": "autotest_instance_create_chatflow",
"call_count": 14,
"user_name": "admin",
"department_name": "集团总部"
},
"5": {
  "name": "ZWS测试",
  "call_count": 14,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"6": {
  "name": "景区",
  "call_count": 13,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"7": {
  "name": "景区test",
  "call_count": 13,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"8": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 13,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"9": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 10,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"10": {
  "name": "游遍中国",
  "call_count": 10,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"11": {
  "name": "美食搭配师",
  "call_count": 9,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"12": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 9,
```



```
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "13": {
    "name": "陈雪的Agent应用",
    "call_count": 8,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "14": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 7,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "15": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 7,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "16": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 5,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "17": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 5,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "18": {
    "name": "AutoTest_记忆变量",
    "call_count": 5,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "19": {
    "name": "rag_test",
    "call_count": 5,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "20": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 5,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
```

```
,
"21": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"22": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"23": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"24": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"25": {
  "name": "美食搭配师",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"26": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"27": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 4,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"28": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"29": {
```

```
"name": "我的Agent应用",
"call_count": 3,
"user_name": "admin",
"department_name": "集团总部"
},
"30": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"31": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"32": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"33": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"34": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"35": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"36": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"37": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 3,
```

```
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "38": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 3,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "39": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 3,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "40": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "41": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "42": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "43": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "44": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "45": {
    "name": "我的Agent应用的副本",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
```

```
,
"46": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"47": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"48": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"49": {
  "name": "权限测试_组织可见",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"50": {
  "name": "agaizidonpeizhi",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"51": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"52": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"53": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 2,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"54": {
```

```

    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "55": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "56": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "57": {
    "name": "我的Agent应用的副本",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "58": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "59": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "60": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "61": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "62": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 2,

```

```

    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "63": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "64": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 2,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "65": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "66": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "67": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "68": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "69": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "70": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  }

```

```
,
"71": {
  "name": "张坤测试 workflow 直接发布",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"72": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"73": {
  "name": "旅游规划大师",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"74": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"75": {
  "name": "autotest_instance_create",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"76": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"77": {
  "name": "面试助手",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"78": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"79": {
```



```

    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "80": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "81": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "82": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "83": {
    "name": "记忆变量智能体",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "84": {
    "name": "学生表",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "85": {
    "name": "汇报小能手21根据项目资料，生成专业汇报文档根据项目资料，生成专业汇报文档根据项目资料，生成专业汇报",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "86": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "87": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",

```

```

    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "88": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "89": {
    "name": "记忆变量智能体",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "90": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "91": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "92": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "93": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "94": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "95": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",

```

```
"department_name": "集团总部"
},
"96": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"97": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"98": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"99": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"100": {
  "name": "童话小剧场",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"101": {
  "name": "dev角色创建的工作流agent",
  "call_count": 1,
  "user_name": "lzy_dev",
  "department_name": "集团总部"
},
"102": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"103": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
},
```

```
"104": {
  "name": "学生表",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"105": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"106": {
  "name": "我的Agent应用",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"107": {
  "name": "记忆变量智能体",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"108": {
  "name": "张坤测试工作流公开发布",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"109": {
  "name": "autotest_instance_create_chatflow",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"110": {
  "name": "记忆变量智能体",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"111": {
  "name": "面试助手",
  "call_count": 1,
  "user_name": "admin",
  "department_name": "集团总部"
},
"112": {
  "name": "面试助手",
```

```

    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "113": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "114": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "115": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "116": {
    "name": "autotest_instance_create_chatflow",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "117": {
    "name": "autotest_instance_create",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  },
  "118": {
    "name": "我的Agent应用",
    "call_count": 1,
    "user_name": "admin",
    "department_name": "集团总部"
  }
},
"top_5": [
  "72f5806e-9ca0-4dc1-bef7-bb73ae55d80f",
  "aeae7f07-0709-49eb-b6b6-8ff2b47e1ef8",
  "8807ed82-c7f4-450b-a757-c21e2faadf83",
  "c82f02ac-995a-4ffa-b079-1837440951eb",
  "67288be1-309d-47d8-bf01-67a9bc332c08",
  "其它id"
]

```

```
}  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» app_invoke_num	object	true	none		none
»»» 67288be1-309d-47d8-bf01-67a9bc332c08	object	true	none		none
»»»» ZWS测试	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	true	none		none
»»»»» value	integer	true	none		none
»»» aeae7f07-0709-49eb-b6b6-8ff2b47e1ef8	object	true	none		none
»»»» 请休假	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	true	none		none
»»»»» value	integer	true	none		none
»»» 8807ed82-c7f4-450b-a757-c21e2faadf83	object	true	none		none
»»»» 我的Agent应用	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	true	none		none
»»»»» value	integer	true	none		none
»»» 72f5806e-9ca0-4dc1-bef7-bb73ae55d80f	object	true	none		none
»»»» 我的Agent应用	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	true	none		none
»»»»» value	integer	true	none		none
»»» c82f02ac-995a-4ffa-b079-1837440951eb	object	true	none		none
»»»»» autotest_instance_create_chatflow	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»» value	integer	true	none		none
»»» 其它id	object	true	none		none
»»»» 其它	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	true	none		none
»»»»» value	integer	true	none		none
»» app_invoke_channel_ratio	object	true	none		none
»»» debug	number	true	none		none
»»» market	number	true	none		none
»»» web	number	true	none		none
»» app_invoke_channel_num	object	true	none		none
»»» debug	integer	true	none		none
»»» market	integer	true	none		none
»»» web	integer	true	none		none
»» app_invoke_rank	object	true	none		none
»»» 1	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 2	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 3	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 4	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» 5	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 6	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 7	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 8	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 9	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 10	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 11	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 12	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 13	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 14	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 15	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 16	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 17	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 18	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 19	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 20	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 21	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 22	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 23	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 24	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 25	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 26	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 27	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 28	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 29	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 30	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 31	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 32	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 33	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 34	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 35	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 36	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 37	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 38	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» 39	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 40	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 41	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 42	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 43	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 44	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 45	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 46	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 47	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 48	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 49	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 50	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 51	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 52	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 53	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 54	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 55	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 56	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 57	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 58	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 59	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 60	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 61	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 62	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 63	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 64	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 65	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 66	object	true	none		none



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 67	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 68	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 69	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 70	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 71	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 72	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» 73	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 74	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 75	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 76	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 77	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 78	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 79	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 80	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 81	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 82	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 83	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 84	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 85	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 86	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 87	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 88	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 89	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 90	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 91	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 92	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 93	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 94	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 95	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 96	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 97	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 98	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 99	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 100	object	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 101	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 102	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 103	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 104	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 105	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 106	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» 107	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 108	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 109	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 110	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 111	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 112	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 113	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 114	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 115	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 116	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 117	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»» 118	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»» top_5	[string]	true	none		none

## 详细指标-用户洞察

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/user

Body 请求参数

```
{
  "cycle": "string",
```



```
    "start_time": "string",
    "end_time": "string",
    "reverse_app_id": [
      "string"
    ],
    "create_department_id": "string",
    "use_department_id": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» cycle	body	string	是		统计周期(日月周) day,month,week
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» reverse_app_id	body	[string]	否		应用名称搜索
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "sum_user_num": [
      {
        "time": "2024-05-01",
        "value": 1000
      }
    ],
    "active_user_num": [
      {
        "time": "2024-05-01",
        "value": 1000
      }
    ],
    "thumbs_up": [
```

```
{
  "time": "2024-05-01",
  "value": 2000
},
"thumbs_down": [
  {
    "time": "2024-05-01",
    "value": 2000
  }
],
"app_invoke_rank": {
  "1": {
    "test": 1000
  }
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码0: success -1: fail
» message	string	true	none		接口返回信息
» result	object	true	none		none
»» app_user_num	object	true	none		应用用户数
»»» day	[object]	true	none		<a href="#">#累计</a> sum, 日活用户 day
»»»» time	string	false	none		none
»»»» value	integer	false	none		none
»» app_user_feedback_num	object	true	none		应用用户评论

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» thumbs_up	[object]	true	none		##点赞 thumbs_up, 点踩 thumbs_down
»»»» time	string	false	none		none
»»»» value	integer	false	none		none
»» app_invoke_rank	object	true	none		应用活跃用户数排行
»»» 1	object	true	none		##排名
»»»» test	integer	true	none		##应用名称 : ##调用量
»» sum_user_num	[object]	true	none		none
»»» time	string	false	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»» active_user_num	[object]	true	none		none
»»» time	string	false	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»» thumbs_up	[object]	true	none		none
»»» time	string	false	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»» thumbs_down	[object]	true	none		none
»»» time	string	false	none		none
»»» value	integer	false	none		none

## 详细指标-性能分析

POST /api/ai\_apas/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/property

Body 请求参数

```
{
  "cycle": "string",
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "reverse_app_id": [
    "string"
  ]
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» cycle	body	string	是		统计周期(日月周) day,month,week
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» reverse_app_id	body	[string]	否		应用名称搜索

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "first_token_latency_p50": [
      {
        "value": 1000.22,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ],
    "first_token_latency_p99": [
      {
        "value": 1000.22,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ],
    "total_latency_p50": [
      {
        "value": 1000.22,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ],
    "total_latency_p99": [
      {
        "value": 1000.22,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码0: success -1: fail
» message	string	true	none		接口返回信息
» result	object	true	none		查询结果
»» first_token_latency_p50	[object]	true	none		首token耗时p50
»»» value	number	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» first_token_latency_p99	[object]	true	none		首token耗时p99
»»» value	number	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» total_latency_p50	[object]	true	none		整体耗时p50
»»» value	number	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» total_latency_p99	[object]	true	none		整体耗时p99
»»» value	number	false	none		none
»»» time	string	false	none		none

详细指标-异常调用分析

POST /api/ai\_apaas/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/property/error

Body 请求参数

```
{
  "cycle": "string",
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "reverse_app_id": [
```

```
    "string"
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» cycle	body	string	是		统计周期(日月周) day,month,week
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» reverse_app_id	body	[string]	否		应用名称搜索

返回示例

成功

```
{\n  \"code\": 0,\n  \"message\": \"\",\n  \"result\": {\n    \"invoke_error_ratio\": [\n      {\n        \"value\": 1.220,\n        \"time\": \"2024-05-01\"\n      }\n    ],\n    \"invoke_error_cause\": {\n      \"500\": [ ##异常原因\n        {\n          \"time\": \"2024-05-01\" \n          \"value\": 20\n        }\n      ]\n    },\n    \"invoke_error_num\": {\n      \"500\": [ ##异常原因\n        {\n          \"time\": \"2024-05-01\" \n          \"value\": 20\n        }\n      ]\n    },\n    \"invoke_error\": [\n      {\n        \"request_id\": \"fa750fb8-43e8-48d0-b9dc-28c73f4aecbc\", \n        \"time\": \"2022-01-01\", \n        \"app_name\": \"test\", \n        \"error_cause\": \"报错了。。。\"#（描述：对应message）, \n        \"error_code\": \"报错了。。。\"#（错误码：对应code）, \n        \"error_mapping\": \"参数错误\"#（说明：对应的是中文解释） \n      }\n    ]\n  }\n}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码0: success -1: fail
» message	string	true	none		接口返回信息
» result	object	true	none		查询结果
»» invoke_error_ratio	[object]	true	none		调用异常率
»»» value	number	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» invoke_error_cause	object	true	none		调用异常原因
»»» 500	[object]	true	none		##异常原因
»»»» time	string	false	none		none
»»»» value	integer	false	none		none
»» invoke_error	[object]	true	none		异常调用
»»» request_id	string	false	none		none
»»» app_name	string	false	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»»» error_cause	string	false	none		错误原因
»»» time	string	false	none		none
»»» error_code	string	false	none		none
»»» error_mapping	string	false	none		none
»» invoke_error_num	object	true	none		none
»»» 500	[object]	true	none		none
»»»» time	string	false	none		none
»»»» value	integer	false	none		none

## 资源概览指标

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/account/resource/monitor/indicator/overview

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "create_department_id": "string",
  "use_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		开始时间
» end_time	body	string	是		结束时间
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "published_component_total": 1000,
    "published_component_chain_relative_ratio_total": 10.02,
    "component_invoke_total": 1000,
    "component_invoke_chain_relative_ratio_total": 10.02,
    "knowledge_base_num_total": 1000,
    "knowledge_base_num_chain_relative_ratio_total": 10.02,
    "knowledge_base_invoke_total": 1000,
    "knowledge_base_invoke_chain_relative_ratio_total": 20.12,
    "database_total": 1000,
    "database_chain_relative_ratio_total": 20.11,
    "database_invoke_total": 1000,
    "database_invoke_chain_relative_ratio_total": 20.11,
    "time": 111111
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200



名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码 0: success -1: fail
» message	string	true	none		接口返回信息
» result	object	true	none		查询结果
»» published_apps_total	integer	true	none		累计应用发布数
»» published_apps_chain_relative_ratio_total	number	true	none		累计应用发布数环比
»» apps_invoke_total	integer	true	none		应用调用量
»» apps_invoke_chain_relative_ratio_total	number	true	none		应用调用量环比
»» user_num_total	integer	true	none		累计活跃用户数
»» user_num_chain_relative_ratio_total	number	true	none		累计活跃用户数环比
»» first_token_latency_p_50_total	number	true	none		首Token响应时间
»» first_token_latency_p_50_chain_relative_ratio_total	number	true	none		首Token响应时间环比
»» latency_total	number	true	none		整体耗时单位ms
»» latency_chain_relative_ratio_total	number	true	none		整体耗时环比
»» time	integer	true	none		当前时间戳
»» published_component_total	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» published_component_chain_relative_ratio_total	number	true	none		none
»» component_invoke_total	integer	true	none		none
»» component_invoke_chain_relative_ratio_total	number	true	none		none
»» knowledge_base_num_total	integer	true	none		none
»» knowledge_base_num_chain_relative_ratio_total	number	true	none		none
»» knowledge_base_invoke_total	integer	true	none		none
»» knowledge_base_invoke_chain_relative_ratio_total	number	true	none		none
»» database_total	integer	true	none		none
»» database_chain_relative_ratio_total	number	true	none		none
»» database_invoke_total	integer	true	none		none
»» database_invoke_chain_relative_ratio_total	number	true	none		none

详细指标-组件TOP5

POST /api/ai\_apaaas/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/component

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "reverse_component_id": [
    "string"
  ],
  "cycle": "string",
  "create_department_id": "string",
  "use_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
» reverse_component_id	body	[string]	否		组件id
» cycle	body	string	是		week/day
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "component_created_num": [
      {
        "value": 1000,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ],
    "component_published_num": [
      {
        "value": 1000,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ],
    "component_invoke_num": {
      "组件id": {
        "组件名称": [
          {
            "time": "2024-05-01",
            "value": 2000
          }
        ]
      }
    },
    "component_invoke_rank_5": {
      "1": {
        "组件名称": 1000
      }
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» component_created_num	[object]	true	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» component_published_num	[object]	true	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» component_invoke_num	object	true	none		none
»»» 组件id	object	true	none		none
»»»» 组件名称	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	false	none		none
»»»»» value	integer	false	none		none
»» component_invoke_rank_5	object	true	none		none
»»» rank1	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none

详细指标-知识库TOP5

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/knowledgebase

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
```

```
"end_time": "string",
"reverse_knowledge_base_id": [
  "string"
],
"cycle": "string",
"create_department_id": "string",
"use_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» reverse_knowledge_base_id	body	[string]	否		知识库id
» cycle	body	string	是		none
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "knowledge_base_published_num": [
      {
        "value": 1000,
        "time": "2024-05-01"
      }
    ],
    "knowledge_base_invoke_num": {
      "知识库id": {
        "知识库名称": [
          {
            "time": "2024-05-01",
            "value": 2000
          }
        ]
      }
    }
  }
},
```

```
"knowledge_base_invoke_rank_5": {
  "1": {
    "知识库名称": 1000
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» knowledge_base_published_num	[object]	true	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» knowledge_base_invoke_num	object	true	none		none
»»» 知识库id	object	true	none		none
»»»» 知识库名称	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	false	none		none
»»»»» value	integer	false	none		none
»» knowledge_base_invoke_rank_5	object	true	none		none
»»» 1	object	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none

详细指标-数据库TOP5

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "reverse_database_id": [
    "string"
  ],
  "cycle": "string",
  "create_department_id": "string",
  "use_department_id": "string"
}
```

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» reverse_database_id	body	[string]	否		数据库
» cycle	body	string	是		none
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

成功

[illegible]

## 279 / 287

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» database_published_num	[object]	true	none		none
»»» value	integer	false	none		none
»»» time	string	false	none		none
»» database_invoke_num	object	true	none		none
»»» 数据库id	object	true	none		none
»»»» 数据库名称	[object]	true	none		none
»»»»» time	string	false	none		none
»»»»» value	integer	false	none		none
»» database_invoke_rank_5	object	true	none		none
»»» 1	object	true	none		none
»»»» call_count	integer	true	none		none
»»»» name	string	true	none		none
»»»» user_name	string	true	none		none
»»»» department_name	string	true	none		none

交互说明/模糊匹配

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/account/monitor/indicator/get/apps/name

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "type": "string",
  "create_department_id": "string",
}
```



```
"use_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		查询起始时间
» end_time	body	string	是		查询截止时间
» type	body	string	是		app, database, knowledge_base, component
» create_department_id	body	string	是		none
» use_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "app_id1": "应用name1",
    "app_id2": "应用name2",
    "qpp_id3": "应用name3"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码0: success -1: fail
» message	string	true	none		接口返回信息
» result	object	true	none		查询结果
»» app_id	string	true	none		app_id:应用name
»» app_id1	string	true	none		none
»» app_id2	string	true	none		none
»» qpp_id3	string	true	none		none

详细指标-应用发布渠道

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/line

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "create_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		none
» end_time	body	string	是		none
» create_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "app_publish": [
      {
        "time": "2025-03-18",
```

```

    "value": 16
  },
  {
    "time": "2025-03-19",
    "value": 14
  },
  {
    "time": "2025-03-20",
    "value": 11
  },
  {
    "time": "2025-03-21",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-22",
    "value": 0
  }
],
"app_public": [
  {
    "time": "2025-03-18",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-19",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-20",
    "value": 1
  },
  {
    "time": "2025-03-21",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-22",
    "value": 0
  }
],
"app_org": [
  {
    "time": "2025-03-18",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-19",
    "value": 1
  },

```

```
{
  {
    "time": "2025-03-20",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-21",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-22",
    "value": 0
  }
],
"app_personal": [
  {
    "time": "2025-03-18",
    "value": 16
  },
  {
    "time": "2025-03-19",
    "value": 13
  },
  {
    "time": "2025-03-20",
    "value": 10
  },
  {
    "time": "2025-03-21",
    "value": 0
  },
  {
    "time": "2025-03-22",
    "value": 0
  }
]
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» app_publish	[object]	true	none		none
»»» time	string	true	none		none
»»» value	integer	true	none		none
»» app_public	[object]	true	none		none
»»» time	string	true	none		none
»»» value	integer	true	none		none
»» app_org	[object]	true	none		none
»»» time	string	true	none		none
»»» value	integer	true	none		none
»» app_personal	[object]	true	none		none
»»» time	string	true	none		none
»»» value	integer	true	none		none

详细指标-应用发布标签

POST /api/ai\_apaaS/console/org\_space/account/monitor/indicator/apps/pie

Body 请求参数

```
{
  "start_time": "string",
  "end_time": "string",
  "create_department_id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» start_time	body	string	是		none
» end_time	body	string	是		none
» create_department_id	body	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "publish_total": 52,
    "tags_detail": {
      "education_training": {
        "count": 2,
        "ratio": 3.85
      },
      "finance": {
        "count": 1,
        "ratio": 1.92
      },
      "healthcare": {
        "count": 1,
        "ratio": 1.92
      },
      "law": {
        "count": 1,
        "ratio": 1.92
      },
      "other": {
        "count": 28,
        "ratio": 53.85
      },
      "smart_hardware": {
        "count": 2,
        "ratio": 3.85
      },
      "unset": {
        "count": 20,
        "ratio": 38.46
      }
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<a href="#">OK</a>	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» result	object	true	none		none
»» publish_total	integer	true	none		none
»» tags_detail	object	true	none		none
»»» education_training	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none
»»» finance	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none
»»» healthcare	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none
»»» law	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none
»»» other	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none
»»» smart_hardware	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none
»»» unset	object	true	none		none
»»»» count	integer	true	none		none
»»»» ratio	number	true	none		none