

FamilleConnect — Plan de Test et de Recette

FamilleConnect

Octobre 2026

Table of Contents

FamilleConnect — Plan de Test et de Recette.....	2
Synthèse exécutive.....	2
1. Stratégie de test globale.....	3
1.1 Principes directeurs.....	3
1.2 Pyramide de tests.....	4
1.3 Environnements de test.....	4
2. Tests par univers.....	5
2.1 Univers 1 — La Famille.....	5
2.2 Univers 2 — La Vie familiale.....	7
2.3 Univers 3 — La Solidarité.....	9
2.4 Univers 4 — Les Finances.....	12
2.5 Univers 5 — La Gouvernance.....	14
2.6 Univers 6 — La Mémoire.....	16
2.7 Univers 7 — Le Réseau.....	18
3. Tests transverses.....	20
3.1 Sécurité.....	20
3.2 Performance.....	21
3.3 Notifications.....	22
3.4 Offline-first.....	23
3.5 Accessibilité.....	24
4. Critères d'acceptation par phase.....	25
4.1 Phase 1 — MVP (mois 1-9).....	25
4.2 Phase 2 — Enrichissement (mois 10-18).....	25
4.3 Phase 3 — Maturité (mois 19-30).....	26
5. Gestion des bugs.....	26

5.1 Sévérités.....	26
5.2 Cycle de vie des bugs.....	26
5.3 Outils.....	26
6. Stratégie d'automatisation.....	27
6.1 Tests automatisés en CI/CD.....	27
6.2 Données de test.....	27
6.3 Tests de régression.....	27
7. Plan de test par phase.....	28
7.1 Phase 1 — MVP (mois 1-9).....	28
7.2 Phase 2 — Enrichissement (mois 10-18).....	28
7.3 Phase 3 — Maturité (mois 19-30).....	28
8. Risques de test et mitigations.....	29
9. Conclusion.....	29

FamilleConnect — Plan de Test et de Recette

Stratégie de test par univers, scénarios clés, critères d'acceptation

Document	Plan de test et de recette de la plateforme FamilleConnect
Version	1.0
Date	Octobre 2026
Statut	Pour validation
Audience	Équipe QA, développeurs, Product Manager, comité de pilotage
Prérequis	Spécifications fonctionnelles des 7 univers, Architecture technique, Schéma PostgreSQL

Synthèse exécutive

Ce document définit la stratégie de test et de recette de la plateforme FamilleConnect, couvrant les 7 univers et les composants transverses. Il traduit les spécifications fonctionnelles et techniques en scénarios de test concrets, avec des critères d'acceptation mesurables, alignés sur les 3 phases de développement.

La stratégie repose sur une pyramide de tests classique : tests unitaires (70 % de couverture), tests d'intégration (20 %), tests end-to-end (10 %), complétés par des tests de performance, de sécurité, et de recette utilisateur (UAT). Chaque univers possède ses propres scénarios clés, dérivés des cas d'usage les plus critiques : annonce de décès (U2), collecte de solidarité (U3), paiement Mobile Money (U4), vote en session (U5), archivage automatique (U6), mise en relation de mentorat (U7).

Le document couvre également les tests transverses : sécurité (authentification, chiffrement, immutabilité), performance (latence, charge, pics), notifications (anti-saturation, multi-canal, fuseaux horaires), offline-first (synchronisation, gestion des conflits), et accessibilité. Les critères de sortie de chaque phase sont définis de manière objective, avec des seuils chiffrés (couverture de code, taux de réussite, temps de réponse, satisfaction utilisateur).

1. Stratégie de test globale

1.1 Principes directeurs

La stratégie de test de FamilleConnect est guidée par cinq principes :

Shift-left. Les tests sont écrits en même temps que le code, pas après. Chaque fonctionnalité développée est accompagnée de tests unitaires et d'intégration. Les critères d'acceptation sont définis avant le développement (Behavior-Driven Development).

Risk-based. Les efforts de test sont proportionnels au risque. Les univers critiques (U3 Solidarité, U4 Finances) reçoivent plus d'attention que les univers moins risqués (U6 Mémoire, U7 Réseau). Les fonctionnalités sensibles (paiements, décisions, données personnelles) sont testées plus en profondeur.

Automatisation maximale. Les tests unitaires, d'intégration, et end-to-end sont automatisés. Les tests manuels sont réservés à l'exploratoire, à l'accessibilité, et à la recette utilisateur. L'objectif est de pouvoir exécuter la suite de tests complète en moins de 30 minutes en CI/CD.

Offline-first testing. Tous les scénarios critiques sont testés en mode hors-ligne, en mode connecté, et en mode intermittent. La gestion des conflits de synchronisation est testée systématiquement.

Données réalistes. Les tests utilisent un jeu de données de démonstration réaliste (famille NDONGO, 247 membres, 6 branches, 9 pays) qui reflète les conditions réelles d'utilisation.

1.2 Pyramide de tests

Niveau	Part	Outil	Couverture cible	Exécution
Tests unitaires	70 %	Jest	≥ 80 % du code	À chaque commit
Tests d'intégration	20 %	Jest + Testcontainers	≥ 70 % des modules	À chaque PR
Tests end-to-end	7 %	Playwright	Scénarios critiques	À chaque merge
Tests de performance	2 %	k6	Points de charge	Hebdomadaire
Tests de sécurité	1 %	OWASP ZAP, Snyk	Vulnérabilités critiques	Hebdomadaire
Tests manuels (UAT)	—	Recette familiale pilote	Acceptation	Par phase

1.3 Environnements de test

Environnement	Usage	Données	Refresh
Local	Développement et tests unitaires	Docker Compose, données synthétiques	À la demande
Dev	Tests d'intégration continue	Données synthétiques auto-générées	Quotidien
Staging	Tests d'intégration, e2e, performance	Anonymisé de production (Phase 2+)	Hebdomadaire
Pre-prod	Recette utilisateur (UAT)	Copie de production anonymisée	Avant chaque release
Production	Monitoring, tests smoke	Données réelles	—

2. Tests par univers

2.1 Univers 1 — La Famille

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U1-01	Ajout d'un nouveau membre par un chef de branche	Critique	Le membre est créé avec statut "en attente", le patriarche reçoit une notification, le membre apparaît dans la branche après validation
U1-02	Validation d'un nouveau membre par le patriarche	Critique	Le membre passe en statut "actif", une notification est envoyée à toute la famille, le membre apparaît dans l'arbre généalogique
U1-03	Marquage d'un décès	Critique	Le membre passe en statut "décédé", la date et le lieu de décès sont enregistrés, les notifications U2/U3 sont déclenchées automatiquement
U1-04	Gestion de la polygamie	Élevée	Un père peut avoir plusieurs épouses simultanées, chaque enfant identifie sa mère biologique, l'arbre affiche les unions

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U1-05	Recherche de membre par nom (recherche floue)	Élevée	multiples La recherche tolère les fautes de frappe et les accents, retourne les résultats en moins de 500 ms
U1-06	Arbre généalogique sur 3 générations	Élevée	L'arbre s'affiche correctement avec navigation par nœud, chargement en moins de 2 secondes
U1-07	Transition de patriarche	Critique	La transition est tracée, les accès sont transférés, la famille est notifiée, le nouveau patriarche peut exercer ses prérogatives
U1-08	Membre diaspora signale son installation	Moyenne	Le relais diaspora du pays est notifié, un guide d'accueil est fourni, une rencontre est planifiée
U1-09	Exonération confidentielle de cotisation	Critique	Le membre exonéré apparaît comme "à jour", aucune mention d'exonération n'est visible publiquement, le comité médiation a accès
U1-10	Consultation du journal d'audit	Moyenne	Un membre peut voir qui a

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
			consulté ses données sensibles, le journal est immuable

Tests spécifiques U1

- **Recherche full-text** : tester les trigrammes PostgreSQL avec noms camerounais (accents, tirets, particules).
- **Arbre récursif** : tester la requête CTE récursive avec une famille de 500 membres sur 5 générations.
- **Permissions RBAC** : tester que chaque rôle ne voit que ce qu'il est autorisé à voir.
- **Immutabilité** : vérifier qu'une écriture comptable validée ne peut pas être modifiée (trigger PostgreSQL).

2.2 Univers 2 — La Vie familiale

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U2-01	Annonce de décès avec double validation	Critique	L'annonce est envoyée à toute la famille en moins de 30 minutes, multi-canal (push + SMS + vocal), le ciblage est correct
U2-02	Déclenchement automatique du workflow décès	Critique	Les 8 étapes sont créées automatiquement, chaque étape a un responsable, la première étape (annonce) est complétée
U2-03	Progression d'une étape de workflow	Élevée	L'étape passe de "pending" à "completed"

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U2-04	Détection d'étape en retard	Élevée	avec validation, l'étape suivante est déclenchée, les notifications sont envoyées Une étape non complétée après J+3 passe en "overdue", une notification Urgent est envoyée au responsable
U2-05	Inscription à un congrès	Élevée	Le membre peut confirmer sa présence, indiquer ses accompagnants, le compteur d'inscrits est mis à jour en temps réel
U2-06	Création d'un album photo collaboratif	Moyenne	Plusieurs membres peuvent téléverser des photos, le tagging automatique propose des tags, les photos sont visibles par les participants
U2-07	Conflit de dates détecté	Moyenne	La création d'un événement sur une date existante déclenche un avertissement, l'organisateur peut maintenir ou déplacer

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U2-08	Clôture d'un événement avec bilan	Élevée	Le bilan est généré automatiquement, transmis aux contributeurs, l'événement est archivé dans U6
U2-09	Calendrier — respect des fuseaux horaires	Critique	Un membre à Paris reçoit les rappels en heure locale, pas en heure de Yaoundé
U2-10	Mode hors-ligne — saisie d'événement	Élevée	Un événement peut être créé hors-ligne, synchronisé au retour de connexion, sans perte de données

Tests spécifiques U2

- **Workflow engine** : tester avec une définition de workflow modifiée (ajout/suppression d'étapes) sans modification de code.
- **Notifications temps réel** : vérifier que les notifications push sont reçues en moins de 30 secondes via WebSocket.
- **Calendrier** : tester la synchronisation avec Google Calendar, Apple Calendar, Outlook.
- **Albums** : tester le téléversement de 100 photos simultanées, vérifier le tagging automatique.

2.3 Univers 3 — La Solidarité

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U3-01	Déclenchement automatique d'un dossier de solidarité	Critique	Un décès déclaré en U2 crée automatiquement un dossier U3, la collecte est

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U3-02	Contribution via Mobile Money	Critique	ouverte en moins de 4 heures Le paiement MTN MoMo est initié, le webhook confirme, l'écriture comptable est créée, le reçu PDF est généré
U3-03	Double validation d'une dépense	Critique	Une dépense > 50 000 FCFA requiert deux validateurs, le paiement n'est effectué qu'après double validation
U3-04	Justificatif obligatoire	Élevée	Une dépense > 10 000 FCFA sans justificatif est signalée, le trésorier est notifié
U3-05	Clôture d'un dossier avec bilan	Élevée	Le bilan financier est généré, transmis à tous les contributeurs, le dossier est archivé dans U6
U3-06	Relances automatiques respectant les exonérations	Critique	Un membre exonéré ne reçoit aucune relance, les autres reçoivent les relances J+3, J+7, J+14
U3-07	Confidentialité d'un dossier sensible	Critique	Un dossier marqué "confidentiel" n'est visible que

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
			par le comité médiation et le référent, les autres membres n'en voient pas l'existence
U3-08	Aide sociale récurrente — versement mensuel	Élevée	Le versement est effectué automatiquement à la date prévue, le bénéficiaire reçoit une notification silencieuse
U3-09	Suivi de maladie longue	Moyenne	Les jalons sont enregistrés, les visites sont planifiées, le comité médiation est informé
U3-10	Journal immutable des transactions	Critique	Aucune transaction ne peut être modifiée après création, les corrections se font par écriture compensatoire

Tests spécifiques U3

- **Immutabilité** : tenter de modifier une transaction validée doit lever une exception.
- **Confidentialité** : tester avec différents rôles (membre ordinaire, chef de branche, comité médiation) que les données sensibles sont correctement masquées.
- **Mobile Money** : tester en sandbox MTN MoMo et Orange Money, simuler les webhooks de paiement.
- **Barème gradué** : tester le calcul des montants attendus par membre selon la branche, la génération, la diaspora.

2.4 Univers 4 — Les Finances

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U4-01	Paielement cotisation via Mobile Money	Critique	Le paiement est initié, confirmé par webhook, rapproché automatiquement, le reçu est généré, le solde est mis à jour
U4-02	Rapprochement automatique Mobile Money	Critique	Chaque paiement Mobile Money est rapproché avec une écriture comptable, les écarts sont signalés
U4-03	Double validation des dépenses	Critique	Dépense > 50 000 FCFA : double validation, > 500 000 FCFA : triple validation, paiement impossible sans validation
U4-04	Journal comptable immutable	Critique	Aucune écriture validée ne peut être modifiée, les corrections se font par écriture compensatoire
U4-05	Balance comptable et états financiers	Élevée	La balance est générée correctement, le compte de résultat et le bilan sont équilibrés (partie double)

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U4-06	Rapport mensuel automatique	Élevée	Le rapport est généré le 1er du mois, transmis à tous les membres, les montants sont agrégés sans détail nominatif
U4-07	Caisse en déficit — alerte	Critique	Un solde négatif déclenche une alerte Critique multi-canal au trésorier et au patriarche
U4-08	Budget annuel — suivi d'exécution	Moyenne	L'exécution est suivie par poste, les écarts > 15 % sont signalés
U4-09	Mode espèces — saisie manuelle	Élevée	Un paiement en espèces est saisi par le trésorier, un reçu est généré, l'écriture est créée
U4-10	Multi-devises (diaspora)	Moyenne	Un paiement en euros est converti en FCFA au taux du jour, le montant en devise est conservé

Tests spécifiques U4

- **Partie double** : vérifier que pour chaque écriture, débit = crédit (trigger PostgreSQL).
- **Rapprochement** : simuler 100 paiements Mobile Money, vérifier que 100 % sont rapprochés.
- **Immutabilité** : tenter de UPDATE une écriture validée doit échouer.
- **Clôture annuelle** : tester la clôture d'un exercice complet avec 1 000 écritures.

- **Mode hors-ligne** : saisir un paiement en espèces hors-ligne, vérifier la synchronisation au retour.
-

2.5 Univers 5 — La Gouvernance

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U5-01	Création et clôture d'un vote simple	Critique	Le vote est créé avec ses paramètres, les votants sont notifiés, les bulletins sont chiffrés, les résultats sont publiés après clôture
U5-02	Quorum non atteint	Élevée	Si le quorum n'est pas atteint à la clôture, le vote est marqué "non valide", le conseil est notifié
U5-03	Vote anonyme — vérifiabilité	Critique	Le bulletin est chiffré, le votant reçoit un reçu avec hash, le choix n'est jamais visible individuellement
U5-04	Élection complète (5 étapes)	Critique	Annonce → candidatures → campagne → scrutin → proclamation, chaque étape envoie les bonnes notifications
U5-05	PV immuable après validation	Critique	Un PV validé ne peut pas être modifié, les

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U5-06	Recours et médiation	Élevée	corrections se font par avenant Un recours peut être déposé, le comité médiation l'examine sous 14 jours, la décision est motivée
U5-07	Assemblée hybride (présentiel + visio)	Moyenne	Les votes des deux populations sont synchronisés, le quorum global est calculé correctement
U5-08	Règlement intérieur — amendement	Moyenne	Un amendement est proposé, voté à majorité qualifiée 2/3, la nouvelle version est publiée avec historique
U5-09	Conformité des décisions au règlement	Élevée	Chaque décision est rattachée à un article du règlement, la non-conformité est signalée
U5-10	Transition de patriarche — traçabilité	Critique	La transition est enregistrée avec date, prédécesseur, successeur, validateur, les accès sont transférés

Tests spécifiques U5

- **Chiffrement des bulletins** : vérifier que les bulletins sont chiffrés jusqu'à la clôture, déchiffrables uniquement après.

- **Égalité** : tester la procédure en cas d'égalité (nouveau vote, puis arbitrage du patriarche).
 - **Fraude électorale** : tenter un double vote, vérifier le rejet et le signalement.
 - **PV** : tester la génération automatique du PV à partir des votes et motions.
-

2.6 Univers 6 — La Mémoire

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U6-01	Archivage automatique d'un dossier clôturé	Critique	Un dossier U2/U3/U4/U5 clôturé est automatiquement archivé dans U6, avec toutes ses métadonnées et cross-références
U6-02	Interview d'ancien — enregistrement et transcription	Élevée	L'interview audio/vidéo est enregistrée, la transcription automatique est générée, les chapitres sont créés
U6-03	Recherche full-text dans les archives	Élevée	La recherche retourne des résultats pertinents en moins de 2 secondes, avec extraits mis en évidence
U6-04	Document scellé — accès conditionnel	Critique	Un document scellé n'est pas visible avant la date définie, l'accès requiert validation du patriarche

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U6-05	Triple stockage des fichiers	Critique	Chaque fichier est stocké sur 3 supports (S3, sauvegarde, archive froide), la restauration est testée
U6-06	Droit à l'oubli — retrait d'informations	Élevée	Un membre peut demander le retrait de ses données nominatives, l'archive anonymisée est conservée
U6-07	Tradition restreinte — confidentialité	Élevée	Une tradition restreinte n'est visible que par les membres autorisés, la documentation allégée est affichée aux autres
U6-08	Frise chronologique — navigation	Moyenne	La frise est navigable, filtrable par type et par branche, les liens vers les archives sont fonctionnels
U6-09	Migration de formats (tous les 5 ans)	Moyenne	La migration est planifiée, les formats sont vérifiés, les fichiers migrés sont consultables
U6-10	Sauvegarde externe trimestrielle	Critique	L'export chiffré est généré, transféré vers un lieu distant, l'intégrité est

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation vérifiée
----	----------	----------	--------------------------------

Tests spécifiques U6

- **Volume** : tester avec 10 000 photos, 500 documents, 100 interviews, vérifier les performances.
- **Restauration** : simuler une perte de données, restaurer depuis la sauvegarde externe, vérifier l'intégrité.
- **Full-text** : tester la recherche avec des requêtes en français et en langues locales.
- **URLs signées** : vérifier que les URLs signées expirent après leur durée de validité.

2.7 Univers 7 — Le Réseau

Scénarios clés

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U7-01	Publication d'un profil de compétences	Élevée	Le profil est publié, visible par les membres autorisés, la vérification par le chef de branche est proposée
U7-02	Demande de mentorat et appariement	Élevée	Le mentor reçoit la demande, peut accepter ou refuser, le mentorat est créé avec plan et objectifs
U7-03	Opportunité professionnelle — modération a priori	Élevée	L'opportunité est soumise à modération, validée, diffusée aux membres avec compétences correspondantes
U7-04	Messagerie —	Critique	Après 3

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
	anti-harcèlement		messages sans réponse, l'expéditeur est bloqué, le comité médiation est notifié
U7-05	Blocage d'un membre	Critique	Un membre peut bloquer un autre membre, aucune communication n'est possible, le blocage est réversible
U7-06	Recommandation — vérification d'interaction	Élevée	Une recommandation ne peut être publiée que par un membre ayant effectivement interagi avec le destinataire
U7-07	Accueil d'un nouvel arrivant diaspora	Moyenne	Le relais diaspora est notifié, un guide d'accueil est fourni, une rencontre est planifiée dans les 30 jours
U7-08	Plafond de mentorés par mentor	Moyenne	Un mentor ne peut pas avoir plus de 3 mentorés simultanés (configurable)
U7-09	Opportunité frauduleuse — modération	Critique	Une opportunité signalée est retirée temporairement, examinée par le comité

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
U7-10	Prévention de l'épuisement (entraide)	Moyenne	médiation, retirée définitivement si fraude Un membre ayant reçu plus de 5 demandes par mois est alerté, peut mettre en pause ses propositions

Tests spécifiques U7

- **Anti-harcèlement** : simuler 3 messages sans réponse, vérifier le blocage automatique.
- **Matching** : tester la suggestion automatique de mentors basée sur les compétences et préférences.
- **Modération** : soumettre une opportunité avec contenu inapproprié, vérifier le rejet par le modérateur.
- **Confidentialité** : vérifier qu'un membre peut masquer ses coordonnées et n'accepter que la messagerie interne.

3. Tests transverses

3.1 Sécurité

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
SEC-01	Authentification 2FA pour opérations sensibles	Critique	Le 2FA est requis pour paiement > 50 000, vote, modification de rôles
SEC-02	Chiffrement au repos et en transit	Critique	Toutes les données sont chiffrées (AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit)
SEC-03	Base SQLite locale chiffrée	Critique	La base mobile est chiffrée

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
	(mobile)		(SQLCipher), inaccessible sans le jeton
SEC-04	Prévention injection SQL et XSS	Critique	Toutes les entrées sont validées et sanitisées, aucun payload malveillant ne passe
SEC-05	Rate limiting API	Élevée	Un client dépassant 100 requêtes/minute est bloqué (429)
SEC-06	Jeton JWT révocable	Élevée	Un jeton révoqué n'est plus accepté, même avant expiration
SEC-07	Audit des accès aux données sensibles	Élevée	Toute consultation de dossier sensible est journalisée, consultable par le membre
SEC-08	Conformité RGPD-like	Élevée	Droit d'accès, rectification, effacement partiel, portabilité fonctionnels

3.2 Performance

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
PERF-01	Latence API REST	Critique	95 % des requêtes en moins de 500 ms
PERF-02	Latence WebSocket	Élevée	95 % des messages en moins de 2 secondes

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
PERF-03	Charge — 500 utilisateurs simultanés	Critique	Aucune dégradation sous 500 utilisateurs concurrents
PERF-04	Pic — décès simultanés	Critique	10 décès simultanés n'entraînent pas de perte de notifications
PERF-05	Recherche full-text	Élevée	Résultats en moins de 2 secondes avec 100 000 documents indexés
PERF-06	Synchronisation mobile	Moyenne	Synchronisation de 1 000 modifications en moins de 30 secondes
PERF-07	Génération de rapport mensuel	Moyenne	Génération en moins de 60 secondes pour 1 000 transactions

3.3 Notifications

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
NOTIF-01	Notification critique multi-canal	Critique	Push + SMS + Vocal envoyés en moins de 5 minutes
NOTIF-02	Anti-saturation — plafond quotidien	Critique	Au-delà de 5 notifications standard/jour, les suivantes sont regroupées en digest
NOTIF-03	Respect des fuseaux horaires	Critique	Une notification standard envoyée à 23h UTC+1 est

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
			différée à 7h pour un membre à UTC-5
NOTIF-04	Digest quotidien	Élevée	Le digest est envoyé à 19h locale, regroupe les notifications excédentaires et silencieuses
NOTIF-05	Désactivation par catégorie	Élevée	Un membre peut désactiver une catégorie, les notifications critiques restent obligatoires
NOTIF-06	Rapprochement paiement → notification reçu	Élevée	La notification "Paiement reçu" est envoyée en moins de 30 secondes après le webhook

3.4 Offline-first

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
OFF-01	Consultation du registre hors-ligne	Critique	Le registre est consultable sans connexion, les données sont à jour de la dernière sync
OFF-02	Saisie d'un paiement en espèces hors-ligne	Critique	Le paiement est saisi, un reçu est généré, synchronisé au retour de connexion
OFF-03	Gestion des conflits de synchronisation	Élevée	Deux modifications concurrentes sont détectées, la dernière

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
			gagne ou résolution manuelle
OFF-04	Reprise de synchronisation après coupure	Élevée	La sync reprend là où elle s'est arrêtée, sans perte ni doublon
OFF-05	Mode hors-ligne prolongé (congrès en brousse)	Moyenne	L'application fonctionne 48h hors-ligne, sync au retour avec toutes les données

3.5 Accessibilité

ID	Scénario	Priorité	Critère d'acceptation
A11Y-01	Navigation au clavier	Élevée	Toutes les actions atteignables au clavier, focus visible
A11Y-02	Lecteur d'écran	Élevée	Sémantique HTML correcte, ARIA sur les composants complexes
A11Y-03	Gros caractères	Moyenne	Tailles de police ajustables, pas de débordement
A11Y-04	Contrastes	Moyenne	Respect des ratios WCAG 2.1 AA
A11Y-05	Multi-langue	Moyenne	Interface disponible en français et anglais, architecture i18n en place

4. Critères d'acceptation par phase

4.1 Phase 1 — MVP (mois 1-9)

Critère	Cible	Mesure
Couverture de code (tests unitaires)	≥ 80 %	Jest coverage report
Tests d'intégration réussis	100 %	CI/CD pipeline
Tests e2e réussis (scénarios critiques)	100 %	Playwright
Tests de performance	PERF-01 à PERF-04 validés	k6
Tests de sécurité	SEC-01 à SEC-04 validés	OWASP ZAP
Scénarios U1	U1-01 à U1-07 validés	Recette
Scénarios U2	U2-01 à U2-04 validés	Recette
Scénarios U4	U4-01 à U4-06 validés	Recette
Scénarios transverses	NOTIF-01 à NOTIF-03, OFF-01 à OFF-03, SEC-01 à SEC-04	Recette
Recette famille pilote	≥ 4/5 satisfaction	Questionnaire
Bugs critiques ouverts	0	Bug tracker
Bugs majeurs ouverts	≤ 5	Bug tracker

4.2 Phase 2 — Enrichissement (mois 10-18)

Critère	Cible
Couverture de code	≥ 80 %
Tests e2e réussis	100 %
Scénarios U1	U1-01 à U1-10 validés
Scénarios U2	U2-01 à U2-10 validés
Scénarios U3	U3-01 à U3-10 validés
Scénarios U4	U4-01 à U4-10 validés
Scénarios U5	U5-01 à U5-06 validés
Scénarios transverses	Tous validés
Performance sous charge	1 000 utilisateurs simultanés
Recette 5 familles pilotes	≥ 4/5 satisfaction
Bugs critiques ouverts	0
Bugs majeurs ouverts	≤ 10

4.3 Phase 3 — Maturité (mois 19-30)


Critère	Cible
Couverture de code	≥ 80 %
Tous les scénarios (70+)	100 % validés
Performance sous charge	5 000 utilisateurs simultanés
Tests de sécurité complets	Pen-test externe passé
Recette 10+ familles	≥ 4/5 satisfaction
Bugs critiques ouverts	0
Bugs majeurs ouverts	≤ 5

5. Gestion des bugs

5.1 Sévérités

Sévérité	Définition	Délai de correction	Blocage release ?
Critique (S1)	Perte de données, sécurité compromise, fonctionnalité critique indisponible	24 heures	Oui
Majeur (S2)	Fonctionnalité importante dégradée, contournement possible	7 jours	Oui si > 5
Mineur (S3)	Fonctionnalité secondaire dégradée, impact limité	30 jours	Non
Cosmétique (S4)	Problème visuel, typo, alignement	Au prochain sprint	Non

5.2 Cycle de vie des bugs



5.3 Outils

- **Bug tracker** : GitHub Issues (intégré au CI/CD)
- **Suivi des tests** : Jest coverage report, Playwright HTML report

- **Monitoring production** : Datadog, Sentry (pour les erreurs runtime)
-

6. Stratégie d'automatisation

6.1 Tests automatisés en CI/CD

Étape	Outil	Fréquence	Durée cible
Lint	ESLint + Prettier	À chaque commit	< 30s
Tests unitaires	Jest	À chaque commit	< 5 min
Tests d'intégration	Jest + Testcontainers	À chaque PR	< 10 min
Build	Docker	À chaque PR	< 5 min
Tests e2e	Playwright	À chaque merge	< 15 min
Tests de sécurité	Snyk + OWASP ZAP	Hebdomadaire	< 30 min
Tests de charge	k6	Hebdomadaire	< 30 min

6.2 Données de test

- **Jeu de données de référence** : famille NDONGO (247 membres, 6 branches, 9 pays, 3 générations d'historique).
- **Génération automatique** : script de génération de données synthétiques pour les tests de charge.
- **Anonymisation** : script d'anonymisation des données de production pour staging (Phase 2+).
- **Seed** : script de seed pour les environnements de dev et staging.

6.3 Tests de régression

- **Suite de régression** : tous les scénarios e2e sont exécutés à chaque merge sur main.
 - **Smoke tests** : 10 scénarios critiques exécutés après chaque déploiement en production.
 - **Tests de non-régression** : les bugs corrigés sont accompagnés d'un test de non-régression automatisé.
-

7. Plan de test par phase

7.1 Phase 1 — MVP (mois 1-9)

Mois	Activité de test
M1-M3	Tests unitaires et d'intégration des modules U1 et U4
M4-M5	Tests e2e des scénarios U1-01 à U1-07 et U4-01 à U4-06
M6	Tests de performance et de sécurité initiaux
M7	Tests offline-first (OFF-01 à OFF-05)
M8	Recette interne (équipe) sur environnement pre-prod
M9	Recette famille pilote (1-2 familles), correction des bugs, release

7.2 Phase 2 — Enrichissement (mois 10-18)

Mois	Activité de test
M10-M12	Tests des modules U2, U3, U5
M13-M14	Tests e2e des scénarios complets U2, U3, U5
M15	Tests de performance sous charge (1 000 utilisateurs)
M16	Tests de sécurité approfondis (pen-test interne)
M17	Recette 5 familles pilotes
M18	Correction, optimisation, release Phase 2

7.3 Phase 3 — Maturité (mois 19-30)

Mois	Activité de test
M19-M22	Tests des modules U6, U7
M23-M24	Tests e2e des scénarios complets U6, U7
M25	Tests de performance sous charge (5 000 utilisateurs)
M26	Pen-test externe par un cabinet indépendant
M27-M28	Recette 10+ familles, optimisation
M29-M30	Release Phase 3, monitoring,

Mois	Activité de test support
------	-----------------------------

8. Risques de test et mitigations

Risque	Mitigation
Données de test insuffisantes	Jeu de données NDONGO réaliste + génération automatique
Environnement Mobile Money sandbox instable	Mock des webhooks + tests en sandbox avec monitoring
Tests offline difficiles à automatiser	Utilisation de Playwright avec simulation réseau
Recette famille pilote retardée	Prévoir 2 familles de secours, recette interne préalable
Couverture de code insuffisante	Seuil de 80 % bloquant en CI/CD
Bugs de production non détectés	Monitoring Datadog + Sentry + smoke tests post-déploiement

9. Conclusion

Le plan de test et de recette de FamilleConnect couvre l'intégralité des 7 univers et des composants transverses, avec plus de 70 scénarios clés, des critères d'acceptation mesurables, et une stratégie d'automatisation alignée sur le CI/CD. La pyramide de tests (70 % unitaires, 20 % intégration, 10 % e2e) garantit une couverture exhaustive tout en maintenant des temps d'exécution compatibles avec un développement agile.

L'accent est mis sur les scénarios critiques : annonce de décès en moins de 30 minutes, paiement Mobile Money avec rapprochement automatique, immutabilité des écritures comptables, chiffrage des bulletins de vote, archivage automatique des dossiers clôturés, anti-harcèlement dans la messagerie. Ces scénarios sont testés en profondeur, en mode connecté et hors-ligne, avec des données réalistes.

La recette par les familles pilotes est l'étape ultime de validation. Elle permet de vérifier que l'application répond aux besoins réels des grandes familles camerounaises, dans leurs conditions d'utilisation quotidiennes. Le retour de ces familles pilotes est intégré dans le processus d'amélioration continue, et leur satisfaction (cible $\geq 4/5$) est le critère d'acceptation final de chaque phase.

Les prochaines étapes consistent à mettre en place l'infrastructure de test (CI/CD, environnements, jeu de données), à écrire les premiers tests

unitaires pour les modules U1 et U4, et à préparer la recette avec les familles pilotes sélectionnées.