Файл описания доступных процедур и их прототипов находится по адресу: <a href="http://turbosms.in.ua/api/wsdl.html">http://turbosms.in.ua/api/wsdl.html</a>. Наш сервер поддерживает следующие процедуры:

<u>Auth</u> — авторизирует пользователя на сервере <u>GetCreditBalance</u> — возвращает остаток на счёте пользователя <u>SendSMS</u> — отправляет сообщения

## Входящие параметры

| Параметр    | Тип    | Назначение   | Обязателен       |
|-------------|--------|--|------------------|
| sender      | string | Номер телефона или подпись отправителя   | Да               |
| destination | string | Номер телефона получателя (в международном формате).<br>Также, можно указать несколько номеров через запятую | Да               |
| text        | string | Текст смс  | Нет <sup>1</sup> |
| wappush     | string | Ссылка WAP Push  | Нет <sup>1</sup> |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Обратите внимание, один из параметров text или wappush должен быть передан обязательно. Если они оба не переданы, Вы получите ошибку недостатка параметров

## Выходящие параметры

| Параметр | Тип | Назначение | Варианты значений   | Описание  |
|----------|-----|------------|---|---|
|          |     |            | Сообщения<br>успешно<br>отправлены <sup>1</sup>   |   |
|          |     |            | Не достаточно параметров для выполнения функции   | Не были<br>переданы все<br>необходимые<br>параметры   |
|          |     |            | Вы не<br>авторизированы   | Метод был<br>вызван без<br>вызова<br>метода Auth<br>Метод Auth не<br>вернул<br>успешную<br>авторизацию<br>Потеряна<br>сессия<br>авторизации |
|          |     |            | Неправильная подпись \nПодпись \nПодпись отправителя не должна быть длиннее 11 символов и может содержать буквы латинского алфавита, цифры, а также знаки:& | Подпись<br>отправителя не<br>соответствует<br>стандартам GSM  |
|          |     |            | Данная подпись<br>запрещена<br>администратором  | Вы не можете использовать данную подпись отправителя  |
|          |     |            | Не хватает X кредитов для   | Не достаточно кредитов на счёте для   |

turbosms.ua/soap.html 1/2

| шлюз для автоматизации оповещения. ЗОАТ подключение. |        |                                    |  |  |  |  |
|--|--------|------------------------------------|--|--|--|--|
|  |        |                                    | OTTIPARKII OIVIO   | сообщения<br>отправки  |  |  |
| SendSMSResult[0]                                     | string | Результат<br>отправки<br>сообщений | Не удалось<br>распознать номер<br>получателя <sup>1</sup>  | Какой-то из<br>номеров<br>получателей не<br>соответствует<br>стандарту                 |  |  |
|  |        |                                    | Невозможно отправить SMS При отправке SMS возникли ошибки. Если ошибка будет повторяться, сообщите об этом в службу поддержки, указав свой логин, время отправки, подпись отправителя и текст сообщения. | Возможны<br>нарушения связи<br>между нашей<br>платформой и<br>платформой<br>операторов |  |  |
|  |        |                                    | Не удалось<br>отправить<br>сообщение на<br>некоторые<br>номера <sup>1</sup>  | Какие-то из номеров не были определены или их отправку отклонил оператор               |  |  |
|  |        |                                    | Не удалось<br>сохранить данные<br>сообщения,<br>свяжитесь с<br>администрацией  | Возможно наша база данных перегружена или сообщение содержит некорректные символы      |  |  |
|  |        |                                    | Не удалось распознать статус отправки сообщения, свяжитесь с администрацией, указав тип подключения, время отправки и данные отправляемого сообщения   | Результат<br>отправки смс не<br>опознан  |  |  |
| SendSMSResult[1X] <sup>2</sup>                       | string | ID<br>отправленного<br>сообщения   | c9482a41-27d1-<br>44f8-bd5c-<br>d34104ca5ba9   | ID сообщений предоставляются в формате UUID  |  |  |

<sup>1</sup> С сообщением «Сообщения успешно отправлены» может быть также сообщение «Не удалось распознать номер получателя» или «Не удалось отправить сообщение на некоторые номера»

<u>GetNewMessages</u> — возвращает массив сообщений с неизвестным статусом <u>GetMessageStatus</u> — возвращает статус доставки сообщения

turbosms.ua/soap.html 2/2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Если было передано несколько номеров, то в ответном параметре ключ 1 будет содержать ID сообщения для первого номера, ключ 2 - для второго и т.д. В случаях, когда номер не распознан, или не удалось отправить сообщение, в соответствующем ключе будет пусто