1. API de Autenticação

A autenticação deve ser feita **antes de qualquer requisição à API de preenchimento**. Ela retorna um `apiToken`, que deve ser enviado nas chamadas seguintes.

1.1 Endpoints

Ambiente	Método	URL
QAS (Homologação)	`POST`	`https://suporte-dev.telemedicinaeinstein.com.br/api/session`
Produção	`POST`	`https://sde.einstein.br/api/session`

1.2 Requisição

Content-Type: `multipart/form-data`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`username`	string	Sim	Usuário de acesso.
`password`	string	Sim	Senha de acesso.

Exemplo cURL (QAS)

```
curl --request POST \
  --url https://suporte-dev.telemedicinaeinstein.com.br/api/session \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --form username=<usuario> \
  --form password=<senha>
```

> Para Produção, troque a URL por `https://sde.einstein.br/api/session`.

1.3 Resposta esperada

Status: `200 OK`

```
{
  "apiToken": "383:1760026662:454442607d0c0f2189751eb34a46548409598e107b",
  "expires": 1760113062
}
```

1.4 Campos da resposta

Campo	Tipo	Descrição
`apiToken`	string	Token a ser usado na autenticação das próximas chamadas.
`expires`	integer	Data/hora de expiração do token, em timestamp Unix (segundos).

Estrutura do `apiToken`

O token é composto por três partes separadas por `:`:

```
383 : 1760026662 : 454442607d0c0f2189751eb34a46548409598e107b
 │        │                        │
 │        │                        └─ assinatura/hash do token
 │        └─ timestamp Unix de emissão (inferido)
 └─ Id do usuário no SDE
```

Parte	Exemplo	Significado
1ª	`383`	Id do usuário no SDE.
2ª	`1760026662`	Timestamp de emissão *(inferido, ver nota)*.
3ª	`454442607d0c0f2189751eb34a46548409598e107b`	Hash/assinatura *(inferido, ver nota)*.

> **Nota:** a documentação original só define a 1ª parte. As demais foram inferidas pelo exemplo: `1760026662` = 09/10/2025 16:17:42 UTC e `expires` = `1760113062` = 10/10/2025 16:17:42 UTC — exatamente 86.400 s depois, o que sugere **validade de 24 horas**. Confirmar com o fornecedor.

1.5 Pendências a confirmar com o fornecedor

- ❍ Como o `apiToken` deve ser enviado nas chamadas seguintes (header `Authorization: Bearer`, header próprio, query string?).
- ❍ Validade oficial do token (o exemplo indica 24 h) e se existe endpoint de renovação.
- ❍ Respostas de erro (credenciais inválidas, usuário bloqueado etc.): status HTTP e formato do corpo.