Sportman - 1.75 Ton.





#HyundaiEsMejor

Compañero en cada camino.



Sportman - 1.75 Ton. HYUNDAILT Series

EJE POSTERIOR

Marca / Modelo / Tipo Ralación final

PESO Y CAPACIDADES Peso bruto vehicular

Capacidad del eje delantero

Capacidad del eje posterior

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Suspensión delantera

Capacidad de carga bruta

Suspensión posterior

Llantas posteriores

Radio de giro

Baterías

Tipo Delanteros

Alternador

Arrancador

Posteriores

Vidrios eléctricos Bloqueo central

Radio Mp3

Llantas de emergencia SISTEMA DE DIRECCIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA DE FRENOS

Freno de estacionamiento Válvula compensación de peso

ESR (Asistente de arranque en pendiente)

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

Cinturón de seguridad de 3 puntos

Dirección **NEUMÁTICOS** Llantas delanteras

MODELO	SPORTMAN
CATEGORÍA	N1
CARROCERÍA DE FÁBRICA	CHASIS CABINADO
TRACCIÓN	4X2
HOMOLOGACIÓN	PARTICULAR Y COMERCIAL (CARGA LIVIANA)
MOTOR	THE TOOLS IN TOOMERONE (OF INDICATION
Marca / Modelo / Combustible	HYUNDAI / D4CB / Diesel 2
Nivel de emisiones	Euro III
Cilindraje	2.497 c.c
Potencia máxima (HP / rpm)	130 HP / 3.800 r.p.m.
Torque máximo (Nm / rpm)	255 Nm / 2.000 r.p.m.
Número de cilindros	4 Cilindros en línea
Sistema de válvulas	Doble eje de levas en culata (DOHC) 4 válvulas por cilindro
Sistema de admisión de aire	Turbo cargado + Intercooler
Sistema de combustible	Electrónico CRDi - Denso Common Rail
Distribución	Cadena
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Hyundai - Dymos /M6AR1
Tipo	Manual
Número de marchas	6 + Reversa
Embague Asitente de arranque pendiente	Mando hidráulico / Monodisco seco / Ø (254 - 170) mm
Asitente de arranque pendiente	/
SISTEMA DE COMBUSTIBLE MOT	TOR
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Bomba	En línea
Filtro de combustible	Filtro de combustible con trampa de agua
Capacidad tanque	14.2 gal
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
Tipo de combustible	Presurizado con termostato, bomba centrífuga, radiador con tapo
Ventilador	Tipo embrague
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	
Tipo	Lubricación con bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
DIMENSIONES	
Longitud total	5.310 mm
Ancho total	1.870 mm
Alto total	2.200 mm
Distancia entre ejes	2.810 mm
Voladizo delantero	1.145 mm
Voladizo posterior	1.355 mm
Trocha eje delantero	1.485 mm
Trocha eje posterior	1.270 mm
Radio de giro	5.4 m
Largo / Ancho / Alto carrozable	3.400x 2.000 x 2.000 mm
Capacidad volumétrica de carga	14 m3

Plazo:

Tasa: Valor final

(Entrada+cuotas USD con intereses)


Precio: USD


Entrada: USD

Cuota

Mensual:

COLORES
Blanco Azul Rojo Gris Plateado Negro
1.485 1.870





Hyundai - Dymos / Flotante 1 eje simple

Reducción simple 4.181:1v

3.495 kg

1.960 kg

2.300 kg

1.745 kg

Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos

Doble acción telescópica Hidráulica de bolas recirculantes/Columna de dirección regulable

205 / 75 R16C - 110/108R Van Contact AP

205 / 75 R16C

Hidráulico con sistema de tuerca y esferas recirculantes

5.4 m

12 V

12 V - 100 AH

12 V - 120 A

12 V - 2.2 KW


Frenos hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío

ABS / Disco ventilado

LSPV & Tambor / Zapatas Accionamiento mecánico en los frenos de servicio del eje posterior

Mejor reacción de frenado

LICENCIA SPORTMAN MANÉJALO CON LICENCIA TIPO B



LLANTA POSTERIOR SIMPLE



FRENOS DISCO DELANTEROS / ABS



ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HAC)



HÁLOGENOS



