

genevalmag::Symbol
<ul style="list-style-type: none"> <li>- symb_name</li> <li>- symb_type</li> <li>- symb_attrs</li> <li>- symb_id</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Symbol()</li> <li>+ Symbol()</li> <li>+ Symbol()</li> <li>+ ~Symbol()</li> <li>+ operator=()</li> <li>+ get_name()</li> <li>+ get_type()</li> <li>+ get_id()</li> <li>+ get_attrs()</li> <li>+ get_attribute()</li> <li>+ set_name()</li> <li>+ set_type()</li> <li>+ set_id()</li> <li>+ add_attr()</li> <li>+ is_non_terminal()</li> <li>+ to_string()</li> <li>+ equals()</li> <li>+ key()</li> <li>- copy()</li> <li>- destroy()</li> </ul>



ag\_initial\_symb

## genevalmag::Attr\_grammar

- ag\_sort
  - ag\_func
  - ag\_attr
  - ag\_symb\_terminals
  - ag\_symb\_non\_terminals
  - ag\_rule
  - count\_eqs
  - ag\_initial\_symb
- 
- + Attr\_grammar()
  - + ~Attr\_grammar()
  - + add\_sort()
  - + add\_function()
  - + add\_attribute()
  - + add\_symbol()
  - + add\_rule()
  - + return\_sort()
  - + get\_sorts()
  - + get\_function()
  - + get\_functions()
  - + get\_symbol()
  - + get\_rules()
  - + get\_rule()
  - + get\_non\_terminal\_symbols()
  - + get\_initial\_symb()
  - + get\_rules\_with\_left\_symbol()
  - + get\_index\_eq\_with\_context()
  - + get\_eq()
  - + get\_eq\_l\_value()
  - + get\_count\_eqs()
  - + to\_string()
  - load\_attributes()
  - defined\_rule()