


- > Dateinamen sinnvoll vergeben
  - (thematische Bezeichner:      home.html, index.html, agbs.html, impressum.html, ...)
  - keine Sonderzeichen
  - kein Leerzeichen
  
- > Ordner-Struktur sollte "sauber" sein
  - > seiten
  - > bilder (picture, fotos, images, ...)
  - > css (layout, formate, ...)
  - > js (javascript, ...)
  - > includes (im PHP)
  - > upload
  - > dokumente (pdf, doc, ...)
  - ...
  - ... für besseren Überblick Ordner verschachteln
  
- > Stammordner für das Projekt
  - > index.html /index.php                      -> je nach Installation
  - > alle anderen Ordner
- > auch keiner SonderZeichen, keine Leerzeichen

-> für Unterricht

ProjektOrdner : WebseitenStruktur  
- im Ordner werden die anderen Ordner angelegt  
-> Im HTDOCS im xampp



### Grundlagen zu CSS

- > Cascading Style Sheets
- > Hierarchische Definition von Formatierungen
- > Formatierungen sollen vom Inhalt getrennt werden
- > dokumentenübergreifende Formatierung --> Identische Formatierung
- > schnelle Änderungen möglich
- > Formatierung:

	Eigenschaft	:	Wert (Maßeinheiten);
Bsp:	font-family	:	Arial, Helvetica;
	color	:	green; (#F00)
	width	:	120px;

- > für verschiedene Medien sind unterschiedliche CSS-Definitionen möglich
- > Formatierungsmöglichkeiten sind fast unerschöpflich
- > Animationen möglich

### Alte Formatierung

```
<p> <font face="Arial" size="4" color="red">  
    Hinweis: Das wird so nicht mehr gemacht! </font>  
</p>
```

per CSS

```
font-family:    Arial;  
font-size:      20px;  
color:          red;
```

Alte Formatierung : -> an jeder Stelle notwendig -> jede Stelle ändern -> sehr viel Code zusätzlich  
-> sehr wenige Formatierungsmöglich

### Speicherort der CSS-Definition

1. Speicherort: im HTML-Tag selber -> Attribut style="" ...

```
<ul>  
  <li>Montag</li>  
  <li style="font-family: Arial; font-size: 20px; color: red;">Dienstag</li>  
</ul>
```

2. Im Kopf des Dokumentes speichern

```
<style>  
  // Wo soll der Style Anwendung finden  
  li {  
    font-family: Arial;  
    font-size: 20px;  
    color: red;  
  }  
</style>
```

--- Wo soll die Definition Anwendung finden - li -> <li> Tags im Dokument

### Speicherort der CSS-Definition

#### 3. Auslagerung in eine Externe Datei

- eine oder mehrere Dateien werden mit .css gespeichert
- in den CSS-Dateien werden die Stil-Definitionen vorgenommen
- im HTML-Dokument erfolgt eine Einbettung der Datei

-> im <head>

<link href="Speicherort/Dateiname" rel="stylesheet">

-> Medium möglich