

DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL: MÓDULO DE EDIÇÃO DE GARANTIAS

1. Visão Geral

Esta página destina-se ao gerenciamento detalhado de uma solicitação de garantia. Ela permite a visualização de dados do cliente, edição de status da garantia, e gerenciamento dos itens defeituosos (inclusão, edição, anexos e análise técnica).

ID da Garantia: Recuperado via `GET['id']`. Se ausente, o sistema redireciona para a listagem.

2. Perfis de Acesso e Permissões

O sistema distingue o comportamento da página com base no tipo de usuário logado (`SESSION['user_tipo']`).

2.1. Tipos de Usuários

Internos: `ADMIN`, `SAC`

Externos: `RCA`, `CLIENTE`

2.2. Matriz de Permissões

Funcionalidade	Usuário Interno (ADMIN/SAC)	Usuário Externo (RCA/CLIENTE)
Editar Status Geral	☒ Permitido	☐ Bloqueado (Readonly)
Editar Responsável	☒ Permitido	☐ Bloqueado (Readonly)
Botão "Enviar Aprovação"	☒ Visível	☐ Oculto
Editar Status do Item	☒ Permitido	☐ Bloqueado
Adicionar Novos Itens	☒ Sempre permitido	☒ Apenas se Status Geral = 'Em Digitação'
Excluir Itens	☒ Sempre permitido	☒ Apenas se Status Geral = 'Em Digitação'

Editar Workflow

☒ Sempre permitido

☒ Se Status = 'Em Digitação' ou 'Pendente'

Campos de Automação

☒ Editável

☐ Somente Leitura

Regra de Bloqueio Geral: Se o usuário for Externo e o Status Geral for diferente de "Em Digitação", a tela entra em modo de leitura (Readonly), exceto para o Workflow caso o status seja "Pendente".

3. Regras de Negócio e Fluxo de Status

3.1. Botões de Ação (Header)

Existem três botões principais que salvam o cabeçalho e alteram o status:

Salvar (Em Digitação): Define/Mantém o status como "Em Digitação".

Salvar - Enviar Aprovação: Define o status como "Enviado para Aprovação" (Exclusivo ADMIN/SAC).

Salvar - Finalizar: Define o status como "Aberto".

3.2. Cascata de Status (Header → Itens)

Ao salvar o cabeçalho da garantia, o sistema aplica automaticamente um status aos itens, garantindo consistência:

Se Geral = 'Em Digitação' → Itens assumem 'Em Digitação'.

Se Geral = 'Aberto', 'Pendente', 'Em Análise', ou 'Enviado para Aprovação' → Itens assumem 'Em Análise'.

Se Geral = 'Reprovado', 'Concluído', ou 'Finalizado' → Itens assumem 'Concluído'.

3.3. Cores do Parecer Técnico (Visualização)

O campo de parecer técnico na automação muda de cor conforme o valor selecionado:

 Aprovado: Verde Claro (#cbbfd9)

 Pendente: Amarelo Claro (#fffad8)

 Reprovado: Vermelho Claro (#fde7e8)

 Outros: Branco

4. Validações de Entrada

4.1. Novo Item (Modal)

Ao adicionar um item, as seguintes validações são aplicadas via JavaScript:

Código de Fábrica (Autocomplete):

Sugestões aparecem após digitar 3 caracteres.

Máscara automática aplicada.

Regex Obrigatório: Formato XXXXX-XXX-XXXX (ex: 55100-BF0-CG01).

Quantidade:

Deve ser número inteiro.

Valor mínimo: 1.

Impede entrada de caracteres não numéricos.

Campos Obrigatórios: Código de Fábrica e Quantidade.

4.2. Campos Monetários

Campos de valor (R\$) possuem máscara automática que formata centavos e milhares enquanto o usuário digita.

4.3. Workflow (Histórico)

Para enviar uma interação, é obrigatório preencher o texto da nota OU anexar um arquivo.

5. Estrutura de Dados e Componentes

5.1. Dados Gerais

Exibe informações do cabeçalho.

Campos: Data Cadastro, Cód. Cliente, Nome Cliente, RCA, Responsável, Status, Dispositivo.

Regra: O campo "Responsável" é atualizado automaticamente para o usuário logado ao salvar.

5.2. Lista de Itens

Cada item é renderizado como um "Card" expansível contendo:

Cabeçalho do Item: Código, Descrição, Qtd, Motivo e Badge de Status.

Corpo do Item (Expansível):

Status do Item: Select (permissão restrita).

Observação Interna: Campo de texto.

Anexos: Visualização de imagens/PDFs com opção de exclusão e adição.

Dados Técnicos (Automação): NF, Pedido, Valor, Parecer Técnico (campos administrativos).

Workflow: Timeline de histórico e formulário para nova interação.

5.3. Sistema de Arquivos (Uploads)

O sistema suporta uploads em dois contextos:

Anexos do Item: Fotos ou documentos do produto defeituoso.

Workflow: Arquivos comprobatórios na troca de mensagens.

Formatos: Identifica imagens (renderiza preview) e outros arquivos (renderiza ícone de PDF).

6. Especificações Técnicas (API e Frontend)

6.1. Endpoints Utilizados

O frontend se comunica com uma API RESTful PHP:

`garantia_edit.php`: CRUD principal (GET, PUT, POST, DELETE).

Scopes: `garantia`, `item`, `anexo`, `automacao`, `workflow`, `workflow_file`.

`upload.php`: Processamento de arquivos via `FormData`.

`routers/produtos`: Autocomplete de produtos e busca de descrição.

6.2. Estrutura do Objeto JSON (Resposta API)

A função `loadAllData()` espera um JSON com a estrutura:

codeJSON

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "...",
    "codcli": "...",
    "itens": [
      {
        "id": "...",
        "status": "...",
        "workflow": [...],
        "anexos": [...],
        "automacao": { "nf": "", "valor": "" ... }
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

6.3. Bibliotecas e Estilos

CSS: Uso de variáveis CSS (`:root`) para cores primárias. Design responsivo com Grid e Flexbox.

Ícones: FontAwesome (`fas`, `far`).

Animações: Modais com `keyframes fadeIn`.

7. Procedimentos de Manutenção

Para adicionar um novo status de garantia ou alterar regras de bloqueio:

Novos Status: Adicionar `<option>` no HTML (`#status_garantia`) e atualizar a função `calculateItemStatus` no JS.

Permissões: Alterar a lógica dentro da função `applyPermissions` e a variável `isInternal` na função `renderItems`.