

http_port 3128 transparent
visible_hostname ubuntu

cache_mem 100 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 500 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 60
cache_swap_high 90
cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
cache_access_log /var/log/squid/access.log
refresh_pattern ^ftp: 10 22% 2280
refresh_pattern ^gopher: 10 0% 2280
refresh_pattern . 10 22% 2280

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 21 22 80 443 568 777 1025-65335
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT

http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

#acl macs arp "/etc/squid/macs"
#http_access allow macs

acl sitesbloqueados url_regex +i "/etc/squid/sitesblo"
http_access deny sitesbloqueados

acl redelocal src 172.16.0.0/16
acl macs arp "/etc/squid/macs"

delay_pools 2

delay_class 1 2
delay_class 2 2

#delay_access 1 allow macs
#delay_access 2 allow redelocal

delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
delay_parameters 2 38400/38400 19200/19200
delay_access 1 allow macs
delay_access 2 allow redelocal

```
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
http_access deny all
```