



PORQUE NÓS AMAMOS A LIBERDADE

» O que é GNU/Linux | Download do GNU/Linux | Fale Conosco

Login | Cadastre-se



Visite também: Segurança Linux · BR-Linux.org · Dicas-L · Doode · NotíciasLinux · SoftwareLivre.org · UnderLinux

» Menu

Artigos

.Conf

Camisetas

Comunidades

Dicas

Eventos

Fórum

Screenshots

Scripts


Simulado

Anúncios Google | Proxy Squid | Proxy List | Proxy Server | VPN Proxy | Intranet Open Source

Artigo

Home » Artigos » Linux » Squid » Visualização de artigo

Squid atuando como proxy reverso



alexandre Correa
27/11/2007

Neste artigo mostro como usar o Squid a favor dos servidores web, atuando como servidor proxy reverso, onde conseguimos poupar o Apache e o MySQL de acessos repetitivos, economizando processamento e deixando o acesso aos sites hospedados muito mais rápido. Grandes empresas já usam esta solução, um exemplo é o UOL, outro o Jogossimples.com.br.

Por: Alexandre Correa

[Hits: 30250]

Conceito: 10.0



Denuncie ++ quero dar nota ao artigo

Favoritos Versão para impressora Indicar para um amigo Enviar artigo

Configurando o Apache

A configuração dos servidores Apache é simples, basta colocar para listar a porta 80 no ip da interface. Por padrão o apache vem com a linha:

Listen 80

Trocar a linha padrão do primeiro servidor Apache por esta:

Listen 192.168.0.2:80

E no segundo servidor Apache por:



Torre triangular para provedores de Internet



Clique Aqui e Saiba Mais
Treinamento Zope Plone

» Destaques

28/05 - Palestra RJ: Django - um framework web para perfeccionistas co...



» Últimos artigos

Adicionando ou removendo discos do Storage

Webmail Horde 4 - Instalação e configuração no Debian Squeeze

Relatório de conexão Wi-Fi com dados de usuários conectados nos POPs

Visualizando Área de Trabalho Remota

Recuperando sistema em mirror LVM 1

LMDE Xfce - Instalação, configuração e extras

» Últimas dicas

Debian Squeeze - Instalando driver Broadcom wl.ko

Ubuntu 12.04 - Instalando JDownloader com plugin CaptchaTrader

LibreOffice 3.5.3 - Instalação no CentOS 6.x

Ferramentas para o dia a dia

Ubuntu 12.04 - Ingressando no AD pela Tela de Login

Página inicial personalizada

CentOS 6.X - Instalando driver Broadcom wl.ko

Sistema Personalizado - Recuperação após formatação

» Segurança Linux

[Dica] Pacote Oficial Linux LPI

[Dica] Ghost Phisher - suite para ataques de phishing usando Fake DNS, DHCP e BLA, BLA, BLA...!!

[Artigo] samhain - verificador de integridade de filesystem

[Notícia] pfSense 2 Cookbook

[Dica] T50 Experimental Packet Injector Tool

```
Listen 192.168.0.3:80
```

Configurar o domínio www.meusite.com.br:

```
DocumentRoot /var/www/html
ServerName www.meusite.com.br:80
ServerAdmin hostmaster@meusite.com.br
```

```
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
```

```
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 0
KeepAliveTimeout 15
```

Salve o httpd.conf.

Adicione o httpd para iniciar automaticamente:

```
# chkconfig --add httpd
# chkconfig httpd on
```

Agora iniciar o serviço:

```
# service httpd start
```

Em cada servidor crie um arquivo index.html e dentro identifique cada servidor (apenas para detectar em qual servidor estamos acessando). Por exemplo:

index.html

```
<html>
<head><title>Servidor 1</title></head>
<body>
Acesso via servidor 1
</body>
</html>
```

E no servidor 2:

index.html

```
<html>
<head><title>Servidor 2</title></head>
<body>
Acesso via servidor 2
</body>
</html>
```

OK. Acesse os endereços de cada servidor para confirmar o funcionamento do Apache.

Nossos 2 servidores webs estão prontos, vamos ao servidor Squid! :)

[<< Página anterior](#)

[Próxima página >>](#)

Like

Tweetar

Páginas do artigo

1. [Introdução](#)
2. [Configurando o Apache](#)
3. [Configurando o Squid](#)

(0)

CloudConf LatAm 2012 (1)

04-06/06/2012 - Chamada para o IX Evidosol/VI Ciltec-online (0)

» Screenshot



Por BodyDrop

» Login

Login:
 Senha:

Se você ainda não possui uma conta, [clique aqui](#).

[Esqueci minha senha](#)

» Top 10 usuários

6489449: Fábio Berbert de Paula

5658991: Alessandro de Oliveira Faria (A.K.A. CABELO)

2674713: Elgio Schlemer

2667018: Davidson Rodrigues Paulo

2567914: Xerxes Lins

2383336: Jefferson Estanislau da Silva

2313418: Percival F. Jr.

2234505: Cicero Juliao da Silva Junior

2124992: André L. (pinduvoz)

2106606: Edinaldo P. Silva

Anúncios Google

[Linux Windows 7](#)

[Proxy Squid](#)

Proxy list

» Perguntas

[Artigo] Honeypot:
Aprendendo com o
intruso

[Notícia] Até 50% de
desconto para as
últimas vagas do
treinamento
Investigação Forense
Digital da 4Linux.

» Últimos scripts

[Shell-Script] Verifica
últimos arquivos
criados

[Shell-Script]
Instalação do
LibreOffice3.5.3 via
dpkg

[Python] Scanner de
rede em Python

[Shell-Script]
traduz_man - traduzir
man pages

[C/C++] Substituidor
de letras

Final

Outros artigos deste autor

- ▶ [Wireless USB no Linux](#)

Leitura recomendada

- ▶ [Squid + Bridge + TProxy no CentOS 5.4](#)
- ▶ [Squid autenticando em Win2000/2003 com Debian Etch](#)
- ▶ [SquidGuard: o bloqueador de listas para o Squid](#)
- ▶ [Montando o Squid](#)
- ▶ [Instalando o Lusca Cache \(Squid\) + Thunder Cache 3](#)

Comentários

[1] Comentário enviado por [dailson](#) em 27/11/2007 - 11:35h:

Quero parabenizar pelo altíssimo nível do seu tutorial. E pelas dicas do squid.conf
Parabéns Alexandre.

[2] Comentário enviado por [capitainkurn](#) em 27/11/2007 - 14:36h:

Excelente artigo! Já está em meus favoritos.

[3] Comentário enviado por [pixelman](#) em 28/11/2007 - 08:59h:

Show de bola alê
ficou mto bom sumido :)~

[4] Comentário enviado por [ads119@gmail.com](#) em 17/12/2007 - 20:21h:

Muito bom mesmo cara, só que para mim esta dando esta mensagem.
[root@xxxx squid]# squid -k parse
FATAL: Bungled squid.conf line 2: http_port 200.200.200.1:80 vhost
defaultsite=www.meusite.com.br
Squid Cache (Version 2.5.STABLE14): Terminated abnormally.

Alguém sabe porque isto acontece?

[5] Comentário enviado por [alexandrecorreia](#) em 17/12/2007 - 21:21h:

precisa ser squid versao 2.6 !!!

[6] Comentário enviado por [ads119@gmail.com](#) em 17/12/2007 - 21:31h:

Valew!!! Mas no 2.5 não tem como rolar?

[7] Comentário enviado por [alexandrecorreia](#) em 17/12/2007 - 21:44h:

tem sim, mas essa parte de proxy reverso no 2.5 é muito fraca.. no 2.6 esta muito melhor, a versao 2.6 teve um rebuild legal.. esta mais estavel e mais rapida...

recomendaria voce a atualizar seu squid para 2.6 !!

digite squid -v q ele te mostra a linha de comando utilizada para configurar.. ai voce tira o que nao for usar.. e compila o 2.6 do mesmo modo :)

[8] Comentário enviado por [ads119@gmail.com](#) em 17/12/2007 - 23:13h:

4.

Acesso (4)

Como Instalar Pacotes
tar.gz e bin no Ubuntu
12.04 (0)

Executavel no Java (0)

Conexão com mysql
não funciona
[RESOLVIDO] (11)

Ubuntu não inicializa
mais (0)

Comando para iniciar o
Configure Printers (0)

Instalação do Open
Suse 12.1 reporta
erros (14)

Taxa de Transferencia
Baixo (1)

» .Conf

[Samba] smb.conf -
smb.conf com lixeira

[Debian GNU/Linux]
sources.list -
sources.list limpa e
completa para Debian

[WvDial] wvdial.conf -
WvDial reconectando
3G

[Squid] squid.conf -
Simples configuração
do squid

[backup-manager]
backup-manager.conf -
Configuração de
backup simples com
backup-mana...

Show, tks!!!

[9] Comentário enviado por [rfranzen](#) em 27/12/2007 - 14:13h:

Aí cara, parabéns. Fazia tempo que não pintava por aqui um artigo com assunto novo e nível técnico elevado.

Show de bola.

Contribuir com comentário

Para executar esta ação você precisa estar logado no site, caso contrário, tudo o que for digitado será perdido.

Contribuir com: [[Artigo](#) | [Conf](#) | [Dica](#) | [Evento](#) | [Oportunidade de trabalho](#) | [Pergunta](#) | [Script](#) | [Screenshot](#)]

Responsável pelo site: **Fábio Berbert de Paula** - Conteúdo distribuído sob licença GNU FDL

Viva o Linux

A maior comunidade Linux da América Latina! Artigos, dicas, tutoriais, fórum, scripts e muito mais. Ideal para quem busca auto-ajuda em Linux.



[Estatísticas do site](#)

[Equipe de moderadores](#)

[FAQ: Perguntas freqüentes](#)

[Membros da comunidade](#)