Snort

Snort is an open-source intrusion detection and prevention system that provides real-time traffic analysis and packet logging to detect and respond to network threats efficiently.



Picure source: own creation




user@singular1: ~
Package configuration
Configuring snort
This value is usually "eth0", but this may be inappropriate in some network environments; for a dialup connection "ppp0" might be more appropriate (see the output of "/sbin/ifconfig").
Typically, this is the same interface as the "default route" is on. You can determine which interface is used for this by running "/sbin/route -n" (look for "0.0.0.0").
It is also not uncommon to use an interface with no IP address configured in promiscuous mode. For such cases, select the interface in this system that is physically connected to the network that should be inspected, enable promiscuous mode later on and make sure that the network traffic is sent to this interface (either connected to a "port mirroring/spanning" port in a switch, to a hub, or to a tap).
You can configure multiple interfaces, just by adding more than one interface name separated by spaces. Each interface can have its own specific configuration.
Interface(s) which Snort should listen on:
eth0
<Ok>


user@singular1: ~
Package configuration
Configuring snort
Please use the CIDR form - for example, 192.168.1.0/24 for a block of 256 addresses or 192.168.1.42/32 for just one. Multiple values should be comma-separated (without spaces).
Please note that if Snort is configured to use multiple interfaces, it will use this value as the HOME_NET definition for all of them.
Address range for the local network:
192.168.0.0/16
<Ok>





Entramos en el fichero de configuración para especificar que host, ya quer de momento queremos usar snort como IDS, y tenemos que delimitarle un host en concreto, no dejarlo en “any”, en éste caso y como ejemplo le ponemos la ip de la maquina que queremos que sea el host:





Modificamos los permisos de dos carpetas. Razón: asegurarnos que snort tiene los permisos adecuados para acceder, leer y escribir en éstas dos carpetas (directorio de configuración y el directorio de los logs), usamos el comando chmod para cambiar los permisos:

```
user@singular1:~$ sudo chmod -R 5775 /etc/snort/
user@singular1:~$ sudo chmod -R 5775 /var/log/snort
user@singular1:~$
```

Ahora vamos a definir las reglas en Snort, aqui tenemos un preview:



Reglas de protocolo ICMP:

```
user@singular1:~$ sudo nano /etc/snort/rules/icmp.rules
```

Cogemos una regla de ejemplo y vamos a analizarla (en el transcript está todo), dame información adicional).



Volvemos al servidor y activamos snort con una simple regla, tenemos la otra máquina haciendo ping a ésta así que snort me lo detecta (eth0 es la interfaz del ejemplo), actuando asi cómo una IDE:





Ahora vamos a simular un ataque de denegación de servicio, realizar muchas peticiones al servidor para ver si lo aguanta, usaremos hping3 para inundar al servidor de peticiones.

En la máquina atacante instalamos hping3:

```
user@singular2:~$ sudo apt install hping3
[sudo] password for user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm11
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  libtcl8.6
Suggested packages:
  tcl8.6
The following NEW packages will be installed:
  hping3 libtcl8.6
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 136 not upgraded.
Need to get 953 kB of archives.
After this operation, 4,350 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Levantamos snort en la maquina de defensa para ver cómo reacciona ante varias herramientas de ataque, sin interrumpirlo:

```
user@singular1:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

Volvemos a la maquina de ataque y lanzamos con hping3 el ataque DOS:

```
user@singular2:~$ sudo hping3 -c 5 -i u10000 -1 10.211.55.5
```

Vemos que en la maquina de defensa snort lo ha detectado perfectamente, nos da las alertas, tal y cómo está configurado, cómo IDE:

```
user@singular1:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
02/27-16:51:41.626049  [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.626049  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.636739  [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.636739  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.646805  [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.646805  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.657883  [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.657883  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.668243  [**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
02/27-16:51:41.668243  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.211.55.17 -> 10.211.55.5
```

Volvemos a la maquina de ataque, y hacemos con nmap otro tipo de ataque para la detección de puertos y ver si snort lo ha detectado:



En la maquina de defensa vemos los logs indicando que lo ha detectado (usando las mismas reglas que antes no hemos añadido nada, hemos lanzado snort y ahora estamos probando varias herramientas de ataque).



Interrumpimos el servidor de snort y vamos a crear nuestras propias reglas. Aqui tenemos el fichero con todas las reglas que snort tiene por defecto con todas las reglas que vienen al instalarlo. En éste directorio tenemos que crear nuestro documento con nuestras reglas, cómo ejemplo haremos una regla para crear conexiones ssh.



Usamos nano para crear el fichero, en éste caso se llama ssh-new.rules:

Escribimos la regla para crear conexiones ssh:



Ahora hay que añadir ésta regla nueva en el fichero de configuración, par aque snort la tenga en cuenta, accedemos al fichero de configuración:

Ahora buscamos la etiqueta que especifica que reglas vamos a utilizar:

Y le añadimos el nombre de la nueva regla o le añadimos la ruta:

Ahora vamos a levantar snort para que que esté activado y volvemos a la máquina de ataque para lanzar peticiones ssh y que snort las detecte:

En la maquina de defensa vemos que snort lo detecta perfectamente y nos dice que regla se ha activado.



Ahora vamos a ver los logs en snort:



Usando u2spewfoo podemos leer el archivo snort.log (sino está en binario). Y podríamos luego analizar, y hay un nivel de detallo impresionante.


user@singular1: /var/log/snort
user@singular1:/var/log/snort$ u2spewfoo snort.log


user@singular1: /var/log/snort
packet second: 1709049297 packet microsecond: 270979
linktype: 1 packet_length: 74
[0] 00 1C 42 D0 02 5F 00 1C 42 84 E7 E2 08 00 45 00 ..B.._..B.....E.
[16] 00 3C 6C EA 40 00 40 06 4A 16 0A D3 37 11 0A D3 .<l.@.@.J...7...
[32] 37 05 A0 36 02 C1 B1 B1 C7 4A 00 00 00 00 A0 02 7..6.....J......
[48] FA F0 3C 0F 00 00 02 04 05 B4 04 02 08 0A EA E4 ..<.............
[64] 86 6B 00 00 00 00 01 03 03 07 .k........
(Event)
sensor id: 0 event id: 37104 event second: 1709049297 event microsecond: 766495
sig id: 1420 gen id: 1 revision: 11 classification: 4
priority: 2 ip source: 10.211.55.17 ip destination: 10.211.55.5
src port: 48968 dest port: 162 protocol: 6 impact_flag: 0 blocked: 0
mpls label: 0 vland id: 0 policy id: 0
Packet
sensor id: 0 event id: 37104 event second: 1709049297
packet second: 1709049297 packet microsecond: 766495
linktype: 1 packet_length: 74
[0] 00 1C 42 D0 02 5F 00 1C 42 84 E7 E2 08 00 45 00 ..B.._..B.....E.
[16] 00 3C 6E DA 40 00 40 06 48 26 0A D3 37 11 0A D3 .<n.@.@.H&..7...
[32] 37 05 BF 48 00 A2 06 5E AA 66 00 00 00 00 A0 02 7..H...^.f......
[48] FA F0 E5 63 00 00 02 04 05 B4 04 02 08 0A EA E4 ...c............
[64] 88 5B 00 00 00 00 01 03 03 07 .[........
(Event)
sensor id: 0 event id: 37105 event second: 1709049297 event microsecond: 868822
sig id: 1418 gen id: 1 revision: 11 classification: 4
priority: 2 ip source: 10.211.55.17 ip destination: 10.211.55.5
src port: 48724 dest port: 161 protocol: 6 impact_flag: 0 blocked: 0
mpls label: 0 vland id: 0 policy id: 0
Packet
sensor id: 0 event id: 37105 event second: 1709049297
packet second: 1709049297 packet microsecond: 868822
linktype: 1 packet_length: 74
[0] 00 1C 42 D0 02 5F 00 1C 42 84 E7 E2 08 00 45 00 ..B.._..B.....E.
[16] 00 3C A6 EA 40 00 40 06 10 16 0A D3 37 11 0A D3 .<..@.@.....7...
[32] 37 05 BE 54 00 A1 42 79 A3 66 00 00 00 00 A0 02 7..T..By.f......
[48] FA F0 B0 D7 00 00 02 04 05 B4 04 02 08 0A EA E4 ....
[64] 88 C1 00 00 00 00 01 03 03 07 ....