

Ejercicio Módulo 2

Grupo Los Pi

2026-04-15

Ejercicio 1.4 Generar un Vector Secuencia

De echo R. tiene un comando para generar secuencias llamado `seq`'. Recomendamos ejecutar la ayuda del comando en RStudio. Pero utilizaremos el clásico método de secuencias de anidamiento `for`, `while`, `do` , `until`. Generaremos una secuencia de números que de dos en dos entre 1 y 100.000.

Primero iniciamos una variable A con el valor inicial 0. El comando `for` crea un bucle que se repite 50000 veces y en cada vuelta el valor de i crece. Luego se le pide que en cada posicion i del vector A, multiplique i por 2 (cuando i=1, guarda en la posicion i del vector A el número 2)

```
A<-0
for (i in 1:50000){A[i]<-(i*2)}
head(A)
```

```
## [1]  2  4  6  8 10 12
```

```
tail(A)
```

```
## [1] 99990 99992 99994 99996 99998 100000
```

Usamos `head` para ver los primeros 6 elementos y `tail` para ver los ultimos 6.

Otra forma de realizar el ejercicio es con el uso del comando `seq`, este comando genera una secuencia que empieza en 1 y llega a 100000 dando saltos de a 2.

```
R<-seq(from=1, to=100000, by=2)
head(R)
```

```
## [1]  1  3  5  7  9 11
```

```
tail(R)
```

```
## [1] 99989 99991 99993 99995 99997 99999
```