


Mise en ligne du site :



Espace Technique  
Espace Client  
Documentation

## Sous-domaines

Un sous-domaine est une sous-section de votre site web qui peut constituer un nouveau site Web, sans mémoriser pour différentes zones de votre site. Par exemple, vous pouvez créer un sous-domaine pour

### Créer un sous-domaine

Sous-domaine

Domaine

Racine du document

Créer

Gestionnaire de sites

Sélectionnez une entrée :

Mes sites

- arcadia
- ftp.dev-action.fr
- ftp\_local
- it-forge
- staffezlestous

Nouveau site

Nouveau dossier

Nouveau Favori

Renommer

Supprimer

Dupliquer

Général

Avancé

Paramètres de transfert

Jeu de caractères

Protocole : FTP — protocole de transfert de fichiers

Hôte : arum.o2switch.net Port :

Chiffrement : Connexion FTP explicite sur TLS si disponible

Type d'authentification : Normale

Utilisateur : soge8182

Mot de passe : .....

Couleur de fond : Aucune

Commentaires :

Connexion OK Annuler

Gestionnaire de sites

Sélectionnez une entrée :

Mes sites

arcadia

ftp.dev-action.fr

ftp\_local

it-forge

staffezlestous

Nouveau site

Nouveau dossier

Nouveau favori

Renommer

Supprimer

Dupliquer

Général

Avancé

Paramètres de transfert

Jeu de caractères

Type de serveur :

Par défaut (détection automatique)

☐ Ignorer le Proxy

Dossier local par défaut :

C:\wamp64\www\studi\_exercices\ecf\_zoo\_arcadia

Parcourir...

Dossier distant par défaut :

/sites/ecf-arcadia

☐ Utiliser la navigation synchronisée

☐ Comparaison de dossier

Ajustement de l'heure du serveur, décalage de :

0

Heures,

0

Minutes

Connexion

OK

Annuler

Site local : C:\wamp64\www\studi\_exercices\ecf\_zoo\_arcadia\

studi\_exercices

ecf\_zoo\_arcadia

expressions\_regulieres

gestion\_erreurs

manipulation\_des\_fichiers\_en\_php

mvc

poo

projet\_authentification\_bdd

projet\_memory\_game

Site distant : /sites/ecf-arcadia

?

/

sites

ecf-arcadia

files\_archives

staffezlestous

Nom de fichier	Taille de ...	Type de fichier	Dernière modi...
..		Disque local	20/05/2024 18...
.git			
app			
public			
.gitignore			
index.php			
README.md			

Téléverser

Ajouter les fichiers à la file d'attente

Ouvrir

Édition

Créer un dossier

Créer un dossier et y accéder

Actualiser

Supprimer

Renommer

Sélection de 3 fichiers et 3 dossiers. Taille totale : 5382 octets

Nom de fichier	Taille d...	Type de ...	Dernière modification	Droits d'...	Propriéta...
..					

Ce dossier ne contient aucun élément

Dossier vide.

dbconfig.php

Fichier   Modifier   Affichage

```
<?php
// Configuration de la base de données
define('DB_HOST', 'localhost'); // Nom du serveur MySQL (généralement localhost)
define('DB_USERNAME', 'root'); // Nom d'utilisateur MySQL par défaut (généralement root)
define('DB_PASSWORD', ''); // Mot de passe MySQL par défaut (laisser vide par défaut)
define('DB_NAME', 'ecf_zoo_arcadia'); // Nom de la base de données à laquelle se connecter
```



- Espace Technique
- Espace Client
- Documentation

Search Tools (/)

## Bases de données MySQL®

Gérer facilement d'importants volumes d'informations sur le Web. Des bases de données MySQL sont nécessaires pour exécuter de nombreuses applications Web, telles que les forums, les systèmes de gestion de contenu et les paniers en ligne. Pour en savoir plus, lisez la [documentation](#).

[Accéder aux utilisateurs MySQL](#)

### Créer une base de données

Nouvelle base de données :

[Créer une base de données](#)


### Modifier les bases de données

Vérifier la base de données

[Vérifier la base de données](#)

Réparer la base de données

[Réparer la base de données](#)



- Espace Technique
- Espace Client
- Documentation

## Créer une base de données

Nouvelle base de données :

[Créer une base de données](#)

## Modifier les bases de données

Vérifier la base de données

[Vérifier la base de données](#)

Réparer la base de données

[Réparer la base de données](#)

## Bases de données actuelles

[Atteindre](#)

Base de données	Taille	Utilisateurs avec privilèges	Actions
soge8182_ecf_arcadia	4,06 KB	<a href="#">soge8182_db_user_ecf</a>	<a href="#">Rer</a>

Ajout du .htacces pour rediriger vers index.php qui utilisera le router

```

RewriteEngine On
RewriteBase /
#si ce n'est pas un répertoire
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# Si ce n'est pas un fichier
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.+)$ index.php [QSA,L]

```