

Relazione di Laboratorio

Gruppo 3

Gerardo Selce, Maurizio Liguori, Emanuela Galluccio

08/04/2025

**MISURA DEL MOMENTO DI INERZIA E VERIFICA
SPERIMENTALE DEL TEOREMA DI HUYGENS-STEINER**

1 Introduzione

Scopo dell'esperienza è la misurazione del momento di inerzia di un corpo rigido e la verifica sperimentale del teorema di Huygens-Steiner. Per effettuare la misura, abbiamo sfruttato le proprietà di un oscillatore torsionale, costituito da una molla elicoidale su cui venivano montati, in momenti diversi dell'esperienza, un bilanciere con masse e un disco forato. Una fase preliminare fondamentale ha riguardato la determinazione della costante di richiamo K della molla. A tale scopo, è stata applicata una forza tangenziale al bilanciere tramite un dinamometro, posizionando il punto di applicazione a una distanza nota dal centro di rotazione. Misurando la forza e conoscendo l'angolo di rotazione imposto (pari a 180° , ovvero $\pi \text{ rad}$), è stato possibile calcolare il momento torcente applicato e quindi risalire alla costante elastica della molla:

$$M = Fr \quad (1)$$

$$K = \frac{M}{\alpha} \quad (2)$$

2 Richiami teorici**2.1 Momento d'Inerzia**

Nello studio della dinamica rotazionale di un corpo rigido, il momento d'inerzia riveste un ruolo fondamentale, paragonabile a quello della massa nel secondo principio della dinamica: si tratta di una grandezza fisica che quantifica la resistenza di un corpo rigido alla variazione del proprio stato di rotazione rispetto a un asse. Per un sistema discreto composto da n punti materiali, il momento d'inerzia è definito come la somma dei prodotti tra la massa di ciascun punto e il quadrato della sua distanza dall'asse stesso:

$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \quad (3)$$

Per un sistema continuo invece, la definizione si estende in maniera naturale al seguente modo:

$$I = \int_V \rho(\vec{r}) r^2 dV \quad (4)$$

dove $\rho(\vec{r})$ rappresenta la densità del materiale nel generico punto individuato dal vettore posizione \vec{r} , mentre r rappresenta la distanza di ciascun elemento infinitesimo di volume dV dall'asse di rotazione considerato.

2.2 Teorema di Huygens Steiner

Come si evince dalla definizione (2), la conoscenza del momento di inerzia di un corpo rigido rispetto a un asse passa per il calcolo di un integrale. Nel caso in cui si presentino particolari condizioni di simmetria, il calcolo dell'integrale può di norma essere semplificato notevolmente. Quando tali condizioni vengono meno, il calcolo del momento di inerzia può diventare assai complicato. Il teorema di Huygens Steiner interviene in questo caso, permettendo di risolvere il problema. Esso stabilisce che *Il momento d'inerzia di un corpo di massa m rispetto ad un asse che si trova ad una distanza d dal centro di massa del corpo è dato da:*

$$I = I_c + md^2 \quad (5)$$

dove I_c indica il momento d'inerzia del corpo rispetto ad un asse parallelo al primo e passante per il centro di massa.

2.3 Richiami Statistici

Il metodo dei minimi quadrati è una tecnica che permette di trovare una funzione, rappresentata da una curva di regressione, che si avvicini il più possibile ad un insieme di dati (tipicamente punti del piano). In particolare, la funzione trovata deve essere quella che minimizza la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della curva che rappresenta la funzione stessa. Siano b il coefficiente angolare e a l'intercetta della retta di regressione:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N [(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (6)$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad (7)$$

Con $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$ e $\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^N y_i}{N}$ mentre le incertezze:

$$\Delta b = 3\sigma_b \quad (8)$$

$$\Delta a = 3\sigma_a \quad (9)$$

Con

$$\sigma_b = \sigma_y \sqrt{\frac{N}{\Delta}}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_i - bx_i - a)^2}{N - 2}}$$

$$\sigma_a = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{\Delta}}$$

$$\Delta = N \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

2.4 Richiami di teoria della misura

Sia g una grandezza fisica dipendente da N grandezze fisiche x_1, \dots, x_N tale che

$$g = f(x_1, \dots, x_N) \quad (10)$$

con

$$x_1 = x_{1_0} \pm \Delta x_1 \quad (11)$$

...

$$x_N = x_{N_0} \pm \Delta x_N \quad (12)$$

La formula di propagazione dell'errore massimo è:

$$\Delta g = \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial g}{\partial x_i} \right|_{\vec{x}=\vec{x}_0} \Delta x_i \quad (13)$$

con

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_N) \quad (14)$$

$$\vec{x}_0 = (x_{1_0}, \dots, x_{N_0}) \quad (15)$$

Sia g una grandezza fisica pari alla somma, o alla differenza, di N grandezze fisiche x_1, \dots, x_N tale che

$$g = x_1 \pm \dots \pm x_N \quad (16)$$

con

$$x_1 = x_{1_0} \pm \Delta x_1 \quad (17)$$

...

$$x_N = x_{N_0} \pm \Delta x_N \quad (18)$$

La formula di propagazione dell'errore massimo è:

$$\Delta g = \Delta x_1 + \dots + \Delta x_N \quad (19)$$

3 Apparato sperimentale

4 Descrizione e analisi dei dati sperimentali

5 Conclusioni