Používateľská príručka

Verzia 2.0

Bc. Tibor Pethő 9.5.2015

Ob	osah	
Zozi	nam obrázkov	2
1. N	Лоžnosti využitia aplikácie	3
2. A	Aplikácia	3
a	ı) Predspracovanie	3
	Funkcionalita	3
	Poznámky	
b	,	
D	Funkcionalita:	
	Predpísaný tvar súboru s markatnmi (Features file)	
	Predpísaný tvar súboru s trénovacími a testovacími dátami (Train & Test data)	
	Poznámky:	12
	Predpísaný tvar pre textové pole Hidden layers neurons	13
c)) Spustenie neurónovej siete	13
	Funkcionalita:	14
d	l) O nás	14
3. N	Ainimálne požiadavky	14
_		
	znam obrázkov	
	rázok 1 - Hlavné okno	
	rázok 2 - Open Image(s)rázok 3 - Výber obrázka	5 5
	rázok 4 - Výber výstupu pre tlačidlo Open	
	rázok 5 - Tlačidlo Open	
	rázok 6 - Výber výstupu náhľadu	
	rázok 7 - Tlačidlo Choose	
	rázok 8 - Okno pri spracovávaní	
	rázok 9 - Karta trénovania neurónovej siete	
	rázok 10 - Výber typu markantu pri trénovaní	
Obr	rázok 11 - Možnosti ukončovacích funkcii	10
Obr	rázok 12 - Trénovacie metódy	11
Obr	rázok 13 - Aktivačné funkcie pre skryté aj výstupné vrstvy	11
Obr	rázok 14 - Karta spustenia nerónovej siete	13
	rázok 15 - Výber typu markantu na hľadanie neurónovou sieťou	
	rázok 16 - About	

1. Možnosti využitia aplikácie

Aplikácia využíva základné poznatky a vzorce na výber markantov z odtlačkov prstov. Celková funkcionalita aplikácie spočíva vo výbere odtlačku prstu a následnej segmentácie až po lokalizáciu jednotlivých zakončení na druhej vrstve. Aplikácia taktiež využíva neurónové siete na identifikáciu a označovanie markantov, na ktoré bola natrénovaná. (Podrobnejší popis je prístupný vo vývojárskej dokumentácií)

2. Aplikácia

a) Predspracovanie



Obrázok 1 - Hlavné okno

Funkcionalita

- V tomto okne [Obrázok 1] si užívateľ môže otvoriť súbor obrázku, ktorý chce spracovať pomocou tlačidla *Open Image(s)*. Program umožňuje užívateľovi vybrať aj viacero obrázkov naraz [Obrázok 2]. V tom prípade sa obrázky spracujú sériovo za sebou.
- Napravo od tlačidla *Open Image(s)* sa nachádza *scroll bar*, kde si užívateľ môže vybrať, s ktorým obrázkom chce pracovať [Obrázok 3].
- Ďalej sa nachádza ďalší scroll bar [Obrázok 4], ktorý slúži na výber výstupného obrázka po spracovaní, ktorý otvára tlačidlo Open [Obrázok 5].
- Pod tlačidlom Open Image(s) sa po otvorení a spracovaní obrázku zobrazí náhľad originálu obrázka a napravo od neho náhľad upraveného obrázka po segmentácií.
- Užívateľ má možnosť zobraziť rôzne výstupné náhľady pomocou *scroll baru*, umiestneného vedľa nápisu "Show:" [Obrázok 6].
- Pod náhľadmi má užívateľ možnosť zmeniť, výstupný adresár pre spracované obrázky, pomocou tlačidla *Choose* [Obrázok 7]. Po vybratí priečinku sa umiestnenie zobrazí naľavo od tlačidla.


• V pravom dolnom rohu okna sa nachádza tlačidlo *Start all files*, ktoré spustí vykonávanie všetkých častí pre všetky otvorené súbory so zadanými parametrami v sekcii nastavení.

Sekcia nastavení


- Napravo od náhľadov je sekcia s nastaveniami, ktoré môže užívateľ meniť a tým aj meniť a dosahovať lepšie alebo horšie výsledky.
- Nachádzajú sa tu 2 tlačidlá Start, pričom horné spúšťa výpočet orientačnej mapy so zadaným parametrom a spodné spúšťa výpočet gáborovho filtra so zadanými parametrami. V prípade, že neboli vykonané kroky pred spúšťanou operáciou, vykonajú sa najprv tie.
- Po vykonaní jednej časti výpočtu program vypíše na koniec riadku danej časti čas výpočtu. Po vykonaní všetkých častí jedného súboru sa celkový čas vypíše pod sekciou nastavení, vedľa tlačidla Start all files.
- Po otvorení obrázku program vypíše jeho PPI na spodok sekcie nastavení.

Poznámky


- Program nespúšťa vykonávanie operácii automaticky, iba po vynútení užívateľom.
- Počas spracovávania obrázkov sa náhľady prekryjú oknom, kde program píše aktuálny stav spracovávania [Obrázok 8].
- Program ukladá výstupné súbory automaticky. Názvy súborov obsahujú názov pôvodného súboru, vykonanú operáciu a parametre, s ktorými bola daná operácia vykonaná.
- Ak nie je vybraný žiadny výstupný priečinok, program ukladá výstupné súbory do priečinku s názvom "out", ktorý sa vytvorí pri inštalácii programu vo vybranom inštalačnom priečinku, inak ich ukladá do vybranej lokality.




Obrázok 2 - Open Image(s)




Obrázok 3 - Výber obrázka




Obrázok 4 - Výber výstupu pre tlačidlo Open




Obrázok 5 - Tlačidlo Open



Obrázok 6 - Výber výstupu náhľadu



Obrázok 7 - Tlačidlo Choose



Obrázok 8 - Okno pri spracovávaní


b) Trénovanie neurónovej siete

E i		D	actylos	5		_ =	×
Preprocessing	Train Neural Network	Run Neural Network About					
lmage file:				Select	Input layer neurons:		
Features file:				Select	Output layer neurons:		
Output file:				Select	Number of hidden layers:	3	-
	C			te train data	Hidden layers neurons:		
					311		
Feature:	RIDGE_ENDING		¥				
Train data:				Select	Maximum epochs:	5 000	+
Test data:				Select	D : 1 (MCD)	0.0001000000	
Stop function:		FANN_STOPFUNC_MSE		~	Desired error (MSE):		
Training method:		FANN_TRAIN_QUICKPROP		~	Bit fail limit:	0,0350	‡
Activation function for hidden layers:		FANN_LINEAR		~			
Activation function for output layers:		FANN_LINEAR V					
						Train netw	ork


Obrázok 9 - Karta trénovania neurónovej siete

Funkcionalita:

- V tomto okne [Obrázok 9] si môže užívateľ natrénovať svoju vlastnú neurónovú sieť, ak mu nevyhovujú siete, ktoré boli obsiahnuté v inštalačnom súbore.
- V prípade, že si užívateľ chce aj vytvoriť svoje vlastné trénovacie dáta, môže tak urobiť v ľavej hornej časti okna vybraním súboru grayscale obrázka s hodnotami bytov iba 0 alebo 255, teda výstup z thinning operácie (Tlačidlo Select napravo od Image file), vybraním súboru .txt s markantmi (Select vedľa Features file), ktorý musí mať predpísaný tvar a ktorý bude popísaný nižšie. Taktiež užívateľ musí určiť výstupný súbor, do ktorého sa uložia trénovacie dáta. Po splnení týchto podmienok môže užívateľ dáta vytvoriť stlačením tlačidla Create train data.
- Pri trénovaní siete užívateľ musí najprv vybrať typ markantu, na ktorý sa má sieť natrénovať.[Obrázok 10]
- Po výbere výstupného súboru pre trénovacie dáta sa tento súbor automaticky nastaví aj ako vstupný súbor trénovaích dát pre neurónovú sieť (Train data). V prípade, že užívateľ nevytvára dáta sám, musí vybrať .data súbor s dátami, ktorý musí mať taktiež predpísaný tvar, ktorý bude popísaný nižšie.
- Pomocou tlačidla Select napravo od Test data uzívateľ vyberie súbor testovacích dát, na ktoré sú kladené rovnaké podmienky ako na súbor trénovacích dát.
- Ďalej má užívateľ vybrať si ukončovaciu funkciu trénovania (Stop function) [Obrázok 11], trénovaciu metódu (Training method) [Obrázok 12], aktivačnú funkciu pre skryté vrstvy (Activation function for hidden layers) a aktivačnú funkciu pre výstupné vrstvy (Activation function for output layers) [Obrázok 13].
- V pravej hornej časti okna sa nachádzajú 2 textboxy, ktoré užívateľ nemôže meniť a ktoré majú iba informatívny charakter a označujú počet neurónov vstupnej a výstupnej vrstvy (Input layer neurons a Output layer neurons).
- Pod týmito textboxmi si užívateľ môže zvoliť počet skrytých vrstiev pomocou prvku Number
 of hidden layers, ale v prípade, že túto hodnotu zmení, musí zmeniť aj hodnotu textboxu pod
 ním (Hidden layers neurons), ktorá obsahuje údaje o počte neurónov jednotlivých skrytých
 vrstiev a musí mať predpísaný tvar, ktorý bude uvedený nižšie.
- Ďalej užívateľ nastavuje maximálny počet epoch trénovania pomocou Maximum epochs, hodnotu chyby MSE pomocou Desired error (MSE) a nakoniec Bit fail limit.
- Pri správnom vyplnení všetkých potrebných prvkov sa sieť natrénuje stlačením tlačidla Train network.
- Po natrénovaní siete sa automaticky uloží pod potrebným názvom v priečinku networks, odkiaľ sa neskôr automaticky načítava pri spúšťaní.




Obrázok 10 - Výber typu markantu pri trénovaní



Obrázok 11 - Možnosti ukončovacích funkcii

Æi		Da	actylc)S		-	□ ×
Preprocessing	Train Neural Network	Run Neural Network About					
lmage file:				Select	Input layer neurons:		
Features file:				Select	Output layer neurons:		
Output file:				Select	Number of hidden layers:	3	-
				ate train data	Hidden layers neurons:		
					3 1 1		
Feature:	RIDGE_ENDING		Y				
Train data:				Select	Maximum epochs:	5 000	-
Test data:				Select			
Stop function:		FANN_STOPFUNC_MSE		~	Desired error (MSE):	0,0001000000	· ·
Training method:		FANN_TRAIN_QUICKPROP		~	Bit fail limit:	0,0350	+
Activation function for hidden layers:		FANN_TRAIN_INCREMENTAL FANN_TRAIN_BATCH FANN_TRAIN_RPROP					
Activation function for output layers:		FANN_TRAIN_QUICKPROP FANN_TRAIN_SARPROP				Train net	work

Obrázok 12 - Trénovacie metódy



Obrázok 13 - Aktivačné funkcie pre skryté aj výstupné vrstvy

Predpísaný tvar súboru s markatnmi (Features file)

Súbor s markantmi musí byť uložený ako textový súbor a musí byť tomto tvare:

```
názov_markantu veľkosť_bloku_definovaná_pre_markant x_1._markantu y_1._markantu x_2._markantu y_2._markantu x_3._markantu y_3._markantu
```

Pričom názov markantu môže byť jedna z týchto hodnôt:

RIDGE_ENDING
BIFURCATION
FRAGMENT
POINT_OR_DOT
BREAK
ENCLOSURE
CROSSBAR
BRIDGE
OPPOSITED_BIFURACTION
OVERLAP
Y_OR_M
DOCK
RETURN
...

Napríklad:

RIDGE_ENDING 32 751 1169 770 995 785 937

Predpísaný tvar súboru s trénovacími a testovacími dátami (Train & Test data)

Súbor s trénovacími alebo testovacími dátami musia mať koncovku .data, ale môžu sa editovať aj ako obyčajný textový súbor napríklad cez notepad. Tieto súbory musia vyzerať takto:

celkový_počet_markantov veľkosť_bloku 1

1 riadok iba 1 alebo -1, ktoré predstavujú, či je v danom bloku na tom mieste biela alebo čiena farba kód markantu

1 riadok iba 1 alebo -1, ktoré predstavujú, či je v danom bloku na tom mieste biela alebo čiena farba kód_markantu

•••

Napríklad:

828 1024 1 1024x 1 alebo -1 0001 1024x 1 alebo -1 0001

Poznámky:

- Pre každý typ markantu je vytvorený 1 súbor s dátami.
- Riadok, ktorý obsahuje iba 1 a -1 ich obsahuje spolu presne toľko, ako je veľkosť bloku.
- Po každom takomto riadku musí nasledovať riadok označenia markantu (v 1 súbore budú všetky rovnaké).


Predpísaný tvar pre textové pole Hidden layers neurons

Toto pole musí obsahovať presne toľko prvkov ako je uvedený počet skrytých vrstiev v prvku nad týmto poľom. Jednotlivé počty neurónov musia byť oddelené medzerami.


počet_neurónov_1._vrstvy počet_neurónov_2._vrstvy počet_neurónov_3._vrstvy Napríklad:

332

c) Spustenie neurónovej siete



Obrázok 14 - Karta spustenia nerónovej siete




Obrázok 15 - Výber typu markantu na hľadanie neurónovou sieťou

Funkcionalita:

- Na tejto karte [Obrázok 14] užívateľ spúšťa už natrénovanú neurónovú sieť pomocou tlačidla Run network.
- Najprv však musí vybrať súbor originálu obrázka pomocou tlačidla Select a taktiež musí vybrať, ktorý markant (Feature) sa má vyhľadávať (podľa toho sa vyberie sieť).[Obrázok 15]
- V prípade, že sieť ešte nebola natrénovaná alebo neexistuje, sa pod výberom markantu zobrazí varovanie.
- Po skončení neurónovej siete sa na pravej strane okna zobrazí výsledok, teda markanty nájdene neurónovou sieťou na vybranom obrázku.
- Tlačidlom Open je možné výstupný obrázok otvoriť vo veľkom.
- Program automaticky ukladá výstupné súbory do priečinka neural image out.

d) O nás

V tomto okne [Obrázok 16] je možné vidieť logo aplikácie, krátky popis našej činnosti, zloženie tímu Dactylos a odkaz na našu webstránku.



Obrázok 16 - About

3. Minimálne požiadavky

- Windows 7 alebo novší
- Nainštalovaný .NET Framework 4.0.2 alebo novší
- Prítomnosť všetkých .dll súborov v priečinku s .exe súborom
- Prítomnosť priečinku res v priečinku s .exe súborom so všetkými súbormi