**Задача 1-1.** Вам дана строка s. Нужно вычислить префикс-функцию s — для каждого i от 1 до |s|

$$p[i] = \max\{j : 0 \le j < i, s[1..j] = s[i - j + 1..i]\}.$$

В единственной строке входного файла — строка s длиной не более 1 000 000 символов, состоящая из маленьких латинских букв.

В выходной файл выведите для каждого i от 1 до |s| число p[i]. Разделяйте числа пробелами.

Пример входа	Пример выхода
abracadabra	0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4

**Задача 1-2.** Вам дана строка s. Нужно вычислить Z-функцию s — для каждого i от 1 до |s|

$$Z[i] = \max\left\{j: 0 \leq j \leq |s| - i + 1, s[1..j] = s[i..i + j - 1]\right\}.$$

В единственной строке входного файла — строка s длиной не более 1 000 000 символов, состоящая из маленьких латинских букв.

В выходной файл выведите для каждого i от 1 до |s| число Z[i]. Разделяйте числа пробелами.

Пример входа	Пример выхода
abracadabra	11 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1

**Задача 1-3.** Вам дана строка s. Нужно найти наибольшее такое число k и строку t, что s совпадает со строкой t, выписанной подряд k раз.

В единственной строке входного файла — строка s длиной не более 1 000 000 символов, состоящая из маленьких латинских букв.

В выходной файл выведите наибольшее возможное k.

Пример входа	Пример выхода
aaaaa	5
abcabcabc	3
abab	2
abcde	1

**Задача 1-4.** Вам дана строка s. Нужно найти наибольшее такое k, что в строке s есть подстрока t, являющаяся k-повторением. k-повторение — это такая строка t, что  $t = uuu \dots u$  (k раз подряд выписано u), где u — некоторая непустая строка.

В единственной строке входного файла — строка s длиной не более 5 000. В выходной файл выведите наибольшее возможное k.

Пример входа	Пример выхода
xabaabaabaab	3