

The ffNN Challenge

Image Recognition Challenge

Gómez Hernández, Marco
Miralles Retuerto, Pablo
Sánchez Carmona, Germán

Universidad Politécnica de Madrid
Máster Universitario en Inteligencia Artificial
Visión por Computador

4 de octubre de 2026

Experimentos sin normalización

Exp.	Arquitectura	Optimizador	Hiperparámetros	Callbacks
01	Base	Adam	LR: 10^{-3} ; batch: 16; épocas: 20	Comunes
02	MLP-64	Adam	LR: 10^{-3} ; batch: 16; épocas: 20	Comunes
05	MLP-512-256-128	Adam	LR: 10^{-4} ; batch: 32*; épocas: 100	Comunes
07	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: 10^{-4} ; batch: 32; épocas: 100	Comunes
08	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 32; épocas: 100	Comunes
09	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 16; épocas: 100	Comunes

Base: Flatten $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dense(13) $\rightarrow$ Softmax.

MLP: Flatten, capas ocultas indicadas con ReLU y salida Dense(13, Softmax).

Se indica el learning rate inicial y el máximo de épocas.

*Experimento 05: batch 32 según la descripción; el notebook actual indica 128. Pendiente de confirmar.

Configuración de entrenamiento

Configuración compartida

- Entrada: imágenes de $224 \times 224 \times 3$, sin normalización.
- División: 90 % entrenamiento y 10 % validación.
- Semilla del reparto: `random_state=1`.
- Pérdida: entropía cruzada categórica.
- Recorte de gradientes: `clipnorm=1.0`.

Optimizadores

- **Adam:** $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$ y AMSGrad activado.
- **SGD:** `momentum = 0,9` y Nesterov activado.

- **ModelCheckpoint**

Guarda el modelo con mayor accuracy de validación.

- **ReduceLROnPlateau**

Reduce el learning rate por un factor de 0.1 tras 10 épocas sin mejora.

- **EarlyStopping**

Detiene el entrenamiento tras 40 épocas sin mejora.

- **TerminateOnNaN**

Detiene el entrenamiento si la pérdida es NaN.

Métrica monitorizada

Los tres primeros utilizan `val_accuracy`.