Guía práctica — averías de agua y fontanería doméstica

¿Qué hago si una tubería rota está soltando agua?

Primero priorizar la seguridad. Cerrar la llave de paso adecuada si es accesible y puede hacerse sin riesgo; apartarse de enchufes o aparatos mojados, proteger a las personas y pedir asistencia de fontanería. Documentar la zona afectada y comprobar después daños ocultos y secado. Una respuesta de urgencia no debe comenzar ofreciendo acabados, precios ni reformas opcionales.

¿Por qué puede seguir saliendo agua tras cerrar una llave?

Puede existir agua retenida en el tramo, cierre incompleto, suministro procedente de otra línea o avería de una válvula. No desmontar un circuito presurizado sin identificar su alimentación. Si la llave no controla la fuga, pedir intervención profesional y coordinar el corte general cuando proceda.

¿Se puede reparar únicamente el tramo averiado?

Sí, cuando el resto de la instalación mantiene condiciones adecuadas y la unión reparada puede verificarse. Comprobar material, uniones, accesibilidad, presión y antecedentes. Si hay roturas recurrentes en varios puntos, comparar reparación puntual con sustitución más amplia sin afirmar que toda tubería antigua debe cambiarse.

¿Cuándo se recomienda revisar toda la instalación de agua?

Cuando aparecen averías repetidas, pérdida frecuente de presión, corrosión, derivaciones difíciles de registrar o reformas que dejan instalaciones viejas inaccesibles. La revisión no implica automáticamente sustitución integral; debe identificar riesgos y oportunidades reales de intervención.

¿Puedo poner azulejos inmediatamente después de cerrar una fuga?

No conviene tapar una reparación hasta comprobar su estanqueidad y el estado del soporte. Si hay humedad retenida, secar y decidir si el revestimiento previo necesita saneado. Un azulejo nuevo no corrige una fuga escondida.

¿Cómo distinguir fuga de agua limpia y fuga de desagüe?

Observar relación con apertura de grifos, descarga de equipos o uso del fregadero, olor, ubicación y evolución de manchas. La comprobación definitiva puede exigir acceso al conducto o prueba profesional. No atribuir origen a una instalación sin inspeccionarla.

¿Una fuga exige levantar todo el suelo de la cocina?

No necesariamente. El desmontaje depende del recorrido de la instalación, accesos a la avería y estado de pavimento y soporte. Evitar una demolición amplia si la incidencia puede localizarse y repararse de forma técnicamente adecuada y comprobable.

¿Qué hacer si hay agua junto a enchufes o electrodomésticos?

No tocar aparatos ni instalaciones eléctricas mojadas. Si puede aislarse el circuito sin riesgo, hacerlo por medios adecuados; solicitar revisión eléctrica por personal competente antes de volver a poner equipos en funcionamiento. La urgencia de secar no justifica manipular equipos energizados.

¿Qué información debería enviar para consultar una avería?

Fotos generales y del punto de agua, cuándo aparece la fuga, si es constante o solo al utilizar una instalación, ubicación aproximada, antigüedad conocida, daños visibles y si puede cerrarse la llave de paso. Estos datos ayudan a priorizar, pero no sustituyen la inspección.

¿El seguro puede pagar los daños?

Depende de póliza, causa, franquicias y cobertura de daños por agua y localización. Fotografiar y documentar, consultar a la aseguradora y evitar afirmar cobertura automática. Las reparaciones urgentes para limitar daños no deben retrasarse cuando exista peligro.

Caso F-01 — Fuga oculta detrás de muebles

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Aparece un cerco detrás de un armario sin goteo visible.

Comprobaciones: Verificar si coincide con una tubería, si se agrava con uso y si existen humedades en el mueble.

Alcance posible: Acceso localizado, diagnóstico de instalación y revisión del soporte afectado.

Criterio de decisión: No presupuestar cocina nueva sin identificar el origen.

Evidencias a conservar: Fotografías antes/después, reparación y pruebas.

Caso F-02 — Rotura en edificio con vecinos

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: La humedad aparece en dos viviendas superpuestas.

Comprobaciones: Coordinar accesos, posibles conducciones compartidas y avisos a la comunidad o aseguradoras.

Alcance posible: Localización y reparación según titularidad y daño real.

Criterio de decisión: No atribuir responsabilidades a un vecino sin comprobación.

Evidencias a conservar: Croquis, ubicaciones de manchas, informe técnico y pruebas de reparación.

Referencias sectoriales y alcance

- EPA.
- CTE_HS.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.