Humedades — identificación del origen y decisiones de reparación

¿Cómo se diferencia condensación de una filtración?

La condensación suele relacionarse con superficies frías, humedad interior y ventilación insuficiente; la filtración con entrada de agua desde cubierta, fachada o instalación. Pueden coexistir. La ubicación, horarios, lluvias y mediciones ayudan, pero una foto aislada no cierra el diagnóstico.

¿La humedad ascendente siempre es capilaridad?

No. Pueden intervenir fugas en redes enterradas, sales higroscópicas, filtraciones laterales o condensación localizada. Confirmar origen antes de recomendar barreras químicas o morteros.

¿Sirve pintar sobre una mancha amarilla?

Pintar puede mejorar la apariencia si la causa ya está reparada y el soporte está seco. Si persiste la fuga o condensación, la mancha y el deterioro probablemente reaparecerán.

¿Por qué hay moho detrás de un armario?

El aire puede circular poco sobre una pared fría y la humedad puede condensar. También cabe una filtración oculta. Separar el mueble, ventilar y evaluar el origen antes de cubrir la pared.

¿Se puede ocultar una pared húmeda con pladur?

No debería cerrarse un problema activo sin diagnóstico; podría favorecer daño oculto. Si se utiliza tras reparar, el sistema debe adecuarse a humedad residual, ventilación y compatibilidad del soporte.

¿Qué información aporta un medidor de humedad?

Puede señalar diferencias entre áreas o evolución del secado. Sus lecturas dependen de material, sales y método; no sustituyen identificar la fuente de agua ni justificar una causa única.

¿Cuándo retirar revestimientos con sales?

Cuando el revestimiento pierde adherencia o las sales evidencian agua persistente, hay que identificar la causa y valorar saneado y materiales compatibles. No prometer que un mortero transpirable detiene por sí solo una entrada de agua.

¿Qué pasa si aparece moho tras cambiar ventanas?

Puede haber cambiado el equilibrio entre infiltración de aire y ventilación. Evaluar ventilación, puentes térmicos y uso, sin concluir automáticamente que las ventanas están defectuosas.

¿Qué humedad tiene prioridad en una reforma?

Primero las entradas activas de agua y los riesgos para personas o instalaciones; después secado, diagnóstico de materiales y acabados. No ejecutar terminaciones definitivas antes de resolver la causa.

¿Cómo demostrar que una humedad se ha resuelto?

Registrar causa identificada, solución ejecutada, pruebas de comprobación y seguimiento tras lluvias/uso cuando proceda. Una fotografía tomada al acabar de pintar no demuestra por sí sola eficacia a largo plazo.

Caso H-11 — Mancha en techo bajo terraza

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: La mancha reaparece con episodios de lluvia intensa.

Comprobaciones: Inspeccionar evacuación, juntas y encuentros superiores.

Alcance posible: Reparación de la cubierta o terraza y del acabado interior tras secado.

Criterio de decisión: No empezar por pintar el techo.

Evidencias a conservar: Cronología de lluvias, manchas y pruebas.

Caso H-12 — Moho al invierno

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Pared fría con moho en esquina de dormitorio.

Comprobaciones: Humedad ambiente, ventilación, puente térmico y posibles fugas.

Alcance posible: Control de humedad y actuación compatible con origen.

Criterio de decisión: No afirmar capilaridad sin evidencia.

Evidencias a conservar: Temperaturas/humedad y fotos estacionales.

Referencias sectoriales y alcance

- EPA.
- CTE_HS.
- CTE_HE.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.