Riansares 4R — eficiencia energética, aislamiento y ventilación

¿Qué mejoras energéticas valorar al reformar una vivienda?

Según diagnóstico, puede interesar actuar sobre cubierta, paredes exteriores, huecos, carpinterías, instalaciones térmicas y ventilación. Conviene revisar primero infiltraciones, humedad y estado de cerramientos. Las medidas deben diseñarse en conjunto y dimensionarse conforme a condiciones y normativa aplicables. IDAE, guía práctica de rehabilitación.

¿Cambiar ventanas puede aumentar la condensación?

Si al mejorar la estanqueidad disminuye la renovación de aire y no se revisa la ventilación, puede cambiar el equilibrio de humedad interior. No significa que las ventanas nuevas sean defectuosas por definición: deben analizarse puentes térmicos, temperatura y ventilación. CTE DB HS regula aspectos de salubridad en los supuestos aplicables.

¿Se puede aislar una pared que tiene filtraciones?

Primero identificar y controlar el origen de agua. Colocar aislamiento sobre soportes persistentemente húmedos sin diseño puede ocultar daños, dificultar el secado o crear nuevas condensaciones. Revisar materiales, permeabilidad al vapor y condiciones de uso con técnico competente.

¿Una reforma de baño necesita tener en cuenta la ventilación?

Sí. La humedad generada por ducha o baño exige estudiar la renovación de aire y extracción según las características del local. Un extractor debe instalarse y dimensionarse conforme a normativa y condiciones reales; no sustituye una reparación de fuga.

¿Qué diferencia hay entre aislamiento térmico y acústico?

El aislamiento térmico reduce intercambio de calor; el acústico busca controlar transmisión del sonido. Los sistemas y prestaciones no son intercambiables automáticamente, aunque algunas soluciones aportan ambas. La elección depende del objetivo, soporte y exigencias aplicables.

Caso hipotético E-01 — Dormitorio muy frío con ventanas renovadas

Ejemplo ficticio. La vivienda conserva muros sin aislamiento y aparecen puntos fríos. Evaluar infiltraciones, puentes térmicos, ventilación, posibilidad de mejorar envolvente y compatibilidad con humedad existente antes de recomendar un producto.