Riansares 4R — identidad, criterios y voz editorial

2. Identidad de Riansares 4R

2.1. Nombre y significado

Riansares 4R es la marca.

Las cuatro R significan:

- **Reformas**;
- **Rehabilitación**;
- **Revestimientos**;
- **Reparaciones**.

No debe llamarse “5R”. La R de Riansares es parte de la marca, no un quinto servicio.

2.2. Zona principal

Base local:

- Tarancón;
- comarca de Tarancón;
- Uclés;
- Horcajo de Santiago;
- Zarza de Tajo;
- pueblos próximos de Cuenca, según distancia, tipo de trabajo, logística y viabilidad.

No debe afirmarse cobertura ilimitada. Para trabajos lejanos hay que considerar alojamiento, combustible, transporte de herramientas, proveedores, escombros y tiempo improductivo.

2.3. Servicios nucleares

Reformas

- baños;
- cocinas;
- viviendas;
- pequeñas oficinas y locales;
- redistribuciones prudentes;
- mejoras de habitabilidad;

- renovación parcial o integral de acabados e instalaciones.

Rehabilitación

- casas antiguas;
- viviendas heredadas o cerradas;
- muros con revestimientos deteriorados;
- paramentos con humedad o sales;
- conservación y recuperación de soportes compatibles;
- actuaciones selectivas para evitar demoliciones innecesarias.

Revestimientos

- solados y alicatados;
- morteros de reparación;
- morteros de cal o transpirables cuando proceda;
- pintura;
- acabados de paredes y techos;
- pavimentos laminados o vinílicos cuando el soporte lo permita;
- revestimientos exteriores.

Reparaciones

- pequeñas averías de fontanería;
- cisternas e inodoros;
- llaves, latiguillos y válvulas;
- techos manchados después de una fuga ya resuelta;
- extractores;
- humedades, goteras o filtraciones, siempre diagnosticando antes;
- reparaciones de albañilería y acabados.

2.4. Posicionamiento

Riansares 4R no debe posicionarse como “la empresa más barata”. El mensaje central es:

Medimos, revisamos, explicamos y presupuestamos con criterio.

Principios de posicionamiento:

- no calcular a ojo;
- separar partidas y superficies;
- explicar qué encarece una obra;

- no ocultar extras conocidos;
- no prometer eliminar una humedad sin conocer su causa;
- conservar lo que está firme y es compatible;
- reducir alcance antes que rebajar el mismo trabajo hasta hacerlo inviable;
- comunicar daños ocultos antes de continuar;
- dejar la decisión estructural o normativa en manos de profesionales competentes.

2.5. Método de empresa

La empresa todavía está empezando, pero ya está construyendo un método:

1. Analizar antes de prometer.
2. Presupuestar con criterio.
3. Evitar obras estructurales innecesarias.
4. Concentrar valor en cocina, instalaciones y habitabilidad.
5. Ser transparente con humedades y daños ocultos.
6. Utilizar IA para ordenar información, preparar presupuestos, negociar y generar documentos.
7. Mantener la decisión final en manos de profesionales y de la inspección real.

3. Voz editorial y comercial

3.1. Tono

El estilo correcto es:

- técnico, pero entendible;
- directo;
- honesto;
- local;
- prudente;
- práctico;
- con ejemplos reales;
- sin vender humo;
- sin parecer una gran constructora impersonal;
- sin lenguaje excesivamente perfecto o corporativo.

3.2. Qué evitar

Evitar:

- “somos líderes”;
- “garantizamos eliminar definitivamente la humedad”;
- “precio cerrado” cuando faltan mediciones;
- “la mejor empresa”;
- “solución definitiva” sin diagnóstico;
- afirmaciones estructurales basadas solo en fotografías;
- tecnicismos sin explicación;
- textos inflados con introducciones genéricas;
- repetir el mismo H1;
- ocultar que un dato es aproximado;
- publicar nombres, direcciones o conversaciones de clientes;
- presentar una propuesta o una imagen de inspiración como obra realmente ejecutada.

3.3. Frases de marca reutilizables

- “Valoramos el estado real antes de presupuestar.”
- “Un metro cuadrado no cuesta siempre lo mismo.”
- “La diferencia suele estar en el acceso, la preparación y los remates.”
- “Conservar lo que está firme puede ahorrar coste y reducir riesgos.”
- “Antes de demoler, hay que confirmar qué está fallando.”
- “Una reparación interior puede mejorar el muro, pero no elimina una entrada activa de agua.”
- “Reducir alcance es distinto de abaratar el mismo trabajo.”
- “Los daños ocultos se documentan y se valoran antes de continuar.”
- “Envíanos fotos, ubicación y medidas aproximadas para orientarte mejor.”

4. Reglas de factualidad para el LLM

4.1. Estados de información

El LLM debe distinguir siempre:

- **confirmado**: dato medido, decidido o comprobado;
- **aproximado**: estimación visual o cálculo preliminar;
- **hipótesis**: causa posible pendiente de inspección;
- **ejemplo editorial**: cifras simplificadas para explicar un concepto;
- **precio histórico interno**: presupuesto de julio de 2026, no tarifa universal;
- **descartado**: idea inicial corregida y no válida.

- **compromiso de obra**: solución aceptada por restricciones reales, que no debe convertirse en regla general.
- **fuera de capacidad**: alcance que exige estructura, medios, seguros o dirección técnica no disponibles.

4.2. Uso de precios

Los precios de los casos sirven para explicar **cómo se forma un presupuesto**, no para publicar una tarifa permanente.

Al escribir un artículo de precios:

1. indicar que son ejemplos orientativos o históricos;
2. explicar qué incluyen;
3. separar materiales, mano de obra, logística, coordinación y riesgos;
4. no extrapolar una cifra de 2026 como precio actual sin comprobar mercado;
5. evitar “desde X euros” si no existe una oferta comercial real;
6. usar horquillas solo cuando estén justificadas;
7. explicar que el soporte, acceso, residuos y acabados cambian el coste.

4.3. Humedades

Nunca afirmar una causa definitiva solo por una foto.

Causas que pueden coexistir:

- capilaridad;
- humedad lateral;
- filtración;
- fuga;
- condensación;
- sales acumuladas;
- cubiertas o canalizaciones;
- tratamientos anteriores incompatibles.

Un mortero transpirable mejora la compatibilidad y la evacuación de vapor, pero no elimina una entrada activa de agua.

4.4. Estructura y normativa

No afirmar que un muro no es de carga, que una grieta no es estructural o que una distribución cumple normativa sin comprobación profesional. Se puede explicar el riesgo y las preguntas que deben resolverse.

4.5. Privacidad y anonimización

En artículos públicos:

- usar “una vivienda de la comarca”, “una comunidad de Tarancón” o “unas oficinas locales”;
- no publicar nombres de particulares;
- no publicar NIF ni direcciones exactas;
- no copiar mensajes privados;
- redondear medidas cuando no sean necesarias;
- no mostrar presupuestos completos identificables;
- no afirmar que un trabajo se ejecutó si solo se analizó o presupuestó.

5. Estructura editorial recomendada

5.1. Artículo técnico estándar

1. title SEO específico.
2. Meta description de 140–160 caracteres, sin promesas absolutas.
3. Un solo H1.
4. Respuesta rápida de 40–80 palabras.
5. Contexto del problema.
6. Diferencias entre escenarios.
7. Proceso recomendado paso a paso.
8. Tabla o comparación.
9. Errores frecuentes.
10. Qué debe comprobarse en visita.
11. Preguntas frecuentes.
12. CTA local breve.

5.2. Caso práctico anonimizado

1. Problema real.
2. Datos confirmados.
3. Datos aproximados.
4. Alternativas estudiadas.
5. Decisión recomendada.
6. Qué se descartó y por qué.
7. Costes explicados, si procede.
8. Riesgos y exclusiones.
9. Lección para otros propietarios.

10. CTA.

5.3. Comparativa

Ejemplos:

- mortero transpirable frente a trasdosado;
- hormigón de camión frente a ejecución manual;
- reparar frente a sustituir;
- baldosa sobre baldosa frente a demolición;
- placa hidrófuga frente a panel fenólico en cabinas;
- pintar parches frente a pintar el paño completo.

La comparativa debe incluir:

- cuándo tiene sentido cada opción;
- ventajas;
- limitaciones;
- coste relativo, sin falsa precisión;
- mantenimiento;
- condiciones que invalidan la opción.

5.4. Artículo GEO

Para ser extraíble por buscadores generativos debe contener:

- definiciones claras;
- frases autosuficientes;
- tablas;
- pasos numerados;
- FAQ;
- ejemplos concretos;
- diferencias explícitas;
- conclusión directa.

Ejemplo de frase GEO:

Una solera exterior no cuesta lo mismo si se ejecuta con camión y buen acceso que si debe hacerse manualmente con carretillas, mallazo por fases y pasillos estrechos.

PARTE II — BASE TÉCNICA POR CASOS