

Pregunta **47**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

- ☐ a. Video bajo demanda.
- ☐ b. Telefonía.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☒ d. Inicio de sesión remoto.
- ☐ e. Audio bajo demanda.

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:11:05

Pregunta **41**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP?

- ☐ a. Busca un router cercano
- ☐ b. No se pudo entregar el paquete
- ☐ c. El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Campo de encabezado inválido

[Página anterior](#)

[Siguiente página](#)

◀ 4K4 - 1er. Parcial teórico

Ir a...

1er Parcial ▶

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

- ☐ a. El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☒ b. Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden
- ☐ c. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☐ d. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ e. El router congestionado empieza a descartar paquetes

¿Qué dispositivo se conecta en el puerto AUX de un Router?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Un puesto de trabajo.
- ☐ c. Módem.
- ☐ d. Switch.
- ☒ e. Otro router.

Tiempo restante 0:12:27

Pregunta **39**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, si la MAC no la encuentra en la tabla ARP?

- ☐ a. FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ b. ::1/128
- ☐ c. AA:AA:AA:AA:AA:AA
- ☐ d. MAC de la PC origen.
- ☐ e. 11:11:11:11:11:11
- ☐ f. 01-00-5E:AB:CD:11

Página anterior

Siguiente página

◀ 4K4 - 1er. Parcial teórico

Ir a...

1er Parcial ▶

¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir al sistema autónomo en áreas?

- ☐ a. RIPv2
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. OSPF
- ☐ d. BGP
- ☐ e. IS-IS
- ☐ f. RIP

¿Qué tipo de mensaje es un ARP-Request?

- ☐ a. Unicast
- ☐ b. Anycast
- ☒ c. Broadcast
- ☐ d. Multicast

[Quitar mi elección](#)

¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace?

- ☐ a. HELLO
- ☐ b. ECHO
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. LSP

Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido?

- ☒ a. Estado de enlace
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Vector distancia
- ☐ d. Enrutamiento estático

[Quitar mi elección](#)

¿Cuántos bits tiene el id subred en una dirección IPv6?

- ☒ a. 16
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. 48
- ☐ d. 45
- ☐ e. 64

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 1:

¿Qué ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay?

- ☐ a. Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control
- ☒ b. Tener un sólo servidor en la empresa para varias LAN
- ☐ c. Se cae un servidor y automáticamente se levanta el de respaldo
- ☐ d. Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:11:43

Pregunta **40**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ a. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino
- ☐ b. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta
- ☐ c. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino
- ☐ d. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ e. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo

[Página anterior](#)

[Siguiente página](#)

◀ 4K4 - 1er. Parcial teórico

Ir a...

1er Parcial ▶

¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Exactitud
- ☐ c. Robustez
- ☒ d. Complejidad
- ☐ e. Estabilidad

¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. 70
- ☒ c. 67
- ☐ d. 68
- ☐ e. 69

Pregunta **3**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido?

- ☐ a. Enrutamiento estático
- ☒ b. Estado de enlace
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Vector distancia

[Quitar mi elección](#)

¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida?"

- ☒ a. Para el origen
- ☐ b. Para el router de la LAN del destino
- ☐ c. Para los router que intervienen en la comunicación
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Para el router de la LAN del origen
- ☐ f. Para el destino

[Quitar mi elección](#)

¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

- ☐ a. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☐ b. Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete
- ☐ e. Solo arma la tabla de enrutamiento

Un host está usando una aplicación de audio bajo demanda. ¿Qué pasará en el cliente si aplicamos la técnica de almacenamiento en búfer para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☐ a. Se produce una desconexión
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Un hueco en la reproducción
- ☒ d. El cliente no lo notará

¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace?

- ☐ a. ECHO
- ☒ b. HELLO
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. LSP

¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez.
- ☐ c. Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad).
- ☒ d. Poner más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real.
- ☐ e. Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento.

¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles en el algoritmo de vector distancia?

- ☐ a. Deshabilitar la interfaz afectada
- ☐ b. Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ c. Dividir la red en áreas
- ☒ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Cambiar a otro algoritmo

[Quitar mi elección](#)

¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP?

- ☐ a. 15 segundos
- ☐ b. 60 segundos
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☒ d. 30 segundos

Una empresa tiene varios router. Pasado un tiempo, uno ellos detecta que una de sus interfaces sobre pasa el umbral de la cola y comienza a descartar paquetes al azar. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☐ a. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ b. Paquete regulador
- ☒ c. Detección temprana aleatoria
- ☐ d. Notificación explícita de congestión
- ☐ e. Detección tardía al azar

[Quitar mi elección](#)

Al personal de IT, le comunican que tiene que cambiar un puesto de trabajo oficina, que pertenece a otra red, dentro de la empresa. Viene el administrador a revisar la configuración del equipo y corrobora que está todo correcto, sin cambio alguno. ¿Qué tipo de direccionamiento se está utilizando?

- ☐ a. Direccionamiento estático.
- ☒ b. Direccionamiento dinámico.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. El administrador de red, no se dio cuenta que es otra red.

¿Dónde podemos encontrar un Router ISR? (Elija 2)

- ☐ a. En las WAN.
- ☐ b. En los troncales de los ISP.
- ☒ c. En el hogar.
- ☐ d. En los grandes proveedores de servicios.
- ☒ e. En sucursales.

¿Cuál es el algoritmo más utilizado cuando implementamos enrutamiento por vector distancia?

- ☐ a. El algoritmo de Dijkstra
- ☒ b. El algoritmo de Bellman-Ford
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. El algoritmo de inundación

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **32**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

¿Qué capas del modelo OSI trabajan conjuntamente para implementar técnicas de calidad de servicio?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Enlace de datos y Física.
- ☐ c. Red y Enlace de datos.
- ☒ d. Red y Transporte.
- ☐ e. Transporte y Enlace de datos.

[Quitar mi elección](#)

Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

- ☐ a. La IP de la máquina destino.
- ☒ b. La IP de la interfaz LAN de la máquina origen.
- ☐ c. La IP de destino del router de la máquina de destino.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

[Quitar mi elección](#)

¿En qué capa del modelo TCP/IP trabaja ICMP?

- ☐ a. Interred
- ☐ b. Transporte
- ☒ c. Acceso a la red
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Aplicación

[Quitar mi elección](#)

¿Cómo se denominan a los puertos del switch (soporta vlan) que están conectados los dispositivos finales?

- ☐ a. Subinterfaces
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Interfaces
- ☐ d. Troncal
- ☒ e. Acceso

[Quitar mi elección](#)

¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo por prioridad?

- ☒ a. Se envían mediante FIFO
- ☐ b. Se elimina el primer paquete y se trata el segundo por ser más nuevo
- ☐ c. Se descarta el último paquete que llegó con la misma prioridad
- ☐ d. Se activa otro búfer en el router para posteriormente tratarlo

[Quitar mi elección](#)

¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, si la MAC no la encuentra en la tabla ARP?

- ☐ a. MAC de la PC origen.
- ☐ b. FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ c. AA:AA:AA:AA:AA:AA
- ☐ d. 11:11:11:11:11:11
- ☐ e. ::1/128
- ☐ f. 01-00-5E:AB:CD:11

¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo?

- ☐ a. Cuando el emisor acule las fichas necesarias
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. En cualquier momento
- ☒ d. En cada pulso de reloj

Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un acuerdo entre el cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☒ a. Sobre aprovisionamiento
- ☐ b. Modelado de tráfico
- ☐ c. Programación o planificación de paquetes
- ☐ d. Almacenamiento en buffer

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es la métrica que utiliza RIP?

- ☐ a. Costo del enlace
- ☐ b. Saltos
- ☒ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Retardo
- ☐ e. Ancho de banda

[Quitar mi elección](#)

tiempo real

¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

- ☒ a. Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad).
- ☐ d. Poner más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real.
- ☐ e. Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez.

[Quitar mi elección](#)

Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea, ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:

- ☒ a. El paquete atravesará primero el área 3, luego el área 0 y por último el área 6.
- ☐ b. El paquete atravesará primero el área 3 y luego se comunicará directamente con el área 6
- ☐ c. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ d. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes
- ☐ e. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes

[Quitar mi elección](#)

Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

- ☒ a. Inicio de sesión remoto.
- ☐ b. Video bajo demanda.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. Audio bajo demanda.
- ☐ e. Telefonía.

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo?

- ☐ a. Cuando el emisor acule las fichas necesarias
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. En cualquier momento
- ☒ d. En cada pulso de reloj

¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

- ☐ a. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☐ b. Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete
- ☐ e. Solo arma la tabla de enrutamiento

¿A través de qué campo de la cabecera IPv6 maneja las opciones?

- ☐ a. Checksum
- ☐ b. Etiqueta de flujo
- ☐ c. Opciones
- ☐ d. Siguiendo cabecera
- ☐ e. Identificación
- ☒ f. IPv6 no admite opciones
- ☐ g. Protocolo

[Quitar mi elección](#)

¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?

- ☐ a. Vector distancia
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. La ruta más corta
- ☐ d. Por inundación
- ☐ e. Jerárquico

¿Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP?

- ☐ a. El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ b. Campo de encabezado inválido
- ☐ c. No se pudo entregar el paquete
- ☐ d. Busca un router cercano
- ☒ e. Ninguna de las opciones

[Quitar mi elección](#)

¿Qué técnicas de calidad de servicio en internet, se base en clases de tráfico?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☒ b. Servicios diferenciados
- ☐ c. FIFO
- ☐ d. Servicios integrados
- ☐ e. Se reservan recursos de extremo a extremo

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **47**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

- ☐ a. Video bajo demanda.
- ☐ b. Telefonía.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☒ d. Inicio de sesión remoto.
- ☐ e. Audio bajo demanda.

[Quitar mi elección](#)

¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP?

- ☒ a. 30 segundos
- ☐ b. 60 segundos
- ☐ c. 15 segundos
- ☐ d. Ninguna de las opciones

[Quitar mi elección](#)

¿Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP?

- ☐ a. Campo de encabezado inválido
- ☐ b. El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ c. Busca un router cercano
- ☒ d. No se pudo entregar el paquete
- ☐ e. Ninguna de las opciones

[Quitar mi elección](#)

7

er

o

Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un acuerdo entre el cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☒ a. Modelado de tráfico
- ☐ b. Almacenamiento en buffer
- ☐ c. Sobre aprovisionamiento
- ☐ d. Programación o planificación de paquetes

[Quitar mi elección](#)

¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?

- ☐ a. Vector distancia
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. La ruta más corta
- ☐ d. Por inundación
- ☐ e. Jerárquico

Pregunta **2**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo?

- ☐ a. En cualquier momento
- ☒ b. En cada pulso de reloj
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Cuando el emisor acule las fichas necesarias

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es objetivo de la distancia administrativa en los protocolos de enrutamiento?

- ☐ a. Retardo del enlace
- ☐ b. Ancho de banda del enlace
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Costo del enlace
- ☒ e. Confiabilidad de la ruta

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **35**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿A qué denominamos sistema autónomo?

- ☒ a. Al conjunto de Router bajo la misma administración.
- ☐ b. Al conjunto de Router que se encuentran cerca de los dispositivos finales.
- ☐ c. Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento.
- ☐ d. Al conjunto de Router que pertenecen a la misma red.

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es el concepto de congestión?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. A la pérdida de paquetes, produciendo bajo rendimiento en la red.
- ☐ c. Cuando un dispositivo de enrutamiento queda fuera de servicio.
- ☐ d. Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red.
- ☐ e. Al utilizar nuevos protocolos de enrutamiento.

tiempo restante 0:55:30

Un host está usando una aplicación de audio bajo demanda. ¿Qué pasará en el cliente si aplicamos la técnica de almacenamiento en búfer para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☐ a. Un hueco en la reproducción
- ☒ b. El cliente no lo notará
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Se produce una desconexión

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER?

- ☐ a. 67
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. 70
- ☐ d. 69
- ☒ e. 68

[Quitar mi elección](#)

¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

- ☐ a. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☐ b. Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Solo arma la tabla de enrutamiento
- ☐ e. Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete

Pregunta **10**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

- ☐ a. Depende del fabricante del dispositivo
- ☐ b. Dinámico
- ☐ c. Estado de enlace
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Estático

¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles en el algoritmo de vector distancia?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Cambiar a otro algoritmo
- ☐ c. Dividir la red en áreas
- ☒ d. Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ e. Deshabilitar la interfaz afectada

Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como estas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quién lo hace?

- ☐ a. Se agrega una etiqueta y la máquina fuente crea una conexión de extremo a extremo
- ☐ b. Se agrega una etiqueta en la máquina fuente y la máquina destino la saca
- ☐ c. Se agrega una etiqueta y lo realiza la máquina fuente
- ☒ d. Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router de la red MPLS para poder enviar el paquete al segundo router

¿En qué capa del modelo TCP/IP trabaja ICMP?

- ☐ a. Aplicación
- ☐ b. Interred
- ☒ c. Acceso a la red
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Transporte

¿Qué tipos de router se utilizan para interconectar áreas diferentes en OSPF?

- ☐ a. Router troncales
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. ASBR
- ☐ d. Router internos
- ☒ e. ABR

[Quitar mi elección](#)

¿En qué capa del modelo TCP/IP trabaja ICMP?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Aplicación
- ☐ c. Acceso a la red
- ☐ d. Interred
- ☐ e. Transporte

Tiempo restante 1

¿Cuál es el concepto de congestión?

- ☒ a. Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red.
- ☐ b. Al utilizar nuevos protocolos de enrutamiento.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. A la pérdida de paquetes, produciendo bajo rendimiento en la red.
- ☐ e. Cuando un dispositivo de enrutamiento queda fuera de servicio.

[Quitar mi elección](#)

La máquina A está enviando información a la máquina B. En un momento determinado un router marca un paquete porque está experimentando una congestión. Cuando la red entrega el paquete, el destino puede observar que hay congestión e informar al emisor sobre ello cuando envíe un paquete de respuesta. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☐ a. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ b. Detección tardía al azar
- ☒ c. Notificación explícita de congestión
- ☐ d. Paquete regulador
- ☐ e. Detección temprana aleatoria

¿Para qué se utiliza el control de congestión?

- ☐ a. Se utiliza para que dos dispositivos de encaminamiento no descarten paquetes.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☒ c. Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
- ☐ d. Es para que la LAN del emisor no se congestione.
- ☐ e. Se relaciona con el tráfico entre un emisor y un receptor en particular.

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:38:56

¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

- ☐ a. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☐ b. Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Solo arma la tabla de enrutamiento
- ☐ e. Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete

¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado?

- ☐ a. Al primero que llega
- ☒ b. Al paquete que tiene más prioridad
- ☐ c. Al tamaño del paquete
- ☐ d. Al peso de la cola

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:28:14

¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Por inundación
- ☒ c. Jerárquico
- ☐ d. Vector distancia
- ☐ e. La ruta más corta

[Quitar mi elección](#)

¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

- ☐ a. Dinámico
- ☐ b. Depende del fabricante del dispositivo
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☒ d. Estado de enlace
- ☐ e. Estático

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es objetivo de la distancia administrativa en los protocolos de enrutamiento?

- ☐ a. Retardo del enlace
- ☐ b. Costo del enlace
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☒ d. Confiabilidad de la ruta
- ☐ e. Ancho de banda del enlace

¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo por prioridad?

- ☐ a. Se activa otro búfer en el router para posteriormente tratarlo
- ☒ b. Se envían mediante FIFO
- ☐ c. Se elimina el primer paquete y se trata el segundo por ser más nuevo
- ☐ d. Se descarta el último paquete que llegó con la misma prioridad

¿A qué denominamos sistema autónomo?

- ☐ a. Al conjunto de Router que pertenecen a la misma red.
- ☐ b. Al conjunto de Router bajo la misma administración.
- ☐ c. Al conjunto de Router que se encuentran cerca de los dispositivos finales.
- ☒ d. Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **2**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo?

- ☐ a. En cualquier momento
- ☒ b. En cada pulso de reloj
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Cuando el emisor acule las fichas necesarias

[Quitar mi elección](#)

9

der

no

¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

- ☐ a. Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad).
- ☐ d. Poner más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real.
- ☐ e. Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez.

¿En qué dispositivo se reservan los recursos (ancho de banda, espacio en búfer y ciclos de CPU), cuando implementamos programación de paquetes?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Switch
- ☐ c. En el host receptor
- ☐ d. En el host emisor
- ☒ e. Router

[Quitar mi elección](#)

Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como estas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quién lo hace?

- ☐ a. Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router de la red MPLS para poder enviar el paquete al segundo router
- ☐ b. Se agrega una etiqueta y la máquina fuente crea una conexión de extremo a extremo
- ☒ c. Se agrega una etiqueta en la máquina fuente y la máquina destino la saca
- ☐ d. Se agrega una etiqueta y lo realiza la máquina fuente

[Quitar mi elección](#)

¿Dónde podemos encontrar un Router ISR? (Elija 2)

- ☒ a. En el hogar.
- ☐ b. En las WAN.
- ☒ c. En sucursales.
- ☐ d. En los troncales de los ISP.
- ☐ e. En los grandes proveedores de servicios.

¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

- ☐ a. Dinámico
- ☐ b. Depende del fabricante del dispositivo
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Estado de enlace
- ☐ e. Estático

¿Qué algoritmo usan los router para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo?

- ☐ a. Enrutamiento estático
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☒ c. Dijkstra
- ☐ d. Bellman-Ford
- ☐ e. Inundación
- ☐ f. Vector distancia

Pregunta **34**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es la métrica que utiliza RIP?

- ☐ a. Retardo
- ☐ b. Ancho de banda
- ☒ c. Saltos
- ☐ d. Costo del enlace
- ☐ e. Ninguna de las opciones

[Quitar mi elección](#)

) er
o

¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento?

- ☒ a. Complejidad
- ☐ b. Exactitud
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Robustez
- ☐ e. Estabilidad

[Quitar mi elección](#)

¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir al sistema autónomo en áreas?

- ☐ a. IS-IS
- ☐ b. RIP
- ☒ c. OSPF
- ☐ d. RIPv2
- ☐ e. BGP
- ☐ f. Ninguna de las opciones

[Quitar mi elección](#)) er
o

¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento?

- ☒ a. Complejidad
- ☐ b. Exactitud
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Robustez
- ☐ e. Estabilidad

[Quitar mi elección](#)

¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado?

- ☐ a. Al tamaño del paquete
- ☐ b. Al paquete que tiene más prioridad
- ☒ c. Al peso de la cola
- ☐ d. Al primero que llega

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es objetivo de la distancia administrativa en los protocolos de enrutamiento?

- ☐ a. Retardo del enlace
- ☐ b. Ancho de banda del enlace
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Costo del enlace
- ☒ e. Confiabilidad de la ruta

[Quitar mi elección](#)

Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

- ☐ a. La IP de destino del router de la máquina de destino.
- ☐ b. La IP de la máquina destino.
- ☐ c. La IP de la interfaz LAN de la máquina origen.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

Pregunta **39**

Respuesta
guardada

Puntúa como
1,00

 Marcar
pregunta

¿Qué ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay?

- ☐ a. Se cae un servidor y automáticamente se levanta el de respaldo
- ☐ b. Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor
- ☒ c. Tener un sólo servidor en la empresa para varias LAN
- ☐ d. Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control

[Quitar mi elección](#)

¿Sobre qué puertos trabaja el protocolo BOOTP?

- ☐ a. 69 y 70
- ☒ b. 67 y 68
- ☐ c. 65 y 66
- ☐ d. Ninguna de las opciones

La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ a. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo
- ☐ b. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta
- ☒ c. Los paquetes pertenecientes al **archivo pueden llegar desordenados** al dispositivo destino
- ☐ d. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ e. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino

[Quitar mi elección](#)

Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como estas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quién lo hace?

- ☐ a. Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router de la red MPLS para poder enviar el paquete al segundo router
- ☐ b. Se agrega una etiqueta y la máquina fuente crea una conexión de extremo a extremo
- ☐ c. Se agrega una etiqueta en la máquina fuente y la máquina destino la saca
- ☐ d. Se agrega una etiqueta y lo realiza la máquina fuente

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

- ☐ a. El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☒ b. Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden
- ☐ c. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☐ d. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ e. El router congestionado empieza a descartar paquetes

[Quitar mi elección](#)

Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

- ☐ a. Audio bajo demanda.
- ☒ b. Inicio de sesión remoto.
- ☐ c. Telefonía.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.
- ☐ e. Video bajo demanda.

[Quitar mi elección](#)

¿Qué dispositivo se conecta en el puerto AUX de un Router?

- ☐ a. Un puesto de trabajo.
- ☒ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. Switch.
- ☐ d. Otro router.
- ☐ e. Módem.

[Quitar mi elección](#)

¿Para qué se utiliza el control de congestión?

- ☐ a. Se relaciona con el tráfico entre un emisor y un receptor en particular.
- ☐ b. Es para que la LAN del emisor no se congestione.
- ☐ c. Se utiliza para que dos dispositivos de encaminamiento no descarten paquetes.
- ☒ d. Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida"?

- ☒ a. Para el destino
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Para el router de la LAN del destino
- ☐ d. Para el origen
- ☐ e. Para los router que intervienen en la comunicación
- ☐ f. Para el router de la LAN del origen

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **39**

Respuesta
guardada

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay?

- ☐ a. Se cae un servidor y automáticamente se levanta el de respaldo
- ☐ b. Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor
- ☒ c. Tener un sólo servidor en la empresa para varias LAN
- ☐ d. Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 1:01:59

¿Qué debe realizar el administrador de red, en el servidor BOOTP, al trasladar un puesto de trabajo a otra red dentro de la empresa?

- ☐ a. Sólo actualizar la dirección MAC
- ☐ b. Actualizar la dirección la IP y modificar la dirección MAC
- ☐ c. Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☒ d. Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC
- ☐ e. No hacer nada, la PC ya tiene conectividad

[Quitar mi elección](#)

La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ a. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo
- ☒ b. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino
- ☐ c. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ d. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta
- ☐ e. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **29**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☒ b. LSP
- ☐ c. HELLO
- ☐ d. ECHO

[Quitar mi elección](#)