

PRÁCTICA DE CONFIGURACIÓN SEGMENTACIÓN DE REDES – TRUNKING

PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. ¿Es posible la comunicación entre las PCs Admin1 y Admin2 que se encuentran físicamente en distintos edificios? ¿Por qué?

Si, es posible, ya que ambas PCs pertenecen a la misma Vlan 10 y al mismo tiempo se encuentran dentro del mismo rango IP en su subred,
(ADMIN1: 192.168.10.10/28 y ADMIN2: 192.168.10.11/28)

2. ¿Es posible la comunicación entre las PCs Admin1 y Ventas1 que se encuentran físicamente en el mismo edificio? ¿Por qué?

No es posible a comunicacion directa entre estos equipos, el ADMIN1 pertenece a la Vlan10 y Ventas1 a la Vlan20, y el principal trabajo de las Vlans es aislar el trafico a nivel de capa 2 separando los dominios de broadcast.
Tambien ocupan distinas subredes, por lo tanto necesitarian un router para que puede comunicar

3. ¿Qué ventajas cree usted que nos provee la aplicación de las tecnologías VLAN?

A nombrar tengo la seguridad del aislamiento ya que separamos la logica y departamentos para que la informacion sensible no sean visibles para otras areas, tambien reduccion de dominios Broadcast mejorando la velocidad total de la red, tambien se evita la necesidad de instalar infraestructura fisica separada (switches y cableado para cada departamento, solo se hace un

4. ¿Por qué hay comunicaciones exitosas entre equipos de distintos edificios sin un router intermediario?

Porque la comunicación entre equipos de distintos edificios (por ejemplo, entre ADMIN1 y ADMIN2, o entre VENTAS1 y VENTAS) ocurre dentro de la misma red lógica de Capa 2 y la misma subred de Capa 3.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo