

PRÁCTICA DE ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE PROTOCOLO DHCP

PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. Si enciendo mi máquina por primera vez en una red con dos servidores DHCP ¿Que sucede?

Ambos reciben la necesidad del cliente para obtener el servicio, el que primero llegue, luego enviara un ACK al servidor ganador y el otro tomara la IP como rechazada y pendiente de escucha.

2. Si enciendo mi máquina por primera vez y mi servidor DHCP se encuentra en otra red detrás de mi router, ¿Que sucede? En caso de no recibir IP, ¿Como lo solucionaría sin mover el servidor de red ni la PC?

Al encender la PC, esta envía un mensaje de difusión (Broadcast) pidiendo una IP. Como los routers bloquean por defecto el tráfico de broadcast, ese mensaje nunca llegará al servidor DHCP que está en otra red. Por lo tanto, tu máquina no recibirá una IP y se asignará una dirección autoconfigurada (APIPA en Windows, del rango 169.254.x.x), quedando sin internet ni acceso a la

3. ¿Es posible que se asignen dos direcciones IPs iguales? ¿Qué sucede en ese caso?

Sí, es posible que se asignen dos IPs iguales en situaciones de error, por ejemplo en la primera consigna decimos que hay 2 DHCP, si no estan bien configurado pueden solaparse con IPs repitiendose

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo