

ACTIVIDAD DE CONFIGURACIÓN DE RUTAS ESTÁTICAS

PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. Si tenemos una topología de 9 redes y cada router en la misma solo conoce 2 redes por estar conectado directamente, ¿cuántas redes debemos configurar de manera estática por cada uno de ellos?

Debemos configurar 7 rutas de manera estática, La topología total consta de 9 redes. Como cada router está conectado directamente a 2 redes, ya conoce esas dos de manera automática. Para que un router pueda alcanzar todas las demás redes de la topología, necesita conocer las 7 restantes.

2. Configurando el router 1 con la ruta para llegar a la red 172.16.3.0/24, es suficiente para que la PC de Gerencia tenga conectividad con la PC Administración. ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?

Es de resultado falso, El enrutamiento en redes IP es bidireccional. Configurar la ruta en el Router 1 solo le permite a la PC de Gerencia enviar paquetes hacia la red de Administración. Sin embargo, para que exista una comunicación exitosa, el paquete de respuesta de la PC Administración necesita saber cómo volver a la red de Gerencia. Por lo tanto, también se requiere

3. Configuradas las rutas estáticas en Router1 y Router2, probamos conectividad con el Servidor que tiene la siguiente configuración: IP 172.16.3.100 - Mascara 255.255.255.0. Al hacer ping desde la PC Ventas no llega la respuesta del comando ping. ¿Cuál es la configuración que falta?

Faltan configurar las rutas de retorno, Aunque los routers intermedios sepan cómo llevar el paquete de la PC Ventas al Servidor, cuando el Servidor intenta responder, si no tiene bien configurado su Gateway no sabrá a qué router enviar la respuesta para sacarla de su propia red local, provocando que el ping se pierda como ejemplo.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo