



GIOCO DELL'OCA

Fase di Elaborazione – Iterazione 4

CALOGERO FALCONE & FRANCESCO CATANIA

Sommario

1.0	Introduzione	1
2.0	Caso d'uso UC6: Gestione impostazioni utente	2
3.0	Analisi Orientata agli Oggetti	3
3.1	Modello di Dominio	3
3.2	Diagramma di Sequenza di Sistema	5
3.3	Contratti delle operazioni	10
4.0	Progettazione Orientata agli Oggetti	12
4.1	Diagramma di Sequenza	12
4.2	Diagramma delle Classi	19
4.3	Caso d'Uso di Avviamento	19
5.0	Implementazione	19
6.0	Testing	20

1.0 Introduzione

Durante la quarta iterazione verranno analizzati i seguenti requisiti:

- Implementazione dello scenario principale di successo ed estensioni del caso d'uso *UC6: Gestione impostazioni utente*.
- Aggiornamento di alcune specifiche introdotte con le precedenti iterazioni, per gestire le esigenze di sviluppo dell'iterazione attuale.
- Refactoring, sia lato documentazione sia lato codice, per migliorare leggibilità, manutenibilità e qualità generale del software.

2.0 Caso d'uso UC6: Gestione impostazioni utente

Di seguito viene riportato nel dettaglio il caso d'uso *UC6: Gestione impostazioni utente*. Questo caso d'uso permette al giocatore di scegliere il proprio nome utente, di impostare delle personalizzazioni di oggetti di gioco predefinite e di effettuare ulteriori azioni legate alla configurazione dell'esperienza di gioco personale.

Caso d'uso	Gestione impostazioni utente
Nome del caso d'uso	UC6: Gestione impostazioni utente
Portata	Applicazione Gioco dell'Oca
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Giocatore
Parti interessate e interessi	Giocatore → Vuole configurare le impostazioni
Pre-condizioni	
Garanzia di successo	Il sistema salva le impostazioni scelte dall'utente
Scenario principale di successo	1. Il giocatore vuole configurare le impostazioni cliccando il pulsante "Gestione impostazioni". 2. Il sistema apre la pagina di gestione delle impostazioni. 3. Il giocatore seleziona le impostazioni che vuole salvare, compilandole secondo la propria scelta. Può infatti decidere di configurare i nomi dei giocatori, lo scenario, le regole, i dadi e le pedine che verranno preselezionati in fase di creazione della partita. 4. Il giocatore clicca sul pulsante di salvataggio "Salva impostazioni". 5. Il sistema salva le impostazioni precedentemente selezionate dall'utente.
Estensioni	1a. In qualsiasi momento, il giocatore può cliccare sul pulsante "Menu", che permette di tornare al menu principale. Il sistema apre la pagina del menu principale, perdendo traccia di tutte le scelte precedentemente effettuate.
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	
Varie	

3.0 Analisi Orientata agli Oggetti

Anche in questo caso verranno impiegati gli stessi strumenti delle precedenti iterazioni per fornire la descrizione del dominio, ovvero: il *Modello di Dominio*, i *Diagrammi di Sequenza di Sistema* (SSD) e i *Contratti delle Operazioni*.

3.1 Modello di Dominio


Bisogna definire il Modello di Dominio, ovvero un elaborato grafico che permette di identificare i concetti, gli attributi e le associazioni più importanti. Dall'analisi dei casi d'uso presi finora in considerazione, valutando lo scenario principale di successo e le rispettive estensioni, è stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

- **Giocatore:** rappresenta l'attore primario, che interagisce con il sistema per eseguire le operazioni, viene definito nell'Iterazione 1. Nell'iterazione 4 sono stati previsti dei campi aggiuntivi per permettere il salvataggio delle impostazioni utente;
- **GiocoDellOca:** rappresenta il sistema che permette la gestione della partita, viene definito nell'Iterazione 1;
- **Partita:** entità che rappresenta la sessione di gioco e che dispone di impostazioni iniziali per il suo funzionamento viene definito nell'Iterazione 1;
- **Impostazioni:** entità che gestisce regole, scenari e personalizzazioni che verranno usati in partita, viene definito nell'Iterazione 1;
- **Scenario:** lo scenario definisce la narrazione che sottintende ogni partita: inciderà dunque sulla descrizione di ogni casella. Viene scelto uno scenario all'inizio di ogni partita, viene definito nell'Iterazione 1;
- **Regola:** le regole rappresentano la modalità di gioco (rapida, normale o lunga) e il numero di dadi che verranno utilizzati dai giocatori nella partita, viene definito nell'Iterazione 1. Le diverse tipologie che una regola può assumere sono stabilite da **TipologiaRegola**.
- **Personalizzazione:** rappresentano le proprietà di alcuni elementi di gioco sotto il diretto controllo dei giocatori modificabili a piacimento:
 - **Pedina:** rappresenta il Giocatore sulle Caselle del Tabellone. Viene impostato dal Giocatore tramite Impostazioni all'inizio della Partita secondo quanto definito nella Iterazione 1 nel caso di partita singleplayer, e da ciascun giocatore (sia *host* che *guest*) secondo quanto definito nell'Iterazione 3 nel caso di partita multiplayer;
 - **Dado:** oggetto che serve per il movimento della Pedina lungo il Tabellone. Viene impostato dal Giocatore tramite Impostazioni all'inizio della Partita secondo quanto definito nella Iterazione 1, e

da ciascun giocatore (sia *host* che *guest*) secondo quanto definito nell'iterazione 3 nel caso di partita multiplayer;

- **Tabellone:** si tratta del campo di gioco messo a disposizione dal controller GiocoDellOca tramite Partita. L'interazione con l'oggetto Tabellone non è diretta, ma passa attraverso le Caselle che lo costituiscono;
- **Casella:** rappresentano le varie posizioni che il Giocatore tramite la Pedina può assumere. La Casella può essere di tre tipi: **CasellaNormale**, **CasellaSpeciale**, **CasellaFine**. Se il Giocatore finisce su una **CasellaSpeciale** viene attivato un modificatore che provoca sulla Pedina un avanzamento, un indietreggiamento o un blocco (intervento sullo stato), secondo specifiche regole definite in base alla **TipologiaCasellaSpeciale**.

Tenendo conto di associazione e attributi, si costruisce il seguente Modello di Dominio:



3.2 Diagramma di Sequenza di Sistema


Procedendo con la **OOA**, si passa ora alla creazione del Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD) per poter descrivere il corso degli eventi di I/O per lo scenario principale di successo dei casi d'uso trattati.


Il diagramma dell'*UC6: Gestione impostazioni utente* sarà il seguente:




Sono state inoltre effettuate delle modifiche sui casi d'uso UC1, UC3 e UC4, riguardanti l'utilizzo delle impostazioni precedentemente salvate per preimpostare le varie selezioni durante la configurazione della partita, sia singleplayer che multiplayer.

Di seguito, in ordine, i casi d'uso aggiornati:







3.3 Contratti delle operazioni

Attraverso l'utilizzo dei Contratti delle Operazioni, verranno descritte le principali operazioni di sistema responsabili della gestione degli eventi rilevati e analizzati.

Contratto C01 *salvaImpostazioni*

Operazioni	salvaImpostazioni(nomiGiocatori, codRegSet, codScenario, dadiGiocatori, pedineGiocatori)
Riferimenti	Caso d'uso UC6: Gestione impostazioni utente
Pre-condizioni	L'utente ha selezionato delle impostazioni da salvare
Post-condizioni	Sono state salvate in <i>GiocoDellOca</i> le impostazioni selezionate dall'utente

Contratto C02 *getRegoleDefault*

Operazioni	getRegoleDefault()
Riferimenti	Casi d'uso UC1 e UC3
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	Sono state recuperate le eventuali regole di default (precedentemente salvate)

Contratto C03 *setRegoleDefault*

Operazioni	setRegoleDefault(regole)
Riferimenti	Casi d'uso UC1 e UC3
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	Sono state preimpostate le eventuali regole di default precedentemente salvate nelle apposite selezioni per le regole

Contratto C04 *getScenarioDefault*

Operazioni	getScenarioDefault()
Riferimenti	Casi d'uso UC1 e UC3
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	È stato recuperato l'eventuale scenario di default (precedentemente salvato)

Contratto C05 *setScenarioDefault*

Operazioni	setScenarioDefault (scenario)
Riferimenti	Casi d'uso UC1 e UC3
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	È stato preimpostato l'eventuale scenario di default (precedentemente salvato) nell'apposita selezione per lo scenario

Contratto C06 *getDadoDefault*

Operazioni	getDadoDefault(giocatore)
Riferimenti	Casi d'uso UC1, UC3 e UC4
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	È stato recuperato l'eventuale dado di default (precedentemente salvato) per il giocatore indicato

Contratto C07 *setDadoDefault*

Operazioni	setDadoDefault(codiceDado)
Riferimenti	Casi d'uso UC1, UC3 e UC4
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	È stato preimpostato l'eventuale dado di default (precedentemente salvato) nell'apposita selezione per il dado del giocatore

Contratto C08 *getPedinaDefault*

Operazioni	getPedinaDefault(giocatore)
Riferimenti	Casi d'uso UC1, UC3 e UC4
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	È stata recuperata l'eventuale pedina di default (precedentemente salvata) per il giocatore indicato

Contratto C09 *setPedinaDefault*


Operazioni	setPedinaDefault(codicePedina)
Riferimenti	Casi d'uso UC1, UC3 e UC4
Pre-condizioni	È stata avviata la creazione di una nuova partita
Post-condizioni	È stata preimpostata l'eventuale pedina di default (precedentemente salvata) nell'apposita selezione per il dado del giocatore

4.0 Progettazione Orientata agli Oggetti


Di seguito, in relazione al Modello di Progetto, viene presentato il diagramma di sequenza riguardante il caso d'uso *UC6: Gestione impostazioni utente*. Vengono inoltre riproposte le versioni aggiornate dei diagrammi introdotti nelle precedenti iterazioni.

4.1 Diagramma di Sequenza





- SD salvaImpostazioni




Versioni aggiornate dei SD precedentemente introdotti:






Gioco dell'oca – Fase di Elaborazione: Iterazione 4




Gioco dell'oca – Fase di Elaborazione: Iterazione 4









sd 12. UC4 SD setDado (Giocatori ospiti)



sd 13. UC4 SD setPedina (Giocatori ospiti)



4.2 Diagramma delle Classi



4.3 Caso d'Uso di Avviamento

Il Caso d'Uso di Avviamento non presenta modifiche rispetto a quello presentato durante l'iterazione 1.

5.0 Implementazione

Per la quarta iterazione sono state seguite le stesse scelte progettuali e implementative delle iterazioni precedenti, ovvero:

- Si è scelto di non utilizzare un database per memorizzare i dati in maniera permanente, ma di mantenerli in memoria principale;
- È stata implementata una semplice interfaccia tramite Java Swing.

6.0 Testing

I test sono stati eseguiti sulle seguenti classi:

- **GiocoDellOca:**
 - `salvaImpostazioni`: ci si accerta che le impostazioni vengano salvate correttamente.