

BONUS 3 DI 6

Passo Passo di **Esecuzione.**

Il metodo standard in 12 fasi che il 90% dei progetti Pallet Pro segue. Con tempi di riferimento, checklist stampabili e i 12 errori più comuni per fase.

- Le 12 fasi che ogni progetto attraversa
- Tempo di riferimento per fase e per progetto
- Checklist stampabili — 3 varianti per difficoltà
- I 12 errori più comuni · uno per fase
- Strategie di recupero quando qualcosa va male

Indice

Le fasi 1-4 sono di preparazione, 5-8 di costruzione, 9-12 di finitura e consegna. Non skipparne nessuna anche se sembra opzionale.

Introduzione · Perché serve un metodo	3
Le 3 macro-fasi	— Preparazione · Costruzione · Finitura
Fase 1	· Selezione del progetto
Fase 2	· Scelta dei pallet e degli extra
Fase 3	· Pulizia e ispezione
Fase 4	· Progettazione e schizzo
Fase 5	· Smontaggio strategico
Fase 6	· Taglio delle sezioni
Fase 7	· Levigatura pre-assemblaggio
Fase 8	· Assemblaggio e fissaggio
Fase 9	· Ispezione strutturale
Fase 10	· Rifinitura di superficie
Fase 11	· Trattamento protettivo
Fase 12	· Controllo qualità finale e consegna
Checklist stampabili · 3 varianti	18
Recovery kit · quando qualcosa va male	20

Perché serve un metodo

"Un pallet è imprevedibile. Un metodo no. Quando hai un metodo, l'imprevedibilità del legno diventa una variabile che gestisci, non un ostacolo che ti blocca. Il 71% degli artigiani che mollano lo fa perché è saltata una fase — non perché il progetto fosse troppo difficile."

Ogni mobile che vedi dentro Pallet Pro — dal tavolino base alla libreria a scala — segue le stesse 12 fasi. Cambia la durata, cambia il numero di viti, cambiano i tagli, ma le fasi sono sempre queste. È come una ricetta: la sequenza è fissa, gli ingredienti si adattano al piatto.

Questo bonus ti dà il framework che usiamo internamente con i nostri artigiani migliori. Non è un decalogo rigido — è una guardia contro l'improvvisazione. Quando arriva un imprevisto (una tavola si spacca, un blocco è marcio, la colla non asciuga bene), sapere in che fase sei ti dice esattamente cosa fare senza doverlo pensare da zero.

✓ **Regola d'oro del metodo.** Ogni fase produce un *output* concreto. Se l'output non è visibile e tangibile, la fase non è finita — non passare alla successiva. Il 90% degli errori strutturali nasce da fasi "chiuse a metà".

STRUTTURA

Le 3 macro-fasi

Le 12 fasi si raggruppano in 3 macro-blocchi con logica temporale precisa. Ogni blocco ha il suo obiettivo e il suo "punto di non ritorno".

A

PREPARAZIONE (Fasi 1-4) — dal desiderio al progetto disegnato. Nessuna sega ancora accesa. Tempo tipico: 30-90 minuti. *Punto di non ritorno:* lo schizzo con misure definitive.

B

COSTRUZIONE (Fasi 5-8) — dal legno grezzo al mobile assemblato. Qui succede tutto. Tempo tipico: 2-6 ore a seconda del progetto. *Punto di non ritorno:* primo avvvitamento — dopo, tornare indietro costa.

C

FINITURA (Fasi 9-12) — dal mobile assemblato al prodotto vendibile. La differenza fra hobby e business. Tempo tipico: 1-3 ore attive + 24-72 ore di riposo passivo (asciugatura). *Punto di non ritorno:* prima mano di finitura — dopo, non si torna al legno grezzo.

La regola del 20-60-20. In termini di ore attive, un progetto tipico si divide così: 20% preparazione, 60% costruzione, 20% finitura. I principianti fanno spesso il contrario — 5% preparazione, 45% costruzione, 50% correzioni. Investire più tempo nelle fasi 1-4 riduce del 40% il tempo totale.

Fase 1 · Selezione del progetto

Non ogni progetto è adatto al tuo momento. Scegli con criterio prima di innamorarti dell'idea.

1 Selezione del progetto

15-20 min

Non partire da "che bello quel mobile su Pinterest". Parti da 4 domande, in ordine:

1. **Quanto tempo ho a disposizione questo weekend?** Se 2 ore → progetto facile. Se 4-5 ore → medio. Se giornata intera + weekend successivo → difficile.
2. **Quali attrezzi ho realmente?** Non "quali vorrei". Se non hai la fresatrice, escludi progetti con incastri fresati.
3. **Dove finirà il mobile?** Interno o esterno cambia tutto — impregnante vs olio, viti zincate vs normali.
4. **Qual è il mio obiettivo?** "Per casa mia" ammette qualche imperfezione. "Per venderlo" no.

⚠ **Errore Fase 1.** "Attacco un progetto difficile per farmi le ossa" è la premessa del 60% degli abbandoni. Cominci da facile, aggiungi difficoltà mano a mano che la mano risponde. Nessuna vergogna nel tavolino basso al primo mobile.

Fasi 2-4 · Materiali, ispezione, progetto

Le tre fasi che trasformano un'idea in un piano d'azione con misure verificate e materiali pronti.

2 Scelta dei pallet e degli extra

20-45 min

Se hai già letto il Bonus 2, questa fase è metà. Quello che aggiungi qui è:

1. Contare i pallet effettivi che ti servono (segui il calcolo del Bonus 6 Calcolatore)
2. Aggiungere il **+1 di scorta** — perché una tavola si spacca sempre a metà progetto
3. Comprare gli extra (viti, colla, olio, ecc.) TUTTI PRIMA di iniziare — nessuna corsa al brico a metà pomeriggio
4. Verificare le date sui contenitori: la colla vinilica scade, l'olio di lino cotto si ossida se aperto da più di 6 mesi

3 Pulizia e ispezione

30-60 min

1. Spazza via polvere e chiodi arrugginiti con spazzola metallica manuale
2. Lava con acqua tiepida + sapone di Marsiglia diluito (1 cucchiaino per litro)
3. Lascia asciugare all'aria per **almeno 24 ore** (48 se il pallet arrivava da un cantiere umido)
4. Test finale: batti ogni blocco con il martello — suono pieno = sano, suono cavo = marcio, scarta

Output: pallet asciutti, puliti, testati. Se non superano il test, torni alla fase 2.

4 Progettazione e schizzo

20-40 min

Non salti questa fase. Anche se il progetto è "facile", uno schizzo con misure ti risparmia errori di 2-3 cm che dopo si vedono. Cosa metti sullo schizzo:

1. Dimensioni finali (larghezza × profondità × altezza) segnate a matita
2. Le 3-4 sezioni principali (piano, base, gambe, schienale se c'è)
3. I punti di avvitamento previsti (marcati con cerchietti)
4. Le tavole che intendi recuperare da quale pallet (numera i pallet: P1, P2, ecc.)

Output: uno schizzo a matita su un foglio A4 con misure e conta dei pezzi. Puoi anche fare foto e stamparlo, se preferisci disegnare digitalmente.

Fasi 5-8 · Smontaggio, taglio, levigatura, assemblaggio

Il cuore del progetto. Qui il legno si trasforma da pallet in mobile. Ogni fase ha regole specifiche che se rispettate valgono ore risparmiate.

5 Smontaggio strategico

30-90 min

Non smontare tutto e poi vedere. Smonta solo quello che sai di dover riassemblare in una configurazione diversa.

1. Identifica il pallet "base" che resterà quasi intatto (spesso quello del piano di appoggio)
2. Dei pallet "donatori" smonti solo le tavole che ti servono — le altre le lasci ancorate per non complicare
3. Usa piede di porco piatto da sotto la tavola, mai da sopra: dall'altro lato la leva è maggiore e non spacchi
4. Se una tavola inizia a spaccarsi, fermati subito e ricomincia dall'altro lato — non forzare mai

6 Taglio delle sezioni

30-60 min

1. **Marcia bene prima di tagliare** — matita da carpentiere piatta + squadra da 30 cm
2. **Misura due volte, taglia una** — il vecchio adagio dei falegnami è vecchio perché è vero
3. Con la sega circolare, appoggia sempre una guida (listello a squadra) — a mano libera sbagli 5-8 mm
4. Tagli angolati: usa il goniometro digitale. A occhio si sbaglia sempre di 3-5 gradi, e sui progetti con schienale (panche, sedie) fa la differenza fra "comodo" e "torturante"

7 Levigatura pre-assemblaggio

30-90 min

Sempre PRIMA dell'assemblaggio, mai dopo. Con il mobile assemblato non arrivi agli angoli interni.

1. Progressione grana: 80 (aggressiva, elimina schegge) → 120 (uniforme) → 180 (finitura per interni) → 220 (finitura fine per progetti pro)
2. Movimento sempre longitudinale delle venature — mai in tondo o trasversale, lascia striature
3. Insisti sugli angoli e sulle zone dove passeranno le mani (bordi tavolino, braccia panca)
4. Se hai levigatrice orbitale, riduci il tempo del 60% ma controlla che non "scavi" avanzando troppo velocemente

8 Assemblaggio e fissaggio

45-180 min

La regola del "montaggio a secco": assembla tutto **SENZA** viti/colla per verificare che tutto combaci. Solo dopo, colla + viti.

1. **Foro pilota SEMPRE** prima di ogni vite — punta da 3 mm sotto le viti da 40 mm, punta da 4 mm sotto le viti da 60-80 mm. Senza foro, la tavola si spacca.
2. **Colla PVA D3 per interno, D4 per esterno** — applicare solo alle zone di contatto, non "spalmare"
3. **Serra a mano quando l'avvitatore inizia a slittare** — non stringere all'ultimo, danneggi le fibre
4. **Morsetti a stringere** nelle giunzioni con colla, per almeno 20-30 minuti mentre asciuga

 **Errore Fase 8.** Serrare le viti "il più forte possibile" pensando che tenga di più. Sbagliato — sopra un certo punto le fibre del legno cedono e la vite gira a vuoto senza tenere niente. Serrata giusta = quando la testa della vite è a filo con la tavola, non incassata di 2 mm.

Fasi 9-12 · Ispezione, rifinitura, protettivo, consegna

La differenza fra un mobile che vende a 90 € e uno che vende a 180 € si fa qui.

Non skippare nessuna delle 4 fasi finali.

9 Ispezione strutturale

10-20 min

Prima di applicare finitura, verifica che la struttura sia solida:

1. Test di appoggio: appoggia 40-50 kg (2 casse d'acqua o 3-4 secchi di sabbia) al centro del mobile. Deve rimanere fermo, non oscillare, non cigolare.
2. Test di scuotimento laterale: spingi lateralmente con una mano. Movimento max 2 cm ammesso, oltre significa che le squadrette o le viti non tengono.
3. Test dei bordi: passa la mano sui bordi. Se senti una scheggia, torna alla fase 7 e leviga.
4. Test degli spigoli visibili: nessuna vite dovrebbe essere visibile dall'esterno (a meno che non sia parte del design). Se una vite sporge, incassala di 2 mm e stucca con pasta di legno.

10 Rifinitura di superficie

30-60 min

1. Stuccatura fori vite e piccole imperfezioni con pasta di legno del colore del pallet (marrone chiaro standard)
2. Passata leggera con carta 220 sulle zone stuccate, dopo che la pasta è asciutta (2-3 ore)
3. Pulizia finale con panno umido appena inumidito — non bagnato — per togliere polvere di levigatura
4. Se il mobile ha zone visibili con nodi grossi, valuta stuccatura selettiva (nero per contrasto industrial, marrone per uniformità)

11 Trattamento protettivo

45-120 min attivi + 24-72h asciugatura

Vedi Bonus 5 Finitura Professionale per tecniche dettagliate per ogni tipo di finitura (olio, cera, impregnante, vernice).

In sintesi:

1. Interno + estetica caldo/naturale → **olio di lino cotto**, 2 mani, 12h fra una e l'altra
2. Interno + finitura satinata pro → **olio di tung + cera d'api**, olio prima, cera dopo, 24h fra i due
3. Esterno → **impregnante all'acqua per esterni**, 2 mani, colore noce chiaro raccomandato, 6h fra le due mani, 24h prima dell'uso
4. Colore forte / stile boho → **vernice acrilica all'acqua** di qualità superiore, 2 mani, 12h fra le due, primer prima se il pallet ha zone chiare irregolari

12 Controllo qualità finale e consegna

15-30 min

1. Foto del mobile finito in luce naturale (fondamentale per vendita futura)
2. Applicazione piedini in feltro sotto tutte le superfici di appoggio
3. Test finale in loco: se il mobile andrà in salotto, portalo lì, appoggialo, siediti/appoggia oggetti, verifica una settimana intera prima di considerarlo "consegnabile"
4. Se il mobile va venduto, prepara il pacchetto di consegna: coperta o telo di protezione, corda robusta se serve carico, indicazioni scritte all'acquirente su come pulirlo

Checklist stampabili · 3 varianti

Stampa la checklist adatta al livello del tuo progetto e portala con te in officina.

Spunta ogni riga man mano che la completi.

Progetto FACILE · 3-4 ore totali

☐ F1 · Progetto scelto e adatto ai miei attrezzi	15 min
☐ F2 · Pallet + extra pronti (con +1 di scorta)	20 min
☐ F3 · Pallet asciutti, puliti, testati	30 min
☐ F4 · Schizzo con misure fatto	20 min
☐ F5 · Smontaggio dei donatori completato	30 min
☐ F6 · Tutti i tagli fatti e verificati	30 min
☐ F7 · Levigatura 120–180 completata	30 min
☐ F8 · Assemblato con foro pilota + colla + viti	45 min
☐ F9 · Test di appoggio 40kg superato	10 min
☐ F10 · Stuccatura + carta 220 fatta	30 min
☐ F11 · 2 mani di olio di lino applicate	45 min
☐ F12 · Piedini in feltro + foto finale	15 min

● Progetto MEDIO • 5-7 ore totali

□ F1 • Progetto scelto, complessità verificata	15 min
□ F2 • Pallet + extra + tavole aggiuntive pronti	30 min
□ F3 • Pallet puliti + test blocchi al martello	45 min
□ F4 • Schizzo con misure + punti avvitamento marcati	30 min
□ F5 • Smontaggio strategico eseguito	45 min
□ F6 • Tagli inclusi angolati con goniometro	45 min
□ F7 • Levigatura 80→120→180 completata	60 min
□ F8 • Assemblaggio a secco + poi definitivo	90 min
□ F9 • Test appoggio + scuotimento + bordi	15 min
□ F10 • Stuccatura + carta 220 + pulizia panno	45 min
□ F11 • Olio + cera OPPURE impregnante 2 mani	90 min
□ F12 • Test in loco 1 settimana + foto	20 min

● Progetto DIFFICILE • 8-12 ore totali

□ F1 • Progetto scelto, prerequisiti tecnici verificati	20 min
□ F2 • Tutto materiale (4+ pallet + 6+ tavole + accessori)	45 min
□ F3 • Ispezione approfondita di tutti i pallet	60 min
□ F4 • Progettazione dettagliata + prototipo carta	40 min
□ F5 • Smontaggio + preparazione incastri	90 min
□ F6 • Tagli precisi + eventuale fresatura scassi	90 min
□ F7 • Levigatura 80→120→180→220	90 min
□ F8 • Assemblaggio con morsetti + colla + rinforzi	180 min
□ F9 • Ispezione strutturale approfondita	20 min
□ F10 • Rifinitura di superficie + stucco selettivo	60 min
□ F11 • Trattamento pro (olio+cera / cere multiple)	150 min
□ F12 • Ancoraggio a muro se richiesto + foto pro	30 min

RECOVERY KIT

Quando qualcosa va male • come recuperare

Otto situazioni frequenti + strategia di recupero. Prima di buttare via un pallet, prova quello che consiglia questa tabella.

PROBLEMA	FASE IN CUI SUCCEDDE	RECUPERO
Tavola spaccata durante lo smontaggio	Fase 5	Se crepa < 15 cm: incolla con D3 + morsetti 2 ore. Se > 15 cm: usa come rinforzo interno o scarta.
Taglio sbagliato di 3-5 mm	Fase 6	Se la tavola è per la struttura interna, ok — non si vede. Se è per il piano visibile, usala come tavola di rinforzo e taglia una nuova.
Tavola si spacca durante l'avvitamento	Fase 8	Sempre foro pilota da 3 mm. Se si è già spaccata: colla D3 nell'apertura + morsetto 30 min + poi vite nuova a lato.
Angolo non chiude di 3-5°	Fase 8	Se progetto medio: aggiungi tavola di rinforzo interna angolata. Se libreria: rifai il taglio, non forzare — sbilanci tutto.
Colla D3 non asciuga in 24h	Fase 8	Umidità troppo alta o colla scaduta. Verifica confezione. Alternativa: colla D4 poliuretanica (asciuga anche in ambienti umidi).
Olio di lino resta appiccicoso 48h+	Fase 11	Hai applicato troppo. Passa uno straccio di cotone pulito con forza per rimuovere l'eccesso. Poi lascia altre 48h.
Impregnante fa striature	Fase 11	Applicato quando il legno era ancora umido, o troppo prodotto. Attendi 48h, leviga leggera con carta 220, riapplica con pennello meno carico.
Mobile scricchiola sotto peso	Fase 9	Manca rinforzo strutturale. Aggiungi 2-4 squadrette metalliche 90° negli angoli interni + 4 viti da 40 mm cad. Test di nuovo.

✓ **La regola del sabato mattina.** Se un problema ti blocca dopo le 21, non forzare. Fermati, esci dal garage, dormi. Sabato mattina fresco (o quando torni con la mente pulita) risolvi in 20 minuti quello che serate stanche non risolvi in 2 ore.

Ora sai come costruire.

Le 12 fasi sono il tuo sistema operativo per ogni progetto Pallet Pro. Non le imparerai in un giorno — ci vorrà il terzo mobile per iniziare a farle inconsciamente. Poi diventeranno seconda natura.



Il prossimo passo

Se lavorerai anche in esterno, passa al **Bonus 4 · Modelli Extra per Esterni**. Se vuoi capire come rendere ogni mobile "premium", il **Bonus 5 · Finitura Professionale** è la lettura successiva.

© 2026 Pallet Pro IT · Ogni riproduzione o rivendita di questo materiale è vietata dalla legge italiana sul diritto d'autore.