

KIT COMPLETO · VIDEO 2

Tu fábrica de anuncios con IA

Las skills y el pipeline exacto con el que Claude Code me hace réplicas, UGC y B-rolls con IA a partir de un link de la Biblioteca de Anuncios. Listo para instalar.

01 · Cómo configurarlo

02 · Skill /watch

03 · Skill /anuncios-ia

04 · Plantilla del segundo cerebro

05 · Plantilla de claves (.env)

Los archivos de las skills vienen en el .zip de este kit · ¿Dudas? Escribime por Instagram

Kit video 2 • Tu fábrica de anuncios con IA en Claude Code

Este kit es el sistema que muestro en el video: le paso a Claude un link de la Biblioteca de Anuncios y me devuelve réplicas, UGC y B-rolls con IA, listos para subir. Incluye:

Archivo	Qué es
CLAUDE.md	Las instrucciones de tu "segundo cerebro" (cómo trabaja Claude y cómo aprende de tus correcciones)
.env.example	La plantilla para tus claves de API
skills/watch/SKILL.md	Analiza un anuncio ganador: guion, hooks, dolores, CTA, B-rolls y prompts para replicarlo
skills/anuncios-ia/SKILL.md	Produce los anuncios: réplica, UGC, B-roll, con subtítulos, música y previsualización

Configuración paso a paso (1 hora)

1 • Instalá Claude Code

Suscripción de Claude (Pro o Max) + Claude Code desde claude.com/claude-code (o la app de escritorio, pestaña Code).

2 • Sacá tus claves de API

Servicio	Para qué	Dónde
kie.ai	Video e imágenes con IA (Veo, Kling, GPT Image)	kie.ai → API Keys. Cargás créditos
Google AI Studio	Voces baratas y análisis de video	aistudio.google.com → Get API key. Tiene uso gratis diario
ElevenLabs (opcional)	Voces premium	elevenlabs.io → API Keys
Vmake (solo réplicas)	Borrar textos y subtítulos del video original	vmake.ai → Developers

No las necesitás todas para arrancar: con kie.ai + Google AI Studio ya podés hacer UGC y B-rolls. Vmake solo si vas a hacer réplicas.

3 • Armá la carpeta del proyecto

1. Creá una carpeta (ej. `Fabrica de Anuncios`) y copió adentro `CLAUDE.md`.
2. Copiá `.env.example`, renombralo a `.env` y pegá tus claves.
3. Instalá las skills: copiá las carpetas `skills/watch` y `skills/anuncios-ia` a `~/.claude/skills/` (Windows: `C:\Users\<tu-usuario>\.claude\skills\`), o arrastralas a Claude Code y pedile que las instale.

4 • Pegá el prompt de configuración

Abrió Claude Code en la carpeta y pegá esto:

Quiero armar una fábrica de anuncios en video con IA en esta carpeta.

1. Instalá lo que haga falta: ffmpeg (con soporte de subtítulos libass), yt-dlp, openai-whisper (Python) y HyperFrames (<https://hyperframes.heygen.com>).
2. Leé mis claves del archivo .env (nunca las copies al código ni a páginas públicas).
3. Probá cada clave con una prueba mínima y barata: una imagen 1K en kie.ai, una frase de voz en Gemini, y (si están) una frase en ElevenLabs y una tarea chica en Vmake. Decime cuáles funcionan.
4. Creá memoria.md y guardá ahí cada corrección que te haga de ahora en adelante.
5. Creá las carpetas OUTPUTS/ y work/ para los videos.

5 • Tu primera tanda

Hacé los 3 anuncios más vistos de esta página de la Biblioteca de Anuncios: [LINK DEL ARSENAL]

Uno como réplica, uno como UGC con IA y uno como B-roll con IA.

Mercado: [LATAM español neutro / Argentina / EE. UU. / Italia...] · Acento: [rioplatense / neutro...]

Mi oferta: [NOMBRE + LINK DE TU LANDING].

Videos 9:16, subtítulos karaoke grandes, música de fondo baja.

Al final, armame una página HTML con los 3 videos para revisarlos.

Antes de gastar en generación, Claude te muestra el análisis y los guiones.

6 • Corregí y hacelo guardar

Mirá los videos y decile todo lo que no te guste: *"los subtítulos más grandes", "la voz tiene que ser de hombre", "faltan los popups del original", "la música está muy fuerte"*. Terminá siempre con *"guardalo en memoria"*. Así cada tanda sale mejor que la anterior.

7 • Subí los anuncios

Subilos a tu CBO madre como un conjunto nuevo (ver el kit del video 1). Nunca una campaña nueva por cada tanda.

Costos de referencia

- Imagen estática: centavos.
- B-roll con voz: poco (clips cortos + voz barata).
- UGC con avatar: lo más caro. Por eso el avatar se genera solo para los segundos en que se ve la cara.
- Réplica: Vmake + voz. Suele ser de lo más barato y de lo que mejor funciona, porque el video ya ganó en su mercado.

Pedile siempre a Claude que use el modelo más barato que cumpla y que te avise antes de tandas grandes.

¿Dudas? Escribime por Instagram.

/watch — Sacarle el ADN a un anuncio ganador

Solo analiza, no produce video. Devuelve un `.md` que después alimenta la producción (skill `/anuncios-ia`).

Preflight

1. Tener `yt-dlp` instalado (`brew install yt-dlp` o `pip install yt-dlp`).
2. Si la URL es de la Biblioteca de Anuncios, usar `https://www.facebook.com/ads/library/?id=<id>`: `yt-dlp` la descarga.
3. Preguntar una sola vez, si no se sabe por el contexto:
4. Idioma y acento destino (español neutro, rioplatense, inglés US, italiano, portugués BR...).
5. Producto o nicho al que se va a adaptar.

Fase 1 · Descargar metadata y subtítulos

```
mkdir -p /tmp/watch-<slug> && cd /tmp/watch-<slug>
yt-dlp --skip-download --write-info-json --write-auto-sub --write-sub \
  --sub-langs "es,es-419,en,pt,it,fr,de,orig" --sub-format "vtt/srt/best" \
  -o "%(id)s.%(ext)s" "<URL>"
```

Si YouTube devuelve error 429, esperar 30 s y reintentar con menos idiomas.

Fase 2 · Transcribir (si no hay subtítulos)

```
yt-dlp -x --audio-format mp3 -o "%(id)s.%(ext)s" "<URL>"
whisper <id>.mp3 --model small --word_timestamps True --output_format vtt
```

Whisper local es gratis (`pip install openai-whisper`). Alternativa paga: la transcripción de ElevenLabs.

Fase 3 · Limpiar la transcripción

Sacar encabezados, timestamps y etiquetas del `.vtt`, deduplicar líneas consecutivas y dejar el texto plano en `transcript_full.txt`.

Fase 4 · Análisis estructural

1. Metadata: título, autor, fecha, duración, vistas, URL.
2. Hooks (primeros 3-5 segundos): tipo (pregunta, cifra, reto, secreto, promesa, dolor), nivel de conciencia al que le habla y puntaje 1-10.
3. Estructura en movimientos (3-7): hook → dolor → mecanismo → prueba → oferta → CTA, con minuto:segundo y el tono de cada uno.
4. Dolores que martilla (3-8), explícitos.
5. Prueba social y garantía: cifras, cantidad de clientes, testimonios, autoridad del narrador.
6. Inventario de B-rolls: qué escenas se ven (manos trabajando, producto, celular con notificaciones, antes/después...). Sirve para generarlas después.
7. CTA: texto literal, en qué segundo aparece y tipo (descuento, urgencia, bonus).

8. Popups y textos en pantalla: qué dicen y cuándo aparecen (hay que recrearlos traducidos).
9. Voz: género y tono del locutor (mirá o escuchá el video, no lo asumas por el tema).

Fase 5 • Dos prompts listos para pegar

5.a • Guion adaptado, en el idioma destino:

- Mismo ángulo y estructura, con referencias culturales adaptadas (no traducción literal).
- Sin precios en moneda concreta si el anuncio se va a usar en varios países: usar porcentajes ("50% OFF") o "mirá el precio abajo". Excepción: campañas a un solo país anglo, donde funcionan cifras concretas de ganancia ("\$2,000/mo").
- Trato correcto (tú / vos / usted) según el mercado.
- Sin guiones largos (—) sueltos: usar coma o punto (rompen la sincronización de subtítulos).

5.b • Prompt técnico de producción: formato (réplica, UGC, B-roll con voz, talking head), duración, género de voz, B-rolls a generar y CTA.

Fase 6 • Salida

Guardar en `OUTPUTS/AAAA-MM-DD-watch-<slug>.md` con todas las secciones y los dos prompts.

Reglas

1. Nunca inventar contenido del video: si la transcripción no lo dice, no está.
2. Fechas absolutas.
3. Marcar suposiciones: (suposición, no confirmado).
4. Un solo idioma en los prompts de replicación.
5. No producir el anuncio: eso lo hace `/anuncios-ia`.

/anuncios-ia — La fábrica de anuncios con IA

Input típico: "Hacé los 3 anuncios más vistos de esta página de la Biblioteca de Anuncios: uno como réplica, uno como UGC con IA y uno como B-roll con IA. Mercado: [X], acento: [Y], oferta: [link de la landing]."

Stack

Herramienta	Para qué	Variable
Claude Code	Centro de comando: orquesta todo	—
kie.ai	Video (Veo, Kling), imágenes (GPT Image), lipsync	KIE_API_KEY
Google AI Studio (Gemini)	Voces TTS baratas + análisis de video (detecta textos y popups con su timing)	GEMINI_API_KEY
ElevenLabs	Voces premium (opcional, más caro)	ELEVENLABS_API_KEY
Vmake	Borra subtítulos, textos, popups y marcas de agua del video original	VMAKE_API_KEY
HyperFrames	Edición: une clips, voz, subtítulos, popups, música y motion graphics	—
openai-whisper	Transcripción con tiempos por palabra (karaoke)	—
ffmpeg + yt-dlp	Cortes, mezcla de audio, descargas	—

Todas las claves van en `.env`, nunca en el código.

Paso 1 · Input y análisis

1. Del link de la Biblioteca de Anuncios, listar el arsenal y quedarse con los más vistos o más duplicados (ordenar por impresiones).
2. Descargar cada video (`yt-dlp`).
3. Correr `/watch` sobre cada uno: guion, estructura, hooks, dolores, CTA, B-rolls, popups y género de la voz.
4. Confirmar mercado, idioma y acento (no asumir).

Paso 2 · Los formatos

Formato	Qué es	Cuándo
Réplica	El mismo video original, limpio de textos, con voz, subtítulos y popups nuevos en tu idioma	Cuando el video ya ganó en su mercado: es lo más seguro

Formato	Qué es	Cuándo
UGC con IA	Un avatar hablando a cámara tipo selfie + B-rolls	Testimonios, "cómo me cambió..."
B-roll con IA	Clips generados + voz en off + subtítulos	Mostrar proceso o resultado
Split	Mitad avatar, mitad B-roll	Variante del UGC
Imagen estática	Imagen con texto (image-to-image sobre una referencia)	La variante más barata

Con un guion ganador, producir varios formatos da variantes para testear sin escribir guiones nuevos.

Paso 3 • Pipeline de RÉPLICA (paso a paso)

1. Detectar con Gemini (análisis de video) todos los textos: subtítulos, popups, cartel final, marca de agua, con su tiempo y estilo. Sirve para saber qué dice y cuándo, para traducirlo.
2. Limpiar el video con Vmake (`videoscreeenclear`): devuelve el video sin subtítulos, popups ni marcas. Nada de tapar con cajas negras ni difuminar.
3. Revisar frames del original cada ~2 s: Vmake también borra los popups decorativos (frases gancho en cajas de color). Hay que catalogarlos (texto, colores, forma, orden) y recrearlos traducidos. Si no, el anuncio pierde ese refuerzo visual.
4. Traducir el guion adaptado (Paso 5.a de `/watch`).
5. Voz: mismo género que el locutor original (mirá el video, no lo asumas por el tema).
6. Generarla a velocidad natural y medir la duración.
7. Si queda más larga que el video → acelerar la voz (hasta +30/40% suena natural).
8. Si queda más corta → acelerar el video (`setpts`), nunca desacelerar la voz: suena a cámara lenta.
9. Subtítulos karaoke (ver reglas abajo).
10. Popups traducidos en el mismo tiempo que el original, sincronizados con la voz nueva (no con el tiempo viejo).
11. Música de fondo a -22 dB y efectos: un swell al inicio y un impacto en el CTA (~3 s antes del final).
12. Exportar en 9:16 (1080×1920 o 720×1280). Siempre con la relación de aspecto explícita.

Paso 4 • Pipeline de UGC con IA

Estructura en dos bloques:

- Bloque A, el avatar hablando: generado con un modelo de video que acepte diálogo (Veo, Kling...), con su audio nativo. En el prompt va el texto exacto que dice + el acento ("Argentinian Spanish, Buenos Aires accent"). Nunca poner una voz TTS encima del avatar: rompe el lipsync y se nota falso.
- Bloque B, los B-rolls: acá sí va la voz TTS (Gemini o ElevenLabs) con el resto del guion.

Ahorro: el video con avatar se cobra por cada 8 segundos. Generalo solo para los segundos en que se ve la cara (típicamente el hook). El resto va sobre B-roll con voz TTS: gastás un 50-70% menos.

El karaoke del bloque A se saca transcribiendo el audio real del avatar (puede cambiar palabras respecto del guion).

Paso 5 • Pipeline de B-ROLL con IA

1. Del inventario de B-rolls de `/watch`, escribir 8-10 prompts de clips cortos (mismo sujeto, luz y estilo en todos).
2. Generarlos en el modelo más barato que cumpla (720p, 4-8 s). Clips de 8 s: recortar 0,2 s al inicio y al final para sacar microglitches.
3. Voz en off (TTS) + karaoke + música + CTA final ("Tocá el botón de abajo").

Reglas de subtítulos (karaoke)

- Tiempos por palabra con `openai-whisper (word_timestamps=True)` sobre el audio final, alineados con el guion con `difflib`. Nunca repartir el texto proporcionalmente: se desincroniza.
- Máximo 4-5 palabras por línea. En 720×1280, tamaño ~52 px con márgenes laterales de 54 px o más. A 38-40 px es ilegible en un celular sin sonido.
- Salto de línea automático activado (en ASS: `WrapStyle: 0`).
- Cada línea queda en pantalla hasta que arranca la siguiente (si no, parpadea en cada pausa).
- Nada de signos sueltos en el guion (" — ", " ... "): generan subtítulos duplicados. Usar coma o punto.
- Posición: abajo sobre B-roll. Si el frame es una "quote card" (texto sobre fondo liso), centrado.
- Palabra que se está diciendo resaltada en color.

Reglas de guion

- Sin precios en moneda concreta si el anuncio corre en varios países (usar "50% OFF" o "mirá el precio abajo").
- En anuncios para EE. UU. o anglo: cifras concretas de ganancia funcionan mejor ("\$2,000/mo"). Inversión inicial chica y concreta ("just \$20 in supplies").
- Trato según mercado (tú / vos / usted), sin mezclar.
- Iteraciones sobre un ganador: mantener el mismo ángulo y mensaje, y cambiar solo detalles (wording del hook, props, luz, encuadre). Si cambiás el ángulo, ya no es una iteración.

Paso 6 • Revisión

1. Revisar frames de cada video (uno cada 1-2 s en el primero de la tanda): subtítulos cortados, popups faltantes, textos del original que quedaron.
2. Re-transcribir el audio final con whisper para confirmar que la voz no se cortó (los TTS a veces truncan textos largos: dividir en frases de menos de 25 palabras).
3. Armar una página HTML con todos los videos en grilla (`<video>` por tarjeta, agrupados por tanda) para revisarlos juntos. Nunca entregar una lista de links.

Paso 7 • Subida

Nombres de archivo claros (`ad-01_9x16.mp4`). Subir al Administrador de Anuncios o con una herramienta de carga masiva, dentro de la estructura CBO madre (ver el kit del video 1).

Reglas de costo

- Siempre el modelo y la resolución más baratos que cumplan (720p, 1K en imágenes, duración mínima útil).
- Escalar al modelo caro solo si el barato falló dos veces seguidas.
- Probar primero con 1 anuncio antes de tirar una tanda entera.
- Avisar antes de cualquier tanda de más de USD 5.

- Reciclar clips que ya tengas antes de generar nuevos.

Lo más importante

Cada corrección que le hagas ("los subtítulos están muy chicos", "la voz tiene que ser de hombre", "faltan los popups") pedile que la guarde en memoria.md. Así, en dos semanas, la fábrica te sale como la querés sin repetir errores.

Mi segundo cerebro — instrucciones para Claude

Sos el encargado de este proyecto. Leé este archivo al empezar cualquier sesión y respetalo aunque no te lo repita.

Estructura de carpetas

RAW/	Material crudo que yo agrego (notas, transcripciones, capturas). Solo lectura para vos.
WIKI/	Conocimiento destilado, un archivo por tema. Lo mantenés vos.
OUTPUTS/	Entregables importantes con fecha (AAAA-MM-DD-nombre.md). Los escribís vos.
scouting/	Listas diarias de ofertas + criterio aprendido.
memoria.md	Reglas y correcciones que te doy. Lo más importante del proyecto.

Cómo trabajás

1. Antes de responder algo sustancial, buscá primero en WIKI/ y en memoria.md. No respondas de memoria genérica lo que este proyecto ya sabe.
2. Cada vez que te corrijo algo, lo guardás en memoria.md como una regla corta: qué hacer, por qué, y cómo aplicarlo. Antes de cada tarea, releé las reglas que apliquen.
3. Guardá los entregables en OUTPUTS/ con fecha y agregalos a OUTPUTS/index.md.
4. Cuando agrego material en RAW/, leelo entero, extraé datos, decisiones y cifras, y actualizá los temas de WIKI/.
5. No borres información: si algo queda viejo, movelo a una sección "Historial" con la fecha.

Reglas generales

- Fechas siempre absolutas (2026-09-24, nunca "ayer").
- Si algo es una suposición tuya, marcalo: (suposición, no confirmado).
- Nunca inventes datos, cifras ni testimonios.
- Nunca pongas claves de API en el código ni en páginas públicas: van en un archivo .env.
- Antes de cualquier gasto (generación de imágenes, video, voz) de más de USD 5, avisame.
- Usá siempre la opción más barata que cumpla el objetivo (menor resolución útil, menor duración, modelo más barato).

Mi negocio (completá esto)

- Qué vendo: [productos digitales / nicho]
- Mercados: [países]
- Precio de referencia: [ticket]
- Plataforma de tienda: [ImpulTienda / Hotmart / Shopify]
- Tracking: [Utmify / otro]

05 · ARCHIVO: .env.example

```
# Copiá este archivo como .env en la carpeta de tu proyecto y completá tus claves.  
# Nunca subas el .env a GitHub ni lo pegues en una página pública.  
  
KIE_API_KEY=           # kie.ai → modelos de imagen y video (Veo, Kling, GPT Image, etc.)  
GEMINI_API_KEY=        # aistudio.google.com → voces (TTS) y análisis de video  
ELEVENLABS_API_KEY=    # elevenlabs.io → voces premium (opcional)  
VMAKE_API_KEY=         # vmake.ai → borrar textos/subtítulos de videos (solo para réplicas)
```