SupportDesk: отчёты и интеграции

Руководство пользователя. Синтетический корпус демо, версия 1.0.

Синтетический корпус демо · версия 1.0 · 2026-11-05

Содержание

1. 1. Дашборд
2. 2. Отчёты
3. 3. Экспорт
4. 4. Email-интеграция
5. 5. Telegram-бот
6. 6. REST API: начало
7. 7. API: заявки
8. 8. API: ошибки и лимиты
9. 9. Вебхуки
10. 10. Уведомления и каналы

1. Дашборд

Раздел «Отчёты» открывается по умолчанию на вкладке «Дашборд». Данные обновляются каждые 5 минут.

Виджеты:

- заявки по статусам;
- среднее время первого ответа;
- доля заявок в рамках SLA;
- нагрузка по агентам;
- CSAT за выбранный период;
- топ-5 тем по тегам.

Период выбирается в правом верхнем углу: сегодня, 7 дней, 30 дней, квартал или произвольный диапазон. Фильтры по очереди и агенту применяются ко всем виджетам.

2. Отчёты

Доступные отчёты:

- Заявки — динамика создания, закрытия и повторного открытия.
- SLA — соблюдение первого ответа и решения, список нарушений.
- Агенты — количество обработанных заявок, среднее время ответа, CSAT.
- База знаний — просмотры, оценки, статьи без обновления.
- Интеграции — доставка email, вебхуков и сообщений Telegram.

Отчёты формируются по данным за последние 12 месяцев. Более старые данные доступны в архиве на Enterprise.

3. Экспорт

Любой отчёт можно выгрузить в CSV или XLSX. Экспорт запускается кнопкой «Экспорт» и готовится в фоне. Ссылка на файл действует 24 часа.

Ограничения:

- до 100 000 строк на файл;
- до 5 одновременных экспортов на рабочее пространство;
- персональные данные включаются только с правом «Экспорт данных».

Файл содержит те же фильтры, что и экран. Для повторяемой выгрузки сохраните представление отчёта.

4. Email-интеграция

Подключение email позволяет создавать заявки из писем и отвечать заявителям из SupportDesk.

1. В настройках откройте «Интеграции → Email».
2. Укажите адрес ящика и IMAP/SMTP-параметры.
3. Для своего домена добавьте SPF, DKIM и DMARC-записи.
4. Отправьте тестовое письмо и подтвердите подключение.

Письма без темы получают тему «Без темы». Вложения сохраняются в заявке. Цитируемый текст предыдущих писем обрезается, чтобы не раздувать комментарии.

Если письмо не доставлено, оно попадает в очередь повторной отправки на 24 часа. После трёх неудач интеграция помечается как «Требует внимания».

5. Telegram-бот

1. Создайте бота через `@BotFather` и получите токен.
2. В SupportDesk откройте «Интеграции → Telegram».
3. Вставьте токен и выберите очередь для новых обращений.
4. Отправьте боту команду `/start` и привяжите аккаунт.

Поддерживаются команды `/new` — создать заявку, `/status` — статус последней заявки, `/help` — справка. Сообщения из Telegram становятся публичными комментариями в заявке.

Токен бота хранится в зашифрованном виде. При смене токена старый бот отключается, новые сообщения не принимаются до повторной привязки.

6. REST API: начало

API доступен на Pro и Enterprise. Базовый адрес: `https://api.supportdesk.example/v1`.

Аутентификация — заголовок `Authorization: Bearer <API_KEY>`. Ключ создаётся в настройках профиля или администратором. Ключ показывается один раз; храните его в секрете.

Пример запроса:

```
curl https://api.supportdesk.example/v1/tickets \
  -H "Authorization: Bearer oc_sk_example" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Формат данных — JSON, кодировка UTF-8. Даты — ISO 8601 в UTC.

7. API: заявки

Основные методы:

Метод	Путь	Назначение
GET	`/tickets`	Список заявок с фильтрами
POST	`/tickets`	Создать заявку
GET	`/tickets/{id}`	Получить заявку
PATCH	`/tickets/{id}`	Обновить поля
POST	`/tickets/{id}/comments`	Добавить комментарий
GET	`/queues`	Список очередей
GET	`/users`	Список агентов

Создание заявки:

```
{
  "subject": "[illegible]",
  "description": "[illegible].",
  "queue_id": "q_support",
  "priority": "normal",
  "requester": {"email": "user@example.com"}
}
```

Ответ `201 Created` содержит `id`, `number` и `status`. Поле `number` — человекочитаемый номер, `id` — стабильный идентификатор.

8. API: ошибки и лимиты

Ошибки возвращаются в формате:

```
{"error": {"code": "E-101", "message": "Invalid API key"}}
```

Код	HTTP	Причина
`E-101`	401	Неверный или отозванный ключ API
`E-204`	429	Превышен лимит запросов
`E-403`	403	Нет прав на действие
`E-500`	500	Внутренняя ошибка

Лимиты: 120 запросов в минуту на Pro и 600 на Enterprise. При превышении возвращается 429 и заголовок `Retry-After` с числом секунд. Повторяйте запрос с экспоненциальной задержкой.

Идемпотентность: передайте заголовок `Idempotency-Key` при создании заявки, чтобы повторный запрос не создал дубль. Ключ действует 24 часа.

9. Вебхуки

Вебхуки отправляют события на ваш HTTPS-эндпоинт. События: `ticket.created`, `ticket.updated`, `ticket.closed`, `comment.created`.

Подпись: заголовок `X-SupportDesk-Signature` со значением `sha256=<hex>`. Подпись считается HMAC-SHA256 от тела запроса и секрета вебхука.

Доставка:

- таймаут — 10 секунд;
- до 5 попыток с задержками 1, 2, 4, 8 и 16 минут;
- ответ 2xx считается успехом;
- после пяти неудач событие попадает в журнал ошибок.

Для локальной разработки можно указать HTTP-эндпоинт только в тестовом режиме. В production разрешён только HTTPS.

10. Уведомления и каналы

Администратор может выбрать каналы для системных уведомлений: email, Telegram, вебхук. Уведомления о новых заявках уходят в выбранную очередь или ответственному агенту.

Шаблоны писем редактируются в разделе «Настройки → Уведомления». Поддерживаются переменные `{{ticket.number}}`, `{{ticket.subject}}`, `{{agent.name}}`.

Не чаще одного дайджеста в час: агент может включить режим «Сводка», чтобы получать одно письмо со списком изменений вместо отдельного письма на каждое событие.