GESINT · ADMIN

Configuração do Gmail para envio de e-mails

Passo a passo para autorizar o Gmail (ou Google Workspace) a enviar os e-mails automáticos da plataforma: retorno a candidatos, recibos de pagamento e próximos avisos.

Como funciona

A Gesint usa **uma única conta SMTP**, cadastrada no Admin, para os e-mails de todos os ambientes de clientes.

1. Google
Você gera uma *senha de app* na conta que vai enviar os e-mails.

2. Admin
Em Configurações > E-mail (SMTP) você informa servidor, usuário e a senha de app. A senha é gravada cifrada (AES-GCM).

3. Sistema do cliente
Ao reprovar um candidato ou enviar um recibo, o sistema lê essa configuração, decifra a senha e envia.

Por que "senha de app" e não a senha normal?
O Google não aceita mais a senha da conta em programas que se conectam por SMTP. A senha de app é um código de 16 letras, exclusivo para a Gesint, que pode ser revogado a qualquer momento sem trocar a senha da conta.

1 Escolha a conta que vai enviar

- **Recomendado:** uma conta dedicada do Google Workspace com domínio próprio, por exemplo `nao-responda@gesint.com.br`. Entrega melhor, limite maior e não depende de uma pessoa.
- **Possível para começar:** uma conta Gmail comum (`@gmail.com`). Funciona, mas o limite diário é menor e os e-mails saem com remetente @gmail.com.
- Evite usar a conta pessoal de alguém da equipe: se a pessoa trocar a senha ou sair, os envios param.

2 Ative a verificação em duas etapas

A senha de app só aparece em contas com verificação em duas etapas ativa.

1. Entre na conta que vai enviar e acesse `myaccount.google.com/security` .
2. Em **Como você faz login no Google**, clique em **Verificação em duas etapas**.
3. Clique em **Ativar** e siga as instruções (celular, app Google Authenticator ou chave de segurança).

Google Workspace
Se a conta for do Workspace e a opção estiver bloqueada, o administrador do domínio precisa liberar em `admin.google.com` > Segurança > Autenticação > Verificação em duas etapas > **Permitir que os usuários ativem a verificação em duas etapas**.

3 Gere a senha de app

1. Acesse `myaccount.google.com/apppasswords` (logado na conta que vai enviar).
2. Em **Nome do app**, digite `Gesint SMTP` e clique em **Criar**.
3. O Google mostra uma senha de 16 letras em quatro blocos, por exemplo `abcd efgh ijkl mnop`.
4. **Copie agora:** ela não aparece de novo. Se perder, é só apagar e gerar outra.

> **Pode colar com os espaços**
> O Admin remove os espaços automaticamente antes de gravar.

> **A página de senhas de app não aparece?**
> Os motivos mais comuns são: a verificação em duas etapas ainda não está ativa; a conta usa somente chaves de segurança ou está no Programa de Proteção Avançada; ou, no Workspace, o administrador desativou senhas de app. No Workspace, a liberação fica em `admin.google.com` > Segurança > Controle de acesso e dados > Controles de API e senhas de app.

4 Confira a chave de criptografia dos servidores

A senha de app é cifrada pelo **backend do Admin** e decifrada pelo **backend do cliente**. Os dois precisam usar a mesma chave.

Variável de ambiente	Regra
`GOMMO_SECRET_ENCRYPTION_KEY`	Se usar, defina **o mesmo valor** no gommo-admin-backend e no gommo-backend.
`JWT_SECRET` (fallback)	Se a variável acima estiver vazia nos dois, o sistema usa o `JWT_SECRET`, que já é igual nos dois backends.

> **Atenção em produção**
> Se o backend do cliente já usa `GOMMO_SECRET_ENCRYPTION_KEY` (por exemplo, para o certificado digital A1), copie o mesmo valor para o serviço do Admin **antes** de salvar a senha de app. Se a chave mudar depois, basta digitar a senha de app de novo no Admin e salvar.

- **Desenvolvimento local:** configure a variável na run configuration ou no `.env` dos dois backends e reinicie.
- **Produção (Coolify):** adicione a variável nos dois serviços e faça redeploy.

5 Preencha no Admin

No Admin, clique em **Configurações** no rodapé do menu lateral. A tela abre em **E-mail (SMTP)**.

Campo	Gmail / Workspace	Observação
Envio habilitado	Sim	Com "Não", nenhum e-mail é enviado e os cards mostram "Falha no retorno".
Servidor SMTP	`smtp.gmail.com`	Mesmo servidor para Gmail e Workspace.
Criptografia	STARTTLS (porta 587)	Se a 587 estiver bloqueada na rede, use SSL/TLS na porta 465.
Porta	`587`	Preenchida automaticamente ao trocar a criptografia.
Usuário	E-mail completo da conta	Ex.: `nao-responda@gesint.com.br`
Senha de app	Os 16 caracteres do passo 3	Depois de salva, não é exibida. Vazio mantém a atual; "Remover a senha salva" apaga.
E-mail do remetente	Vazio ou o mesmo do usuário	Outro endereço só funciona se estiver cadastrado como alias (veja a seção 8).
Nome do remetente	`Gesint`	Nome exibido na caixa de entrada.
Responder para	Opcional	Ex.: `rh@empresa.com.br`, para receber respostas em outra caixa.

Clique em **Salvar Alterações**.

6 Envie um e-mail de teste

1. Na seção **Teste de envio**, informe um e-mail seu e clique em **Enviar teste**.
2. O resultado fica registrado na tela (data, sucesso ou o motivo da falha).
3. Confira a caixa de entrada **e o spam** do destinatário.

> **Pronto**
> A partir daqui, ao reprovar um candidato com "Enviar retorno ao candidato" marcado, o card mostra "Retorno em envio" e depois "Retorno enviado" ou "Falha no retorno".

7 Limites de envio do Google

Tipo de conta	Limite aproximado
Gmail comum (@gmail.com)	cerca de 500 destinatários por dia
Google Workspace	cerca de 2.000 mensagens por dia, por usuário

Ao passar do limite, o Google bloqueia os envios da conta por 1 a 24 horas. Nesse período os retornos aparecem como "Falha no retorno" no card. Se o volume crescer, o caminho é migrar para um serviço transacional (Amazon SES, SendGrid, Mailgun). Ele se conecta pelos mesmos campos SMTP da tela.

8 Recomendações para produção

Domínio próprio com SPF, DKIM e DMARC

Com Workspace no domínio da Gesint, configure no DNS:

- **SPF:** registro TXT `v=spf1 include:_spf.google.com ~all`
- **DKIM:** gere a chave em `admin.google.com` > Apps > Google Workspace > Gmail > Autenticar e-mails, publique o TXT e clique em **Iniciar autenticação**.
- **DMARC:** registro TXT em `_dmarc`, começando com `v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@seudominio`; depois de algumas semanas, endureça para `quarantine`.

Sem esses registros, a chance de os e-mails irem para o spam é bem maior.

Remetente diferente do usuário ("Enviar e-mail como")

Para enviar como `vagas@empresa.com.br` usando outra conta, cadastre o endereço em Gmail > Configurações > Contas > **Enviar e-mail como** e confirme. Sem isso, o Gmail troca o remetente pelo e-mail do usuário.

Segurança

- Use a senha de app só na Gesint e não a compartilhe por chat ou e-mail.
- Para revogar, apague a senha em `myaccount.google.com/apppasswords`. Trocar a senha da conta Google também revoga todas as senhas de app.
- Depois de revogar, gere outra e atualize no Admin.

9 Problemas comuns

Mensagem no teste	Causa e solução
`535-5.7.8 Username and Password not accepted`	Usuário ou senha incorretos, ou foi usada a senha da conta. Gere uma nova senha de app e confira se o usuário é o e-mail completo.
`534-5.7.9 Application-specific password required`	A conta tem verificação em duas etapas e recebeu a senha normal. Use a senha de app.
"Não foi possível conectar ao servidor SMTP" / timeout	Porta bloqueada pela rede ou pelo provedor. Troque para SSL/TLS na porta 465 ou libere a saída para `smtp.gmail.com`.
"Falha ao decifrar segredo" nos logs do cliente	A chave de criptografia é diferente entre Admin e cliente (seção 4). Iguale a variável e redigite a senha de app.
Envio OK, mas o e-mail cai no spam	Falta SPF, DKIM ou DMARC, ou o envio sai de uma conta @gmail.com. Veja a seção 8.
Remetente aparece diferente do configurado	O endereço não está cadastrado em "Enviar e-mail como".

Checklist final

- ☐ Conta de envio escolhida (de preferência Workspace com domínio próprio)
- ☐ Verificação em duas etapas ativa

- ☐ Senha de app "Gesint SMTP" gerada e copiada
- ☐ Mesma chave de criptografia no Admin e no backend do cliente
- ☐ Admin: servidor, porta, criptografia, usuário, senha e remetente salvos, com envio habilitado
- ☐ E-mail de teste recebido (fora do spam)
- ☐ SPF, DKIM e DMARC configurados no domínio (produção)

Fora do escopo desta versão

Autenticação OAuth2 com o Google (sem senha de app) ainda não está implementada. A senha de app continua suportada pelo Google para SMTP. Se no futuro ela deixar de ser aceita, a evolução natural é OAuth2 ou um serviço transacional.
