

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- ✓ Nome do Produto: ORBIFOAM – EXPUMA EXPANSIVA PU
- ✓ Aplicação: Preencher áreas e espaços de difícil acesso.
- ✓ Fornecedor: Orbi Quimica Ltda.
Avenida Maria Helena, 600 - Leme – SP
Brasil - CEP 13.610-410 - (0**19) 3573-7500
- ✓ Telefone de emergência: (0**19) 3573-7500

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Natureza Química: “Este produto químico é um preparado”.

Ingredientes ativos	Nº CAS	Concentração %	Fórmula Molecular
Misturas de polióis e isocianatos	----- 71000-82-3	100	----- -----
Propano	74-98-6		C ₃ H ₈
Butano	106-97-8	5 – 20	C ₄ H ₁₀

- Sinônimos: Dimetil Metano, Metileno Metano.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: não há impurezas toxicologicamente significativas.
- Classificação e rotulagem de perigo:

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:

O produto é tóxico e pode causar dano ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

Efeitos do Produto:

- Efeitos adversos à saúde humana:
O produto contém composto que causam irritação e queimaduras na pele, olhos e mucosas.
- Efeitos Ambientais:
A dispersão no ambiente pode contaminar a área. Evite entrada em cursos de água. Perigoso para organismos aquáticos podendo causar mortandade.
- Perigos específicos:
Não há outros perigos relacionados ao produto

Principais sintomas:

A presença de isocianato na formulação confere ao composto a capacidade da liberação de gases tóxicos que podem levar ao aparecimento de secreções pulmonares, levando a obstrução e sufocação. A exposição prolongada pode levar ao aparecimento de sintomas neurológico como cefaléia, distúrbios de equilíbrio,

depressão, fadiga, irritabilidade, além de danos nos sistemas músculo-esquelético, reprodutivo e imunológico.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de Primeiros Socorros:

Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

Inalação:

Remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.

Contato com a pele:

Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados.

Contato com os olhos:

Lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico.

Ingestão:

Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Quais ações devem ser evitadas:

Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um equipamento intermediário para realizar o procedimento.

Proteção do prestador de primeiros socorros:

Evita contato cutâneo e inalatório com o produto durante o processo.

Notas para o médico:

Medidas de esvaziamento gástrico tais como emese e lavagem gástrica não deverão ser realizadas, exceto em casos de ingestão de grandes quantidades e se o paciente já não tiver apresentado vômitos. Carvão ativado e laxante salinos não deverá ser utilizado. O tratamento sintomático deverá compreender sobretudo medidas de suporte como correção de distúrbios hidroelétricos e metabólicos, além de assistência respiratória. Observar o aparecimento de sintomas respiratórios sugestivos de pneumonite química. Indicar radiografia de tórax, e se presente deverá ser tratada sintomaticamente e quando necessário com antibióticos e corticosteróides

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados:

Pó químico, CO₂, Espuma, água em último caso.

Procedimentos Especiais:

Em caso de incêndio, utilizar EPI adequado para evitar o contato direto com o produto. Avental de PVC, luvas de borracha e botas de borracha são recomendados. Máscara autônoma deve ser utilizada para evitar a exposição a gases e fumos provenientes da combustão do produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais:

Utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de nitrila ou PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

- Remoção de fontes de ignição:
Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).
- Controle de poeira:
Não aplicável por tratar-se de um líquido.
- Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:
Utilizar roupas e acessórios descritos acima.

Precauções ao meio ambiente:

Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de água pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água. Construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.

Métodos para limpeza:

Conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex.: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.

Prevenção de perigos secundários:

Evitar que o produto contamine riachos, lagos fontes de águas, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas:

Proteger bem a área ao redor do ponto de aplicação, evitando respingos e derramamentos. Verificar sempre o prumo e o esquadro da peça a ser fixada. Rosquear o bico aplicador que está ao redor da lata. Aplicar o produto na área a ser preenchida com o tubo de cabeça para baixo. As cavidades superiores a 3 cm devem ser preenchidas em etapas. A cada etapa, umedecer a camada anterior para melhor fixação da nova camada. Não alisar a espuma. Deixar secar por, no mínimo, 1 h antes de fazer o acabamento. Usar todo o conteúdo de uma vez só, ou seja, até o final do tubo. **Importante:** Aplicar 1/3 do espaço a ser preenchido, pois o produto expande de 3 a 4 vezes o seu volume.

- Prevenção da exposição do trabalhador:
O produto destina-se a utilização pelo consumidor final. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não abrir a embalagem com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

- Prevenção de incêndio e explosão:
Manter o produto afastado do calor, faísca, chamas e outras fontes de ignição.
- Precauções para manuseio seguro:
Inflamável. Mantenha em temperatura inferior a 50°C. Depois de vazia, não fure ou jogue a embalagem ao fogo. Use em locais ventilados, evite a inalação excessiva, não ingira. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

Orientações para manuseio seguro:

Aplicar conforme orientação da embalagem. No caso de sintomas de intoxicação. Interrompe imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Armazenamento:

Mediadas técnica apropriadas:

Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Condições de armazenamento:

Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas

- Adequadas:
Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local exclusivo para produtos químicos. Trancar o local evitando o acesso de crianças e animais.
- A evitar:
Locais úmidos e com fontes de calor e exposição à luz solar.
- Produtos e materiais incompatíveis:
Não armazenar juntos com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

Materiais seguros para embalagens:

- Recomendadas:
Produto já embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Quando aplicável utilizar ventiladores, circuladores de ar exaustores; providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho.

Equipamento de proteção:

No caso da utilização conforme descrito no Item 7 Medidas Técnicas para manuseio, não são necessários Equipamentos de Proteção Individual. Para as situações ocupacionais onde o trabalhador manipule grandes quantidades do produto utilizar luvas para produtos químicos, avental, óculos protetores, com a finalidade de evitar contato dérmico ou ocular. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente e para tanto deverá optar-se por máscaras semifaciais ou faciais inteiras próprias para vapores orgânicos.

Precauções Especiais:

Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

Medidas de higiene:

Após o uso lavar as luvas e as mãos. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- ✓ Estado físico: Líquido viscoso.
- ✓ Cor: Branca
- ✓ Odor: Característico
- ✓ pH puro: N.D
- ✓ Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:
- ✓ Ponto de ebulição: Não determinado
- ✓ Ponto de Fulgor: Não determinado
- ✓ Densidade: 0,022 – 0,024 g/cm³
- ✓ Solubilidade: Não determinado

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade:

O produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.

Reações perigosas:

O produto é inflamável.

Produtos perigosos de decomposição:

A queima pode produzir gases tóxicos e irritantes além de dióxido e monóxido de carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxidade aguda:

O produto pode causar irritação e outros sintomas conforme descrito no item 3 desta ficha. O produto raramente causa sensibilização cutânea.

Efeitos locais:

- Irritabilidade crônica:

A exposição repetida a concentrações elevadas do produto pode causar irritações da pele, olhos e do trato respiratório. Não são conhecidos efeitos crônicos tais como carcinogenicidade ou efeitos reprodutivos em decorrência da exposição crônica aos componentes da formulação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

- Persistência/degradabilidade:

Produto não totalmente degradável.

- Mobilidade:
Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.
- Ecotoxicidade:
- Toxidade para organismo aquático:
Não são disponíveis dados de toxidade aos organismos aquáticos. Sua presença pode transmitir qualidades indesejáveis à água, prejudicando seu uso, além de causar efeitos tóxicos à vida aquática. Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das águas de lençol.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Método de tratamento e disposição:

- Produto:
Desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgãos competentes.
- Restos de produtos:
Manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
- Embalagem usada:
O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável além de diques de contenção. Use luvas no manuseio desta embalagem. A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada pela Empresa registrante ou usuária ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas à legislação pertinentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

Regulamentações nacionais e internacionais:

Terrestres:

Nº ONU: 1950

Nome apropriado para embarque: Aerossóis

Classe de riscos: 2.1

Número de risco: 23

Risco subsidiário: 3

Grupo de embalagens: III

15. REGULAMENTAÇÕES:

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: Inflamável.

Classe de perigos à água: N.D.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES:

Abreviaturas:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

CAS : Sigla inglesa para *Chemical Abstract Service Registry Numbers*

CC : Sigla inglesa para *Closed Cup* – Vaso Fechado

N/A : Não aplicável

N/D : Não determinado

IATA : Sigla inglesa para *International Air Transport Association* – Associação Internacional de Transporte Aéreo

ONU : Sigla para Organização das Nações Unidas

ACGIH: Sigla inglesa para *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* – Organização Americana de Higiene Industrial

TWA: Sigla inglesa para *Time Weighted Average* - Média de tempo por peso

TLV: Sigla inglesa para *Threshold Limit Value* - Limite de tolerância

EPA: Sigla inglesa para *Environmental Protection Agency* - órgão de Proteção Ambiental dos EUA.

NFPA: Sigla inglesa para *National Fire Protection Assn* – Associação Nacional de Proteção de Incêndio.

HMIS: Sigla inglesa para *Hazard Materials Identification System* – Sistema de Identificação de Risco de Materiais.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7

Os dados contidos na presente, nos catálogos e rótulos, baseiam - se em fontes que, acreditamos, sejam corretas e confiáveis. Constitui total responsabilidade do usuário em determinar a aplicação de qualquer produto mencionado na presente a seus fins, adotando as devidas e aconselháveis precauções para proteger bens e pessoas contra quaisquer danos, que possam derivar de tal manipulação e uso. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação desejada, antes do uso definitivo do produto. Observar atentamente a destinação e forma de uso do produto, só o utilizando acordo com as instruções impressas no rótulo. Não podemos assumir qualquer responsabilidade por dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes, resultado do uso inadequado por terceiros, sobre cujos métodos de aplicação ou manuseio não temos controle. Em caso de dúvidas, solicitar orientação técnica. Limitamos nossa responsabilidade unicamente à troca do produto, caso fique comprovado que o mesmo esteja defeituoso.

“Esta ficha foi elaborada por Orbi Química a partir de dados fornecidos pela empresa fornecedora. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário”.