

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do produto

Nome do produto: **EUCATEX THINNER 9116**

Códigos: 4850251

1.2 Utilizações identificadas relevantes da mistura

Utilizações identificadas: Diluição de produtos

Formas de aplicação: Diluição de tintas sintéticas (esmaltes, primers e limpeza de peças).

Uso não recomendados: Nunca fazer uso do produto em lugares de pouca ventilação ou sem ventilação.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: ECTX S/A

Estrada do Guarujá, 3150 – Jardim Marília.

Salto/SP – CEP: 13323-005

Home Page: www.eucatex.com.br

Telefone: 0800 172554

1.4 Informações em caso de emergência:

Centro de Assistência Toxicológica - CEATOX: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas).

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Líquidos inflamáveis – Categoria 2, H225;

Corrosão e irritação da pele – Categoria 2, H315;

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3 (sistema nervoso central e fígado), H336;

Toxicidade à reprodução – Categoria 2, H361

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 1 (sistema nervoso central e fígado), H372;

Perigo por aspiração – Categoria 1 – H304;

Perigoso para o ambiente aquático – efeito crônico – Categoria 2 – H411.

2.1 Elementos de rotulagem, segundo GHS

Pictogramas de Perigo:



Palavra de Advertência: Perigo

Advertências de perigo:

H225 Líquidos e vapores altamente inflamáveis;

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias;

H315 Provoca irritação a pele;

H336 Pode provocar sonolência e vertigem;

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

H372 Provoca danos ao (sistema nervoso central) por exposição repetida ou prolongada;
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Frases de Precaução:

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P210 Mantenha afastado de calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume;
P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão;
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas;
P261 Evite inalar poeiras/ fumos/ gases/nevoas/vapores e aerossóis;
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio;
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto;
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial;
P273 Evite a liberação para o meio ambiente;
P314 Em caso de mal estar procure um médico;
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um centro de informação toxicológica e o médico.
P331 Não provoque vômito;
P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco;
P501 Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

- 2.2 Outros Perigos não resultantes da classificação:** Se usar lentes de contatos, retire-as durante a aplicação do produto, vapores do produto pode dilatar a lente e causar irritação aos olhos.
- 2.3 Sistema de classificação adotado:** Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 1 e Parte 2:2009; Parte 3 e Parte 4:2012. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- 2.4 Visão geral de emergências:** Líquido inflamável e perigoso à saúde humana. Manter fora do alcance de crianças.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química: Tinta industrial

3.1 Substância: N.A.

3.2 Mistura: ingredientes da mistura:

Ingrediente	Concentração(%)	N° Cas
Tolueno	20,0 – 50,0	108-88-3
Álcool Etilico	50,0 – 70,0	64-17-5
Acetato de etila	10,0 – 20,0	141-78-6

4. Medidas de Primeiro Socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiro socorro:

Inalação: Remover a vítima para local ventilado. Se necessário procurar atenção médica. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Remover roupas e sapatos contaminados.

Contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo as pálpebras abertas. Se necessário procurar atenção médica. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Lavar a boca com água. Ingerir água em abundância. Procurar atenção médica. Leve esta FISPQ.

Ações que devem ser evitadas: Não induzir ao vômito.

Medidas de proteção ao socorrista: Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. Utilizar os EPI's necessários.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Para algumas pessoas em exposições prolongadas pode provocar irritação das vias respiratórias e efeitos narcóticos como: vertigem, sonolência e náuseas, neste caso afaste a pessoa do local e nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem procure o médico e leve esta FISPQ.

4.3 Notas para o médico:

Tratamento sintomático. Não há antídoto específico.

5. Medidas de Combate a incêndio

5.1 Meios de extinção: Resfriar usando pó químico seco; dióxido de carbono (CO₂); espuma mecânica; névoa de água.

5.2 Meios de extinção não apropriados: Jato de água.

5.3 Perigos específicos da substância ou mistura: Produto inflamável. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos de monóxido e dióxido de carbono. A inalação destes gases pode causar sérios efeitos para a saúde.

5.4 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Resfriar recipientes fechados com água pulverizada. Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Usar equipamentos de proteção respiratório e vestuário protetor de fogo completo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar contato com o produto. Remover as fontes de ignição. Não respirar vapores, aerossóis. Evacuar a área de perigo. Assegurar ventilação adequada. Observar procedimentos de emergência. Utilizar equipamentos de proteção individual.

6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar equipamentos de proteção, ver seção (8).

6.2 Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos de água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes e aplicar as medidas de contenção de acordo com a legislação local.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Utilizar barreiras naturais ou de contenção de derrame. Coletar o produto derramado e colocar em recipientes próprios. Recuperar o líquido liberado com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem,



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data da revisão: 15/01/2015
Nome do produto: Eucatex thinner 9116

Revisão: 05

Página 4 de 11

argila ou qualquer outro material inerte). Disposição: Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local. Não reutilizar as embalagens.

7. Manuseio e armazenamento

7.1 Precauções para manuseio seguro: Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/ névoas. Remover fontes de ignição. Manter longe de fontes de calor. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, e roupas. Usar equipamento de proteção individual como indicado na seção 8. Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance de crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os vapores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham-se sobre o chão. Os vapores formam misturas explosivas em contato com o ar. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde está armazenado. Proteger da ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Equipamentos elétricos e de iluminação devem ser a prova de explosão.

7.3 Materiais incompatíveis: Hipoclorito de cálcio, óxido de prata, amônia e oxidantes fortes.

8. Controle de exposição e proteção individual

8.1 Parâmetros de controle:

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

108-88-3: Tolueno

Valor Limite de Exposição Limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, (NR 15 – Anexo 11): - média ponderada (48 h/semana) = 78 ppm. (290 mg/m³).

Valores limite EUA, (ACGIH): TLV/TWA (40 h/semana) = 50 ppm (188 mg/m³). Índices Biológicos de Exposição: (NR 7) VR 1,5 g/g creatinina, IBMP 2, 5 g/g creatinina (ácido hipúrico).

64-17-5: Alcool Etilico

Valor Limite de Exposição Limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11): - média ponderada (48h/semana) – 780ppm. (1480mg/m³).

Valores limite EUA, (ACGIH): TLV/TWA (40 h/semana) = 1000ppm (1880 mg/m³).

Índices Biológicos de Exposição: Dados não disponíveis.

141-78-6: Acetato de Etila



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data da revisão: 15/01/2015
Nome do produto: Eucatex thinner 9116

Revisão: 05

Página 5 de 11

Valor Limite de Exposição Limite de tolerância Brasil, (Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11): - média ponderada (48 h/semana) = 310 ppm. (1090 mg/m³).

Valores limite EUA, (ACGIH): TLV/TWA (40 h/semana) = 400 ppm (1441 mg/m³).

Índices Biológicos de Exposição: Dados não disponíveis.

8.2 Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada com exaustão local, caso ocorra formação de vapores/névoas do produto. Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem utilizar proteção respiratória adequada. Mesmo que exista no local um sistema de exaustão e não for possível evitar a exposição, então será indispensável o uso de um aparelho de proteção respiratória. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas de trabalho.

8.3 Medidas de proteção individual:

Proteção respiratória: Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas.

Proteção das mãos: luvas de proteção de borracha natural. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho, (resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas) estes dados devem ser fornecidos pelo fabricante da luva, bem como as informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: vestuário protetor adequado, avental de PVC ou algodão e sapato fechado com propriedades anti-estáticas e ignífugo.

8.4 Precauções especiais: N.A.

9. Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedade física e químicas

Aspecto:	Líquido
Cor	Bronze
Odor:	Característico de hidrocarbonetos
Limite de odor:	Não Aplicável
pH:	Não Aplicável
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não Disponível
Ponto de ebulição:	71 °C (Acetato de Etila)
Ponto de fulgor:	19 °C
Taxa de evaporação:	Não Disponível
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não Aplicável
Limite de explosão, inferior:	Não Disponível
Limite de explosão, superior:	Não Disponível
Pressão do vapor:	Não Disponível
Densidade de vapor:	Não Disponível

Densidade relativa:	Não Disponível
Solubilidade:	Imiscível em água
Coeficiente de participação n-octanol/água:	Não Disponível
Temperatura de autoignição:	Não Disponível
Temperatura de decomposição	Não Disponível
Viscosidade	07 – 15 Cf 4

10. Estabilidade e reatividade:

- 10.1 Reatividade:** O produto é estável se armazenado e manuseado nas condições adequadas e indicadas.
- 10.2 Estabilidade química:** Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Manter em local fresco e arejado.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas:** Não há reações perigosas quando o produto é processado, manuseado e armazenado corretamente.
- 10.4 Condições a serem evitadas:** Temperaturas muito elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Contato com fontes de ignição como faíscas e chamas.
- 10.5 Materiais incompatíveis:** ácidos, bases e oxidantes fortes.
- 10.6 Produtos perigosos da decomposição:** No caso de incêndio a combustão forma gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

11. Informações toxicológicas:

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos:

Toxicidade aguda: A mistura não possui nenhum dos seus ingredientes classificados como Toxicidade aguda. Portanto a mistura não é classificada para Toxicidade aguda. Fonte: Gestis

Corrosão / irritação da pele: A mistura possui um ingredientes classificados como Corrosão / irritação da pele na categoria 2 (Acetato de Etila) em uma porcentagem acima do limite/corte. Portanto a mistura se classifica como irritação da pele categoria 2. Fonte: Gestis.

Lesões oculares graves/ irritação ocular: A mistura não possui nenhum dos seus ingredientes classificados como Lesões oculares graves/ irritação ocular. Portanto a mistura não é classificada para Lesões oculares graves/ irritação ocular. Fonte: Gestis.

Sensibilização respiratória ou à pele: A mistura não possui nenhum dos seus ingredientes classificados como Sensibilização respiratória ou à pele. Portanto a mistura não é classificada para *Sensibilização respiratória ou à pele*. Fonte: Gestis

Mutagenicidade em células germinativas: A mistura não possui nenhum dos seus ingredientes classificados como mutagênico em células germinativas. Portanto a mistura não é classificada para mutagenicidade em células germinativas. Fonte: Gestis.

Carcinogenicidade: A mistura não possui nenhum dos seus ingredientes classificados como Carcinogênico. Portanto a mistura não é classificada para Carcinogenicidade. Fonte: Gestis.

Toxicidade à reprodução: A mistura possui um ingrediente classificado para Toxicidade à reprodução na categoria 2 (Tolueno) em uma porcentagem acima do limite/corte. Portanto o produto é classificado para Toxicidade à reprodução. Fonte: Gestis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: A mistura possui um ingrediente classificado para Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT-SE) na categoria 3 (Tolueno) em uma porcentagem acima do limite/corte. Portanto o produto é classificado para Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT-SE). Fonte: Gestis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: A mistura possui um ingrediente classificado para Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetidas na categoria 2 (Tolueno) em uma porcentagem acima do limite/corte. Portanto o produto é classificado para Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetidas. Fonte: Gestis.

Perigo por aspiração: Não existem dados para a mistura como um todo. Mas ela contém um ingrediente classificado como perigo por aspiração na categoria 1 (Tolueno), em uma porcentagem acima do limite/corte. Portanto o produto é classificado para perigo por aspiração na categoria 1. Fonte: Gestis.

11.2 Exposições, sintomas e feitos adversos:

Vias de exposição prováveis/ risco inalação: Inalação de vapores por vias respiratórias.

Efeitos da exposição de curta duração: Não há dados disponíveis de sintomas prejudiciais a saúde para esta mistura em exposição de curta duração.

Efeitos da exposição repetida ou prolongada: Pode provocar danos ao sistema nervoso central, rins e fígado por exposição repetida ou prolongada.

11.3 Outras informações: Não disponível.

12. Informações ecológicas

12.1 Ecotoxicidade: Devido à natureza do produto, espera-se que este apresente toxicidade ao meio ambiente.

12.2 Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

12.3 Potencial bioacumulativo: Tolueno: Log kow 5,67 (dado estimado) - Destilados leves de petróleo: Log kow: 3,3 – 6,0

12.4 Mobilidade do solo: Efeitos sobre organismos do solo: pode afetar o solo por percolamento e degradar a qualidade das águas e do lençol freático.

12.5 Outros efeitos adversos: Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido.

13. Considerações sobre destinação final:

13.1 Métodos recomendados para destinação final:

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao Produto: Deve ser eliminado como resíduo conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 à NBR 10.007/2004. Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de

incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais.

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente.

Embalagem usada: Não reutilizar embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

Observar as legislações locais para tratamento e disposição.

13.2 Medidas de proteção individual recomendadas:

Proteção respiratória: Equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas.

Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha natural.

Proteção para os olhos: óculos de segurança para produtos químicos (óculos de proteção contra respingos).

Proteção da pele e do corpo: Vestuário protetor adequado, avental de PVC ou algodão e sapato fechado.

14. Informações sobre transporte

14.1 Transporte Terrestre:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.

Decreto nº96.044 de 18 de maio de 1988 Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

14.2 Transporte Marítimo:

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

DPC: Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).

Normas de Auditoria Marítima (NORMAM).

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

14.3 Transporte Aéreo:

IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Dangerous Goods Regulation (DGR) – 50th Edition, 2009.

DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos e da outras providências em aeronaves civis.

Transporte Terrestre

Rodoviário

Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Número ONU: 1263

Rótulo de Risco: 3

Número de risco: 33

Nome apropriado para embarque: TINTA.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data da revisão: 15/01/2015
Nome do produto: Eucatex thinner 9116

Revisão: 05

Página 9 de 11

Ferroviário

Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: II
Número ONU: 1263
Rótulo de Risco: 3
Número de risco: 33
Nome apropriado para embarque: TINTA.

Transporte Fluvial

Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: II
Número ONU: 1263
Rótulo de Risco: 3
Número de risco: 33
Nome apropriado para embarque: TINTA.

Transporte Marítimo **IMDG**

Classe de Risco: 3
Número de Risco: 30
Grupo de Embalagem: II
Numero ONU: 1263
EmS: F-E, S-E Categoria A.
Poluente Marítimo: Sim
Nome apropriado para embarque: TINTA, (Tolueno).

Transporte Aéreo **IATA/ICAO**

Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: II
Número ONU: 1263
Rótulo de Risco: 3
Número de risco: 33
Nome apropriado para embarque: TINTA.

15. Informação sobre regulamentações

Regulamentação/ legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e meio ambiente:
CETESB – Lei Estadual nº997, 31 de maio de 1976, regulamentada pelo Decreto nº8468, de 8 de setembro de 1976.
Departamento de Polícia Federal – Lei nº10.357, de 27 de dezembro de 2001.
Polícia Militar do Estado de São Paulo – Decreto Estadual nº46.076/01.

16. Outras informações

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

16.1 Siglas e Abreviações: Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
CEATOX – Centro de Assistência Toxicológicas;
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental;
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente;
EPI's – Equipamentos de proteção individual;
KU – Unidades Krebs;
LT – Limite de tolerância;
N.A. – Não aplicável;
N.D. – Não disponível;
ONU - Organização das Nações Unidas;
OSHA - Occupational Safety and Health Administration;
PEL – Permissible Exposure Limits;
REL – Recommended Exposure Limits;
TLV - Threshold limit value;
TWA – Time Weighted Average.

16.2 Fontes utilizadas para pesquisa:

[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR14725 - Parte 1, 2, 3 e 4. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

[ATSDR] AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY.
<http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html>

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

[ECHA] EUROPEAN CHEMICALS AGENCY <http://echa.europa.eu/pt>

[GESTIS] SUBSTANCE DATABASE [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

[IMDG] INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE. Incorporating Amendment 34-08. 2008 Edition . Vol.2.

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. Pocket Guide to Chemical Hazards. <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Data da revisão: 15/01/2015
Nome do produto: Eucatex thinner 9116

Revisão: 05

Página 11 de 11

[PP8] PRODUTOS PERIGOSOS MANUSEIO E TRANSPORTE RODOVIARIO. 8ª ed. Ano 2006.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite.
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>