


	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)	Ver: 04 - 29/10/2020
		Página: 1 de 10

1 – Identificação do Produto e da Empresa

Nome Comercial do Produto:	Álcool J. Féres 70° INPM (77° GL).
Classe de uso:	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos.
Empresa:	J. Féres
Endereço:	Rua Matilde Aidar, nº 12, Setor Central, Anápolis – GO. CEP: 75023-070
Fone:	(0xx62) 3324-2540
Telefone para emergência:	0800 6464 350
Fax:	(0xx62) 3324-1877
E- mail:	j.feres@uol.com.br

2 – Identificação de Perigos

Classificação de perigo do produto químico:	Líquidos inflamáveis – Categoria 2. Lesões oculares graves / irritação ocular – Categoria 2. Toxicidade para órgãos alvo específicos – Exposição única – Categoria 2. Perigoso ao meio aquático – Agudo – Categoria 1. Perigoso ao meio aquático – Crônico – Categoria 1.
Classificação de perigo – DIAMANTE DE HOMMEL	DIAMANTE DE HOMMEL 0= Insignificante; 1 = Fraco; 2 = Moderado; 3 = Alto; 4 = Extremo. ALK – Alcalino; ACID – Ácido; COR – Corrosivo; OXI – Oxidante  Inflamabilidade — — Reatividade Risco à Saúde — — Riscos Específicos
Elementos de rotulagem	

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO		Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)		Ver: 04- 29/10/2020
			Página: 2 de 10
Pictogramas:			
Palavra de advertência:	Perigo		
Frases de perigo:	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.		
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. P261 Evite inalar vapores. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. RESPOSTA À EMERGÊNCIA: P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. ARMAZENAMENTO:		

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO		Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)		Ver: 04- 29/10/2020
			Página: 3 de 10
		P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. DISPOSIÇÃO: P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com as regulamentações vigentes.	

3 – Composição e Informações sobre Ingredientes

Mistura	
Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Álcool Etílico – (CAS 64-17-5) – Ativo 70%. Água - (CAS 7732-18-5) – Veículo - 30%.
Nome químico:	Etanol (C ₂ H ₅ OH)

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Inalação:	Remover o indivíduo ao ar livre. Se não estiver respirando, fazer respiração artificial. Se respirar com dificuldade, dê oxigênio. Procure ajuda médica.
Contato coma pele:	Não causa irritação da pele, salvo alguns casos de idiossincrasia aos ingredientes da fórmula. Caso haja alguma irritação, lavar as partes atingidas com água corrente e sabão neutro. Remova a roupa contaminada e os sapatos. Procure ajuda médica. Lave as roupas e os sapatos antes de reutilizá-los.
Contato com os olhos:	Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Remover lentes de contato. Após esse cuidado, procurar um oftalmologista.
Ingestão:	Provocar vomito, remover o remanescente da boca. Lavar a boca com água fresca. Nunca de nada via oral a pessoa inconsciente. Beber de 2 a 4 copos de água ou leite e consultar um médico, levando consigo a ficha de segurança do produto.
Sintomas e efeitos mais	Provoca irritação aos olhos com lacrimejamento e

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO		Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)		Ver: 04- 29/10/2020
			Página: 4 de 10
importantes, agudos ou tardios:	vermelhidão. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência e vertigem.		
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido. O tratamento sintomático deve compreender, medidas de correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e assistência respiratória.		

5 – Medidas de Combate à Incêndios

Meios de extinção:	Apropriados: Utilizar pó químico ou dióxido de carbono (CO ₂) ou água em forma de neblina. Não recomendado: Não aplicar jato de água sobre o produto em chamas, pois pode causar espalhamento do produto.
Perigo específico da mistura:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operação de solda, lâmpadas e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 800 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória e vestuário protetor completo. Utilizar neblina d'água.

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o
---	--

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)	Ver: 04- 29/10/2020
		Página: 5 de 10

	uso de vestimentas adequadas. Utilize EPI's de acordo com item 8.
Precauções para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência:	Utilize luvas do tipo nitrílica ou PVC. Sapatos fechados, vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. Óculos de segurança ampla visão. Máscaras faciais inteiras com filtro químico para vapores orgânicos e máscara de oxigênio em situações que as concentrações excedam os limites de exposição.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Derrames ou descargas não controladas em cursos de água devem ser comunicados imediatamente às autoridades competentes.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza:	Utilize névoa de d'água para reduzir a dispersão do produto. Conter o líquido derramado com areia ou terra. Remover o mais rápido possível para recipiente devidamente apropriado e identificado. Manusear afastado de fontes de calor e ignição. Efetuar a destinação final de acordo com a seção 13 desta FISPQ.

7 – Manuseio e Armazenamento

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em ambiente ventilado, afastados de fonte de ignição e calor, evitar o aquecimento da embalagem, evite formação de vapores e névoas. Evitar contatos com olhos e ingestão. Evitar contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais. Utilize EPI conforme descrito na seção 8.
Instruções de uso:	Aplicar o produto puro nas superfícies a serem limpas. Deixar agir por 10 minutos.
Precauções para armazenamento seguro:	Manter o produto fechado e na embalagem original. Manter em temperatura ambiente que não exceda 35° C e afastada das fontes de calor. Não fume no local de armazenamento. Utilize ferramentas anti-faísca. Embalagem recomendadas: Polietileno, inox, o vidro é recomendado apenas para pequenas quantidades. Embalagens inadequadas: Madeira, papelão. Utilizar placas de sinalização de risco: perigo inflamável, não fume, afaste-se.
Embalagem comercial utilizada pela J. Feres:	Embalagem de 500 mL, 1 L, 5 L, 25 L, 50 L e 200 L.

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO		Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)		Ver: 04- 29/10/2020
			Página: 6 de 10
Prazo de validade:		24 meses a partir da data de fabricação.	

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Parâmetros de controle	
Limites de exposição ocupacional:	LT (NR15 ANEXO 11): 780 ppm
Indicadores biológicos:	Não estabelecido.
Outros limites e valores:	Etanol: IDLH (NIOSH,2010): 3300 ppm
Medidas de controle de engenharia:	Produto inflamável, deve ficar distante de fogo, fontes de calor e ignição. Manter local bem ventilado, utilize sistema de exaustão direta para o meio exterior. Utilizar chuveiro de emergência e lava olhos na área de trabalho.
Medidas de proteção pessoal (EPI)	
Proteção dos olhos / face:	Óculos de segurança ampla visão.
Proteção da pele e do corpo:	Calçado de segurança, vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produto químicos. Luvas de proteção do tipo borracha natural, nitrílica ou PVC.
Proteção respiratória:	Máscaras faciais inteiras com filtro químico para vapores orgânicos e máscara de oxigênio em situações que as concentrações excedam os limites de exposição.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.

9- Propriedades Físico-Químicas

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido, límpido e incolor.
Odor e limite de odor:	Alcoólico / característico (Limite de odor: 10 ppm).
pH:	6,5 – 8,5
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	-118 a 15° C.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	78° C.
Ponto de fulgor:	12,2° C (vaso fechado).
Taxa de evaporação:	3,4 (Acetato de butila = 1)
Inflamabilidade (sólidos/gás):	N.A
Limite inferior/superior de	Superior: 19%

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO		Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)		Ver: 04- 29/10/2020
			Página: 7 de 10

Inflamabilidade ou explosividade:	Inferior: 3,3%
Pressão de vapor:	40 mmHg a 19° C.
Densidade de vapor:	1,59 (ar = 1)
Densidade relativa a 20° C:	0,865 g/cm ³ a 0,873 g/cm ³
Solubilidade:	Miscível em água, éter etílico, acetona, benzeno, clorofórmio e solventes orgânicos.
Coeficiente de partição – n-octanol/água:	N.A.
Temperatura de auto ignição:	363° C.
Temperatura de decomposição:	N.A.
Viscosidade:	Dinâmica: 1,07 mPa.s a 20° C.

10- Estabilidade e Reatividade

Estabilidade química:	Estável em condições normais de temperatura e pressão, longe de fontes de calor e ignição.
Reatividade:	Estável em condições normais de temperatura e pressão, longe de fontes de calor e ignição.
Possibilidade de reações perigosas:	Pode formar misturas explosivas no ar. Risco de explosão em contato com metais alcalinos, óxidos alcalinos, percloratos, peróxido de hidrogênio e ácidos. Violenta reação de condensação com acetaldeído. Entra em ignição em contato com platina, óxido de fosforo e hipoclorito de cálcio.
Condições a serem evitadas:	Reação violenta com cloreto de acetila. Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Oxidantes fortes, ácido permangânico, nitrato de prata, óxido fosforoso, brometo de acetila, difluoreto de disulfurila, metais alcalinos, alumínio, amônia, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de mercúrio, pentafluoreto de bromo hidrazina e peróxidos.
Produtos perigosos da decomposição:	Por aquecimento, gera vapores inflamáveis e na decomposição gera CO, CO ₂ e vapor d'água.

11- Informações Toxicológicas

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)	Ver: 04- 29/10/2020
		Página: 8 de 10

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e inalatória. DL ₅₀ (oral, ratos): > 2000 mg / kg CL ₅₀ (inalação, ratos): >20 mg / L
Irritação da pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação a pele.
Lesões oculares graves / irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com lacrimejamento e vermelhidão.
Sensibilização respiratória ou a pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou a pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Carcinogênico para humanos (Grupo 1 – IARC) apenas para ingestão crônica de bebidas alcoólicas. Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (Categoria A3 – ACGIH).
Toxicidade a reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodução.
Toxicidade para os órgãos / alvos específicos / exposição única:	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, falta de coordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.
Toxicidade para os órgãos / alvos específicos / exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão - alvo específicos por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 – Informações Ecológicas

Ecotoxicidade:	Muito tóxico para organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade:	O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável.
Potencial bioacumulativo:	Alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Elevada mobilidade no solo.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)	Ver: 04- 29/10/2020
		Página: 9 de 10

13 – Considerações sobre tratamento e destinação

Métodos recomendados para destinação final	
Produto:	Mediante observação das normas da autoridade local.
Restos de Produto:	Manter restos de produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para cada produto.
Embalagem usada:	Não reutilizar embalagem vazia. Descartar conforme regulamentações locais. Deve ser mantidas longe de altas temperaturas e fontes de ignição, pois, pode conter mistura explosiva em seu interior.

14 – Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais	
Terrestre:	Número ONU: 1170 Nome apropriado para embarque: Etanol (Álcool Etílico) Classe ou subclasse de risco principal: 3 Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA Número de risco: 33 Grupo de embalagem: II
Hidroviário:	Número ONU: 1170 Nome apropriado para embarque: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) Classe ou subclasse de risco principal: 3 Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA Número de risco: 33 Grupo de embalagem: II
Aéreo:	Número ONU: 1170 Nome apropriado para embarque: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) Classe ou subclasse de risco principal: 3 Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA Número de risco: 33 Grupo de embalagem: II

	FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Código: FISPQ.002
	ÁLCOOL J. FERES 70° INPM (77° GL)	Ver: 04- 29/10/2020
		Página: 10 de 10

15 – Regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:	Produto registrado na ANVISA MS nº 3.3648.0003. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo. Manuseie e aplique somente de acordo com as recomendações.
--	---

16 – Outras Informações

Eficácia Antimicrobiana:	O álcool J. Féres 70° INPM (77° GL) apresenta eficiência na ação bactericida frente às cepas <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> e <i>Pseudomonas</i> .
Referencia bibliográfica:	Norma ABNT NBR 14725- 2 / 2009. Norma ABNT NBR 14725- 4 / 2012. Norma ABNT NBR 14725- 3 / 2017.