

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 22.09.2020

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: **TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA**
- 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  
Espuma de montagem
- Utilização da substância / da preparação Química de construção
- 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
- Fabricante/fornecedor:  
Selena Sulamerica Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda  
Rua Carneiro Lobo, 468 – 6º andar – Água Verde  
80240 – 240 – Curitiba – PR  
+55 41 3026-0306
- [vendas@selenapro.com.br](mailto:vendas@selenapro.com.br) / [www.tytanpro.com.br](http://www.tytanpro.com.br)
- Entidade para obtenção de informações adicionais: [vendas@selenapro.com.br](mailto:vendas@selenapro.com.br)
- Mais informações disponíveis em: [vendas@selenapro.com.br](mailto:vendas@selenapro.com.br)
- Informações em caso de emergência: Tel.: +55 41 3026-0306

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- 2.1 Classificação da substância ou mistura
- Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS02 chama

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.



GHS08 perigo para a saúde

Resp. Sens. 1 H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.  
Carc. 2 H351 Suspeito de provocar cancro.  
STOT RE 2 H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocivo por inalação.  
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.  
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.  
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

- 2.2 Elementos do rótulo
- Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008  
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

**Ficha de dados de segurança**

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

· **Pictogramas de perigo**

GHS02

GHS07

GHS08

· **Palavra-sinal** Perigo· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos

· **Advertências de perigo**

H222 Aerossol extremamente inflamável.

H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H332 Nocivo por inalação.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

· **Recomendações de prudência**

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P260 Não respirar as gases.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Indicações adicionais:**

Pessoas já sensibilizadas aos diisocianatos podem desenvolver reacções alérgicas se utilizarem este produto. Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutâneos deverão evitar o contacto, incluindo o contacto dérmico, com este produto.

Este produto não deve ser utilizado em condições de ventilação reduzida sem uma máscara de protecção com um filtro anti-gás adequado (por exemplo, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387:2004).

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

EUH204 Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

· **2.3 Outros perigos**· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**· **PBT:** Não aplicável.· **mPmB:** Não aplicável.

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2 Caracterização química: Misturas

· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

#### · Substâncias perigosas:

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 9016-87-9<br>Número CE: 618-498-9                                      | diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | 30 - 60% |
| CAS: 1244733-77-4<br>Número CE: 911-815-4<br>Reg.nr.: 01-2119486772-26-xxxx | fosfato Tris-2-cloroisopropil<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                    | < 25%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx         | isobutano<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                               | < 15%    |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-21194869440-21-xxxx        | propano<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                 | < 15%    |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-31-xxxx        | butano<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                  | < 15%    |
| CAS: 86675-46-9<br>Reg.nr.: 01-2119972940-30-xxxx                           | halogenated polyetherpolyol<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                      | < 15%    |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx        | dimetiléter<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                             | < 10%    |

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

##### · Em caso de inalação:

Remover a vítima para um local arejado. Se necessário administrar respiração artificial. Manter a vítima aquecida. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

##### · Em caso de contacto com a pele:

Remova os resíduos de espuma não curada usando um solvente suave como o etanol neutro concentrado (evite o contato com os olhos). Espuma curada pode ser removida durante a lavagem com sabão e grande quantidade de água. Se ocorrer alguma irritação, deverá ser aplicado um creme suave.

##### · Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.

##### · Em caso de ingestão:

Enxaguar a boca e beber muita água.  
Não induzir o vômito; consultar o médico imediatamente.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

#### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**Ficha de dados de segurança**

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1 Meios de extinção****Meios adequados de extinção:**

Dióxido de carbono.

Pó de extinção.

Espuma.

Jacto de água.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

**Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** Água em jacto.**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Pode originar uma mistura explosiva de gás e ar.

Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios****Equipamento especial de protecção:**

Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.

Usar vestuário de protecção integral.

**Outras indicações** Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Manter as fontes de ignição afastadas.

Usar vestuário de protecção pessoal.

Prever a existência de ventilação suficiente.

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

**6.2 Precauções a nível ambiental:**

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**

Espuma não curada adere rapidamente, então remova cuidadosamente. Remover os resíduos de espuma imediatamente usando um pano e solvente suave como o etanol concentrado. Espuma curada pode ser removida mecanicamente e polida.

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

**6.4 Remissão para outras secções**

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem****7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Abrir e manusear o recipiente com cuidado.

Não perfurar ou queimar, mesmo após utilização. Usar de acordo às instruções contidas no rótulo.

Não misturar com outros produtos químicos.

**Precauções para prevenir incêndios e explosões:**

Não vaporizar na direcção de uma chama ou corpo incandescente.

Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

Proteger contra descargas electrostáticas.

Atenção: recipiente sob pressão. Proteger dos raios do sol e de temperaturas acima de 50°C (por ex. lâmpadas incandescentes). Mesmo após a utilização, não forçar a abertura nem queimar.

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### Armazenagem:

#### Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.

Deverão ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressão.

Este produto está sujeito a regulamentos que regem o armazenamento de produtos de aerossóis altamente inflamáveis. Armazenar em local equipado com detectores de fumaça e calor. Os equipamentos eléctricos devem ser à prova de explosão.

#### Avisos para armazenagem conjunta:

Não armazenar juntamente com ácidos.

Não armazenar juntamente com álcalis.

Não armazenar juntamente com produtos oxidantes.

Não armazenar juntamente com alimentos.

Armazenar afastado de plástico, borracha, alumínio e metais leves

#### Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Armazene em embalagem original fechada na posição vertical.

Apenas se poderá armazenar o recipiente num sítio bem ventilado.

Proteger da geada.

Armazene na temperatura de +5°C a +30°C.

Armazenar em local fechado com cadeado e protegido das crianças.

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Proteger do calor e da radiação directa do sol.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:

##### CAS: 75-28-5 isobutano

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm  
Afeção do SNC

##### CAS: 74-98-6 propano

VLE \*Ver Anexo F: Teor mínimo de oxigénio; Asfixia

##### CAS: 106-97-8 butano

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm  
Afeção do SNC

#### DNEL

##### CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos

|                 |      |                                      |
|-----------------|------|--------------------------------------|
| por via oral    | DNEL | 20 mg/kg/day (con)                   |
| por via dérmica | DNEL | 0,05 mg/kg/day (con)                 |
| por inalação    | DNEL | 0,05 mg/m3 (con)<br>0,05 mg/m3 (wor) |

##### CAS: 115-10-6 dimetiléter

|              |      |                                     |
|--------------|------|-------------------------------------|
| por inalação | DNEL | 471 mg/m3 (con)<br>1894 mg/m3 (wor) |
|--------------|------|-------------------------------------|

##### CAS: 86675-46-9 halogenated polyetherpolyol

|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| por via oral    | DNEL | 0,44 mg/kg/day (con)                         |
| por via dérmica | DNEL | 0,44 mg/kg/day (con)<br>0,87 mg/kg/day (wor) |

## Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

|                                                                           |      |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| por inalação                                                              | DNEL | 1,5 mg/m3 (con)<br>6 mg/m3 (wor)             |
| <b>CAS: 1244733-77-4 fosfato Tris-2-cloroisopropil</b>                    |      |                                              |
| por via oral                                                              | DNEL | 0,52 mg/kg/day (con)<br>1,04 mg/kg/day (wor) |
| por via dérmica                                                           | DNEL | 4 mg/kg/day (con)<br>2,08 mg/kg/day (wor)    |
| por inalação                                                              | DNEL | 11,2 mg/m3 (con)<br>5,82 mg/m3 (wor)         |
| <b>· PNEC</b>                                                             |      |                                              |
| <b>CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos</b> |      |                                              |
| (Água doce)                                                               |      | 1 mg/l                                       |
| Água do mar                                                               |      | 0,1 mg/l                                     |
| (solos)                                                                   |      | 1 mg/kg                                      |
| <b>CAS: 86675-46-9 halogenated polyetherpolyol</b>                        |      |                                              |
| (Água doce)                                                               |      | 1 mg/l                                       |
| Água do mar                                                               |      | 0,1 mg/l                                     |
| (Sedimentos de água doce)                                                 |      | 37,5 mg/kg                                   |
| (Sedimentos de água do mar)                                               |      | 3,75 mg/kg                                   |
| (solos)                                                                   |      | 6,92 mg/kg                                   |
| <b>CAS: 115-10-6 dimetiléter</b>                                          |      |                                              |
| (Água doce)                                                               |      | 0,155 mg/l                                   |
| Água do mar                                                               |      | 0,016 mg/l                                   |
| (Sedimentos de água doce)                                                 |      | 0,681 mg/kg                                  |
| (Sedimentos de água do mar)                                               |      | 0,069 mg/kg                                  |
| (solos)                                                                   |      | 0,045 mg/kg                                  |
| <b>CAS: 1244733-77-4 fosfato Tris-2-cloroisopropil</b>                    |      |                                              |
| (Sedimentos de água doce)                                                 |      | 13,4 mg/kg                                   |
| (Sedimentos de água do mar)                                               |      | 1,34 mg/kg                                   |
| (solos)                                                                   |      | 1,7 mg/kg                                    |

### · 8.2 Controlo da exposição

#### · Equipamento de protecção individual:

#### · Medidas gerais de protecção e higiene:

Não aspirar gases / vapores / aerossóis.  
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.  
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.  
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.  
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

#### · Protecção respiratória:

Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

#### · Protecção das mãos:



Luvas de protecção

EN 374

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.



## Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

· **Material das luvas**

Luvas de polietileno.

Espessura recomendada:  $\geq 0,020$  mm.

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

· **Tempo de penetração no material das luvas**

Exposição a curto prazo  $\geq 10$  min (EN 374)

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· **Protecção dos olhos:**



Óculos de protecção totalmente fechados

EN 166

· **Protecção da pele:** Vestuário de protecção no trabalho.

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

· **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

· **Informações gerais**

· **Aspeto:**

**Forma:**

Espuma de cura rápida aspergida por gases propelentes de um aerossol.

**Cor:**

Diferente conforme a coloração

· **Odor:**

Característico

· **valor pH:**

-

· **Mudança do estado:**

**Ponto de fusão/ponto de congelação:** Não classificado

**Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:**

Não aplicável, aerossol.

· **Ponto de inflamação:**

<0 °C  
(propellant)

· **Temperatura de autoignição:**

> +350 °C (propellant)

· **Propriedades explosivas:**

Perigo de explosão sob a acção do calor.

· **Limites de explosão:**

**Inferior:**

+/- 1,5 Vol %

**Superior:**

+/- 11,0 Vol %

· **Pressão de vapor:**

>500 kPa (em um recipiente)  
< 1\*10-5 mmHg w 25°C (MDI)

· **Densidade em 20 °C:**

$\leq 1,3$  (PMDI) g/cm<sup>3</sup>

· **Solubilidade em / miscibilidade com água:**

Insolúvel  
Reage com a água

## Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

- **Coefficiente de partição: n-octanol/água** Não classificado
- **9.2 Outras informações** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

- **10.1 Reactividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.2 Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**  
Não existe decomposição em caso de armazenagem e manuseamento correctos.
- **10.3 Possibilidade de reacções perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:**  
Reage fortemente com água e outros materiais que contenham hidrogénio ativo.
- **10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- **11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- **Toxicidade aguda**  
Nocivo por inalação.

- **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

**CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos**

por via oral LD50 >10000 mg/kg (ratasanas) (OECD401)

por via dérmica LD50 >9400 mg/kg (coelho) (OECD402)

**CAS: 1244733-77-4 fosfato Tris-2-cloroisopropil**

por via oral LD50 1.017 mg/kg (ratasanas)

por via dérmica LD50 >2.000 mg/kg (ratasanas)

- **Efeito de irritabilidade primário:**
- **Corrosão/irritação cutânea**  
Provoca irritação cutânea.
- **Lesões oculares graves/irritação ocular**  
Provoca irritação ocular grave.
- **Sensibilização respiratória ou cutânea**  
Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.  
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- **Mutagenicidade em células germinativas**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Carcinogenicidade**  
Suspeito de provocar cancro.
- **Toxicidade reprodutiva**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**  
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
- **Perigo de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.



## Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### · 12.1 Toxicidade

##### · Toxicidade aquática:

CAS: 1244733-77-4 fosfato Tris-2-cloroisopropil

EC50 47 mg/l (algas)

#### · 12.2 Persistência e degradabilidade Não é biodegradável

#### · 12.3 Potencial de bioacumulação Não se acumula nos organismos.

#### · 12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

#### · Outras indicações ecológicas:

##### · Indicações gerais:

Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água

Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

#### · 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

##### · PBT: Não aplicável.

##### · mPmB: Não aplicável.

#### · 12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### · 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

##### · Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

Evitar que penetre na águas superficiais / águas subterrâneas.

Eliminar de forma segura e de acordo com os regulamentos locais/nacionais.

A atribuição de um código do catálogo de resíduos depende do setor da indústria em que opera o utilizador e dos acordos feitos entre quem gera o resíduo e o departamento correspondente do meio ambiente.

A substância/mistura, como componente do resíduo, aporta propriedades perigosas HP: 3, 4, 5, 6, 7, 13

##### · Catálogo europeu de resíduos

15 01 11\* embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por exemplo amianto)

##### · Embalagens contaminadas:

##### · Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### · 14.1 Número ONU

##### · ADR, IMDG, IATA

UN1950

#### · 14.2 Designação oficial de transporte da ONU

##### · ADR

AERROSSÓIS

##### · IMDG, IATA

AEROSOLS

## Ficha de dados de segurança em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G

### · 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

#### · ADR



· Classe 2.1 5F Gases  
· Rótulo 2.1

#### · IMDG, IATA

· Class 2.1  
· Label 2.1

### · 14.5 Perigos para o ambiente:

· Poluente das águas: Não

### · 14.6 Precauções especiais para o utilizador

Atenção: Gases  
· Nº Kemler: -  
· Nº EMS: F-D,S-U

### · 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não aplicável.

### · Transporte/outras informações:

#### · ADR

· Quantidades Limitadas (LQ) 1L  
· Quantidades exceptuadas (EQ) E0  
· Categoria de transporte 2  
· Código de restrição em túneis D  
· Observações: Exclusão das normas ADR resultante das quantias reduzidas (LQ) (princípio 3.4)  
– Embalagem interna, capacidade máxima 1 litro;  
embalagem externa – peso bruto máximo - 30 kg  
– Embalagem interna, capacidade máxima de 1 litro,  
colocação numa superfície comum e cobertura feita de  
filme plástico termoretrátil – peso bruto máximo - 20 kg

· UN "Model Regulation": UN 1950 AERROSSÓIS, 2.1

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### · 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### · Diretiva 2012/18/UE

· Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

· Categoria "Seveso" P3a AERROSSÓIS INFLAMÁVEIS

**Ficha de dados de segurança  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º**

data da impressão 27.03.2019

Número da versão 1

Revisão: 25.03.2019

**Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA PRO 30 ANTICHAMA 500ML 480G**

- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior** 150 t
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior** 500 t
- **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de limitação: 56
- **outros regulamentos, restrições e decretos que proibem**
- **Substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57**  
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- **15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

**· Frases relevantes**

- H220 Gás extremamente inflamável.
- H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
- H302 Nocivo por ingestão.
- H315 Provoca irritação cutânea.
- H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H332 Nocivo por inalação.
- H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
- H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H351 Suspeito de provocar cancro.
- H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

**· Utilizações e restrições recomendadas**

As informações acima foram redigidas com base nos nossos conhecimentos mais actuais, referindo-se ao produto na forma em que é usado. Os dados do produto foram apresentados a fim de se cumprirem os requerimentos relativos à segurança. Entretanto, não garantem as propriedades específicas do produto. Se o fabricante não for capaz de controlar as condições de uso, o utilizador será a principal entidade responsável pelo uso seguro do produto e pelo cumprimento dos regulamentos pertinentes.

Utilizações e restrições recomendadas na folha de dados técnicos do produto.

**· Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gases inflamáveis – Categoria 1

Aerosol 1: Aerossóis – Categoria 1

Press. Gas (Comp.): Gases sob pressão – Gás comprimido

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2

Resp. Sens. 1: Sensibilização respiratória – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1

Carc. 2: Carcinogenicidade – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

STOT RE 2: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 2