



EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda.
Rua Iapó, 180 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR

www.eurosul.com
crl@eurosul.com Fone: +55 41 3668-1319



Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos

FDSR 03/2016 Data da revisão: 05/09/2016

SEÇÃO 01 – IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO E DA EMPRESA

Nome do resíduo: LÂMPADA FLUORESCENTE

Vapor de mercúrio/fósforo
Média ou baixa pressão

Empresa: EUROSUL – Fornecedor de Navios Ltda
Rua Iapó, 180 – Alphaville – Pinhais Pr - Cep 83.327-075
Telefone para emergência: 55 41 3668-1319

SEÇÃO 2 – COMPOSIÇÃO BÁSICA E IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Bulbo: vidro de quartzo transparente OH máximo menor que 5ppm

Eletrodos: tungstênio e molibdênio

Gás de ignição: argônio ultrapuro (pureza > 99.999%)

Aditivos químicos (em temperatura ambiente): mercúrio líquido < 500mg, iodeto de gálio, ferro ou índio < 30mg.

Efeitos nocivos à saúde: a radiação UV, nos comprimentos de onda do produto, pode provocar queimaduras na pele e olhos em gravidade proporcional ao tempo de exposição ou intensidade da exposição. Ozônio é gás irritante às mucosas e tóxicas por inalação, danos ao aparelho respiratório e sistema nervoso, problemas gástricos, irritação dos olhos, não cancerígenos.

Principais sintomas: dor de cabeça, tontura, irritação das vias respiratórias e dos olhos. Se quebras podem permitir o vazamento de seus aditivos químicos, como mercúrio.

SEÇÃO 3 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação do conteúdo da lâmpada ou do ozônio produzido durante o funcionamento: retire a vítima do ambiente de exposição para um local arejado e hidrate-a.

Contato do conteúdo da lâmpada com a pele: retire as roupas contaminadas, enxágue com jatos de água a área contaminada e lave-a com sabão.

Contato com os olhos: não permita que a vítima esfregue ou mantenha os olhos firmemente fechados, lave imediatamente e continuamente com água abundante.

Queimadura da pele por exposição à radiação UV: lave com água fria abundante a região afetada e busque auxílio médico.

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE CONTROLE DE COMBATE A INCÊNDIO, DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Combate a incêndio: Não aplicável.

Procedimento de emergência e sistema de alarme: Não aplicável.

Métodos para limpeza: Recolher o resíduo p/ eliminação posterior.

Prevenção de perigos secundários: não descarte o material recolhido sem tratamento prévio.

Diferença na ação de vazamentos: Não disponível.

SEÇÃO 5 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Condições adequadas: Manter as embalagens bem fechadas, local seco e limpo. Temperatura ambiente. Condições que devem ser evitadas: Aquecimento

SEÇÃO 6 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Respiratória: dispensável se o equipamento possuir sistema de exaustão.

Olhos: óculos de proteção contra emissão UVA/UVB/UVC/UVVIS.

Pele: dispensável se não existir luz residual vazando no equipamento. Indica-se uso de luvas e cobertura do corpo.

SEÇÃO 7 – PROPRIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS

Aspecto: Não aplicável, Odor: inodoro, pH: Não disponível, Ponto de fusão: Não disponível, Ponto de ebulição: Não disponível, Ponto de fulgor: Não disponível, Tx de evaporação: Não disponível,

Inflamabilidade: Não disponível, limite de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível, Pressão de vapor: 0,0018 mmHg a 25 °C / 0,01hPa a 20 °C, Densidade de vapor: Não disponível.

SEÇÃO 8 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: LD50 (oral, rato): >3478 mg/kg - Toxicidade subaguda a crônica: Não se deve temer um efeito tóxico no feto quando o valor limite é respeitado - Mutagenicidade bacteriana : Salmonella typhimurium: negativo. Outras inform. toxicológicas: Após a inalação do pó: lesão dos tecidos, pneumonia. Depois do contato com os olhos: Ligeira irritação - Após deglutição: irritação das mucosas, boca, faringe, esôfago e aparelho gastrointestinal (náuseas, vômitos, dores de estômago e diarreia).

SEÇÃO 9 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Degradação biológica: Os métodos para a determinação da Biodegradabilidade não podem ser empregados para substâncias inorgânicas. Efeitos eco tóxicos: Não estão disponíveis dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos deste produto. Descarte através de empresa especializada.

SEÇÃO 10 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Classe I - Considerado resíduo perigoso. Lei 12.305/2010 Lei de resíduos sólidos.

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TRANSPORTE

Resolução 420 ANTT 5.4.1.1.11.

SEÇÃO 12 – REGULAMENTAÇÕES

Classe I - Considerado resíduo perigoso. Lei de resíduos sólidos 12.305/2010. ABNT NBR 10004/04.

SEÇÃO 13 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Descarte das lâmpadas: usadas devem ser acondicionadas em sua embalagem original (saco de plástico bolha, tubete de papelão rígido e caixa de madeira) e retornadas ao fabricante. Lâmpadas quebradas devem ser acondicionadas em embalagem de plástico rígido hermético e retornadas ao fabricante.

Medidas de controle quando ocorrerem quebras de lâmpadas: ventilem e interditar a área até que todos resíduos da lâmpada sejam removidos. Caso os aditivos químicos caiam no piso deve-se tentar removê-los com uma folha de papel bem fina ou com uma seringa, depositando-as em recipiente de plástico rígido ou vidro, com tampa. Use luvas impermeáveis e em caso de resíduos no piso devem-se cobri-los com pó de enxofre ou óxido de zinco e depois coletar a mistura em recipiente de plástico rígido ou vidro, com tampa. Pisos encerados impedem a retenção de mercúrio no piso. O mercúrio no piso pode aderir à sola de sapato. Não pise na área atingida. Caso isso seja necessário lembre-se de descartar o sapato. Após estes cuidados o ambiente pode ser liberado para uso. Os recipientes contendo vidros quebrados e aditivos químicos recolhidos devem ser fechados hermeticamente e encaminhados exclusivamente ao fabricante da lâmpada.