

實作計畫：Go Anywhere 旅行行程規劃器

分支：[001-go-anywhere](#) | 日期：2026-08-13 | 規格：[spec.md](#)

輸入：來自 [spec.md](#) 的核准功能規格與介面需求

Note: This template is filled in by the `/speckit.plan` command; its definition describes the execution workflow.

摘要

Go Anywhere 是以手機旅途中使用為優先的 Next.js App Router Web App / PWA。V1 提供私人旅程、分流式行程建立、時間軸、地圖、預訂彙整、旅程筆記與完整 CRUD。Supabase Auth 與 PostgreSQL RLS 保護資料；Timeline、Map、Bookings 與 Detail 消費同一份 Itinerary Item 資料；Mapbox 是可失敗的增強檢視，不會阻斷 Timeline。使用 Zod 驗證，Vitest 覆蓋領域規則與整合行為，Playwright 覆蓋主要旅程 E2E，Vercel 部署並以 Sentry 進行隱私最小化的錯誤觀測。

技術上下文

Language/Version：TypeScript 5.x、Node.js 20 LTS、Next.js App Router (V1 採專案支援的穩定版本)

主要依賴：Next.js、React、Supabase SSR/Auth client、Mapbox GL JS、Zod、Sentry SDK、PWA manifest/service worker tooling

儲存：Supabase PostgreSQL；版本化 migration、RLS、索引與 constraints

測試：Vitest 單元/整合測試、Playwright 端對端測試、Next.js build/lint

目標平台：Vercel 上的 Next.js Web App / PWA；手機優先並支援響應式桌面瀏覽器

專案類型：全端 Web application / PWA

效能目標：旅程工作區初始內容在一般行動網路下優先顯示文字資料；目前日期只渲染可見行程與 marker；100 個行程項目的日期分組與排序不造成可感知阻塞

限制：RLS 為唯一資料授權邊界；不得把 server secrets 送入瀏覽器；Mapbox 失敗不得阻斷 Timeline；PWA 不做離線 mutation queue、衝突解決或複雜同步；預設 UI 為繁體中文

規模/範圍：V1 個人私人旅程；核心領域為 Trip、Itinerary Item、Place、Booking、Note；不包含 AI、社群、付款、公開分享、多人協作、完整預算或進階文件管理

憲章檢核

Gate：Phase 0 研究前必須通過；Phase 1 設計完成後再次檢核。

- **核心體驗優先**：PASS。計畫直接覆蓋建立旅程、行程 CRUD、Timeline、Map。
- **資料正確性與持久性**：PASS。Supabase PostgreSQL、共享 selector、確定性排序與整合/E2E 測試。
- **預設隱私**：PASS。Supabase Auth + PostgreSQL RLS；service-role key 僅 server。
- **優雅降級**：PASS。Mapbox client-only 且可失敗；Timeline 與 Detail 不依賴地圖。

- 清楚的产品状态：PASS。所有主要读写流程规划 loading、empty、success、recoverable error、network failure。
- 核心行为测试：PASS。Vitest、RLS integration、Playwright 主要流程均列入。
- 清楚领域边界：PASS。features 依产品领域切分，资料模型分离 Trip/Item/Place/Booking/Note。
- 不提前扩张平台：PASS。V1 不加入 AI、社群、付款、协作、公开分享或离线 mutation sync。
- 向后安全资料变更：PASS。版本化 migration、staging 验证、可回复策略与可选栏位优先。
- 行动优先品质：PASS。手机 viewport E2E、底部导航、触控目标与繁中文字验证。

專案結構

本功能文件

```
specs/001-go-anywhere/  
├─ plan.md  
├─ research.md  
├─ data-model.md  
├─ quickstart.md  
└─ contracts/  
    ├─ workspace-ui.md  
    └─ data-access.md
```

原始碼 (專案根目錄)

```
app/  
├─ (auth)/  
│   ├─ login/page.tsx  
│   └─ callback/route.ts  
├─ (app)/  
│   ├─ layout.tsx  
│   ├─ explore/page.tsx  
│   ├─ trips/page.tsx  
│   ├─ trips/new/page.tsx  
│   ├─ trips/[tripId]/page.tsx  
│   ├─ trips/[tripId]/settings/page.tsx  
│   ├─ trips/[tripId]/items/new/page.tsx  
│   ├─ trips/[tripId]/items/[itemId]/page.tsx  
│   ├─ trips/[tripId]/items/[itemId]/edit/page.tsx  
│   ├─ bookings/page.tsx  
│   └─ settings/page.tsx  
├─ api/  
│   └─ health/route.ts  
├─ manifest.ts  
├─ layout.tsx  
└─ page.tsx  
  
features/  
├─ trips/  
│   └─ components/
```

```
|   |─ actions.ts
|   |─ queries.ts
|   |─ schemas.ts
|─ itinerary/
|   |─ components/
|   |─ actions.ts
|   |─ queries.ts
|   |─ selectors.ts
|   |─ schemas.ts
|─ map/
|   |─ components/
|   |─ selectors.ts
|   |─ mapbox-client.ts
|─ bookings/
|   |─ components/
|   |─ selectors.ts
|─ notes/
|   |─ components/
|   |─ actions.ts
```

```
components/
|─ navigation/
|─ layout/
|─ feedback/
|─ forms/
|─ ui/
```

```
lib/
|─ supabase/
|   |─ browser.ts
|   |─ server.ts
|   |─ middleware.ts
|─ auth/
|─ dates/
|─ errors/
|─ validation/
|─ sentry/
|─ pwa/
```

```
types/
|─ database.ts
|─ domain.ts
|─ ui.ts
```

```
supabase/
|─ migrations/
|─ seed.sql
|─ config.toml
```

```
tests/
|─ unit/
|─ integration/
|─ e2e/
```

```

└─ fixtures/

public/
└─ icons/
└─ offline-fallback.html

middleware.ts
service-worker.ts
vitest.config.ts
playwright.config.ts
.env.example

```

結構決策：採用單一 Next.js 專案，使用 App Router 作為認證、頁面與 route entry points；**features/** 依產品領域承載查詢、actions、selector 與元件；**components/** 僅放跨領域 UI；**lib/** 集中基礎設施整合；**supabase/** 管理 schema/migration；**tests/** 按單元、整合、E2E 分層。這個結構不建立獨立 backend/frontend 專案，也不預留 AI、社群、付款或協作模組。

登入流程使用 Supabase Auth；登入頁、callback、登出與 session 過期處理是 V1 的必要基礎，不得只以 middleware 或測試 fixture 取代。

複雜度追蹤

憲章檢核沒有 violation，因此本節不新增例外。

Violation	Why Needed	Simpler Alternative Rejected Because
無	不適用	不適用

Phase 1 設計後檢核

- **核心體驗與行動優先：**PASS。工作區契約固定底部導航、Timeline/Map 同等主要檢視、日期保留、觸控與繁中狀態。
- **資料與隱私：**PASS。資料模型與 data-access 契約明確定義 RLS、單一來源、穩定排序、migration 與 secrets 邊界。
- **優雅降級與狀態：**PASS。Mapbox、網路、儲存、載入、空狀態、刪除確認均有明確契約與 quickstart 驗證。
- **測試：**PASS。單元、整合、RLS 與 Playwright 流程覆蓋憲章要求。
- **範圍控制：**PASS。未引入離線 mutation sync、AI、社群、付款、協作或公開分享架構。