

VestiFlow — Guida operatore, proprietario e sviluppatore

Versione documento: 2.0 — Giugno 2026

Destinatari: operatori piattaforma VestiFlow (`isPlatformAdmin`), proprietario del prodotto, sviluppatori che mantengono il gestionale.

Visibilità: accessibile solo come **Guida tecnica** (`/app/admin/guide`) con account il cui email è in `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` . I clienti negozio usano la voce **Guida** (`/app/guide`) con il manuale operativo del negozio.

Indice operatore

1. [Ruolo operatore piattaforma](#)
 2. [Architettura e stack](#)
 3. [Modello multi-tenant](#)
 4. [Struttura repository](#)
 5. [Ambiente di sviluppo locale](#)
 6. [Variabili d'ambiente](#)
 7. [Onboarding nuovo cliente \(tenant\)](#)
 8. [Autenticazione e ruoli](#)
 9. [Integrazione Shopify \(tecnica\)](#)
 10. [Supabase: database, Auth, Storage, RLS](#)
 11. [Dominio dati principale](#)
 12. [API e permessi tenant](#)
 13. [Import ed export CSV](#)
 14. [Scanner barcode](#)
 15. [Generazione guide \(HTML/PDF\)](#)
 16. [Build, test e CI](#)
 17. [Deploy produzione](#)
 18. [Sicurezza e checklist pre-release](#)
 19. [Troubleshooting tecnico](#)
 20. [Limitazioni note e roadmap](#)
-

1. Ruolo operatore piattaforma

L'**operatore piattaforma** (tu, come proprietario/sviluppatore) non coincide con il **Titolare** di un tenant negozio.

Concetto	Dove vive	Come si ottiene
Platform admin	Flag <code>isPlatformAdmin</code> nel profilo utente API	Email in <code>PLATFORM_ADMIN_EMAILS</code> (backend)
Titolare tenant	Ruolo <code>owner</code> nel DB tenant	Scelto al provisioning in Nuovo cliente
Ruoli negozio	<code>owner</code> , <code>admin</code> , <code>manager</code> , <code>clerk</code>	Assegnati al create tenant; non modificabili self-service oggi

Cosa vede un platform admin in UI

Shell **dedicata** (non le schermate operative del negozio):

Voce menu	Route	Contenuto
Clienti	<code>/app/admin/clients</code>	Elenco tenant + form Nuovo cliente
Impostazioni	<code>/app/admin/account</code>	Profilo operatore, foto, MFA, tema
Guida tecnica	<code>/app/admin/guide</code>	Questo manuale

In topbar: **tema**, **avatar** (clic → Impostazioni), **Esci**. **Nessun** selettore sede né indicatore sync Shopify finché non entri in una **sessione assistenza** (vedi sotto).

Sessione assistenza al gestionale cliente

Flusso **preferito** per supporto tecnico: aprire il gestionale del cliente **senza password condivise**, con sessione tracciata e durata massima **2 ore**.

Dove in UI	Azione
Tabella Clienti registrati (colonna Assistenza)	Apri gestionale (assistenza)
Modifica cliente (<code>/app/admin/clients/:id</code>)	Pulsante Apri gestionale (assistenza) in header

Cosa succede:

1. L'API crea un record `SupportSession` (operatore → tenant target, scadenza `expiresAt`).
2. Il frontend salva l'ID sessione in `sessionStorage` e reindirizza a `/app/dashboard` del tenant.

3. Ogni richiesta API include l'header `X-Vestiflow-Support-Session` (interceptor `supportSessionInterceptor`).
4. `JwtAuthGuard` valida la sessione, **sovrascrive** `tenantId` e arricchisce il profilo con `supportSession`.
5. Durante la sessione l'operatore ha **permessi equivalenti ad admin tenant** (lettura + scrittura); `RolesGuard` bypassa i check ruolo se `request.supportSession` è attivo.
6. In shell compare un **banner fisso in basso**: «Assistenza — {nome cliente}» + **Esci dall'assistenza** (chiude la sessione e torna a `/app/admin/clients`).

Regole di sicurezza:

- Solo email in `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` può avviare una sessione (`PlatformAdminGuard` + check in `SupportSessionService`).
- Non è possibile aprire assistenza su un tenant che contiene utenti platform admin.
- Una nuova sessione **chiude** eventuali sessioni attive dello stesso operatore.
- Alla scadenza (2 h) o su chiusura manuale, `endedAt` viene impostato; richieste successive con quell'ID → **401**.
- **Audit**: tabella `support_sessions` con operatore, tenant, `createdAt`, `expiresAt`, `endedAt`.

Alternativa (solo emergenza): login con credenziali del titolare del tenant. Evitare condivisione password: preferire sempre la sessione assistenza.

Backend

Endpoint admin protetti da `JwtAuthGuard` + `PlatformAdminGuard` (verifica email contro env):

Metodo	Path	Azione
POST	<code>/admin/tenants/:id/support-session</code>	Avvia sessione assistenza verso il tenant
DELETE	<code>/admin/support-sessions/current</code>	Termina sessione attiva dell'operatore corrente

Provisioning tenant: endpoint sotto `/api/v1/admin/tenants` (CRUD tenant).

2. Architettura e stack

Componente	Tecnologia	Ruolo
Frontend	Angular 21+ (standalone, signals, OnPush)	SPA/PWA gestionale
Hosting frontend	Firebase App Hosting (o equivalente static)	CDN + HTTPS
Backend API	NestJS	Business logic, Shopify OAuth, webhook
Hosting API	Railway (tipico)	Node 22, env secrets
Database	PostgreSQL via Supabase	Dati multi-tenant
Auth	Supabase Auth (JWT HS256)	Login email/password, MFA opzionale
Storage immagini	Supabase Storage bucket <code>product-media</code>	Upload media prodotti
Storage avatar	Supabase Storage bucket <code>user-avatars</code>	Foto profilo utente (public)
E-commerce	Shopify Admin API + webhook	Catalogo, stock, ordini, clienti
E-commerce alt.	TikTok Shop Open API + OAuth (parziale)	Catalogo push + giacenze — early stage

Regola: il frontend **non** contiene secret Shopify né service role Supabase. Tutto passa dall'API.

3. Modello multi-tenant

- Ogni **tenant** = un'azienda cliente = **un canale e-commerce** collegato (Shopify, TikTok Shop) oppure **solo gestionale**.
- Campo `channelProfile` sul tenant: `gestionale` | `shopify` | `tiktok_shop` — determina quali pannelli Integrazione compaiono in Impostazioni lato cliente.
- Isolamento dati: colonna `tenantId` su entità business; filtro obbligatorio lato API.
- **Location** ≠ **Store**: lo stock è per location (semantica Shopify); lo store è entità commerciale.
- **Variante** = unità minima inventario (SKU univoco interno).
- **Due shop Shopify distinti** → **due tenant** VestiFlow separati.
- **Più location nello stesso shop** → un tenant, N location sincronizzate.

4. Struttura repository

```

vestiflow/
├── src/app/           # Frontend Angular
│   ├── core/         # Auth, guards, permissions, HTTP, support (sessione assistenza)
│   ├── shared/       # Componenti UI riutilizzabili
│   ├── features/     # Feature lazy-loaded (products, inventory, sales, admin, guide...)
│   └── layout/       # Shell sidebar + topbar
├── api/              # Backend NestJS
│   ├── src/admin/    # Provisioning tenant + support-session (platform admin)
│   ├── src/support/  # SupportSessionService, costanti TTL/header
│   ├── src/products/ # Catalogo, CSV import/export
│   ├── src/inventory/ # Giacenze, movimenti, CSV
│   ├── src/shopify/  # OAuth, sync, webhook, rate limit
│   └── prisma/       # Schema e migration PostgreSQL
├── docs/             # Guide Markdown + HTML/PDF
├── public/guide/     # Guida utente in-app (pubblica)
├── src/assets/guide-admin/ # Guida tecnica (solo route admin)
└── scripts/         # generate-guide-*, check-rls, environment prod

```

Alias TypeScript: `@core/*`, `@shared/*`, `@features/*`, `@env/*`.

5. Ambiente di sviluppo locale

Requisiti

- Node.js **22** LTS (`.nvmrc`)
- npm (lockfile committato)
- Progetto Supabase (URL + anon key + service role per API)
- Account Shopify Partners (app custom) per test OAuth

Avvio

```

# Frontend (porta 4200)
npm install
npm start

# Backend (porta 3000)
cd api
cp .env.example .env # compilare variabili
npm install
npx prisma migrate dev
npm run start:dev

```

Shopify in locale

Shopify richiede URL **pubblici** per OAuth callback e webhook. Usa **ngrok** o **cloudflared**:

1. Tunnel verso `localhost:3000`
2. Imposta `SHOPIFY_APP_URL` e `FRONTEND_URL` nel `api/.env`
3. Aggiorna redirect URL nell'app Partners

PWA locale

```
npm run build:pwa:local
npm run serve:pwa
```

6. Variabili d'ambiente

Frontend (`.env` → **build**, valori **pubblici**)

Vedi `.env.example` in root:

Variabile	Significato
<code>VESTIFLOW_API_BASE_URL</code>	URL API produzione
<code>VESTIFLOW_SUPABASE_URL</code>	URL Supabase
<code>VESTIFLOW_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Anon/publishable key
<code>VESTIFLOW_ENABLE_BARCODE_SCANNER</code>	Feature flag scanner
<code>VESTIFLOW_ENABLE_SHOPIFY</code>	Feature flag integrazione Shopify UI

Mai service role o secret Shopify nel frontend.

Backend (`api/.env`)

Vedi `api/.env.example` :

Variabile	Significato
DATABASE_URL / DIRECT_URL	PostgreSQL Supabase
SUPABASE_URL , SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY , SUPABASE_JWT_SECRET	Auth e admin DB
CORS_ORIGINS	Origini frontend consentite
(header CORS)	X-Vestiflow-Support-Session consentito per sessione assistenza
SHOPIFY_*	OAuth, scope, cifratura token, rate limit
PLATFORM_ADMIN_EMAILS	Email operatori (virgola)
SUPABASE_PRODUCT_MEDIA_BUCKET	Bucket immagini prodotto (product-media)
SUPABASE_USER_AVATARS_BUCKET	Bucket foto profilo (user-avatars)
TIKTOK_*	OAuth TikTok Shop, cifratura token, API base
FRONTEND_URL	Redirect post-OAuth

7. Onboarding nuovo cliente (tenant)

UI: /app/admin/clients (solo platform admin) — tabella **Clienti registrati** e pulsante **Nuovo cliente**.

Procedura creazione

1. **Identificazione** — nome commerciale, ragione sociale opzionale
2. **Anagrafica** — P.IVA, CF, sede, contatti (opzionali)
3. **Profilo canale** — **Solo gestionale**, **Shopify** o **TikTok Shop** (determina integrazioni visibili al cliente)
4. **Primo accesso** — ruolo VestiFlow (owner default), nome, email, **password iniziale** (scelta dall'admin)
5. **Piano sedi** — **Sedi incluse nel piano** (1–10): numero massimo di location operative in VestiFlow per questo contratto
6. **Setup** — nome negozio e location iniziale (opzionali; default «Negozio principale»)

Il backend crea: tenant, utente Supabase Auth con password, store, location (con `licensedInVf: true` solo se profilo **Solo gestionale**; con Shopify la licenza si assegna dopo sync + selezione cliente), profilo utente collegato.

Dopo il provisioning

Consegna credenziali al titolare **in modo sicuro** (email + password). Il titolare accede da `/login` e può cambiare password da Impostazioni o tramite «Password dimenticata».

Invito email (standby): il flusso con invito Supabase al titolare esiste nel codice ma è **disabilitato** finché non è attivo Supabase a pagamento con SMTP. Riattivazione: variabile Railway `SUPABASE_OWNER_EMAIL_INVITE=true` + configurazione redirect/template Supabase (vedi `commit/feature invito`).

Il titolare completa in base al profilo canale:

Profilo canale	Passi titolare
Shopify	MFA → OAuth Shopify → sync location → Sedi attive in VestiFlow → webhook → import
TikTok Shop	MFA → OAuth TikTok Shop → verifica location
Solo gestionale	MFA → catalogo e magazzino solo in VestiFlow

Modifica tenant esistente

Tabella **Clienti registrati** → click riga → `/app/admin/clients/:id`.

Modificabile: anagrafica, **profilo canale** (se nessuna integrazione attiva), **Sedi incluse nel piano** (1–10), nome titolare, negozio. **Email** e **ruolo** del primo utente sono **sola lettura** in UI (campi disabilitati).

Sedi attive (read-only): sotto il selettore piano compare l'elenco delle location attualmente **attive in VestiFlow** (`licensedInVf: true`), con nome in campi disabilitati (non è più editabile il «nome location» di provisioning). Se il cliente non ha ancora salvato la selezione, l'elenco può essere vuoto.

Concedi cambio sede: pulsante visibile quando la selezione è **bloccata** e non c'è già una concessione one-shot in corso. Imposta `locationSelectionChangeGranted=true` sul tenant: il cliente può modificare **una volta** le sedi attive in Impostazioni; al salvataggio la selezione si **riblocca** e la concessione viene azzerata.

Riduzione piano sedi: se abbassi **Sedi incluse nel piano** sotto il numero di sedi già attive, l'API **disattiva** le eccedenze (mantiene le più vecchie per `createdAt`, le altre passano a `licensedInVf: false`). Non sblocca la selezione: il cliente non può riattivare sedi diverse finché non gli concedi il cambio sede.

Da questa pagina (e dalla tabella clienti) puoi avviare **Apri gestionale (assistenza)** — vedi [§1 Sessione assistenza](#).

Per cambiare profilo canale con integrazione già connessa: il cliente deve **disconnettere** Shopify o TikTok da Impostazioni prima.

Eliminazione tenant (zona pericolosa)

In **Modifica cliente**, pannello **Zona pericolosa** → **Elimina cliente**: rimuove tenant, dati negozio, utenti e integrazioni. Operazione **irreversibile** con dialog di conferma.

API

Metodo	Path	Azione
GET	/admin/tenants	Lista tenant
POST	/admin/tenants	Crea tenant + primo utente
GET	/admin/tenants/:id	Dettaglio
PATCH	/admin/tenants/:id	Aggiorna anagrafica/setup
DELETE	/admin/tenants/:id	Elimina tenant e dati
POST	/admin/tenants/:id/grant-location-selection-change	Concede al cliente un round di modifica sedi attive
POST	/admin/tenants/:id/support-session	Avvia sessione assistenza (2 h)
DELETE	/admin/support-sessions/current	Termina sessione assistenza attiva

Body create include `role` (`owner` | `admin` | `manager` | `clerk`), `channelProfile` (`gestionale` | `shopify` | `tiktok_shop`) e `licensedLocationCount` (default `1` , max `10`).

Migration DB: `0018_support_sessions` — tabella `support_sessions` ; `0021_tenant_location_licensing` — `licensed_location_count` , `licensed_in_vf` ; `0022_location_selection_lock` — blocco selezione + concessione admin. In produzione: `npm run prisma:deploy` (o equivalente Railway) prima di usare licensing sedi e assistenza.

8. Autenticazione e ruoli

Flusso auth

1. Login Supabase Auth (frontend)
2. JWT inviato all'API (`Authorization: Bearer`)
3. `JwtAuthGuard` valida firma con `SUPABASE_JWT_SECRET`
4. Profilo utente + `tenantId` + ruolo + `isPlatformAdmin` caricati

Sessione assistenza (auth)

Se la richiesta include l'header `x-Vestiflow-Support-Session` con un ID sessione valido e l'utente è platform admin:

1. `SupportSessionService.resolveActiveSession()` verifica ID, operatore, `endedAt` null, `expiresAt` futuro.
2. `JwtAuthGuard` imposta `request.tenantId` e `request.appUser.tenantId` al **tenant cliente** target.
3. Il profilo API espone `supportSession: { sessionId, targetTenantId, targetTenantName, expiresAt }`.
4. `RolesGuard` **non applica** vincoli ruolo tenant quando `request.supportSession` è presente.
5. Frontend: `tenant-permissions.util.ts` tratta l'operatore in assistenza come **admin tenant**; `isPlatformOperator()` è `false` durante la sessione (UI gestionale, non shell admin).

Persistenza client: `sessionStorage` (`SUPPORT_SESSION_STORAGE_KEY`). Restore al bootstrap in `app.config.ts` ; interceptor HTTP allega l'header su ogni chiamata finché la sessione è attiva.

Ruoli tenant (UI + API)

Implementati in `tenant-permissions.util.ts` (frontend) e guard analoghi lato API.

Permesso chiave	Ruoli
Shopify sync / import catalogo	owner, admin
CRUD prodotti, CSV catalogo	owner, admin, manager
CSV giacenze, ordini fornitori	owner, admin, manager
Movimenti magazzino, inventario fisico	tutti
MFA settings	owner, admin, manager

Route Angular sensibili: `tenantRoleGuard` + `data.tenantRoutePermission`.

Foto profilo utente

Metodo	Path	Azione
POST	<code>/auth/avatar</code>	Upload foto (multipart <code>file</code>)
DELETE	<code>/auth/avatar</code>	Rimuove foto e file su Storage

Validazione: JPEG/PNG/WebP, max 2 MB. Bucket `user-avatars` (public). Dopo upload/delete invalida cache profilo JWT (`AuthProfileCacheService.invalidate`).

UI: **Impostazioni** → **Profilo** (tenant) e **Impostazioni** operatore (`/app/admin/account`). Avatar in topbar cliccabile → Impostazioni.

9. Integrazione Shopify (tecnica)

Ownership sync (riepilogo)

Entità	Owner	Note
Catalogo prodotti VestiFlow (<code>catalogOrigin=vestiflow</code>)	VestiFlow	CRUD completo; push al save; delete write-through verso Shopify se <code>shopifyProductId</code>
Catalogo prodotti Shopify (<code>catalogOrigin=shopify</code>)	Shopify	Pull import/webhook; in VF solo PATCH stagione + <code>purchasePriceMinor</code> ; no delete/sync manuale/media
Clienti, ordini online	Shopify	Read-only in VF
Giacenze	Condiviso	VF: carichi/rettifiche; Shopify: vendite
Location	Shopify master	Import + mapping; cleanup sedi stale; operatività VF via <code>licensedInVf</code> + piano tenant
Ordini fornitori	Solo VestiFlow	—
Anagrafica tenant	Solo VestiFlow (admin)	<code>GET /tenant/company</code> read-only in UI Sede fisica

Origine catalogo (`catalogOrigin` / `shopifyCatalogLinkKind`)

Campi su `Product` (migration `0016` + `0017`):

Valore	Significato	Impostato quando
<code>catalogOrigin=vestiflow</code>	Il gestionale possiede i campi catalogo condivisi	Create in VF, import CSV, push verso Shopify (<code>linkKind=pushed</code>)
<code>catalogOrigin=shopify</code>	Shopify Admin possiede il catalogo	Import pull (<code>linkKind=imported</code>) o backfill legacy
<code>shopifyCatalogLinkKind=imported</code>	Collegato da import Shopify → VF	<code>ShopifyProductPullService</code>
<code>shopifyCatalogLinkKind=pushed</code>	Creato in VF e inviato al canale	Create/push <code>ShopifyProductPushService</code> , import CSV

Logica centralizzata in `api/src/products/catalog-origin.util.ts` :

- `isVestiflowCatalogOwner()` — esclude import Shopify e legacy con link alla creazione; include push e prodotti con media locale Supabase
- `shouldSkipShopifyCatalogImport()` — pull/webhook **non sovrascrivono** catalogo VF-owned
- `assertShopifyCatalogUpdateAllowed()` — su `shopify` : blocca mutazioni catalogo; consente `season` + `purchasePriceMinor`
- `assertShopifyCatalogDeleteAllowed()` / `assertShopifyCatalogManualSyncAllowed()` / `assertShopifyCatalogMediaMutationAllowed()`

Backfill tenant esistenti (dopo deploy migration):

```
cd api && npm run backfill:catalog-origin          # dry-run
cd api && npm run backfill:catalog-origin:apply    # scrive su DB
```

UI tenant: colonna **Fonte** in lista prodotti; badge `Fonte: VestiFlow` / `Fonte: Shopify` in dettaglio; form in modalità **Modifica dati operativi** se `catalogOrigin=shopify` (`catalog-origin.util.ts` FE + `product-form` / `product-detail`).

Taxonomy Shopify e metafield di categoria

Picker e attributi categoria nel form prodotto (step **Dati generali**).

Layer	Percorso / componente
API	<code>GET /shopify/taxonomy/categories</code> , <code>GET /shopify/taxonomy/category-attributes?categoryId=</code>
BE	<code>ShopifyTaxonomyService</code> , <code>ShopifyCategoryMetafieldsService</code> , <code>util shopify-category-metafields.util.ts</code>
FE picker categoria	<code>shopify-taxonomy-picker</code>
FE attributi	<code>shopify-category-attributes</code> (in <code>product-general-step</code>)
Persistenza	<code>Product.shopifyCategoryMetafields</code> (JSON), <code>shopifyTaxonomyCategoryId</code> / <code>FullName</code>

Modello `shopifyCategoryMetafields` : array di oggetti con campi `attributeId` , `attributeName` , `namespace` , `key` , `metafieldType` e array `values` . Ogni attributo può avere **più valori** in `values` (allineato a Shopify).

UI multi-valore: se `metafieldType` inizia con `list` . → `SelectMenuComponent` in modalità `multiple` (`isShopifyCategoryMetafieldMultiValue` in `shopify-category-metafield.util.ts`). Altrimenti select singola.

Push: `ShopifyProductPushService` → `pushCategoryMetafields` serializza i GID taxonomy (`serializeTaxonomyValueListGids`) o crea metaobject per tipo `list.metaobject_reference` . Import/pull popola lo stesso JSON da metafield prodotto Shopify.

Cambio negozio e purge dati Shopify

Modulo `ShopifyShopChangeService` + wizard FE `shopify-shop-change-wizard` .

Endpoint	Metodo	Ruolo	Scopo
<code>/shopify/shop-change/preview</code>	GET	owner/admin	Conteggi dati collegati a Shopify + blockers (es. ordini fornitori aperti su location Shopify)
<code>/shopify/shop-change/purge</code>	POST	owner/admin	Rimuove dati importati/syncati da Shopify (prodotti, varianti, clienti, ordini vendita, location collegate, giacenze/movimenti associati)
<code>/shopify/connection</code>	DELETE	owner/admin	Disconnessione OAuth (token revocato); non purge catalogo

Flussi UI:

- **Cambia negozio** — wizard mode `shop-change` : preview → opzione purge → conferma dominio → disconnect → redirect OAuth nuovo shop
- **Disconnetti e rimuovi dati** — wizard mode `disconnect` : preview → purge opzionale → disconnect
- **Disconnetti Shopify** — solo DELETE connection, dati locali restano

OAuth guard: tentativo di collegare un dominio diverso da quello attivo senza purge precedente → errore esplicito (evita fork silenzioso tra shop).

Cosa NON cancella il purge: ordini fornitori (salvo blocker se legati a location Shopify), anagrafica tenant (**Sede fisica**), utenti tenant, movimenti non legati a entità Shopify rimosse.

Eliminazione prodotto

`ProductsService.delete()` :

1. `assertShopifyCatalogDeleteAllowed()` — se `catalogOrigin=shopify` → **409** con messaggio utente (elimina da Shopify Admin)
2. Verifica assenza movimenti stock sul prodotto
3. Se `shopifyProductId` presente e `catalogOrigin=vestiflow` → `ShopifyProductPushService.deleteProduct()` **prima** del delete DB
4. Errori mappati: `not_connected`, `missing_write_products_scope`, `shopify_error` → **422** con messaggio utente; DB intatto

Scope richiesto per delete write-through: `write_products` (incluso in `SHOPIFY_SCOPES` default).

FE: pulsante **Elimina** e **Sincronizza con Shopify** nascosti se `catalogOrigin=shopify`.

Sync location — comportamento post-fix

`ShopifyLocationSyncService` :

- Importa/aggiorna location da Shopify; **non** collega più automaticamente la sede onboarding `LOC-01` al primo match Shopify
- `buildLinkedLocationData` aggiorna il **nome** da Shopify a ogni re-sync
- `cleanupStaleShopifyLocations` rimuove location non più presenti su Shopify API
- `removeEmptyOnboardingLocation` elimina sede temporanea onboarding vuota e non collegata dopo sync
- Dopo sync/disconnect/purge: `ShopifyConnectionRefreshService.notifyInvalidated()` → shell ricarica location e topbar

FE: `filterLocationsForTopbar` e `OperationalLocationsService` espongono **solo** location con `licensedInVf: true` e `isActive: true` (nasconde anche sede onboarding locale quando Shopify è connesso).

Licensing sedi e blocco selezione

Modulo `LocationLicensingService` (`api/src/inventory/location-licensing.service.ts`).

Concetto	Campo / comportamento
Piano contrattuale	<code>Tenant.licensedLocationCount</code> (1–10), impostato in create/edit admin
Sede operativa VF	<code>Location.licensedInVf</code> — solo queste compaiono in topbar, magazzino, movimenti, export CSV giacenze
Blocco selezione	<code>Tenant.locationSelectionLocked</code> — dopo primo salvataggio cliente (<code>PUT /inventory/locations/licensed</code>)
Concessione admin	<code>Tenant.locationSelectionChangeGranted</code> — one-shot; azzerata al salvataggio cliente
API summary	<code>canChangeLicensedLocations = !locked granted</code> in <code>GET /tenant/company</code> e <code>GET /admin/tenants/:id</code>

Endpoint	Metodo	Ruolo	Scopo
<code>/inventory/locations/licensed</code>	PUT	owner/admin	Cliente salva elenco <code>locationIds</code> attive ($\leq$ piano); default <code>lockAfterSave: true</code>
<code>/admin/tenants/:id/grant-location-selection-change</code>	POST	platform admin	Sblocca un round di modifica per il tenant

Regole business:

- **403** se il cliente tenta di salvare con selezione bloccata e senza concessione.
- **Auto-licenza singola sede Shopify:** se piano = 1 e Shopify espone 1 sola location attiva, `tryAutoLicenseSingleShopifyLocation()` pre-seleziona senza bloccare (`lockAfterSave: false` , `bypassSelectionLock: true`); il blocco scatta al primo salvataggio esplicito del cliente quando applicabile.
- **Trim admin:** abbassare `licensedLocationCount` disattiva le sedi in eccesso (FIFO per `createdAt`), **senza** sbloccare la selezione.
- **Scope inventario:** `licensed-location-scope.util.ts` filtra query movimenti, giacenze, inventario fisico, retail-scans su sedi licenziate.

FE tenant: `location-licensing-panel` in Impostazioni (Shopify); messaggi blocco/concessione in fondo al pannello.

FE admin: `edit-client` — elenco `activeLocations` read-only + **Concedi cambio sede.**

Migration: `0021_tenant_location_licensing` , `0022_location_selection_lock` (backfill: tenant con sedi già `licensedInVf` → `locationSelectionLocked=true`).

Anagrafica tenant (Sede fisica)

Endpoint	Metodo	Scopo
/tenant/company	GET	Dati commerciali tenant (name, storeName, PIVA, indirizzo, contatti) — read-only lato cliente

Popolati al provisioning admin (`create-client`). UI: `tenant-client-card` in Impostazioni.

OAuth

- Scope default in `SHOPIFY_SCOPES` (`.env.example`)
- Token cifrati at rest (`SHOPIFY_TOKEN_ENCRYPTION_KEY`)
- Diagnostica scope in Impostazioni: richiesti vs concessi

Webhook

Registrati con **Attiva aggiornamenti automatici**. Idempotenza lato backend per eventi duplicati/out-of-order.

Limiti Shopify Admin API — concetto

Shopify **non addebita le chiamate API** a consumo. Il piano del negozio definisce **quanto velocemente** puoi chiamare le Admin API prima di essere **rallentato** (HTTP **429 Too Many Requests** / throttling). Non esiste un contatore “a pagamento per chiamata”.

VestiFlow usa oggi soprattutto la **REST Admin API** (prodotti, location, inventario, immagini).

Documentazione ufficiale Shopify:

- [Limiti API \(panoramica\)](https://shopify.dev/docs/api/usage/limits) (https://shopify.dev/docs/api/usage/limits)
- [Rate limit REST Admin API](https://shopify.dev/docs/api/admin-rest/usage/rate-limits) (https://shopify.dev/docs/api/admin-rest/usage/rate-limits)

Fasce tipiche REST (piano negozio → velocità massima):

Piano Shopify (indicativo)	REST Admin API
Basic / Grow (Standard)	~ 2 richieste/sec , bucket 40
Advanced	~ 4 richieste/sec , bucket 80
Plus	limiti più alti (fascia Enterprise)

Il header `X-Shopify-Shop-API-Call-Limit` (es. `32/40`) indica quanto del bucket è consumato.

Cosa fa VestiFlow quando si avvicina o supera il limite

Implementazione in `api/src/shopify/` :

Componente	Ruolo
<code>ShopifyRateLimiterService</code>	Throttle per shop prima di ogni richiesta outbound
<code>ShopifyAdminClient.request()</code>	Applica throttle, legge header bucket, retry su 429
<code>ShopifyProductPullService</code>	Mutex import catalogo (un import per tenant alla volta, process-local)

Comportamento:

1. **Intervallo minimo** tra richieste (default 550 ms $\approx$ 1,8 req/s, sotto il limite Basic 2/s).
2. Se `X-Shopify-Shop-API-Call-Limit` $\geq$ soglia (**85%** del bucket), pausa **1 s** prima delle richieste successive.
3. Su **HTTP 429**: legge `Retry-After`, backoff esponenziale, fino a **5** retry; poi errore 429 con messaggio utente: «*Shopify ha limitato temporaneamente le richieste API...*».
4. **Import catalogo**: enrichment leggero (`skipRemoteMetadata: true` , niente costi varianti extra) per ridurre chiamate; **non avviare due import** sullo stesso tenant in parallelo.
5. **Webhook** prodotti/ordini/giacenze: **0 chiamate outbound** — Shopify invia i dati a VestiFlow.

Variabili env (REST outbound):

Variabile	Default	Effetto
<code>SHOPIFY_API_MIN_INTERVAL_MS</code>	550	Pausa minima tra richieste
<code>SHOPIFY_API_MAX_RETRIES</code>	5	Retry su HTTP 429
<code>SHOPIFY_API_BUCKET_HIGH_WATERMARK</code>	0.85	Pausa se secchio pieno
<code>SHOPIFY_API_BUCKET_PAUSE_MS</code>	1000	Durata pausa secchio

Nota deploy: il rate limiter Shopify è **process-local**. Con più repliche Railway ogni istanza ha il proprio contatore (comportamento conservativo, non centralizzato).

Chiamate indicative per operazione:

Operazione	Chiamate Shopify (ordine di grandezza)	Note
Import catalogo (Shopify → VF)	~4 per 1000 prodotti (pagine da 250)	Lento con cataloghi grandi: normale ; imposta <code>catalogOrigin=shopify</code>
Webhook prodotti/giacenze/ordini	0 outbound	Event-driven; skip catalogo se <code>vestiflow-owned</code>
Push prodotto al save (VF → Shopify)	1–N per prodotto	Solo <code>catalogOrigin=vestiflow</code> ; imposta <code>linkKind=pushed</code>
Delete prodotto (VF → Shopify)	1	Solo <code>catalogOrigin=vestiflow</code> + <code>shopifyProductId</code>
Purge dati Shopify	0 outbound (delete DB locale)	Dopo purge, riconnessione OAuth
Push giacenza dopo movimento	~1 per movimento	Write-through inventario
Sync location	1	Trascurabile

Cosa fare se un cliente vede errori 429:

1. Non ripremere import/sync in loop — attendere 1–2 minuti e **un solo** retry.
2. Evitare import catalogo + sync massivo contemporanei sullo stesso negozio.
3. In Railway, verificare env rate limit (non abbassare `SHOPIFY_API_MIN_INTERVAL_MS` sotto 500 ms su piani Basic).
4. Cataloghi molto grandi: l'import può richiedere diversi minuti; il backend riprova da solo fino al limite retry.

Non ancora implementato (roadmap): coda lavori persistente in background per bulk multi-tenant; oggi le operazioni massicce sono serializzate per shop/tenant ma restano sincrone nella request HTTP.

Rate limiting (REST Admin API) — riferimento rapido env

Vedi tabella variabili sopra. Valori in `api/.env.example`.

Import catalogo: enrichment ridotto (`skipRemoteMetadata`) + mutex un import per shop.

Troubleshooting `read_products`

1. App Partners: versione attiva include `read_products`, `read_inventory`
2. `SHOPIFY_API_KEY` Railway = Client ID app
3. Disinstalla app dal negozio Shopify
4. Disconnetti + riconnetti in VestiFlow

5. Verifica riga **Catalogo prodotti** → **Lettura** in Impostazioni

Protected customer data

Ordini/clienti webhook possono richiedere approvazione Partners. Catalogo/giacenze non dipendono da questo.

Integrazione TikTok Shop (tecnica)

Stato: early / parziale. OAuth + push catalogo (create/update) + push giacenze dopo movimenti VF. Non implementati: import da TikTok, webhook, vendite/clienti, parità funzionale con Shopify. Aggiornare questa sezione quando l'integrazione sarà completa.

Modulo `api/src/tiktok/` (OAuth, connessione, sync catalogo e inventory push).

Aspetto	Dettaglio
Profilo tenant	Solo tenant <code>channelProfile = tiktok_shop</code> vedono pannello Impostazioni
OAuth	Partner Center → env <code>TIKTOK_APP_KEY</code> , <code>TIKTOK_APP_SECRET</code> , <code>TIKTOK_SERVICE_ID</code>
Token	Cifrati at rest (<code>TIKTOK_TOKEN_ENCRYPTION_KEY</code>)
Sync scope	Push prodotti create/update; giacenze dopo carico/scarico VF
Non in scope	Vendite e clienti TikTok in UI (a differenza di Shopify)
Permessi UI	Collegamento: owner/admin (<code>canManageTikTokConnection</code>)

Callback OAuth: query `?tiktok=connected|error|disconnected` su ritorno frontend Impostazioni.

Variabili aggiuntive in `api/.env.example`: `TIKTOK_APP_URL` , `TIKTOK_OAUTH_CALLBACK_URL` , URL API/auth opzionali.

10. Supabase: database, Auth, Storage, RLS

Prisma

- Schema: `api/prisma/schema.prisma`
- Migration: `npx prisma migrate dev` (locale), deploy in CI/CD API

RLS obbligatoria

Ogni tabella business deve avere RLS attiva. CI esegue `scripts/check-rls.mjs` (workflow `.github/workflows/security.yml`) con anon key: **zero righe** leggibili.

Storage

- Bucket `product-media` public per immagini prodotto
- Bucket `user-avatars` public per foto profilo utente
- Upload via API (service role); avatar: `UserAvatarService`, prodotti: pipeline esistente

Auth

- Utenti creati al provisioning (`admin-tenants.service`)
 - MFA: Supabase TOTP, UI in Impostazioni
-

11. Dominio dati principale

Entità	Note
Tenant	Azienda cliente; <code>licensedLocationCount</code> , <code>locationSelectionLocked</code> , <code>locationSelectionChangeGranted</code>
User	Profilo app, <code>tenantId</code> , ruolo
Store / Location	Store commerciale; location per stock; <code>licensedInVf</code> = sede operativa nel piano VF
Product / ProductVariant	Opzioni generiche; SKU univoco; <code>catalogOrigin</code> , <code>shopifyCatalogLinkKind</code> , <code>shopifyCategoryMetafields</code> , taxonomy categoria
InventoryLevel	<code>variantId</code> × <code>locationId</code> , stati quantità. Riga creata al primo movimento/sync/rettifica/import; senza riga il prodotto non compare nel browse Giacenze. Con <code>GET /inventory/levels?search=...</code> l'API include anche varianti match senza riga (quantità 0, id sintetico <code>virtual:{variantId}:{locationId}</code>).
StockMovement	Audit trail obbligatorio; origine <code>vestiflow_pos</code> per vendite/storni al banco (tutti i profili canale)
SupplierOrder	Solo VF
SalesOrder / Customer	Import Shopify, read-only UI; assenti in UI profilo Solo gestionale
ShopifyConnection	Token, scope, stato sync per tenant
SupportSession	Audit sessioni assistenza: <code>operatorUserId</code> , <code>targetTenantId</code> , <code>expiresAt</code> , <code>endedAt</code>

Denaro: **interi minor units** (`Money.amountMinor`), mai float.

12. API e permessi tenant

Base URL: `/api/v1`. Header `Authorization` obbligatorio (salvo health).

Rate limiting API VestiFlow (NestJS)

Separato dai limiti Shopify: protezione anti brute-force / DoS sull'**API propria**.

Parametro	Valore	Dove
Limite globale	300 richieste / minuto / IP	<code>ThrottlerModule</code> in <code>api/src/app.module.ts</code>
Guard	<code>ThrottlerGuard</code> su tutte le route	Eccetto route marcate <code>@Public()</code>
Webhook Shopify inbound	Esclusi dal throttling globale	<code>shopify-webhooks.controller.ts</code> — non perdere eventi legittimi

Se un client supera 300 req/min riceve **429**; il frontend lo mappa in `AppError` kind `rate_limited` («Troppe richieste, riprova tra poco»).

Pattern service NestJS:

- Validazione DTO (`class-validator`)
- Filtro `tenantId` da JWT
- Errori → messaggi utente in italiano dove applicabile

Frontend: `HttpClient` + interceptor auth/error; mock disabilitati in prod.

13. Import ed export CSV

Catalogo prodotti

Export	<code>GET /products/export/csv</code> — formato Shopify CSV
Import	<code>POST /products/import/csv</code> — preview + commit; imposta <code>catalogOrigin=vestiflow</code> , <code>linkKind=pushed</code>
UI	Prodotti → Esporta / Importa CSV
Permessi	manager+

Giacenze

Lista	GET /inventory/levels — paginata; query locationId , search , lowStockOnly , page , pageSize . Solo location licenziate e attive . Con search : espande varianti trovate (SKU/barcode/nome) anche senza riga in DB, una riga per sede con quantità 0. Senza search : solo righe esistenti in inventory_levels .
Sedi attive	PUT /inventory/locations/licensed — body { locationIds: string[] }; owner/admin; vedi §9 Licensing sedi
Export	GET /inventory/levels/export/csv
Import	POST /inventory/levels/import/csv — rettifiche
Colonne import	SKU, Location (nome esatto), Disponibile
UI	Magazzino → Giacenze
Permessi	lista: autenticato; export/import: manager+

Vendite e clienti

Export CSV dalle liste (filtri rispettati). Sync manuale Shopify: owner/admin.

Ordini fornitori

Metodo	Path	Azione	Permessi
GET	/supplier-orders	Lista paginata (ricerca, filtro stato)	autenticato
GET	/supplier-orders/:id	Dettaglio	autenticato
POST	/supplier-orders	Crea ordine (bozza o inviato)	manager+
PATCH	/supplier-orders/:id	Aggiorna bozza (righe sostituite integralmente)	manager+
POST	/supplier-orders/:id/send	Bozza → inviato	manager+
POST	/supplier-orders/:id/cancel	Annulla (solo bozza o inviato, non ancora ricevuto)	manager+
DELETE	/supplier-orders/:id	Elimina ordine annullato (righe in cascade)	manager+
POST	/supplier-orders/:id/receive	Ricezione merce + movimenti load + push inventario	operativi

Service: `SupplierOrdersService` (`api/src/supplier-orders/`). Ricezione in transazione atomica con `StockMovement` .

UI tenant: form ordine con `select-menu` searchable (fornitore, variante), `date-input` per data attesa, subtotale riga calcolato; dettaglio con **Elimina ordine** se `status=cancelled` . Lista prodotti: stampa etichette multi-select (`ProductLabelPrintService.triggerDirectPrintMany`).

Vendita al banco (tutti i profili canale)

Endpoint dedicato per **doppia scansione** al banco: decremento/incremento stock senza creare `SalesOrder` . Disponibile per `gestionale` , `shopify` e `tiktok_shop` .

Metodo	Path	Body / azione	Permessi
POST	<code>/inventory/retail-scans</code>	<code>{ code, locationId, action: 'sale' 'return' }</code> — qty fissa 1 per scansione	operativi+

Backend: `InventoryService.registerRetailScan()` (`api/src/inventory/inventory.service.ts`).

- `action: sale` → `StockMovement` tipo `sale` , origine `vestiflow_pos`
- `action: return` → `StockMovement` tipo `return` , origine `vestiflow_pos`
- Lookup variante: stessa semantica di `GET /products/variants/by-code/:code` (SKU o barcode)
- Vendita rifiutata se `available < 1` sulla location
- Post-scan: `ChannelSyncFacade.pushInventoryLevels()` (Shopify/TikTok se connessi)
- Migration enum: `0019_vestiflow_pos_movement_origin` → `MovementOrigin.vestiflow_pos`

I tipi `sale` e `return` **non** sono selezionabili nel form manuale **Registra movimento** (solo via retail-scans).

Frontend:

Rotta	Componente	Guard / note
<code>/app/sales/register</code>	<code>RetailSaleRegisterComponent</code>	<code>retailSalesRegisterGuard</code> — tutti i profili canale
<code>/app/sales</code>	lista ordini Shopify	<code>salesHistoryGuard</code> — redirect gestionale → register

Navigazione shell (`shell-layout.component.ts`):

- `showRetailSalesRegister(profile)` — Registra vendita per gestionale, Shopify, TikTok
- `showSalesOrderHistory(profile)` — **Vendite** solo Shopify
- Profilo Shopify: entrambe le voci in sidebar; `activeRouteExclude` evita doppia evidenziazione su `/app/sales/register`

- Service HTTP: `InventoryService.registerRetailScan()`
(`src/app/features/inventory/services/inventory.service.ts`)
- Label origine movimento: **Vendita negozio** (`inventory-labels.util.ts` → `MovementOrigin.VestiflowPos`)

Sidebar: evidenziazione sezione su sotto-route

Componente `shared/components/app-sidebar` + util `shared/utils/nav-link-active.util.ts`.

Ogni `NavItem` può definire `activeRoutePrefix` (es. `/app/inventory` per link a `/app/inventory/lookup`) così la voce resta evidenziata su tab e sotto-pagine (Giacenze, Movimenti, dettaglio prodotto, ecc.).

Opzionale `activeRouteExclude` per escludere route sorelle (Vendite vs Registra vendita).

14. Scanner barcode e componenti UI condivisi

Scanner barcode

- Componente: `shared/components/barcode-scanner` (BarcodeDetector API)
- Flag: `VESTIFLOW_ENABLE_BARCODE_SCANNER`
- Schermate: Cerca giacenza, Giacenze, Registra movimento, **Registra vendita** (vendita + storno), Inventario fisico, Prodotti
- Lookup API: `GET /products/variants/by-code/:code` (SKU o barcode esatto)
- **Pistola USB (keyboard wedge)**: nessuna integrazione dedicata — input HTML + Invio; usata su Registra vendita e altre schermate con campo codice
- Fallback iOS: input manuale

Date e select (form / filtri)

- `shared/components/date-input` — calendario custom al posto di `<input type="date">`; usato in **Report** (filtri periodo) e **Ordini fornitori** (data attesa)
- `shared/components/select-menu` — prop opzionale `searchable` con filtro su label e detail (`shared/utils/select-menu-filter.util`); usata su select **fornitore** e **variante** nel form ordine fornitore; opzioni variante a due righe (titolo + SKU via `variant-select-menu.util`)

15. Generazione guide (HTML/PDF)

```
npm run docs:guide:all
```

Genera:

Output	Contenuto	Audience
public/guide/content.html	Solo guida utente	Tutti (/app/guide)
public/guide/vestiflow-guida.pdf	PDF utente	Download pubblico in-app
src/assets/guide-admin/content-tecnica.html	Solo guida operatore/tecnica	Platform admin
src/assets/guide-admin/vestiflow-guida-tecnica.pdf	PDF tecnico	Download admin
docs/GUIDA-*.html/pdf	Sorgenti in repo	Documentazione offline

Markdown sorgenti:

- docs/GUIDA-UTENTE-VESTIFLOW.md
- docs/GUIDA-OPERATORE-VESTIFLOW.md

Dopo modifica guide: **rigenerare** e committare HTML/PDF prima del deploy.

16. Build, test e CI

Frontend

```
npm run lint
npm run build      # pre-push hook
ng test            # Vitest
```

Backend

```
cd api && npm run lint && npm run build
cd api && npm run test
```

Copertura automatica — Shopify shop change / location / delete

Area	File test
Purge / preview shop change	<code>api/src/shopify/shopify-shop-change.service.spec.ts</code>
Sync location + cleanup onboarding/stale	<code>api/src/shopify/shopify-location-sync.service.spec.ts</code>
Delete prodotto write-through Shopify	<code>api/src/products/products.service.spec.ts</code>
Guard <code>catalogOrigin</code> (update/delete/sync/media)	<code>api/src/products/catalog-origin.util.spec.ts</code>
Wizard UI (anteprima, conferma, disconnect)	<code>src/app/features/integrations/shopify/components/shopify-shop-change-wizard/*.spec.ts</code>
HTTP client shop change / sync location	<code>src/app/features/integrations/shopify/services/shopify-connection.service.spec.ts</code>
E2E wizard (anteprima, step conferma, annulla)	<code>e2e/shopify.spec.ts</code>
Retail scan API (sale/return, profili, push canale)	<code>api/src/inventory/inventory.service.spec.ts</code> , <code>inventory.controller.spec.ts</code>
Guard vendite / retail register	<code>src/app/features/sales-orders/guards/retail-sales.guard.spec.ts</code>
Pagina Registra vendita	<code>src/app/features/sales-orders/retail-sale-register.component.spec.ts</code>
HTTP client retail-scans	<code>src/app/features/inventory/services/inventory.service.spec.ts</code>
Profilo canale / label origine movimento	<code>tenant-channel-profile.model.spec.ts</code> , <code>inventory-labels.util.spec.ts</code>
Evidenza sidebar su sotto-route	<code>src/app/shared/utils/nav-link-active.util.spec.ts</code>
Licensing sedi + blocco selezione (BE)	<code>api/src/inventory/location-licensing.service.spec.ts</code>
Scope query su sedi licenziate	<code>api/src/inventory/licensed-location-scope.util.spec.ts</code>
Admin grant + trim piano / activeLocations	<code>api/src/admin/admin-tenants.service.spec.ts</code>

Area	File test
Pannello Sedi attive (FE)	<code>src/app/features/settings/components/location-licensing-panel/*.spec.ts</code>
Util lock/grant UI	<code>src/app/core/utis/location-selection-lock.util.spec.ts</code> , <code>admin-location-selection.util.spec.ts</code>
Summary licensing in tenant company	<code>src/app/features/settings/models/tenant-company.model.spec.ts</code> , <code>tenant-company.service.spec.ts</code>

CI GitHub Actions

- `security.yml` : check RLS Supabase (set secrets `SUPABASE_URL` , `SUPABASE_ANON_KEY`)

Estendere pipeline con lint + test + build su PR (best practice repo rules).

17. Deploy produzione

Frontend

1. Imposta env build (`VESTIFLOW_API_BASE_URL` , Supabase anon, flags)
2. `npm run build`
3. Deploy `dist/vestiflow` su Firebase App Hosting
4. `CORS_ORIGINS` API deve includere dominio frontend

Backend

1. Railway (o altro): env da `api/.env.example`
2. `prisma migrate deploy` in release
3. Verifica `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` con la tua email operatore
4. `SHOPIFY_APP_URL` = URL API pubblico HTTPS

Post-deploy smoke test

- ☐ Login tenant test
- ☐ Platform admin → Clienti → Nuovo cliente (staging)
- ☐ Platform admin → **Apri gestionale (assistenza)** su tenant test → banner + operazione magazzino → **Esci dall'assistenza**
- ☐ Profilo canale Shopify e TikTok su tenant test
- ☐ OAuth Shopify su tenant test
- ☐ Tenant Shopify: sync location → **Sedi attive in VestiFlow** → salva → verifica blocco UI
- ☐ Platform admin → Modifica cliente → **Concedi cambio sede** → cliente modifica e salva → riblocco

- ☐ Riduzione **Sedi incluse nel piano** su tenant con 2+ sedi attive → trim automatico
 - ☐ OAuth TikTok Shop su tenant test (se abilitato)
 - ☐ Upload foto profilo + avatar topbar
 - ☐ Import catalogo + webhook
 - ☐ Tenant **Solo gestionale**: POST retail-scans vendita + storno su variante test
 - ☐ Tenant **Shopify**: Registra vendita + lista Vendite in sidebar; retail-scans + sync giacenze
 - ☐ Tenant **TikTok** (se abilitato): retail-scans + push inventario
 - ☐ Upload immagine prodotto
 - ☐ Guida utente + guida tecnica admin
-

18. Sicurezza e checklist pre-release

- ☐ Nessun secret in git (`.env` gitignored)
 - ☐ RLS attiva su tutte le tabelle (`npm run check:rls` se script root)
 - ☐ `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` limitato a operatori fidati
 - ☐ CORS ristretto ai domini produzione
 - ☐ Token Shopify cifrati; revoca su disconnessione
 - ☐ MFA disponibile per admin negozio
 - ☐ Migration `0018_support_sessions`, `0021_tenant_location_licensing`, `0022_location_selection_lock` applicate in produzione
 - ☐ Sessioni assistenza tracciate in `support_sessions` (nessuna password condivisa per supporto)
 - ☐ Dipendenze: `npm audit` senza high/critical
 - ☐ Guide rigenerate se modificate
-

19. Troubleshooting tecnico

Problema	Azione
<code>isPlatformAdmin</code> false in UI	Verifica email in <code>PLATFORM_ADMIN_EMAILS</code> , ri-login
403 su <code>/admin/tenants</code>	Stesso controllo email lato API
CORS error	Aggiungi origin frontend a <code>CORS_ORIGINS</code>
JWT invalid	Allinea <code>SUPABASE_JWT_SECRET</code> con dashboard Supabase
Webhook non arrivano	URL tunnel/prod raggiungibile; HTTPS; webhook registrati
Import catalogo 429 / throttling Shopify	Attendi 1–2 min; non parallelizzare import; vedi \$9 limiti Shopify; controlla env <code>SHOPIFY_API_*</code>
API VestiFlow 429 (troppi click)	Limite 300 req/min/IP; chiedi al tenant di non ripetere azioni in loop
Immagini prodotto 404	Bucket <code>product-media</code> esiste ed è public
Avatar 404 / upload fallito	Bucket <code>user-avatars</code> esiste ed è public; env <code>SUPABASE_USER_AVATARS_BUCKET</code>
TikTok OAuth fallisce	Verifica <code>TIKTOK_*</code> env, callback URL pubblico HTTPS, app Partner Center attiva
Anon key legge dati	Critico — RLS mancante, fix migration immediato
500 su <code>POST .../support-session</code>	Migration <code>0018_support_sessions</code> non applicata — <code>npm run prisma:deploy</code> in <code>api/</code>
401 «Sessione assistenza non valida»	Sessione scaduta (>2 h) o chiusa; riavvia da Clienti. Verifica header inviato dall'interceptor
403 assistenza su tenant	Tenant contiene utente platform admin, oppure email operatore non in <code>PLATFORM_ADMIN_EMAILS</code>
403 «Selezione sedi bloccata» su PUT licensed	Concedi cambio sede da admin o verifica <code>locationSelectionLocked</code> / <code>locationSelectionChangeGranted</code>
Cliente vede tutte le location Shopify in magazzino	Non ha salvato Sedi attive o piano > sedi selezionate; verifica <code>licensedInVf</code>

20. Limitazioni note e roadmap

Area	Stato
Multi-store commerciali in un tenant	Non supportato — un shop = un tenant
Invito utenti / cambio ruolo self-service	Non in UI — solo provisioning iniziale + richiesta operatore
Sessione assistenza platform admin → tenant	Implementata — 2 h, read/write, audit <code>support_sessions</code> , banner UI
Sync vendite/clienti TikTok Shop	Non implementata — integrazione TikTok ancora parziale
Integrazione TikTok Shop (parità Shopify)	In sviluppo — oggi solo OAuth + push catalogo/giacenze
Bozze ordine Shopify (draft orders)	Non in scope — solo ordini confermati in Vendite
Rotazione sedi attive oltre limite piano	Bloccata lato API — solo Concedi cambio sede + salvataggio cliente entro <code>licensedLocationCount</code>
Location manuale senza Shopify	Parziale (location onboarding); sync Shopify consigliato; licensing via <code>licensedInVf</code>
Cassa / corrispettivi IT nativi	Non previsti — integrazione esterna; VF registra stock (retail-scans tutti i profili)
Vendita al banco	Implementata — <code>POST /inventory/retail-scans</code> , UI <code>/app/sales/register</code> , tutti i profili
Report server-side avanzati	In evoluzione
Coda bulk Shopify persistente (multi-tenant)	Non implementata — operazioni massicce sincrone HTTP
Notifiche email custom reset password	Config Supabase

Contatti

Manutenzione prodotto: **proprietario VestiFlow** (questo documento è il riferimento operativo interno).