



PROGRAMACIÓN iii

Encabezados, Párrafos y Formato



- Continuando con nuestro aprendizaje en HTML, y luego de haber visto la estructura básica de un documento, aprenderemos cómo manejar y jerarquizar los textos.
 1. Para ello, ingresaremos a *Visual Studio Code*, nos ubicaremos en nuestra carpeta *aprendiendo_html* y crearemos un nuevo archivo llamado *encabezados.html*
 2. Una vez que armemos la estructura básica (recuerden usar la etiqueta `<title>` para ponerle un nombre como "*Encabezados y su utilidad*"), trabajaremos dentro de la etiqueta `<body>`



Títulos y Subtítulos



- Al escribir un texto, utilizamos títulos principales y subtítulos. En HTML existen etiquetas específicas para jerarquizar esta información. Utilizaremos las etiquetas que van desde el `<h1>` hasta `<h6>`
- ¿Para qué sirven? Ayudan a estructurar la página de mayor a menor importancia. El navegador, por defecto, las mostrará con distintos tamaños de letra.
- El `<h1>` es el título principal de la página y solo debe haber uno por documento. Ayuda enormemente al posicionamiento en buscadores (SEO).



Títulos y Subtítulos

- Copiemos el siguiente código dentro del `<body>` para visualizar sus diferencias:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Encabezados y su utilidad</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Guía básica de HTML</h1>
10     <p>Este documento explica la estructura de los encabezados en HTML y su utilidad.</p>
11
12     <h2>¿Qué son los encabezados?</h2>
13     <p>Los encabezados son etiquetas que se utilizan para definir títulos y subtítulos.</p>
14
15     <h3>Importancia de los encabezados</h3>
16     <p>Permiten organizar la información de forma jerárquica, facilitando la lectura.</p>
17
18     <h4>Ejemplo de uso práctico</h4>
19     <p>Un blog puede usar encabezados para dividir secciones.</p>
20
21     <h5>Información adicional</h5>
22     <p>Ayudan a los motores de búsqueda a entender el contenido.</p>
23
24     <h6>Sugerencia</h6>
25     <p>Se recomienda usar los encabezados en orden lógico, sin saltar niveles (no pasar de un h2 a un h4 directamente).</p>
26
27 </body>
28 </html>
```


Títulos y Subtítulos



- Guarden el archivo y ábralo en su navegador. Podrán concluir visualmente la jerarquía:
 - ❖ `<h1>`: Título principal del tema.
 - ❖ `<h2>`: Subtemas importantes.
 - ❖ `<h3>` al `<h6>`: Detalles cada vez más específicos.



Texto ilustrativo rápido (Lorem Ipsum)

- Si estamos diseñando un sitio web y necesitamos rellenarlo con texto de prueba para ver cómo luce (sin tener que inventar párrafos enteros), Visual Studio Code nos ofrece una herramienta para ello.
- Dentro de una etiqueta `<p>` simplemente escriban la palabra *lorem* y presionen la tecla *Tab*. El editor autocompletará automáticamente un párrafo en latín que sirve perfectamente como texto ilustrativo. Realicen la prueba en su archivo.

Dando formato al texto (Negrita y Cursiva)

- A veces necesitamos destacar una palabra o frase dentro de un párrafo. Antiguamente, HTML tenía etiquetas exclusivas para esto:
 - ❖ `<b>` (Bold): Para negrita.
 - ❖ `<i>` (Italic): Para cursiva.
 - ❖ `<u>` (Underline): Para subrayado.

Dando formato al texto (Negrita y Cursiva)

- Hoy en día, la estética visual (colores, tamaños, subrayados) se maneja exclusivamente con CSS (Hojas de estilo), que veremos más adelante. Sin embargo, en HTML5 utilizamos etiquetas semánticas para darle importancia al texto, lo que a su vez le aplica el formato visual:

- ❖ `<strong>Contenido</strong>`: Reemplaza a la etiqueta `<b>`. Le indica al navegador que ese texto es muy importante y lo muestra en negrita.
- ❖ `<em>Contenido</em>`: Significa “Énfasis” y reemplaza a la etiqueta `<i>`. Se utiliza para enfatizar una frase y se muestra en cursiva.

Los invito a implementar estas etiquetas envolviendo palabras clave dentro de los párrafos `<p>` de su archivo *encabezados.html*

Salto de línea

- Si intentan hacer la prueba de darle “Enter” o dejar muchos espacios en blanco dentro de su código en Visual Studio Code, notarán que el navegador ignora por completo esos espacios. HTML no entiende los saltos de línea a menos que se lo indiquemos con una etiqueta.
- Para forzar un salto de línea (como un “Enter” en Word), utilizamos la etiqueta `<br>` (que proviene de break, romper).
- A diferencia de las demás, `<br>` es una etiqueta vacía o de autocierre. Esto significa que no envuelve ningún contenido, por lo tanto, no tiene etiqueta de cierre (es incorrecto escribir `</br>`).

Utilicen esta etiqueta en su archivo para dividir un párrafo largo en dos líneas distintas.



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR Terciario

Nº 8207