



PROGRAMACIÓN iii

Controles de selección y validaciones de formularios

- Vistos los apartados introductorios de un formulario, veremos temas complementarios para enriquecer la experiencia del usuario y asegurar que los datos que recibimos sean correctos.
- Partiremos de la actividad anterior, donde trabajamos con un formulario de registro básico (nombre, apellido, edad, descripción). Ahora nos preguntamos: ¿Qué pasa si quiero que el usuario seleccione una opción específica de una lista cerrada en lugar de dejarle escribir libremente?

Menús desplegables <select> y <option>

- Para crear una lista desplegable, utilizamos la etiqueta contenedora <select> en conjunto con múltiples etiquetas <option>.
 - ❖ <select>: Crea la estructura del menú. Al igual que los inputs, lleva los atributos name (para el backend) y id (para el frontend).
 - ❖ <option>: Define cada uno de los ítems de la lista. Su atributo más importante es value. El value es el dato interno que se enviará a la base de datos, mientras que el texto que va entre las etiquetas de apertura y cierre es lo que el usuario leerá en la pantalla.

Menús desplegables <select> y <option>

- Coloquemos un nuevo párrafo antes de nuestro botón de envío para preguntar el género. El código sería el siguiente:

```
<p>
  <label for="genero">Género:</label>
  <select name="genero" id="genero">
    <option value="">Selecione</option>
    <option value="masculino">Masculino</option>
    <option value="femenino">Femenino</option>
    <option value="otro">Otro</option>
  </select>
</p>

<!-- Botón de envío -->
<button type="submit">Enviar Registro</button>
</form>
```


Atributos selected y disabled

- Quizás se pregunten: ¿Se puede poner una opción predeterminada? ¿Y puedo evitar que el usuario envíe la palabra "Seleccione"? La respuesta es sí.
 - ❖ selected: Hace que esa opción aparezca marcada por defecto al cargar la página.
 - ❖ disabled: Deshabilita la opción para que no pueda ser elegida por el usuario.

Atributos selected y disabled

- Por ejemplo, si queremos que "Seleccione" se vea primero, pero no queremos que sea una respuesta válida, y a su vez queremos que "Otro" esté deshabilitado temporalmente, lo hacemos de la siguiente manera:

```
<select name="genero" id="genero">
  <!-- Opción por defecto, pero deshabilitada para que no la envíen -->
  <option value="" disabled selected>Seleccione su género</option>
  <option value="masculino">Masculino</option>
  <option value="femenino">Femenino</option>
  <!-- Opción bloqueada temporalmente -->
  <option value="otro" disabled>Otro (No disponible)</option>
</select>
```

Casillas de verificación (Checkbox)



- Los checkboxes se utilizan cuando queremos que el usuario pueda seleccionar varias opciones al mismo tiempo, por ejemplo, elegir múltiples hobbies.
- Se construyen utilizando `<input type="checkbox">`
- Notarán que todas las opciones comparten el mismo `name="actividad"`. Esto se hace para que, al enviar el formulario, el sistema reciba un "arreglo" (lista) con todas las actividades elegidas.
- Si queremos que una casilla aparezca tildada por defecto, le agregamos el atributo `checked`.



Casillas de verificación (Checkbox)

- Observen cómo el id del input coincide con el for del label. Esto permite que el usuario pueda tildar la casilla simplemente haciendo clic en la palabra, lo cual mejora enormemente la usabilidad.

```
<p>
  <label>Actividades: </label><br>

  <input type="checkbox" name="actividad" id="deporte" value="deporte">
  <label for="deporte">Deporte</label>

  <input type="checkbox" name="actividad" id="musica" value="musica" checked>
  <label for="musica">Música</label>

  <input type="checkbox" name="actividad" id="lectura" value="lectura">
  <label for="lectura">Lectura</label>

  <input type="checkbox" name="actividad" id="viajar" value="viajar">
  <label for="viajar">Viajar</label>
</p>
```


Botones de opción (Radio button)

- Los radio buttons (`<input type="radio">`) se utilizan cuando el usuario debe elegir una única opción dentro de un grupo cerrado.
- Para que funcionen correctamente y se desmarque uno al marcar el otro, todos los inputs del mismo grupo deben tener exactamente el mismo atributo name.

Botones de opción (Radio button)

- Por ejemplo:

```
<p>  
  <label>Preferencia de contacto (Elija solo una): </label><br>  
  
  <input type="radio" name="contacto" id="email" value="email" checked>  
  <label for="email">Email</label>  
  
  <input type="radio" name="contacto" id="telefono" value="telefono">  
  <label for="telefono">Teléfono</label>  
</p>
```

Validaciones y atributos adicionales

- Para evitar que los usuarios envíen formularios vacíos o ingresen datos erróneos, HTML5 nos ofrece atributos de validación nativa que podemos agregar a nuestros `<input>`:
 - ❖ `required`: Es un atributo booleano. Si se lo agregamos a un `input`, el navegador no dejará enviar el formulario hasta que ese campo esté completo.
 - ❖ `maxlength` y `minlength`: Limitan la cantidad máxima o mínima de caracteres que se pueden escribir. Ideal para validar contraseñas o números de teléfono.

Validaciones y atributos adicionales

- ❖ placeholder: Muestra un texto gris de ayuda dentro de la caja de texto que desaparece en cuanto el usuario empieza a escribir. No reemplaza al label, lo complementa.
- Ejemplo de validación en nuestro cuadro de "Nombre". Si queremos que el nombre sea obligatorio, muestre un texto de ayuda y no supere los 20 caracteres, modificaríamos el input de nuestra práctica inicial así:

```
<label for="nombre">Nombre: </label>  
<input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Ej: Juan Pérez" maxlength="20" required>
```


Controles de selección y validaciones de formularios

- Con estas herramientas, los formularios serán verdaderas interfaces de recolección de datos seguras y profesionales.



Instituto Superior
Del Milagro
NIVEL SUPERIOR Terciario Nº 8207