



PROGRAMACIÓN iii

Tablas en HTML5



- Cuando tenemos una interfaz gráfica que muestra datos estructurados (como un listado de usuarios, un inventario o calificaciones), estos deben visualizarse de manera atractiva, lógica y ordenada. Para ello utilizamos las tablas.
- Podemos comparar una tabla en HTML con una planilla de Excel ya que está compuesta por filas (posiciones horizontales) y columnas (posiciones verticales).
- La intersección entre una fila y una columna representa una celda, que es el lugar exacto donde residirá nuestro dato.



Tablas en HTML5



- En los inicios de la web, las tablas se usaban para diseñar la estructura completa de una página. Hoy en día, esto es una pésima práctica.
- Las tablas deben usarse exclusivamente para mostrar datos tabulares.



Etiquetas de una tabla



- Para comenzar, en *Visual Studio Code*, dentro de la carpeta *aprendiendo_html*, crearemos un archivo llamado *tablas.html*. Una vez inicializada la estructura básica, trabajaremos dentro del `<body>`
- La etiqueta principal es `<table>`. Esta etiqueta por sí sola no dibuja nada en la pantalla, simplemente le indica al navegador que allí comenzará una cuadrícula.



Etiquetas de una tabla

- Nuestro deber es “dibujar” las filas y celdas manualmente utilizando:
 - ❖ `<tr>` (Table row/Fila de tabla): Cada vez que abrimos y cerramos esta etiqueta, estamos creando una nueva fila horizontal.
 - ❖ `<td>` (Table data/Dato de tabla): Dentro de cada fila (`<tr>`), debemos colocar las celdas o columnas. Cada `<td>` representa una celda normal de datos.

Semántica y accesibilidad

- Para que nuestra tabla sea profesional, accesible para lectores de pantalla y fácil de estilizar en el futuro, HTML5 nos exige dividir la tabla en secciones lógicas, al igual que un cuerpo humano:
 - ❖ *<caption>*: Es el título descriptivo de la tabla. Debe ser lo primero que se coloque justo debajo de la apertura de *<table>*
 - ❖ *<thead>* (Table head/Cabecera): Envuelve la fila que contiene los títulos de las columnas.

Semántica y accesibilidad

- ❖ `<th>` (Table header/Encabezado de tabla): Reemplaza al `<td>` pero solo dentro del `<thead>`. Su función es indicar que esa celda es un título, por defecto, el navegador lo pondrá en negrita y centrado.
- ❖ `<tbody>` (Table body/Cuerpo): Envuelve todas las filas de datos principales.
- ❖ `<tfoot>` (Table foot/Pie): Opcional. Envuelve la última fila de la tabla, generalmente usada para mostrar totales o resúmenes.

Práctica



- Construyamos una tabla de 2 filas de datos y 3 columnas, estructurando el nombre, apellido y rol en la institución educativa.
- Como aún no implementamos CSS (Hojas de estilo) para darle un diseño visual, usaremos temporalmente el atributo *border="1"* en la etiqueta `<table>`
- Este atributo está obsoleto en el desarrollo web moderno, pero lo usaremos con fines didácticos para poder “ver” las líneas de la tabla en nuestra pantalla.



Práctica

- Copien el siguiente código y analicen su estructura:

```
<table border="1">
  <caption>Directorio de la Institución</caption>

  <thead>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Apellido</th>
      <th>Rol</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Emanuel</td>
      <td>Hoyos</td>
      <td>Profesor</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Juan</td>
      <td>Perez</td>
      <td>Estudiante</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Práctica

- Guarden los cambios y abran el archivo en su navegador.
- Podrán distinguir claramente la representación visual del título superior, los encabezados en negrita y los datos ordenados en sus respectivas celdas, todo estructurado bajo los estándares de accesibilidad actuales.

Actividad



Para afianzar estos conocimientos, les propongo el siguiente desafío:

1. Creen una tabla estructurada (utilizando `<thead>` y `<tbody>`) que represente su horario de clases semanal.
 - En la cabecera (`<thead>`), coloquen los días de la semana (Lunes a Viernes).
 - En el cuerpo (`<tbody>`), coloquen las materias correspondientes a cada bloque horario.



Actividad

- A veces, una materia dura dos horas seguidas o tenemos un recreo que abarca todos los días. Investiguen cómo funcionan los atributos *colspan* y *rowspan* aplicados a una celda para lograr fusionarlas.



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207