



PROGRAMACIÓN iii

Fusionando celdas: Colspan y rowspan

- Como se planteaba en la actividad del horario de clases, a veces una materia dura dos horas seguidas o tenemos un recreo que abarca todos los días.
- Para resolver esto y evitar escribir el mismo dato repetidas veces, HTML nos proporciona dos atributos específicos que nos permiten “fusionar” celdas, de forma muy similar a la herramienta “Combinar y centrar” que encontramos en una planilla de cálculo tradicional.
- Estos atributos se aplican directamente dentro de la etiqueta de la celda que queremos expandir, ya sea un encabezado (`<th>`) o una celda de datos normal (`<td>`).

Fusión de columnas (colspan)

- El atributo colspan (del inglés column span, expansión de columna) nos permite estirar una celda horizontalmente para que ocupe el espacio de múltiples columnas a su derecha.
- ¿Cuándo usarlo? Es ideal para crear un título que agrupe varias categorías o, en el caso de nuestro horario, para colocar la palabra “Recreo” atravesando los 5 días de la semana escolar.
- Sintaxis:

`<td colspan="número_de_columnas">Contenido</td>`

Fusión de columnas (colspan)

- Si tenemos una tabla con 5 columnas (Lunes a Viernes) y queremos que el recreo ocupe todo el ancho, escribiríamos:

```
<tr>  
|   <td colspan="5">Recreo</td>  
</tr>
```


Fusión de filas (rowspan)

- Por otro lado, el atributo rowspan (expansión de fila) nos permite estirar una celda verticalmente para que ocupe el espacio de múltiples filas hacia abajo.
- ¿Cuándo usarlo? Es perfecto cuando una clase dura dos módulos de tiempo consecutivos y no queremos repetir el nombre de la materia en la fila de abajo.
- Sintaxis:

`<td rowspan="número_de_filas">Contenido</td>`

Fusión de filas (rowspan)

- Si la materia “Programación” dura dos horas (es decir, abarca dos filas distintas de nuestra tabla), la definimos en la primera hora indicando que se expandirá:

```
<td rowspan="2">Programación</td>
```

Fusionando celdas: Colspan y rowspan

- Al utilizar colspan y rowspan, estamos alterando la estructura física de la cuadrícula.
- Las tablas en HTML son matemáticas puras. Si en una fila de 5 columnas le decimos a la primera celda que ocupe 2 espacios (colspan="2"), debemos eliminar obligatoriamente una etiqueta <td> de esa misma fila.
- De lo contrario, la tabla intentará dibujar 6 celdas en total y nuestra estructura se "romperá" desbordándose hacia un lado.

Ejemplo de aplicación

- Veamos cómo se aplican ambos atributos en un caso real. Analicen el siguiente código que representa las dos primeras horas de un día lunes y martes, incluyendo un bloque fusionado:

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Horario</th>
      <th>Lunes</th>
      <th>Martes</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>08:00 a 09:00</td>
      <td rowspan="2">Práctica Profesional</td>
      <td>Matemática</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>09:00 a 10:00</td>
      <td>Inglés</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>10:00 a 10:30</td>
      <td colspan="2" style="text-align: center;">Recreo</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```


Fusionando celdas: Colspan y rowspan

- Al ejecutar este código, notarán cómo la celda de “Práctica Profesional” empuja hacia abajo unificando el bloque de dos horas, y cómo el “Recreo” atraviesa los días de la semana creando un diseño de tabla limpio, profesional y mucho más fácil de leer.



Instituto Superior Del Milagro

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207