



PROGRAMACIÓN iii

Listas en HTML



- En la clase de hoy veremos el tema de listas en HTML. Estas herramientas nos permiten enumerar, agrupar o citar distintos elementos relacionados entre sí.
- Principalmente contamos con dos tipos de listas, las ordenadas y desordenadas aunque al final veremos una tercera variante muy útil.



Listas ordenadas

- Iniciaremos con las listas ordenadas, que se utilizan cuando la secuencia de los elementos es importante, por ejemplo, un paso a paso o un ranking.
- Para construirlas, utilizamos la etiqueta contenedora `<ol>` del inglés Ordered list (Lista ordenada) y, dentro de ella, envolveremos cada elemento con la etiqueta `<li>` (List item / Ítem de la lista).

Listas ordenadas

- Para visualizar su correcta implementación, listaremos las materias de este primer cuatrimestre. En *Visual Studio Code*, posicionados en la carpeta *aprendiendo_html*, creen un archivo titulado *listas.html*, coloquen su estructura inicial y dentro del `<body>` escriban lo siguiente:

```
<ol>
  <li>Análisis y diseño 2</li>
  <li>Seguridad y auditoría informática</li>
  <li>Teleinformática</li>
  <li>Taller de programación</li>
  <li>Práctica profesional 2</li>
  <li>Estadística y probabilidad</li>
  <li>Programación 3</li>
</ol>
```


Listas ordenadas

- Al ejecutar el código, verán que el navegador numera automáticamente cada materia del 1 al 7.

1. Análisis y diseño 2
2. Seguridad y auditoría informática
3. Teleinformática
4. Taller de programación
5. Práctica profesional 2
6. Estadística y probabilidad
7. Programación 3

Atributos para listas ordenadas

- Quizás se pregunten: ¿Puedo cambiar la enumeración inicial? ¿Y si no quiero usar números? La respuesta es sí, utilizando atributos dentro de la etiqueta `<ol>`:
 - ❖ Atributo *start*: Nos permite iniciar la lista en un número específico. Por ejemplo, si queremos que la lista arranque en el número 3: `<ol start="3">`
 - ❖ Atributo *reversed*: Este es un atributo booleano excelente para mejorar la experiencia de usuario si estamos haciendo una cuenta regresiva o un "Top 10". Invierte el orden de los números: `<ol reversed>`

Atributos para listas ordenadas

- ❖ Atributo *type*: Permite alternar entre distintos sistemas de numeración. Sus valores disponibles son:
 - *type="I"*: Es el valor por defecto, no hace falta escribirlo.
 - *type="A"*: Letras mayúsculas (A, B, C...).
 - *type="a"*: Letras minúsculas (a, b, c...).
 - *type="I"*: Números romanos en mayúscula (I, II, III...).
 - *type="i"*: Números romanos en minúscula (i, ii, iii...).

Listas desordenadas

- El segundo tipo son las listas desordenadas. Se utilizan cuando el orden de los elementos no altera el sentido del contenido, por ejemplo, una lista del supermercado. En lugar de números, emplean un símbolo (viñeta) para identificar cada elemento.
- Para insertarlas, empleamos la etiqueta `<ul>` (Unordered list / Lista no ordenada), acompañada también de la etiqueta `<li>` para insertar cada ítem.

Listas desordenadas

- Realicemos una práctica listando 5 partes del hardware de una computadora:

```
<ul>  
  <li>Memoria RAM</li>  
  <li>Memoria ROM</li>  
  <li>Almacenamiento secundario</li>  
  <li>Procesador</li>  
  <li>Tarjeta de red</li>  
</ul>
```

Listas desordenadas



- Al renderizar nuestro archivo en el navegador, estas partes aparecerán una debajo de la otra acompañadas de un punto negro (viñeta).

- Memoria RAM
- Memoria ROM
- Almacenamiento secundario
- Procesador
- Tarjeta de red



Modificación de viñetas mediante CSS

- ¿El punto es el único símbolo utilizable? No. A diferencia de las listas ordenadas, en HTML5 la modificación de los símbolos de las listas desordenadas se realiza estrictamente a través de CSS (Hojas de Estilo), ya que es una cuestión de diseño visual.
- Para hacerlo directamente en nuestro HTML (estilo en línea), utilizamos el atributo *style* con la propiedad *list-style-type*. Podemos codear los siguientes valores:
 - ❖ `<ul style="list-style-type: disc">`: Punto negro (Valor por defecto).

Modificación de viñetas mediante CSS

- ❖ `<ul style="list-style-type: circle">`: Círculo con el centro vacío.
- ❖ `<ul style="list-style-type: square">`: Cuadrado negro.
- ❖ `<ul style="list-style-type: none">`: El más importante en desarrollo web. Quita completamente la viñeta. Se utiliza muchísimo para construir los menús de navegación superiores de las páginas web.

Listas anidadas (Sublistas)

- Para enriquecer verdaderamente la experiencia y la estructura de nuestro sitio, podemos ir un paso más allá.
- Tenemos la posibilidad de colocar una lista dentro de otra. La regla de oro es que la nueva lista (u) debe estar dentro de una etiqueta .

```
<ul>  
  <li>Hardware  
    <ul>  
      <li>Teclado</li>  
      <li>Monitor</li>  
    </ul>  
  </li>  
  <li>Software</li>  
</ul>
```

Listas de descripción

- Existe un tercer tipo de lista muy utilizado en documentación técnica o glosarios.
- No usa viñetas ni números, sino un formato de “Término y definición”.
 - ❖ `<dl>`: Contenedor principal (Description list).
 - ❖ `<dt>`: El término a definir (Description term).
 - ❖ `<dd>`: La definición del término (Description details).

```
<dl>  
  <dt>HTML</dt>  
  <dd>Lenguaje de marcado utilizado para estructurar páginas web.</dd>  
  <dt>CSS</dt>  
  <dd>Lenguaje de diseño gráfico para dar estilo a las páginas web.</dd>  
</dl>
```



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207