



PROGRAMACIÓN iii

¿Qué son los selectores en CSS?

- Los selectores en CSS son la herramienta fundamental que nos permite “apuntar” o hacer referencia a elementos específicos dentro de un documento HTML.
- Su propósito es permitirnos elegir a qué parte exacta de nuestra página queremos aplicarle un diseño (como colores, tamaños o márgenes).
- Gracias a los selectores, podemos cambiar el estilo no solo de un elemento de forma aislada, sino también de un bloque completo o un conjunto de elementos que compartan ciertas características.

¿Qué son los selectores en CSS?

- Por ejemplo, si tenemos tres etiquetas h2 en nuestro HTML pero queremos que solo una de ellas sea de color rojo, el selector de elemento genérico no nos servirá (porque pintaría las tres).
- Para solucionar esto, existen los distintos tipos de selectores.

Tipos de selectores en CSS

- Existen diferentes tipos de selectores, pero entre los más simples y utilizados en la industria se encuentran:
 - ❖ *Universal (*)*: Nos permite asignar un valor a absolutamente todos los elementos que tengamos en nuestro archivo HTML de manera global. Es muy útil para reiniciar márgenes o definir la tipografía base de toda la página.
 - ❖ *De elemento (etiqueta)*: Apunta directamente al nombre de la etiqueta HTML. Afectará a todas las etiquetas de ese tipo en el documento.

Tipos de selectores en CSS

- ❖ *De clase (.clase)*: Es el selector más utilizado. Nos permite crear un estilo específico y aplicárselo a múltiples elementos diferentes, sin importar qué etiqueta sean. Se define en HTML con el atributo class y se llama en CSS con un punto.
- ❖ *De ID (#id)*: Se utiliza para identificar y estilizar un elemento único e irrepetible dentro de la página. No puede haber dos elementos con el mismo ID. Se define en HTML con el atributo id y se llama en CSS con un numeral.

Práctica de selectores



- Para poder entender mejor estos conceptos, los invito a realizar la siguiente práctica.
1. Dentro de su directorio *aprendiendo_html*, creen un archivo llamado *selectores.html* y una hoja de estilos denominada *selectores.css*
 2. Inicializaremos el archivo HTML con su estructura básica, lo vincularemos a nuestra hoja de estilos mediante la etiqueta `<link>` y copiaremos el siguiente contenido dentro del `<body>`.



Práctica de selectores

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Selectores</title>
  <link rel="stylesheet" href="selectores.css">
</head>
<body>

  <h1>Selectores en CSS</h1>

  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit dolorem minima quia amet quaerat sequi explicabo doloremque! Voluptatum pariatur vel atque tenetur itaque maiores hic eos.</p>

  <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Repellat obcaecati voluptatum ea vero excepturi ut unde ab, repellendus non praesentium ducimus quae earum dolores esse quisquam.</p>

  <h2>Tipos de selectores</h2>

  <ul>
    <li>Universal</li>
    <li>De elementos</li>
    <li>De clases</li>
    <li>De ID</li>
  </ul>

</body>
</html>
```

Aplicando el selector universal

- En el archivo *selectores.css*, comenzaremos aplicando un estilo global para cambiar la tipografía y el color de todo el documento:

```
1  * {  
2    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
3    color: blue;  
4  }
```

- Guarden los cambios y recarguen su archivo HTML en el navegador para visualizar su correcta aplicación universal.

Aplicando el selector elementos

- Ahora practiquemos apuntando a una etiqueta específica. Debajo de los estilos universales en su CSS, colocaremos:

```
6  li {  
7    font-size: 20px;  
8  }
```

- Recarguen nuevamente el archivo. Notarán que solo los ítems de la lista aumentaron su tamaño, mientras que el resto del texto sigue igual.

Aplicando el selector de clase

- Continuando con nuestras prácticas, aplicaremos el selector de clase. Para ello, primero debemos realizar una modificación en nuestro documento HTML.

```
<p class="texto_destacado">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Suscipit dolorem minima quia amet quaeat sequi explicabo doloremque! Voluptatum pariatur vel atque tenetur itaque maiores hic eos.</p>
```

- Vayan al primer párrafo (`<p>`) y agréguenle el atributo *class* con el valor *texto_destacado*:

Aplicando el selector de clase

- Luego, en la hoja de estilos, invocaremos a esta clase utilizando un punto (.) seguido de su nombre:

```
10  .texto_destacado {  
11      color: red;  
12      font-size: 25px;  
13      font-weight: bold;  
14  }
```

- Visualicen los cambios realizados en el navegador.

Aplicando el selector de clase

- ¿Qué pasa si quiero aplicar estas mismas propiedades sobre otro elemento totalmente distinto? ¿Puedo usar un selector de elemento? La respuesta es no, porque afectaríamos a etiquetas que no queremos. Para ello reutilizamos nuestra clase.
- Supongamos que el subtítulo `<h2>` también debe estar destacado. Simplemente vamos al HTML y le agregamos la misma clase:

```
<h2 class="texto_destacado">Tipos de selectores</h2>
```

- Recarguen la página y verán cómo el subtítulo adoptó instantáneamente el color rojo y el tamaño asignado en el CSS.

Aplicando el selector de ID

- Por último, en caso de querer diferenciar un elemento de manera única en nuestro documento, utilizaremos el ID.
- Ubicados en el HTML, vayan al último ítem de la lista desordenada y colóquenle el atributo *id*:

```
<li id="item_diferencial">De ID</li>
```

- En la hoja de estilos, lo llamaremos utilizando el símbolo numeral (#):

```
16  #item_diferencial {  
17      color: green;  
18      font-size: 30px;  
19      font-weight: bold;  
20  }
```

- Recarguen el archivo por última vez y vean los cambios efectuados.



Instituto Superior
Del Milagro

NIVEL SUPERIOR Terciario

Nº 8207