



PROGRAMACIÓN iii

Pseudoclases en CSS



- Hasta ahora, hemos aplicado estilos a los elementos basándonos en su etiqueta, clase o ID. Sin embargo, ¿qué sucede si queremos cambiar el estilo de un botón solamente cuando el usuario pasa el mouse por encima?
- Para esto existen las pseudoclases. Estas herramientas se utilizan para hacer referencia a ciertos comportamientos o “estados” de los elementos HTML.
- Nos permiten dar estilos dinámicos que reaccionan a la interacción del usuario en un momento determinado.



Pseudoclases en CSS

- Se definen añadiendo dos puntos (:) entre el selector y la pseudoclase, sin dejar espacios.
- Pueden aplicarse a etiquetas, clases o IDs (colocando el selector siempre a la izquierda de los dos puntos).

- Sintaxis:

```
selector:pseudoclase {  
propiedad: valor;  
}
```

Pseudoclases en CSS



- Para comprender mejor estos conceptos, realizaremos una práctica enfocada en el elemento que más utiliza pseudoclases, la etiqueta de enlace (<a>).
- Dentro de su directorio de trabajo, creen un archivo HTML llamado *pseudoclase.html* y una hoja de estilo denominada *pseudoclase.css*.
- Inicialicen la estructura correspondiente en el archivo HTML y vincúlenlo a la hoja de estilo mediante la etiqueta <link>.



Pseudoclases en CSS

- Dentro del `<body>`, van a colocar un título `<h1>` con el texto *Test de pseudoclases*, seguido de un enlace dirigido al sitio web del instituto:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Encabezados y su utilidad</title>
7      <link rel="stylesheet" href="pseudoclase.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Test de pseudoclases</h1>
11
12     <p><a href="https://institutodelmilagro.com/">Instituto Superior del Milagro</a></p>
13 </body>
14 </html>
```

- Una vez desarrollada esta porción de código, iremos a nuestro archivo CSS para darle estilo a los cuatro estados posibles de este enlace.

Pseudoclasas en CSS

- Para que los estilos de los enlaces funcionen correctamente y no se anulen entre sí, CSS exige que estas cuatro pseudoclasas se escriban estrictamente en este orden: *Link*, *visited*, *hover*, *active*.
- En su CSS, van a colocar lo siguiente:

```
a:link {  
    color: orange;  
    text-decoration: none;  
}
```

- A todas las etiquetas `<a>` que contengan un enlace que aún no ha sido visitado, se les aplicará el color naranja y se les quitará el subrayado clásico (*text-decoration: none;*). Recarguen el sitio para visualizar los cambios.

Pseudoclases en CSS

- Después, vamos a codear el siguiente estado:

```
a:visited {  
    color: red;  
}
```

- Esto le indicará al navegador que, si el usuario ya hizo clic y visitó esa página en el pasado, el enlace debe aparecer en color rojo para que sepa que ya estuvo allí. Recarguen el archivo y visualicen los cambios.

Pseudoclases en CSS

- Luego, insertemos debajo lo siguiente:

```
a:hover {  
  color: green;  
  background-color: pink;  
  text-decoration: underline;  
}
```

- Esta es la pseudoclase más utilizada. Indica que, en el momento exacto en que el usuario pase el puntero del mouse por encima del enlace, el texto se volverá verde, el fondo rosa y el texto se subrayará. Recarguen la página y muevan el mouse sobre el texto para probar su funcionamiento.

Pseudoclases en CSS

- Por último, probaremos la pseudoclase *active*. Coloquen en su CSS:

```
a:active {  
  color: white;  
  background-color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

- Este código hará que, en la fracción de segundo en la que el usuario mantiene presionado el clic del mouse (o el dedo en una pantalla táctil) sobre el enlace, este cambie a color blanco con fondo rojo. Hagan la prueba manteniendo el clic presionado sobre el enlace.



Instituto Superior Del Milagro

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207