Schnittstellenspezifikation Stellwerk - Weiche

Beispielbahn · Telegramme zwischen Stellwerk und Teilsystem Weiche

Version 2.1

Synthetisches Beispiel · beschreibt kein reales System.

1 Einleitung

Diese Spezifikation legt die Telegramme zwischen dem Stellwerk und dem Teilsystem Weiche der fiktiven Beispielbahn fest. Sie ist ein synthetisches Beispiel und beschreibt kein reales System.

2 Begriffe

Telegramm: eine Nachricht zwischen Stellwerk und Teilsystem, bestehend aus Kopf, Nutzdaten und Prüfsumme.

2.1 Telegrammkopf

Der Kopf enthält die Telegrammkennung (1 Byte) und die laufende Nummer des Telegramms (2 Byte).

3 Stellkommandos

Das Stellwerk stellt eine Weiche ausschließlich über Stellaufträge um.

3.1 Allgemeines

Jeder Stellauftrag wird vom Teilsystem mit einer Quittung beantwortet (Abschnitt 3.3).

3.2 Telegrammformat Stellauftrag

Ein Stellauftrag besteht aus dem Telegrammkopf mit der Kennung 0x21, der Weichennummer (2 Byte), der angeforderten Endlage (1 Byte: 1 = links, 2 = rechts) und der Prüfsumme CRC-16 über Kopf und Nutzdaten.
Ein Telegramm mit falscher Prüfsumme wird verworfen.

3.3 Quittung

Die Quittung trägt die Kennung 0x22, die laufende Nummer des Stellauftrags und das Ergebnis (angenommen oder abgelehnt mit Grund).