

최금영

백엔드 개발자 · 경력 10년 6개월 · Kotlin/Java · Spring Boot · Kafka · MSA

레거시 주문 시스템을 서비스 중단 없이 MSA와 PG 카드결제로 옮기고, AI 코딩 에이전트가 안전하게 기여할 수 있는 개발 하네스를 설계했습니다. 사람이 매번 조심하는 대신 시스템이 지켜주도록 구조를 바꾸는 일을 합니다.

40여 건

카드결제·듀얼라이트 기능
완료, 최대 고객사 재계약
조건 기한 내 충족

67건

하네스 파이프라인으로 자동
생성·게시된 스펙 문서 (단독
설계)

191초 → 0.43초

N+1 제거로 목록 조회 응답
시간 개선 (191,154ms →
430ms)

초과판매 0

사이드 프로젝트 flashgate
— 동시 1,000 요청, 1,496
rps, p50 1.6ms

- 01 주문·결제 MSA 무중단 전환 및 PG 카드결제 도입
- 02 AI 개발 하네스(Harness Engineering) 4계층
- 03 외부 AI 추천 엔진 양방향 연동 인터페이스 설계
- 04 사이드 프로젝트 — docmind · flashgate · homelab-platform
- 05 이전 경력 하이라이트 · 기술 스택

GitHub github.com/geumyeongchoi

포트폴리오 사이트 geumyeongchoi.github.io · 기술 블로그 candyit.tistory.com


상세 경력(Notion) grass-king-5f5.notion.site · sugqr0613@gmail.com

회사 프로젝트의 수치는 Jira·Confluence·저장소 기록 기준(2026.09)이며, 사내 고유 명칭은 일반화해 표기했습니다. 사이드 프로젝트 수치는 각 저장소의 README와 결과 파일에서 재현할 수 있습니다.

01 · 주문·결제 MSA 무중단 전환 및 PG 카드결제 도입

스마트푸드네트웍스 · 2026.06 ~ 진행 중 · 채널 서버 백엔드 담당

외식업 발주 채널의 주문이 단일 DB 프로시저에 묶여 있어 결제수단을 확장할 수 없었습니다. 회사 최대 고객사가 **카드결제를 재계약 조건**으로 요구한 상황에서, 주문·여신·배송일정 마이크로서비스와 PG 카드결제로 **서비스 중단 없이, 언제든지 되돌릴 수 있게** 전환했습니다.



문제와 제약

- 컷오버 후 약 6주간 구(프로시저) 주문과 신(MSA) 주문이 공존해야 함
- 결제수단(예치금/카드) × 엔드포인트 × 토글 조합이 많아 QA 기준이 흔들리기 쉬움
- 알림톡이 인라인 리스너 + REST 콜백 2갈래로 발송되어 중복 발송 위험
- 공용 Kafka 토픽의 소유권이 다른 팀에 있어 DLT 토픽을 마음대로 만들 수 없음

설계 판단

- **DUAL ↔ V2 피쳐토글**을 먼저 깔아 토글 한 번으로 롤백. 토글은 요청 진입점에서 1회만 읽어 처리 중 변경으로 데이터가 갈라지는 문제 차단
- 28개 케이스를 QA용 기대값 문서와 BE 구현 참조 문서로 분리해 고정, 테스트 기준으로 사용
- 아웃박스를 "정보 커밋 후 비차단 적재"로, 먹등 키는 사건 식별자 + 이력 유니크 제약
- DLT 대신 **블로킹 재시도 + 이력 상태 (PENDING/SENT/FAILED)**. 재시도 상한은 "중복 발송 예산" (1회/2초)으로 정의해 팀과 합의

결과

- 최대 고객사 재계약 조건이던 카드결제를 기한 내 제공 → 계약 유지에 기여
- 카드결제·듀얼라이트 기능 40여 건 완료, 인수 테스트 시나리오 26개·테스트 파일 146개
- 빌링키·자동결제·부분취소·할부·법인카드·미납 회수 결제까지 카드결제 도메인 전체 구현
- 알림톡 발송 경로 2 → 1, 실패 건이 DB 상태로 남아 추적·재발송 가능
- FE에 스켈레톤 API·연동 가이드를 선제공해 병행 개발 일정 병목 제거

Stack Kotlin 1.9 · Java 21 · Spring Boot 3.3 · jOOQ · MyBatis · PostgreSQL · Redis · Kafka(AWS MSK, IAM) · AWS SQS/S3/AppConfig · Testcontainers · Cucumber · Kotest · ArchUnit | 저장소 기여 597 commits · 담당 이슈 61건 · 설계 문서(C4·ERD·도메인 모델·컷오버 전략) 20여 건

02 · AI 개발 하네스(Harness Engineering) 4계층

스마트푸드네트워크스 · 2026.06 ~ 2026.07 · 단독 설계·구축, 이후 팀 공용 프로세스

Claude Code·Codex·Cursor 등 여러 코딩 에이전트가 같은 저장소에 코드를 쓰기 시작하자 보호 브랜치 push, DDL 직접 실행, 모듈 의존 방향 위반 같은 사고가 사람 리뷰보다 빨라졌습니다. **저장소 자체가 규칙을 강제하도록** 4계층 하네스를 설계했습니다.

4 자동화

티켓 → 스펙 문서 → 실행 계획 → 구현 → 인수 테스트 → Confluence 게시·Jira 연결을 단계별 명령·전용 에이전트로 표준화
동일 오류 3회면 중단하고 실패 원인을 유형별로 기록 → 다음 실행 컨텍스트에 자동 재주입

3 검증 게이트

fast: 컴파일 → 린트 → 아키텍처 테스트 (수십 초, push마다) / full: 전체 테스트 (머지 전)
단계별 종료 코드를 구분해 에이전트가 실패 원인을 읽고 스스로 수정

2 사전 차단 후

명령 실행 전에 가로채기 — DDL·DB 클라이언트 실행, main 브랜치 push 원천 차단
리뷰에서 발견된 우회 경로·미탐 케이스 5건 보강

1 규칙 (SSOT)

단일 규칙 문서 + 모듈별 규칙 10개 + 절대 금지 4개 — Claude Code·Codex·Cursor 어떤 에이전트든 같은 문서를 읽음
ArchUnit FreezingArchRule · ktlint baseline으로 기존 위반은 동결, 신규 위반만 실패

자동화 파이프라인 — 스펙 문서 67건 생성·게시. 사람 리뷰는 "스펙·시나리오"에서, 컨벤션·아키텍처·회귀는 게이트가 맡음



그림 2. 4계층 구조와 자동화 파이프라인 — 아래 계층일수록 사람이 개입하지 않아도 강제되는 규칙, 위 계층은 그 위에서 돌아가는 작업 흐름

가장 오래 고민한 판단

- **얼마나 엄격하게?** 매 push마다 전체 테스트(수 분 + Docker 상시 기동)를 강제하면 사람도 에이전트도 검증을 우회하기 시작함 → push는 수십 초짜리 **fast 게이트**(컴파일·린트·아키텍처 테스트), 전체 테스트는 머지 전 **full 게이트**로 분리
- **레거시 위반 수백 건은?** ArchUnit FreezingArchRule + ktlint baseline으로 기존 위반은 동결, 신규 위반만 실패 → 점진 도입
- **같은 실수 반복은?** 동일 오류 3회면 중단하고 실패 원인을 유형별로 기록, 다음 실행 컨텍스트에 자동 재주입

구현

- 규칙: 단일 문서(SSOT) + 모듈별 규칙 10개, 절대 금지 4개 — 어떤 에이전트든 같은 문서를 읽음
- 차단: 명령 실행 전 혹은 DDL·DB 클라이언트·main push 원천 차단, 우회 경로 5건 보강
- 검증: 단계별 종료 코드를 구분한 단일 스크립트 → 에이전트가 실패 원인을 읽고 스스로 수정
- 자동화: 티켓 → 스펙 → 계획 → 구현 → 인수 테스트 → Confluence 게시·Jira 연결을 명령·전용 에이전트로 표준화 (스킬 약 1,800줄 · 에이전트 905줄)

결과

- 스펙 문서 **67건**이 파이프라인으로 생성·게시
- 리뷰의 대상이 코드 라인 → **시나리오로 이동**. 컨벤션·아키텍처·회귀는 하네스가, 사람은 "이 시나리오가 맞는가"를 봄 → 에이전트는 빠르는데 사람 리뷰가 병목이던 구조 해소
- 사람-에이전트 책임 경계 명문화: 에이전트는 테스트 코드 작성까지, 실행·판단·커밋은 사람
- 같은 방식을 기간제(Java 17) 운영 개선에 적용 — 스펙 → Cucumber 인수 테스트 15건 → 구현

Stack Claude Code · Codex · Cursor · Git hooks · ArchUnit · ktlint · Cucumber · Kotest · Confluence/Jira API | 사이드 프로젝트 3개도 같은 하네스(CLAUDE.md/AGENTS.md · verify.sh --fast/--full · 스펙 우선)로 개발

03 · 외부 AI 추천 엔진 양방향 연동 인터페이스 설계

스마트푸드네트워크스 · 2026.03 ~ 2026.06 · 백엔드 담당, 연동 설계 주도

외부 AI 추천 엔진과 고객·행동 데이터를 실시간/배치로 동기화하고, 추천 결과를 앱의 맞춤추천 탭에 고객 상태별로 노출하는 기능입니다. 외부 파트너가 그대로 구현할 수 있도록 **연동 인터페이스와 페이로드 명세 3종을 설계·주도**했습니다.



설계 판단

- **실시간 vs 배치 분리:** 고객 정보 변경 (즉시 반영 필요)은 SQS FIFO 이벤트, 행동 데이터(대량·일 단위)는 S3 파일 + Airflow DAG
- **순서 보장 범위:** messageGroupId = 고객 ID → 고객별 CREATE/UPDATE/DELETE 순서는 보장, 고객 간은 병렬
- 액션 종류가 달라도 **단일 JSON 스키마**로 수신 측 파서를 하나로 통일
- 행동 데이터는 "고객 1명 = 파일 1개", 날짜 파티션 경로 → 추천 엔진이 파일 단위로 중분·재처리 가능

구현

- 페이로드 명세 3종(SQS 메시지 · S3 JSON · 상태 피드백 API) 작성, 파트너 연동 기준으로 사용
- 고객 유형 × 분석 상태 × 추천 데이터 유무를 **상태 머신**으로 정리해 FE가 화면을 결정하는 단일 상태 조회 API 제공
- 추천/재구매/구매임박/위시리스트/업종 TOP100 API, 전송·수신 이력 테이블, 추천 테이블 일별 RANGE 파티셔닝(MySQL Event Scheduler 자동 관리)
- 운영 이관용 데이터 흐름·에러 대응 플레이북 작성

결과

- QA 리포트 26건 마감 후 AI 추천 기능 오픈
- 목록 조회 **191,154ms → 430ms** (N+1 Select 제거)
- Airflow S3Hook 재사용으로 DAG 실행 시간이 수십 분씩 늘던 문제 해결
- 전송·수신 이력으로 장애 시 "어느 고객 데이터가 언제 갔는지" 추적 가능

Stack Kotlin · Spring Boot 3.0 · JPA · QueryDSL · MySQL · Redis/Redisson · AWS SQS FIFO · AWS S3 · Spring REST Docs · Kotest · Python 3.12 · Airflow 2.10 | API 서버 204 commits · Airflow 46 commits · 담당 이슈 40건

04 · 사이드 프로젝트 (2026.08 ~ 2026.09)

개인 · GitHub 공개 · 실측 수치는 README에서 한 번의 명령으로 재현

회사 코드에 새 도구를 바로 넣지 않고 개인 프로젝트에서 먼저 부딪혀 봅니다. 세 프로젝트 모두 "문제 정의 → 설계 판단 → 실측 → 배운 점" 순서로 기록했고, 회사에서 만든 것과 같은 하네스(규칙 문서 · 스펙 우선 · 2단 검증 게이트) 위에서 개발했습니다.

docmind

사내 문서만 근거로 답하고 출처를 명시하는 RAG 챗봇 — 근거가 없으면 LLM 호출을 막는다

github.com/geumyeongchoi/docmind

Kotlin 2.2 · Spring Boot 3.5 · Spring AI · PostgreSQL 17 + pgvector · Ollama / OpenAI / Anthropic 프로파일 · MCP 서버

43% → 76.7%

정답 포함률 (프롬프트 v1→v4 회귀 평가, 30문항)

95.6%

인용 정확률 (문서 34종 · 50문항, 무작위 기대값 ≈17%)

100%

프롬프트 인젝션 문항 방어 (미끼 값 미노출)

- 하이브리드 검색(벡터 // 전문검색, RRF)이 작은 코퍼스에서 +6.7pt였다가 34문서로 늘리자 사라짐 → **측정 설계의 한계를 스스로 찾아 그대로 기록**
- 프롬프트 인젝션 2단 방어: 검색된 청크에서 "모델에게 내리는 지시"만 문장 단위로 중화 (정상 문장은 보존) + 출력 후처리로 미끼 값 차단, SSE redact 이벤트
- 출처 클릭 → 원문 뷰어(청크 강조), 폐쇄망 전제라 CDN 없는 마크다운 렌더러 자체 구현

flashgate

선착순 재고 100개에 초당 수천 요청 — 초과판매 0건, 장애 중에도 빠른 실패

github.com/geumyeongchoi/flashgate

Kotlin 2.2 · Spring Boot 3.5 · JDK 21
가상 스레드 · Redis 7 Sentinel · Kafka · MySQL 8.4 · Resilience4j · k6

초과판매 0

동시 1,000 요청 → 202
정확히 100 · 409 900 ·
대사 일치

1,496 rps

spike 테스트 · p50
1.6ms · p99 27.6ms ·
5xx 0

5.7% / 0.10%

Redis master kill 중
실패(전부 503, 500은 0)
/ 앱 SIGKILL 중 실패

- Redis Lua 원자 예약 + Redis SETNX 역등 키 → 트랜잭셔널 아웃박스(SKIP LOCKED 릴레이) → Kafka → 확정/보상, 대사 게이지로 재고 불일치 감시
- 대안 전략(DB 행 락 · Redisson 분산락)을 같은 부하로 실측 비교 — 분산락은 경합이 실패율로 전이(503 50%), 로컬 MySQL 행 락은 700 rps에서 충분히 빠름
- Sentinel 경유가 직접 연결보다 p95 12배 느린 현상 발견, 원인 분석 진행 중

homelab-platform

운영 중인 서버를 끊지 않고 k3s를 옆에 세워 두 프로젝트를 PR 머지로 자동 배포 · 관측

github.com/geumyeongchoi/homelab-platform

k3s · Helm · GitHub Actions → GHCR · SSH forced-command 배포 · kube-prometheus-stack · Loki · Tempo · OpenTelemetry

- 기존 Docker 서비스 14개와 리버스 프록시가 80/443을 쓰는 서버에 k3s를 병행 구축 — 프록시(TLS 종료) → Traefik NodePort로 연결해 기존 서비스 무중단
- CI: verify(ktlint+test) → jib → GHCR → 허용 앱·이미지 prefix만 받는 forced-command 배포 사용자 → 헬스체크, 실패 시 자동 rollout undo. flashgate 배포·헬스 UP 확인
- 8GB 서버 튜닝에서 배운 것: 512Mi 컨테이너의 ZGC + OTEL 에이전트 → OOMKilled(SerialGC·MaxRAMPercentage로 해결), JVM 기동 15~30s를 liveness가 죽임 → startupProbe
- flashgate Helm에 Redis + Sentinel 사이드카 StatefulSet(기동 시 마스터 조회로 split-brain 방지), KRaft Kafka, MySQL 포함

세 프로젝트를 만든 방식 (회사 하네스와 동일)

1. 규칙 문서

CLAUDE.md / AGENTS.md에 스펙 · 구조·절대 금지 규칙 명시

2. 스펙 우선

specs/dayN.md에 완료 기준과 시나리오 → 테스트 → 구현

3. 2단 게이트

verify.sh --fast(수십 초) / --full(Testcontainers 통합)

4. 재현 가능한 수치

./gradlew eval, k6 run 한 번으로 README 표 재생성

5. 역할 분리

에이전트는 구현 · 테스트, 사람이 설계 · 검증 · 커밋 확인

04 · 사이드 프로젝트 — docmind

사내 문서만 근거로 답하고 출처를 명시하는 RAG 챗봇 · 화면은 profile=private (Ollama bge-m3 · gemma3:4b)




그림 4-1. 답변과 근거. 왼쪽은 인제스트된 문서 34종·36청크, 가운데는 답변, 오른쪽은 검색된 청크와 점수다. 답변 안의 [출처: n] 배지는 오른쪽 카드와 1:1로 대응한다. 두 번째 답변은 문서에 직접적인 서술이 없다는 점을 밝힌 뒤 근거 문장 두 개를 인용해 답한다 — 프롬프트 회귀 평가(v1→v4)로 정답 포함률을 43%에서 76.7%로 올린 결과다.




그림 4-2. 출처 → 원문. 출처 카드를 선택하면 원문 뷰어가 열리고 인용된 청크가 강조된다. PDF 문서는 #page=로 해당 쪽을 연다.




그림 4-3. 인젝션 차단. 문서 내 지시문을 따르도록 유도하는 질문은 질문 가드가 LLM 호출 전에 차단한다(1.6초). 코퍼스에 섞여 둔 미끼 값 admin1234는 인젝션 문항 전체에서 노출되지 않았다.

인젝션 2단 방어. 1단은 검색된 청크를 문장 단위로 훑어 모델에게 내리는 지시문만 치환한다. 문서를 통째로 제외하지 않는 이유는 같은 문서의 정상 문장이 다른 질문의 근거로 남아야 하기 때문이며, 판정에 명령형 어미를 함께 요구해 정상 서술과 지시문을 구분한다. 2단은 출력에서 제거한 지시문과 12자 이상 일치하는 구간·미끼 값·금지 문구를 검사해 누락 토큰을 폐기하고 대체 문구로 교체한다(SSE redact 이벤트).

04 · 사이드 프로젝트 — flashgate

선착순 한정수량 주문 API · Redis Lua 원자 예약 + 트랜잭셔널 아웃박스/Kafka 확정




그림 4-4. 동시 주문 결과. 재고를 100으로 초기화한 뒤 300건을 동시에 전송하면 202 예약 100건 · 409 품절 200건 · 5xx 0건이고, 이어서 조회한 서버 상태는 잔여 재고 0 · 예약 100건이다. 409 응답은 RFC 9457 application/problem+json 형식으로 내려간다. 화면은 서비스 루트에 포함된 데모 페이지로, 브라우저가 실제 주문 API를 호출한 뒤 서버 재고를 다시 조회해 결과를 검증한다.

장애 주입 중 실패율 — 파라미터 조정 전후

300 rps 부하 중 컨테이너를 강제 종료. 조정 전후로 남는 실패의 종류가 달라진다.





그림 4-5. 장애 주입 중 실패율. 부하 중 컨테이너를 강제 종료했을 때 남는 실패의 종류가 달라진다. down-after-milliseconds 5초·예외 매핑 없음 조건에서는 500이 13.5%였고, 2초·503 매핑을 적용한 뒤에는 503 5.67%·500 0건이 되었다. Sentinel failover 창은 약 3.4초이며, 서킷이 열린 동안의 요청은 큐잉 대신 Retry-After와 함께 즉시 503으로 반환된다.

04 · 사이드 프로젝트 — flashgate 설계 판단

대안 전략 두 가지를 같은 코드베이스에 구현하고 동일 부하로 비교 · FLASHGATE_STRATEGY 로 전환

재고 차감 전략 4종 — 같은 부하(709 rps 포화)에서의 지연

초과판매 0건은 네 전략 모두 동일하며, 지연과 실패율에서 차이가 난다.



Redisson의 지연 수치는 절반이 락 획득에 실패해 503으로 떨어진 뒤 남은 요청만 측정된 값이다. 경합이 지연이 아니라 실패율로 전이한다.
Sentinel을 경유한 Lua는 직접 연결보다 p95 기준 12배 느리다. Lua의 이점은 이 구간을 제거한 뒤에야 측정 가능하며, 원인 분석은 진행 중이다.
출처 k6/results/strategy-ramp-*.md · 로컬 Docker(Apple Silicon) · 앱 2대 + Sentinel 3 + Kafka + MySQL + Traefik

그림 4-6. 재고 차감 전략 비교. 초과판매 0건은 네 전략 모두 동일하고, 지연과 실패율에서 같린다. Redisson 분산락은 절반이 락 획득에 실패해 503으로 떨어져 경합이 실패율로 전이했고, 이 규모(709 rps)의 MySQL 행 락은 p99 13ms로 충분히 빠르다. 따라서 Lua의 이점은 아직 이 조건에서 증명되지 않았으며, DB가 분리되고 경합이 커지는 조건에서 재측정이 필요하다. Sentinel 경우 Lua가 직접 연결 대비 p95 12배 느린 점도 원인 분석 대상이다.

flashgate — 주문 처리 흐름

핫팩스는 Redis Lua 실행 한 번으로 끝나고, 결제 승인과 DB 적재는 아웃박스를 거쳐 비동기로 확정한다.




그림 4-7. 주문 처리 흐름. 핫팩스는 Lua 실행 한 번과 아웃박스 INSERT 한 건으로 끝나고, 결제 승인과 DB 적재는 Kafka 뒤에서 처리한다. 확정에 실패하면 compensate.lua로 재고를 복원하고 주문을 CANCELLED로 남기며, 1분 주기 대사로 초기 재고 = 잔여 + 확정 + 취소를 검증해 불일치 시 메트릭을 올린다.

04 · 사이드 프로젝트 — homelab-platform

기존 서비스가 운영 중인 서버에 k3s를 병행 구축 · PR 머지 → 배포 → 관측




그림 4-8. 부하 중 롤링 재배포. Prometheus + Grafana로 구성한 RED 대시보드(docs/dashboards/red.json)다. 16:15부터 55 rps 부하를 넣고 16:17에 `kubectl rollout restart`를 실행한 구간으로, **9,857 요청 중 5xx 0건(실패율 0.000%)**이다. 왼쪽 아래 패널에서 파드가 HPA로 1 → 4까지 확장되고 Ready가 뒤따라 붙는다. 서킷은 closed를 유지했고 재고 대사 불일치는 0이다. 측정 환경은 인터넷 경유 + 4 vCPU 공유 VPS로, 지연 수치는 로컬 실측(p50 1ms)과 조건이 다르다.




그림 4-9. 배포 파이프라인. main 머지 시 `verify(ktlint + test) → jib → GHCR → SSH 배포 → 헬스체크`가 순차 실행된다. 배포는 허용된 앱-이미지 prefix만 받는 forced-command SSH 사용자가 수행하며 Kubernetes API 포트는 외부에 공개하지 않는다. 헬스체크가 실패하면 `rollout undo`로 이전 리버전으로 되돌린다.

05 · 이전 경력 하이라이트 · 기술 스택

2016 ~ 2026 · 보안 솔루션 → CRM → AIOps → 제조 AI → 커머스

Kafka + WebFlux 기반 제조 AI 품질검사 파이프라인

라운피플 · 2025

- 라인별로 불규칙한 이미지 유입에 동기 HTTP는 추론 서버가 병목 → **Kafka로 수집·추론 요청·결과 수신을 분리**, WebFlux/R2DBC non-blocking
- 이미지와 추론 결과가 다른 시점에 도착해 매칭이 어긋남 → Transaction ID로 정합성 보장
- 수동 검수 시간 약 70% 단축, 커버리지 60% 이상 유지

Node.js 차트 렌더 서비스 분리 결정 라운피플 · 2025

- 화면(ECharts)과 동일한 차트 이미지를 Java에서 만들 수 없음 → Java 라이브러리 / 헤드리스 브라우저 / **Node.js 서비스 분리** 비교 후 결과가 일치하는 쪽 선택
- 리포트 컴포넌트 DSL + 핵사고날 아키텍처로 도메인과 스토리지·차트 인프라 분리
- 수동 리포트 작성 시간 약 80% 단축, 맞춤 템플릿으로 추가 계약 기여

금융 고객사 요건 대응 · Redis Sentinel HA 액셈 · 2022 ~ 2024

- 삼성카드·경남은행 보안 요건: JWT 인증 고도화, 사용자별 세션 timeout, 다중 로그인 제한, 접근 허용 IP 관리
- 케이뱅크 PoC를 RHEL 8 오프라인 환경에서 단독 백엔드로 설치·운영 완수
- Redis 단일 노드 소실 위험 → Cluster/Sentinel 비교 테스트 후 **Sentinel 채택**, 수집 서버 분리로 단일 장애점 제거

반복되는 수작업을 구조로 없앤 경험 오토브레인 · 와우소프트 · 2016 ~ 2022

- 고객사마다 다른 DB(Oracle/MSSQL/MySQL) 때문에 기능마다 SQL을 손으로 바꾸던 팀에 **JPA 도입을 제안·적용**해 컨버팅 제거
- 수백만 건 출력 로그를 파티션·인덱스 + 배치 사전 집계로 1분 → 수 초
- 수기 입력 고객 정보 → 엑셀 대량 업로드 + 검증, 전자매매계약서 PDF 자동 생성 (재규어랜드로버·유카로오토모빌 계약 기여)

기술 스택

언어	Kotlin, Java 21, Python (Airflow-pytest), Node.js
프레임워크	Spring Boot 3, Spring WebFlux, Spring Kafka, Spring AI, Spring Batch, JPA/QueryDSL, jOOQ, MyBatis, R2DBC
데이터	PostgreSQL(+pgvector), MySQL/MariaDB, Redis(Sentinel·Lua·Redisson), MongoDB, Oracle/MSSQL(과거)
메시징·연동	Kafka(AWS MSK IAM), AWS SQS FIFO, AWS S3, 트랜잭셔널 아웃박스, 멍등 키 설계, PG 카드결제 연동
테스트·품질	Kotest, JUnit 5, MockK/Mockito, Testcontainers, Cucumber(BDD), ArchUnit, ktlint, k6, SonarQube/Jacoco
인프라·관측	AWS(MSK·SQS·S3·AppConfig·Secrets Manager·CodePipeline), Docker, k3s/Helm, GitHub Actions, Airflow, OpenTelemetry·Prometheus·Grafana·Loki·Tempo
AI 협업	Claude Code · Codex · Cursor 하네스 설계(혹·검증 게이트·스킬·에이전트), MCP 서버, 스펙 주도 개발, RAG(Spring AI + pgvector)

가천대학교 인터랙티브미디어학과 학사 (2011 ~ 2015) · 정보처리기사 · SQLD | 상세 경력기술서는 별도 제출 문서 참고